选择题

下列概念中不属于面向对象这种编程范畴的是（D）。

A.对象消息　　B.继承多态　　C.类封装　　D.过程调用

下列说法正确的有（D）。

A.不需要定义类，就能创建对象　　B.对象中必须有属性和方法

C.属性必须是简单变量　　D.属性可以是简单变量，也可以是一个对象

假设现在有一个对象 X,有一个属性 a.则访问当前属性的方法是（D）。

A.a.x　　B.x.a　　C.A.x　　D.X.a

不允许作为类及类的成员的访问控制符的是（D）

A.public　　B.private　　C.protected　　D.static

不属于封装时用到的权限控制符的是（D）

A.public　　B.private　　C.protected　　D.static

不可以用 static 来修饰的是（D）

A.属性　　B.方法　　C.代码块　　D.对象

如果一个类是抽象的，需要用什么修饰(C)

A.extends　　B.private　　C.abstract　　D.public

封装的主要目的(B)

A.隔离性　　B.安全性　　C.简便性　　D.原子性

调用构造函数的关键字是(A)?

A.new　　B.post　　C.get　　D.set

如果要对类进行封装，需要把属性设置为（C）?

A.public　　B.protected　　C.private　　D.default

为了保证类内部数据的安全性和完整性，通常使用什么（D）？

A.继承　　B.抽象　　C.多态　　D.封装

10.在同一个类中，方法名称相同，参数列表不同，叫做（C）？

A.重写　　B.重用　　C.重载　　D.重构

11.在类中，什么方法和类同名，没有返回值类型（B）？

A.抽象方法　　B.构造方法　　C.普通方法　　D.静态方法

12.封装可以隐藏内部处理方式，封装第一步需要使用修饰符修饰变量，避免被外部直接修改，下列哪一个修饰符可以完成这项工作（D）？

A.public　　B.void　　C.static　　D.private

13.如果需要创建常量，需要使用下列哪一个修饰符（C）？

A.public　　B.private　　C.final　　D.String

14.下列哪一个变量不需要创建对象，直接可以根据类名调用该属性（C）？

A.public String str;　　B.String str;　　C.public static String str;　　D.str

15.下列选项中，定义最终类的关键字是（B）？

A.interface　　B.final　　C.implements　　D.class

16.Java 语言的类间的继承的关键字是（D）？

A.interface　　B.implements　　C.abstract　　D.extends

17.为 MyClass 类中一个无形式参数无返回值的 method 书写方法头，使得使用类名 MyClass 作为前缀就可以直接调用（A）？

A.static void method（）　　B.final void mehtod（）

C.public void mehtod（）　　D.abstract void method（）

18.java 中所有类的父类是（A）？

A.Object　　B.Father　　C.Lang　　D.Exception

19.如果一个类不想让别的类进行访问，需要什么修饰（A）？

A.private　　B.getter　　C.setter　　D.protect

20.哪个关键字强制调用父类的构造函数或者属性（B）？

A.this　　B.super　　C.extends　　D.new

21.通过哪个关键字来继承类（D）？

A.implements　　B.set　　C.new　　D.extends

22.在子类中使用哪一个关键字可以获得父类属性（C）？

A.this　　B.static　　C.super　　D.name

23.所有 Java 类都直接或间接继承了哪个类（B）？

A.String　　B.Object　　C.Interesting　　D.Hero

24.如果一个类不想被继承，可以使用哪个关键字修饰（B）？

A.public　　B.final　　C.abstract　　D.static

25.如果一个类中有抽象方法，那这个类是（A）？

A.抽象类　　B.实现类　　C.超类　　D.派生类

26.如果子类的构造方法显性的继承父类的有参构造方法，需要用（C）？

A.extends　　B.public　　C.super　　D.abstract

27.如果要把父类转换为子类，需要进行（A）？

A.强制类型转换　　B.自动类型转换　　C.向高转换　　D.向低转换

28.@override 代表什么意思（A）？

A.重写　　B.重载　　C.重用　　D.重构

29.多态的基础是（B）？

A.抽象　　B.继承　　C.封装　　D.多态

30.用于判断一个对象类型的关键字是（B）？

A.equals()　　B.instanceof　　C.getType()　　D.new

31.现有变量 a,类型是 Hero,下列哪一个选项用于判断 a 是否是 Hero 类型（D）？

A.a.equals(Hero)　　B.a == Hero　　C.a != Hero　　D.a instanceof Hero

32.现有两个类，SuperClass 是父类，SubClass 是子类，下列选项中属于向下转型的是（B）？

A.SuperClass s = new SubClass()　　B.SubClass sc = (SubClass)superClass

C.SubClass s = new SubClass()　　D.SuperClass s = new SuperClass()

33.要判断一个对象是否属于某一个类，可以使用哪个关键字（B）？

A.typeof　　B.instanceof　　C.sizeof　　D.valueOf

34.同一个行为具有多个不同表现形式或形态的能力,叫做（A）？

A.多态　　B.继承　　C.抽象　　D.封装

35.接口中方法的修饰符默认是（C）？

A.public　　B.abstract　　C.public abstract　　D.public static final

36.接口中的属性会自动被修饰为（C）？

A.public static　　B.static final　　C.public static final　　D.public final

37.一个类要实现多个接口，用什么关键字（B）？

A.extends　　B.implements　　C.instanceof　　D.import

38.接口的关键字是（C）？

A.class　　B.abstract　　C.interface　　D.public

39.Java 只支持单继承，如果要实现多个类的功能，需要用（D）？

A.封装　　B.继承　　C.多态　　D.接口

40.接口的作用是（A）？

A.定义一组功能　　B.实现一组功能　　C.调用一组功能　　D.以上都是

41.一个子类实现了多个接口，就必须对他们的抽象方法进行（B）？

A.继承　　B.重写　　C.实现　　D.封装

42.下列说法正确的是（　A）

A.JAVA 程序的 main 方法必须写在类里面

B.JAVA 程序中可以有多个 main 方法

C.JAVA 程序中类名必须与文件名一样

D.JAVA 程序的 main 方法中如果只有一条语句，可以不用{}(大括号)括起来

43.变量命名规范说法正确的是（　B　）

A.变量由字母、下划线、数字、$符号随意组成;

B.变量不能以数字作为开头;

C.A 和 a 在 java 中是同一个变量;

D.不同类型的变量，可以起相同的名字;

44.下列 javaDoc 注释正确的是（　C　）

A./*我爱北京天安门*/

B.//我爱北京天安门*/

C./**我爱北京天安门*/

D./*我爱北京天安门**/

45.为一个 boolean 类型变量赋值时，可以使用(　B　)方式

A.boolean a= 1;

B.boolean a = (9 >= 10);

C.boolean a="真";

D.boolean a = = false;

46.以下(C　)不是合法的标识符

A.STRING

B.x3x;

C.void

D.de$f

47.表达式(11+3*8)/4%3 的值是(　　D　)

A.31

B.0

C.1

D.2

48.（　　A　）表达式不可以作为循环条件

A.i++;

B.i>5;

C.bEqual = str.equals("q");

D.count = = i;

49.运算符优先级别排序正确的是（A　　）

A.由高向低分别是：()、!、算术运算符、关系运算符、逻辑运算符、赋值运算符;

B 由高向低分别是：()、关系运算符、算术运算符、赋值运算符、!、逻辑运算符;

C 由高向低分别是：()、算术运算符、逻辑运算符、关系运算符、!、赋值运算符;

D 由高向低分别是：()、!、关系运算符、赋值运算符、算术运算符、逻辑运算符；

50.以下程序的运行结果是：（ B ）

```
public class Increment{
    public static void main(String args[]) {
        int a;
        a = 6;
        System.out.print(a);
        System.out.print(a++);
        System.out.print(a);
    }
}
```

A.666

B.667

C.677

D.676

10 下列值不为 true 的表达式有（ C ）。

A."john" = = "john"

B."john".equals("john")

C."john" = "john"

D."john".equals(new String("john"))

11 下列输出结果是（ C ）

```
int  a = 0 ;
```

```
while ( a < 5 ) {
      switch(a){
      case 0:
      case 3 : a = a + 2;
      case 1 :
      case 2 : a = a + 3;
      default : a = a + 5;
      }
}
System.out.print ( a ) ;
```

A.0

B.5

C.10

D.其他

12 下列代码输出结果是(B)

```
int i = 10;
while ( i > 0 ){
   i = i + 1;
   if ( i = =10 ){
      break;
   }
}
```

A.while 循环执行 10 次

B.死循环

C.循环一次都不执行

D.循环执行一次

13 下面有关 for 循环的描述正确的是（ A ）

A.for 循环体语句中，可以包含多条语句，但要用大括号括起来

B.for 循环只能用于循环次数已经确定的情况

C.在 for 循环中，不能使用 break 语句跳出循环

D.for 循环是先执行循环体语句，后进行条件判断

14 下列（ A C ）属于引用数据类型（选择两项）

A.String

B.char

C.用户自定义的 Student 类类型

D.int

15 对象的特征在类中表示为变量，称为类的（ B ）。

A.对象

B.属性

C.方法

D.数据类型

16 在 java 中下列关于自动类型转换说法正确的是（ A ）

A.基本数据类型和 String 相加结果一定是字符串型

B.char 类型和 int 类型相加结果一定是字符

C.double 类型可以自动转换为 int

D.char + int + double +"" 结果一定是 double;

17 关于类的描叙正确的是（BD）（选择两项）

A.在类中定义的变量称为类的成员变量，在别的类中可以直接使用

B.局部变量的作用范围仅仅在定义它的方法内，或者是在定义它的控制流块中

C.使用别的类的方法仅仅需要引用方法的名字即可

D.一个类的方法使用该类的另一个方法时可以直接引用方法名

18 下列关于字符串的描叙中错误的是（BC）（选择两项）

A.字符串是对象

B.String 对象存储字符串的效率比 StringBuffer 高

C.可以使用 StringBuffer sb="这里是字符串"声明并初始化 StringBuffer 对象 sb

D.String 类提供了许多用来操作字符串的方法：连接，提取，查询等

19 以下（　　D　）代码，能够对数组正确初始化（或者是默认初始化）。

A.int[] a;

B.a = {1, 2, 3, 4, 5};

C.int[] a = new int[5]{1, 2, 3, 4, 5};

D.int[] a = new int[5];

20 score 是一个整数数组，有五个元素，已经正确初始化并赋值，仔细阅读下面代码，程序运行结果是（　B　）

```
temp = score[0];
for (int index = 1;index < 5;index++) {
    if (score[index] < temp) {
```

```
            temp = score[index];
        }
}
```

A.求最大数

B.求最小数

C.找到数组最后一个元素

D.编译出错

21 下面关于数组的说法中，错误的是（AB　）（选择两项）

A.在类中声明一个整数数组作为成员变量，如果没有给它赋值，数值元素值为空

B.数组可以在内存空间连续存储任意一组数据

C.数组必须先声明，然后才能使用

D.数组本身是一个对象

22 在 Java 中,关于构造方法，下列说法错误的是(C　　)

A.构造方法的名称必须与类名相同

B.构造方法可以带参数

C.构造方法不可以重载

D.构造方法绝对不能有返回值

23 执行下面代码结果（　　D　）

```
        for(int i=0;;){
            System.out.println("这是 "+i);
            break;
}
```

A.语法错误，缺少表达式 2 和表达式 3

B.死循环

C.程序什么都不输出

D.输出：这是 0

24 下面代码输出结果是（B　　）。

```
int i=0,s=0;
do{
    if (i%2 = = 0 ){
        i++;
        continue;
    }
    i++;
    s = s + i;
} while (i<7);
System.out.println(s);
```

A.16

B.12

C.28

D.21

1. 下面（　B　）是合法的 Java 标识符。

A、#_pound　　B、_underscore　　C、5Interstate　　D、class

2. 下面（　D　）赋值语句不会出现编译警告或错误。

A、float f=3;　　B、char c="a";　　C、byte b=257;　　D、int i=10;

3. 编译一个定义了两个类和三个方法的 Java 源程序文件，总共会产生（　D　）个字节码文件。

A、5 个字节码文件，以“.java”为扩展名　　B、2 个字节码文件，以“.java”为扩展名

C、5 个字节码文件，以“.class”为扩展名　　D、2 个字节码文件，以“.class”为扩展名

5. 执行完下面程序片段后，　（　B　）的结论是正确的。

```
int a, b, c;
a = 1;
b = 2;
c = (a + b > 3 ? a++ : b++);
```

A、a 的值是 2，b 的值是 3　　B、a 的值是 1，b 的值是 3

C、a 的值是 1，b 的值是 2　　D、c 的值是 false

12. 假设下面的程序代码都放在 MyClass.java 文件中，　（　D　）程序代码能够编译通过。

A、
```
import java.awt.*;
package mypackage;
class MyClass { }
```

B、
```
package mypackage;
import java.awt.*;
public class myClass { }
```

C、
```
int m;
package mypackage;
import java.awt.*;
```

D、
```
/*This is a comment*/
package mypackage;
import java.awt.*;
```

class MyClass { }　　public class MyClass { }

13. 当需要在文件中写入字符而不是字节时，在下面的类中最好选用（　B　）类。

A、java.io.RandomAccessFile　　B、java.io.PrintWriter

C、java.io.PrintStream　　D、java.io.PrintOutputStream

1. 作为 Java 应用程序入口的 main 方法，其声明格式可以是（　A　）。

A、public static void main(String[] args)

B、public static int main(String[] args)

C、public void main(String[] args)

D、public int main(String[] args)

2. 在一个合法的 Java 源程序文件中定义了 3 个类，其中属性为 public 的类可能有（　B　）个。

A、0　B、1　C、2　D、3

3. 下面（　B　）单词是 Java 语言的关键字。

A、sizeof　　B、abstract　　C、null　　D、String

4. 下面（　C　）语句不会出现编译警告或错误。

A、float f = 3;　　B、char c = "a";　　C、byte b = 25;　　D、boolean d = null;

（byte 的取值范围为 -128~127）

5. 下面程序片段输出的是（　D　）。

```
int i = 0, j = 9;
do {
  if(i++ > --j)
  break;
```

```
    } while(i < 4);
    System.out.println("i = " + i + " and j = " + j);
```

A、i = 4 and j = 4　　B、i = 5 and j = 5

C、i = 5 and j = 4　　D、i = 4 and j = 5

6. 对于下面（　B　）类定义，可以通过“new J_Class()”生成类 J_Class 的实例对象。

A、
```
public class J_Class {
    public J_Class(void) { }
}
```

B、
```
public c lass J _Class {  }
```

C、
```
public class J_Class {
    public J_Class(String s) { }
}
```

D、
```
public class J_Class {
    public void J_Class() { }
    public J_Class(String s) { }
```

8. 关于下面程序，　（　D　）的结论是正确。

```
public class J_Test {
    public static void main(String[] args) {
        int[] a = new int[5];
        boolean[] b = new boolean[5];
        System.out.println(a[4]);
```

```
            System.out.println(b[5]);
        }
    }
```

A、程序可以通过编译并正常运行，结果输出“0false”

B、程序可以通过编译并正常运行，结果输出“1true”

C、程序无法通过编译

D、程序可以通过编译，但无法正常运行

（数组越界是运行时异常）

9. 下面这段代码会产生（ C ）个 String 对象。

```
String s1 = "hello";                    （第一个）
String s2 = s1.substring(2, 3);         （第二个）
String s3 = s1.toString();
String s4 = new StringBuffer(s1).toString();
```

（第三个，StringBuffer.toString（）返回一个 String 对象）

A、1 B、2 C、3 D、4

10. 关于下面程序，（ D ）的结论是正确的。

```
public class J_Test {
    public static void main(String[] args) {
        try {
          return;
        }
        finally {
```

```
            System.out.println("1");
          }
        }
}
```

A、上面程序含有编译错误

B、上面程序在运行时会产生一个运行时异常

C、上面程序会正常运行，但不产生任何输出

D、上面程序输出“1”

1. 下面选项中，（ B ）是 Java 关键字。

A、then B、continue C、java D、PUBLIC

2. 下面语句中，正确的是（ B ）。

A、boolean b=”true”； B、double x=5f; C、char c=”A”； D、float y=8d;

3. 设有定义“int k=3;”，语法正确且值为 true 的表达式是（ D ）。

A、k=3; B、k++>3; C、k--==3&&k++==3; D、k++==3||++k>3;

4. 设有定义：String s=“World”;，下列语句错误的是（ D ）。

A、int m=s.indexOf(‘r’); B、char c=s.charAt(0);

C、int n=s.length(); D、String str=s.append(‘2’);

5. 假设在 Java 源程序文件“MyClass.java”中只含有一个类，而且这个类必须能够被位于个庞大的软件系统中的所有 Java 类访问到，那么下面（ C ）声明有可能是符合要求的类声明。

A、private class MyClass extends Object

B、public class myclass extends Object

C、public class MyClass

D、class MyClass extends Object

6. 在 Java 中，用 package 语句说明一个包时，该包的层次结构必须是（ A ）。

A、与文件目录的层次相同　　B、与文件的结构相同

C、与文件类型相同　　D、与文件大小相同

7. 下面关于数组的说法，错误的是（ B ）。

A、数组是最简单的复合数据类型，是一系列数据的集合

B、声明数组时，必须分配内存

C、数组的元素可以是值（基本数据类型）、对象或其他数组

D、一个数组中的所有值都必须是相同的类型

填空题

1. 任何一个 Java 程序都默认引入一个包，这个包的名字是 java.lang。
2. 在 Java 语言中，有一个类是所有类或接口的父类，这个类的名称是 java.lang.Object 。
3. 在 Java 中所实现的二维数组，实际上是由一维数组构成的数组。
4. 在 Java 中，字符串是作为对象出现的。
5. 接口中的方法都是抽象的
6. Java 语言通过 垃圾回收 机制简化了程序的内存管理。
7. Java 标识符是由 字母、数字、下划线、美元符号 组成的字符序列。
8. 面向对象的计算机语言一般应具有 3 个基本特性，分别是 封装、继承、多态 。

9. Java 中的 java.lang.Object 类是最顶层的类, 所有其他的类都是它直接或间接的子类。
10. 在 Java 的基本数据类型中，char 类型采用 Unicode 编码方案，这样，无论是中文字符还是英文字符，都是占 2 字节内存空间。
11. 开发与运行 Java 程序需要经过的三个主要步骤为_____、_____和_____。
12. 解答：编辑源程序 、编译生成字节码和解释运行字节码
13. 使用 Java 编译器___ javac____.exe 编译源文件得到字节码文件。
14. Java 应用程序必须通过 Java 解释器__Java __.exe 来解释执行其字节码文件。
15. 如果 Java 源文件中有一个类是 public 类，那么源文件的名字必须与这个类的名字完全_相同_____，扩展名是.java 。
16. Java 应用程序总是从主类的____main___方法开始执行.
17. Java 语言是一种完全的_面向对象 _程序设计语言
18. String s1=“China”; int n=s1.length( ); n 的值为_5__
19. 在 Java 语言中, 基本数据类型包括: 整数类型、____浮点类型、____字符类型_和____布尔类型
20. 在 Java 的基本数据类型中，char 型采用 Unicode 编码方案，每个 Unicode 码占用__2___字节内存空间，这样，无论是中文字符还是英文字符，都是占用__2___字节内存空间。
21. 设 x = 2 ，则表达式 (x + +)／3 的值是__0___。
22. 设有数组定义:

    int MyIntArray[] = { 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 };

则执行以下几个语句后的输出结果是：　　120　　。

```
int MyIntArray[] = { 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 };
int s = 0;
for (int i = 0; i < MyIntArray.length; i++)
if (i % 2 == 1)
s += MyIntArray[i];
System.out.println(s);
```

23. 数组对象的长度在数组对象创建之后，就__不会____改变。数组元素的下标总是从___0___开始。
24. 对于数组 int[][]t={{1,2,3},{4,5,6}}来说，t.length 等于__2___，t[0].length 等于__3____。
25. java 的___自动垃圾收集机制大大减轻了程序员的负担, 不用再编写专门的内存回收程序解决内存分配问题
26. Math.random()可以产生一个在 0 和 1 之间的数, 请写出产生一个在 125 与 175 之间的整数的语句　Math.round(　125+50*Math.random()　)

简答题

简单描述 Java 的参数传值中的两种方式，基本数据类型参数的传值和引用类型参数的传值?

解答: 在基本数据类型参数的传值中，基本数据类型的参数向该参数传递的值的级别不可以高于该参数的级别。

在引用类型参数的传值中，Java 的引用类型数据包括对象、数组和接口，当参数是引用类型时，“传值”传递的是变量的引用而不是变量所引用的实体。如果改变参数变量所引

用的实体，就会导致原变量的实体发生同样的变化，但是如果改变参数的引用不会影响向其传值的变量的引用。

基本数据类型和对象作为参数传递的不同?

解答:

（1） 基本数据类型作为参数在方法中传递的是值传递。

（2） 对象是引用传递，当对象作为参数传递时，传递的是对象的地址。

简单阐述成员变量和局部变量的区别。

解答:

1)成员变量在整个类内都有效，局部变量只在定义它的方法内有效。

2)成员变量又分为实例成员变量（简称实例变量）和类变量（也称静态变量），如果成员变量的类型前面加上关键字 static，这样的成员变量称为类变量或静态变量。

3)如果局部变量的名字与成员变量的名字相同，则成员变量被隐藏，也就是说，这个成员变量在这个方法内暂时失效。这时如果想在该方法内使用成员变量，必须使用关键字 this。

判断题

1. DateFormat 类可以将日期格式化为字符串。（T）
2. Java 是一种高级计算机语言，具有简单性、安全性、面向对象等特征（T）
3. 安装 JDK 时可以选择不安装公共 JRE（T）
4. System.out.println(‘a’ + 0);语句的输出结果是 F）
5. a0（在为 double 类型的变量赋值时，后面可以加字母 D 或 d，也可以不添加（T）
6. while 循环条件不能是 boolean 类型的常量（F）

7. javadoc 命令可以将文档注释提取出来生成帮助文档。（T）
8. if()条件语句和 switch()条件语句中的判断条件语句的值都是布尔类型（F）
9. 若 int[][] arr=new int[][]{{1},{2,3,4},{5,6}}，则 arr[1][1]的结果为 3（T）
10. 当系统创建该类的实例时，系统自动为成员变量分配内存空间，并在分配内存空间后，自动为成员变量指定初始值。（T）
11. 使用 String 类的 toCharArray()方法可以将一个字符串转为一个字符数组。（T）
12. Math.round(double d)方法的作用是将一个数四舍五入,并返回一个 double 类型的数。（F）
13. java.util.Date 类提供一个无参数构造方法 Date(), 用来创建表示当前日期时间的 Date 对象。（T）
14. 在 Java 中，通过强制类型转换可以将 int 类型的数据转换为 boolean 类型（F）
15. 运算符“|”和“||”都表示“或”操作（T）
16. 二维数组中的元素还是一个数组（T）
17. instanceof 关键字可以用于判断一个对象是否为某个类(或接口)的实例或者子类实例（T）
18. 在有多个静态代码块的情况下，虚拟机会随机运行。（F）
19. ‘\u0000’表示一个空白字符，即在单引号之间没有任何字符（T）
20. 当 continue 语句出现在嵌套循环的内层循环时，它只能终止内层循环（T）
21. 在 Java 中，子类可以访问父类的所有成员（F）
22. System 类中的 currentTimeMillis()方法返回一个 long 类型的值。（T）
23. 当 int x = 3 , y = 4 时，表达式 boolean b =x == y ? true : false 的结果是 false（T）
24. 不存在继承关系的情况下，也可以实现方法重。（F）

25. 当 break 语句出现在嵌套循环中的内层循环时，它只能跳出内层循环（T）

26. 接口可以实例化对象（F）

27. 成员内部类指的是将一个类定义在另一个类的内部。（T）

28. path 环境变量是系统环境变量中的一种，它用于保存一系列的路径。（T）

29. 方法内部类中不能访问外部类的成员变量。（F）

30. 使用 javac 命令，可以将 Hello.java 文件编译成 Hello.class 文件（T）

31. 任何类都可以写成匿名内部类的形式（F）

32. 在命令行窗口中，编译 Demo.java 文件可以输入 javac Demo。（F）

33. 位运算符“|”的特点是如果二进制位上数字相同，则结果为 0，否则为 1（F）

34. 编译.java 文件和解析.class 文件的命令都是 java.exe。（F）

35. lib 是 library 的缩写，用于存放 Java 类库或库文件（T）

36. 在 window 系统上，文本文档中的\r\n 表示换行操作（T）

37. Java 中 null 常量只有一个值，它代表对象的引用为空（T）

38. 在进行自增（++）和自减（--）的运算时，如果运算符（++或--）放在操作数的前面则是先进行自增或自减运算，再进行其它运算（T）

39. 一个类的私有属性可以在其它类中直接被访问。（F）

40. import 语句可以导入指定包中的类（T）

41. while、do…while、for 循环语句都可以进行嵌套，并且它们之间也可以互相嵌套（T）

42. Java 核心源码包存放在 JDK 安装目录的 bin 目录下（F）

43. throw 关键字用于在方法上声明抛出异常的实例对象（F）

44. 标识符可以以数字开头，但不能是 Java 中的关键字（F）

45. 开发中，编译时期产生的异常，可以不进行处理，依然可以通过编译（F）

46. 十进制转换成二进制就是一个除以 2 取余数的过程。把要转换的数，除以 2，得到商和余数，将商继续除以 2，直到商为 0。最后将所有余数倒序排列，得到数就是转换结果（T）

47. javac.exe 命令可用于解析.class 文件（F）

48. 位运算符“>>>”表示无符号右移运算（T）

49. 如果类中定义了构造方法，则系统不会自动创建默认的构造方法。（T）

50. 方法重写的前提是必须存在着继承关系（T）

51. 面向对象的特点主要可以概括为封装性、继承性和重载性（F）

52. 在 Java 中，类名的首字母要求大写（T）

53. 方法的递归是指在一个方法的内部调用自身的过程（T）

54. Date、Calendar 以及 DateFormat 类都位于 java.util 包中。（F）

55. class 是 Java 语言中的关键字（T）

56. 当方法中的返回值类型是 void 时，可以不写 return 语句（T）

57. 所有接口都继承自 Object 类（F）

58. final 修饰符可以修饰局部变量（T）

59. Java 中的包是用来存放类的，通常功能相同的类存放在相同的包中（T）

60. 抽象类中不一定有抽象函数，但抽象函数一定在抽象类中（T）

61. 数组的最大下标的值比它的长度小 1（T）

62. String 对象和 StringBuffer 对象都是字符串变量，创建后都可以修改（F）

63. 运行时异常可以使用 try…catch 语句对异常进行捕获或者使用 throws 关键字声明抛出异常（T）

64. 运算符“&”和“&&”都表示“与”操作（T）

65. 当一个对象没有任何变量引用时，它将变成垃圾对象。（T）

66. Java 是一种面向对象的程序设计语言。（T）

67. 若 int x=10;则执行 x=x+5;后，x 的值仍为 10（F）

68. 多行注释中可以嵌套使用。（F）

69. 静态代码块优先于构造代码块运行。（T）

70. super 调用父类构造方法的代码必须位于子类构造方法的第一行（T）

71. 接口与接口之间可以单继承，也可以多继承（T）

72. 0 不是浮点类型常量（F）

73. 创建对象时，jvm 会找到对应的.java 文件，通过.java 文件创建对象。（F）

74. 浮点类型常量指的是数学中的小数（T）

75. 如果一个方法要抛出多个异常，则需要使用多个 throws 进行抛出（F）

76. 逻辑运算符用于对布尔型的数据进行操作，其结果仍是一个布尔型（T）

77. Java 中布尔型常量的值只有 true（F）

78. continue 语句的作用是退出当前循环，不在执行循环语句（F）

79. 编译异常如果产生，可以处理，也可以不用处理（F）

80. 类中 static 修饰的变量或方法，可以使用类名或对象的引用变量访问。（T）

81. 在表达式中，乘法和除法运算优先级别最高（F）

82. 在类中声明的变量称为成员变量，在方法中声明的变量称为局部变量。（T）

83. 垃圾回收机制保证了 Java 程序不会出现内存溢出。（F）

84. 十进制数值转换成二进制就是一个不断除 2 取余的过程（T）

85. 当 if 语句只控制一行执行语句时，可以不写后面的大括号（T）

86. 在为 float 类型的变量赋值时，后面必须加字母 f 或 F（T）

87. SimpleDateFormat 类是 DateFormat 类的父类（F）

88. 与普通方法一样，构造方法也可以重载。（T）

89. final 关键字不可以修饰成员变量（F）

90. 当整型常量超出了 int 类型的取值范围时，那么一定要加“L”或“l”后缀（T）

91. Java 中任何类都直接或间接继承了 Object 类（T）

92. 文档注释是以“/*”符号开头，以“*/”符号结尾。（F）

93. 配置 classpath 环境变量的目的是为了可以查找到 java 文件。（F）

94. 静态方法中，可以访问非静态成员变量。（F）

95. class 是一个用于声明类的关键字（T）

96. Java 配置环境变量 path 的目的是为了可以查找到.class 文件。（F）

97. for 循环语句一般用在循环次数未知的情况下（F）

98. Object 类是所有类的父类（T）

99. javac.exe 命令文件存放在 JDK 安装目录的 lib 目录下。（F）

100. 除了 0 以外，所有的整数都是整型常量（F）

101. 将多个字符用加号相连接就会产生一个新的字符串（F）

102. 在 try…catch 语句中，try 语句块存放可能发生异常的语句（T）

103. 当一个类中局部变量与成员变量同名时，“this.变量名”访问的是局部变量。（F）

104. while 语句的循环体内最多只能有一条语句（F）

105. StringBuffer 类和 String 类一样，都是不可变对象。（F）

106. 当类被加载时，静态代码块会执行，并且只会执行一次。（T）

107. switch 表达式中可以接收 int 类型的值（T）

108.do…while 语句与 while 语句完全相同，没有任何区别（F）

109.JDK 中定义了大量的异常类，这些异常类足够我们使用了，所以，我们不需要自己定义异常类（F）

110.在 Java 程序中，只有单行注释，没有多行注释。（F）

111.在成员方法中可以使用“this([参数 1,参数 2…])”来调用其它的构造方法。（F）

112.将 Demo 类设计成单例设计模式后,在其他类中不能使用 Demo 类创建对象（T）

113.在进行日期格式化时，代表月份中周数的字母是 w。（F）

114.匿名内部类就是一个没有类名的内部类（T）

115.成员变量在整个类中有效，而局部变量只在定义它的方法内有效。（T）

116.throw 关键字后面必须写异常对象（T）

117.如果一个方法要抛出多个异常，可以使用 throws 进行声明（T）

118.throws 声明在一个方法上，说明这个方法一定会抛出异常（F）

119.包的声明只能位于 Java 源文件的第一行（T）

120.在 switch 语句中，每个 case 关键字后面必须有 break（F）

121.do…while 循环体中的内容至少会被执行一次（T）

122.常量就是程序中常常变化的数据（F）

123.while 语句必须要有循环条件（T）

124.super 调用父类构造方法的代码必须位于子类构造方法的第一行（T）

125.编译异常如果产生了，要求我们在必须处理，要么捕获，要么抛出（T）

126.Java 允许在一个程序中定义多个同名的方法，但是参数的类型或个数必须不同，这就是方法的重载（T）

127.静态代码块不会优先于构造代码块运行。（F）

128.Java 中，null 常量表示对象的引用为空（T）

129.多行注释是用“//”符号表示的。（F）

130.静态方法可以使用“类名.方法名”的方式来访问。（T）

131.使用字符串常量可以直接初始化一个 String 对象。（T）

132.continue 语句只能在循环语句中使用（T）

133.Date 类表示特定的时间，它可以精确到毫秒。 （T）

134.byte 类型所占存储空间为 1 个字节，取值范围 0~255（F）

135.Java 中用 0 和非 0 的数字表示布尔类型常量的值（F）

136.do…while 和 while 语句都必须以分号结束（F）

137.比较运算符用于对两个数值或变量进行比较，其结果为 true 或 false（T）

138.java.exe 命令可用于编译.java 文件（F）

139.声明构造方法时，不能使用 private 关键字修饰。（F）

140.求数组的最值时，只能求数组中的最大值，不能求最小值（F）

141.我们可以使用 final 关键字修饰抽象方法（F）

142.在 Java 程序中，定义类必须使用 class 关键字。（T）

143.多行注释是以“/*”符号开头，以“*/”符号结尾。（T）

144.子类重写父类的方法时，重写的方法可以与父类被重写的方法名、参数列表以及返回值类型不相同（F）

145.247、多行注释“/*…*/”中不能嵌套多行注释。（T）

146.switch 语句中的条件表达式可以是 Java 中的任意一种数据类型（F）