基础练习二

一、判断题 （共100题，100分）

1、if()条件语句和switch()条件语句中的判断条件语句的值都是布尔类型( )

正确答案： 错误

2、若int[][] arr=new int[][]{{1},{2,3,4},{5,6}}，则arr[1][1]的结果为3( )

正确答案： 正确

3、当系统创建该类的实例时，系统自动为成员变量分配内存空间，并在分配内存空间后，自动为成员变量指定初始值。( )

正确答案： 正确

4、使用String类的toCharArray()方法可以将一个字符串转为一个字符数组。( )

正确答案： 正确

5、Math.round(double d)方法的作用是将一个数四舍五入,并返回一个double类型的数。( )

正确答案： 错误

6、java.util.Date类提供一个无参数构造方法Date()，用来创建表示当前日期时间的Date对象。( )

正确答案： 正确

7、在Java中，通过强制类型转换可以将int类型的数据转换为boolean类型( )

正确答案： 错误

8、运算符“|”和“||”都表示“或”操作( )

正确答案： 正确

9、二维数组中的元素还是一个数组( )

正确答案： 正确

10、instanceof 关键字可以用于判断一个对象是否为某个类(或接口)的实例或者子类实例( )

正确答案： 正确

11、在有多个静态代码块的情况下，虚拟机会随机运行。( )

正确答案： 错误

12、‘\u0000’表示一个空白字符，即在单引号之间没有任何字符( )

正确答案： 正确

13、当 continue 语句出现在嵌套循环的内层循环时，它只能终止内层循环( )

正确答案： 正确

14、在 Java 中，子类可以访问父类的所有成员( )

正确答案： 错误

15、System 类中的 currentTimeMillis()方法返回一个 long 类型的值。( )

正确答案： 正确

16、当 int x = 3 , y = 4 时，表达式 boolean b =x == y ? true : false 的结果是 false( )

正确答案： 正确

17、不存在继承关系的情况下，也可以实现方法重。( )

正确答案： 错误

18、当 break 语句出现在嵌套循环中的内层循环时，它只能跳出内层循环( )

正确答案： 正确

19、接口可以实例化对象( )

正确答案： 错误

20、成员内部类指的是将一个类定义在另一个类的内部。( )

正确答案： 正确

21、path 环境变量是系统环境变量中的一种，它用于保存一系列的路径。( )

正确答案： 正确

22、方法内部类中不能访问外部类的成员变量。( )

正确答案： 错误

23、使用 javac 命令，可以将 Hello.java 文件编译成 Hello.class 文件( )

正确答案： 正确

24、任何类都可以写成匿名内部类的形式( )

正确答案： 错误

25、在命令行窗口中，编译 Demo.java 文件可以输入 javac Demo。( )

正确答案： 错误

26、位运算符“|”的特点是如果二进制位上数字相同，则结果为 0，否则为 1( )

正确答案： 错误

27、编译.java 文件和解析.class 文件的命令都是 java.exe。( )

正确答案： 错误

28、lib 是 library 的缩写，用于存放 Java 类库或库文件( )

正确答案： 正确

29、在 window 系统上，文本文档中的\r\n 表示换行操作( )

正确答案： 正确

30、Java 中 null 常量只有一个值，它代表对象的引用为空( )

正确答案： 正确

31、在进行自增(++)和自减(--)的运算时，如果运算符(++或--)放在操作数的前面则是先进行自增或自减运算，再进行其它运算( )

正确答案： 正确

32、一个类的私有属性可以在其它类中直接被访问。( )

正确答案： 错误

33、import 语句可以导入指定包中的类( )

正确答案： 正确

34、while、do…while、for 循环语句都可以进行嵌套，并且它们之间也可以互相嵌套( )

正确答案： 正确

35、Java 核心源码包存放在 JDK 安装目录的 bin 目录下( )

正确答案： 错误

36、throw 关键字用于在方法上声明抛出异常的实例对象( )

正确答案： 错误

37、标识符可以以数字开头，但不能是 Java 中的关键字( )

正确答案： 错误

38、开发中，编译时期产生的异常，可以不进行处理，依然可以通过编译( )

正确答案： 错误

39、十进制转换成二进制就是一个除以 2 取余数的过程。把要转换的数，除以 2，得到商和余数，将商继续除以 2，直到商为 0。最后将所有余数倒序排列，得到数就是转换结果( )

正确答案： 正确

40、javac.exe 命令可用于解析.class 文件( )

正确答案： 错误

41、位运算符“>>>”表示无符号右移运算( )

正确答案： 正确

42、如果类中定义了构造方法，则系统不会自动创建默认的构造方法。( )

正确答案： 正确

43、方法重写的前提是必须存在着继承关系( )

正确答案： 正确

44、面向对象的特点主要可以概括为封装性、继承性和重载性( )

正确答案： 错误

45、在 Java 中，类名的首字母要求大写( )

正确答案： 正确

46、方法的递归是指在一个方法的内部调用自身的过程( )

正确答案： 正确

47、Date、Calendar 以及 DateFormat 类都位于 java.util 包中。( )

正确答案： 错误

48、class 是 Java 语言中的关键字( )

正确答案： 正确

49、当方法中的返回值类型是 void 时，可以不写 return 语句( )

正确答案： 正确

50、所有接口都继承自 Object 类( )

正确答案： 错误

51、final 修饰符可以修饰局部变量( )

正确答案： 正确

52、Java 中的包是用来存放类的，通常功能相同的类存放在相同的包中( )

正确答案： 正确

53、抽象类中不一定有抽象函数，但抽象函数一定在抽象类中( )

正确答案： 正确

54、数组的最大下标的值比它的长度小 1( )

正确答案： 正确

55、String 对象和 StringBuffer 对象都是字符串变量，创建后都可以修改( )

正确答案： 错误

56、运行时异常可以使用 try…catch 语句对异常进行捕获或者使用 throws 关键字声明抛出异常( )

正确答案： 正确

57、运算符“&”和“&&”都表示“与”操作( )

正确答案： 正确

58、当一个对象没有任何变量引用时，它将变成垃圾对象。( )

正确答案： 正确

59、Java 是一种面向对象的程序设计语言。( )

正确答案： 正确

60、若 int x=10;则执行 x=x+5;后，x 的值仍为 10( )

正确答案： 错误

61、多行注释中可以嵌套使用。( )

正确答案： 错误

62、静态代码块优先于构造代码块运行。( )

正确答案： 正确

63、super 调用父类构造方法的代码必须位于子类构造方法的第一行( )

正确答案： 正确

64、接口与接口之间可以单继承，也可以多继承( )

正确答案： 正确

65、0 不是浮点类型常量( )

正确答案： 错误

66、创建对象时，jvm 会找到对应的.java 文件，通过.java 文件创建对象。( )

正确答案： 错误

67、浮点类型常量指的是数学中的小数( )

正确答案： 正确

68、如果一个方法要抛出多个异常，则需要使用多个 throws 进行抛出( )

正确答案： 错误

69、逻辑运算符用于对布尔型的数据进行操作，其结果仍是一个布尔型( )

正确答案： 正确

70、Java 中布尔型常量的值只有 true( )

正确答案： 错误

71、continue 语句的作用是退出当前循环，不在执行循环语句( )

正确答案： 错误

72、编译异常如果产生，可以处理，也可以不用处理( )

正确答案： 错误

73、类中 static 修饰的变量或方法，可以使用类名或对象的引用变量访问。( )

正确答案： 正确

74、在表达式中，乘法和除法运算优先级别最高( )

正确答案： 错误

75、在类中声明的变量称为成员变量，在方法中声明的变量称为局部变量。( )

正确答案： 正确

76、垃圾回收机制保证了 Java 程序不会出现内存溢出。( )

正确答案： 错误

77、十进制数值转换成二进制就是一个不断除 2 取余的过程( )

正确答案： 正确

78、当 if 语句只控制一行执行语句时，可以不写后面的大括号( )

正确答案： 正确

79、在为 float 类型的变量赋值时，后面必须加字母 f 或 F( )

正确答案： 正确

80、SimpleDateFormat 类是 DateFormat 类的父类( )

正确答案： 错误

81、与普通方法一样，构造方法也可以重载。( )

正确答案： 正确

82、final 关键字不可以修饰成员变量( )

正确答案： 错误

83、当整型常量超出了 int 类型的取值范围时，那么一定要加“L”或“l”后缀( )

正确答案： 正确

84、Java 中任何类都直接或间接继承了 Object 类( )

正确答案： 正确

85、文档注释是以“/*”符号开头，以“*/”符号结尾。( )

正确答案： 错误

86、配置 classpath 环境变量的目的是为了可以查找到 java 文件。( )

正确答案： 错误

87、静态方法中，可以访问非静态成员变量。( )

正确答案： 错误

88、class 是一个用于声明类的关键字( )

正确答案： 正确

89、Java 配置环境变量 path 的目的是为了可以查找到.class 文件。( )

正确答案： 错误

90、for 循环语句一般用在循环次数未知的情况下( )

正确答案： 错误

91、Object 类是所有类的父类( )

正确答案： 正确

92、javac.exe 命令文件存放在 JDK 安装目录的 lib 目录下。( )

正确答案： 错误

93、除了 0 以外，所有的整数都是整型常量( )

正确答案： 错误

94、将多个字符用加号相连接就会产生一个新的字符串( )

正确答案： 错误

95、在 try…catch 语句中，try 语句块存放可能发生异常的语句( )

正确答案： 正确

96、当一个类中局部变量与成员变量同名时，“this.变量名”访问的是局部变量。( )

正确答案： 错误

97、while 语句的循环体内最多只能有一条语句( )

正确答案： 错误

98、StringBuffer 类和 String 类一样，都是不可变对象。( )

正确答案： 错误

99、当类被加载时，静态代码块会执行，并且只会执行一次。( )

正确答案： 正确

100、switch 表达式中可以接收 int 类型的值( )

正确答案： 正确