基础练习三

一、填空题 （共 25 题，43 分）

1、任何一个 Java 程序都默认引入一个包，这个包的名字是____。

正确答案：
第 1 空:java.lang

2、在 Java 语言中，有一个类是所有类或接口的父类，这个类的名称是____ 。

正确答案：
第 1 空:java.lang.Object

3、在 Java 中所实现的二维数组，实际上是由____构成的数组。

正确答案：
第 1 空:一维数组

4、在 Java 中，字符串是作为____出现的。

正确答案：
第 1 空:对象

5、接口中的方法都是____的

正确答案：
第 1 空:抽象

6、Java 语言通过____机制简化了程序的内存管理。

正确答案：
第 1 空:垃圾回收

7、Java 标识符是由 ____、____、____、____ 组成的字符序列。

正确答案：
第 1 空:字母
第 2 空:数字
第 3 空:下划线
第 4 空:美元符号

8、面向对象的计算机语言一般应具有 _____个基本特性，分别是 ____、____、____ 。

正确答案：
第 1 空:

3

第 2 空:

继承

第 3 空:

多态

第 4 空:

封装

9、Java 中的____ 类是最顶层的类，所有其他的类都是它____的子类。

正确答案：
第 1 空:java.lang.Object
第 2 空:直接或间接

10、开发与运行 Java 程序需要经过的三个主要步骤为____ 、____和____

正确答案：
第 1 空:

编辑源程序

第 2 空:

编译生成字节码

第 3 空:

解释运行字节码

11、使用 Java 编译器____.exe 编译源文件得到字节码文件。

正确答案：
第 1 空:

javac

12、Java 应用程序必须通过 Java 解释器____.exe 来解释执行其字节码文件。

正确答案：
第 1 空:

Java

13、在 Java 的基本数据类型中，**char** 类型采用_____编码方案，这样，无论是中文字符还是英文字符，都是占_____字节内存空间。

正确答案：
第 1 空:

Unicode

第 2 空:

2

14、如果 Java 源文件中有一个类是 public 类，那么源文件的名字必须与这个类的名字完全____，扩展名是.java 。

正确答案：
第 1 空:相同

15、Java 应用程序总是从主类的____方法开始执行.

正确答案：
第 1 空:main

16、Java 语言是一种完全的____程序设计语言

正确答案：
第 1 空:面向对象

17、String s1=“China”; int n=s1.length( ); n 的值为____

正确答案：
第 1 空:5

18、在 Java 语言中，基本数据类型包括:____、____、____和____

正确答案：
第 1 空:整数类型
第 2 空:浮点类型
第 3 空:字符类型
第 4 空:布尔类型

19、在 Java 的基本数据类型中，char 型采用 Unicode 编码方案，每个 Unicode 码占用____字节内存空间，这样，无论是中文字符还是英文字符，都是占用____字节内存空间。

正确答案：
第 1 空:2
第 2 空:2

20、设 x = 2 ，则表达式 (x + +)/3 的值是____。

正确答案：
第 1 空:0

21、对于数组 int[][]t={{1,2,3},{4,5,6}}来说，t.length 等于____，t[0].length 等于____。

正确答案：
第 1 空:2
第 2 空:3

22、java 的____机制大大减轻了程序员的负担，不用再编写专门的内存回收程序解决内存分配问题

正确答案：
第 1 空:自动垃圾收集

23、Math.random()可以产生一个在 0 和 1 之间的数，请写出产生一个在 125 与 175 之间的整数的语句_____

正确答案：
第 1 空:Math.round(125+50*Math.random())

24、设有数组定义：

```
int MyIntArray[] = { 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 };
```

则执行以下几个语句后的输出结果是：_____。

```
int MyIntArray[] = { 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 };
int s = 0;
for (int i = 0; i < MyIntArray.length; i++)
if (i % 2 == 1)
s += MyIntArray[i];
System.out.println(s);
```

正确答案：
第 1 空:

120

25、数组对象的长度在数组对象创建之后，就_____(会/不会）改变。数组元素的下标总是从_____开始。

正确答案：
第 1 空:

不会

第 2 空:

0

二、判断题 （共 39 题，39 分）

1、do…while 语句与 while 语句完全相同，没有任何区别( )

正确答案： 错误

2、JDK 中定义了大量的异常类，这些异常类足够我们使用了，所以，我们不需要自己定义异常类( )

正确答案： 错误

3、在 Java 程序中，只有单行注释，没有多行注释。( )

正确答案： 错误

4、在成员方法中可以使用“this([参数 1,参数 2…])”来调用其它的构造方法。( )

正确答案： 错误

5、将 Demo 类设计成单例设计模式后,在其他类中不能使用 Demo 类创建对象( )

正确答案： 正确

6、在进行日期格式化时，代表月份中周数的字母是 w。( )

正确答案： 错误

7、匿名内部类就是一个没有类名的内部类( )

正确答案： 正确

8、成员变量在整个类中有效，而局部变量只在定义它的方法内有效。( )

正确答案： 正确

9、throw 关键字后面必须写异常对象( )

正确答案： 正确

10、如果一个方法要抛出多个异常，可以使用 throws 进行声明( )

正确答案： 正确

11、throws 声明在一个方法上，说明这个方法一定会抛出异常( )

正确答案： 错误

12、包的声明只能位于 Java 源文件的第一行( )

正确答案： 正确

13、在 switch 语句中，每个 case 关键字后面必须有 break( )

正确答案： 错误

14、do…while 循环体中的内容至少会被执行一次( )

正确答案： 正确

15、常量就是程序中常常变化的数据( )

正确答案： 错误

16、while 语句必须要有循环条件( )

正确答案： 正确

17、super 调用父类构造方法的代码必须位于子类构造方法的第一行( )

正确答案： 正确

18、编译异常如果产生了，要求我们在必须处理，要么捕获，要么抛出( )

正确答案： 正确

19、Java 允许在一个程序中定义多个同名的方法，但是参数的类型或个数必须不同，这就是方法的重载( )

正确答案： 正确

20、静态代码块不会优先于构造代码块运行。( )

正确答案： 错误

21、Java 中，null 常量表示对象的引用为空( )

正确答案： 正确

22、多行注释是用“//”符号表示的。( )

正确答案： 错误

23、静态方法可以使用“类名.方法名”的方式来访问。( )

正确答案： 正确

24、使用字符串常量可以直接初始化一个 String 对象。( )

正确答案： 正确

25、continue 语句只能在循环语句中使用( )

正确答案： 正确

26、Date 类表示特定的时间，它可以精确到毫秒。 ( )

正确答案： 正确

27、byte 类型所占存储空间为 1 个字节，取值范围 0~255( )

正确答案： 错误

28、Java 中用 0 和非 0 的数字表示布尔类型常量的值( )

正确答案： 错误

29、do…while 和 while 语句都必须以分号结束( )

正确答案： 错误

30、比较运算符用于对两个数值或变量进行比较，其结果为 true 或 false( )

正确答案： 正确

31、java.exe 命令可用于编译.java 文件( )

正确答案： 错误

32、声明构造方法时，不能使用 private 关键字修饰。( )

正确答案： 错误

33、求数组的最值时，只能求数组中的最大值，不能求最小值( )

正确答案： 错误

34、我们可以使用 final 关键字修饰抽象方法( )

正确答案： 错误

35、在 Java 程序中，定义类必须使用 class 关键字。( )

正确答案： 正确

36、多行注释是以“/*”符号开头，以“*/”符号结尾。( )

正确答案： 正确

37、子类重写父类的方法时，重写的方法可以与父类被重写的方法名、参数列表以及返回值类型不相同( )

正确答案： 错误

38、switch 语句中的条件表达式可以是 Java 中的任意一种数据类型( )

正确答案： 错误

39、多行注释“/*…*/”中不能嵌套多行注释。( )

正确答案： 正确

三、简答题 （共 3 题，18 分）

1、简单描述 Java 的参数传值中的两种方式，基本数据类型参数的传值和引用类型参数的传值?

正确答案：
解析：在基本数据类型参数的传值中，基本数据类型的参数向该参数传递的值的级别不可以高于该参数的级别。
在引用类型参数的传值中，Java 的引用类型数据包括对象、数组和接口，当参数是引用类型时，“传值”传递的是变量的引用而不是变量所引用的实体。如果改变参数变量所引用的实体，就会导致原变量的实体发生同样的变化，但是如果改变参数的引用不会影响向其传值的变量的引用。

2、基本数据类型和对象作为参数传递的不同？

正确答案：

（1） 基本数据类型作为参数在方法中传递的是值传递。

（2） 对象是引用传递，当对象作为参数传递时，传递的是对象的地址。

简单阐述成员变量和局部变量的区别。

3、简单阐述成员变量和局部变量的区别。

正确答案：

1)成员变量在整个类内都有效，局部变量只在定义它的方法内有效。

2)成员变量又分为实例成员变量（简称实例变量）和类变量（也称静态变量），如果成员变量的类型前面加上关键字 static，这样的成员变量称为类变量或静态变量。

3)如果局部变量的名字与成员变量的名字相同，则成员变量被隐藏，也就是说，这个成员变量在这个方法内暂时失效。这时如果想在该方法内使用成员变量，必须使用关键字 this。