题集 1 及答案

一、客观题。

1. （）是构成 C 语言程序的基本单位。

A、函数　　B、过程　　C、子程序　　D、子例程

2. C 语言程序从（）开始执行。

A、 程序中第一条可执行语句　　B、程序中第一个函数

C、 程序中的 main 函数　　D、包含文件中的第一个函数

3.下列正确的标识符是（）。

A、-a1　　B、a[i]　　C、a2_i　　D、int t

4.C 语言中的简单数据类型包括（）。

A、整型、实型、逻辑型　　B、整型、实型、逻辑型、字符型

C、整型、字符型、逻辑型　　D、整型、实型、字符型

5. 如果 int a=3,b=4；则条件表达式"a<b? a:b"的值是（）。

A、3　　B、4　　C、0　　D、1

6.设整型变量 a=2，则执行下列语句后，浮点型变量 b 的值不为 0.5 的是（）

A、b=1.0/a　　B、b=(float)(1/a)

C、b=1/(float)a　　D、b=1/(a*1.0)

7.以下对一维数组 a 的正确说明是：（）。

A、char a（10）　　B、 int a[]；

C、int k＝5，a[k]；　　D、char a[3]={‘a’,’b’,’c’};

8.若有以下数组说明，则 i=10;a[a[i]]元素数值是（）。

int a[12]={1,4,7,10,2,5,8,11,3,6,9,12};

A.10　　B.9　　C.6　　D.5

9.下列数据结构中，属于非线性结构的是（ ）。

A、循环队列　　B、带链队列

C、二叉树　　D、带链栈

10.C 语言中函数返回值的类型是由（）决定的。

A、函数定义时指定的类型

B、return 语句中的表达式类型

C、 调用该函数时的实参的数据类型

D、 形参的数据类型

11.以下对结构变量 stu1 中成员 age 的非法引用是（）。

```
struct student
{ int age;
  int num;
}stu1,*p;
p=&stu1;
```

A、 stu1.age　　B、 student.age

C、 p->age　　D、 (*p).age

12.设有如下定义：

```
struck sk
{   int a;
    float b;
```

```
}data;
int *p;
```

若要使 P 指向 data 中的 a 域，正确的赋值语句是（）。

A、 p=&a;　　B、 p=data.a;

C、 p=&data.a;　　D、 *p=data.a;

13.
```
#include <stdio.h>
main()
{ int i, a[10];
for(i=9;i>=0;i--)
a[i]=10-i;
printf(“%d%d%d”,a[2],a[5],a[8]);
}
```

运行结果为：_____

14.
```
#include <stdio.h>
main()
{ int i,a[6];
 for (i=0; i<6; i++)
     a[i]=i;
 for (i=5; i>=0 ; i--)
printf("%3d",a[i]);
}
```

运行结果为：_____

15.#include <stdio.h>

```
main( )
{ int i,k=5,a[10],p[3];
for(i=0; i<10; i++)
   a[i]=i;
for(i=0; i<3; i++)
   p[i]=a[i*(i+1)];
for(i=0; i<3; i++)
   k+=p[i]*2;
printf("%d\n",k);
}
```

运行结果为：_____

16.#include <stdio.h>

```
int  m[3][3]={{1},{2},{3}};
int  n[3][3]={1,2 ,3};
main( )
{  printf(“%d,”, m[1][0]+n[0][0]);
   printf(“%d\n”,m[0][1]+n[1][0]);
}
```

运行结果为：_____

17.#include <stdio.h>

```
main()
```

```
{ int i;
int x[3][3]={1,2,3,4,5,6,7,8,9};
  for (i=1; i<3; i++)
  printf("%d  ",x[i][3-i]);
 }
```

运行结果为：_____

18.

```
#include <stdio.h>
main( )
{  int n[3][3], i, j;
   for(i=0; i<3; i++ )
  {     for(j=0; j<3; j++ )
        {  n[i][j]=i+j;
           printf(“%d  ”, n[i][j]);
        }
  }
}
```

运行结果为：_____

19.

```
#include <stdio.h>
main( )
{ int i, f[10];
 f[0]=f[1]=1;
 for(i=2;i<10;i++)
```

```
        f[i]=f[i-2]+f[i-1];
    for(i=0;i<10;i++)
     {  if(i%4==0)
        printf(“\n”);
        printf(“%d  ”,f[i]);
     }
  }
```

运行结果为：_____

20.
```
#include “stdio.h”
    func(int  b[ ])
    {  int  j;
       for(j=0;j<4;j++)
         b[j]=j;
    }
    main( )
    {  int  a[4], i;
       func(a);
       for(i=0; i<4; i++)
          printf(“%2d”,a[i]);
    }
```

运行结果为：_____

二、编程题。

1. 编写程序，其中自定义一函数，用来判断一个整数是否为素数，主函数输入一个数，输出是否为素数。

2.从键盘输入 n 个数存放在数组中，将最小值与第一个数交换，输出交换后的 n 个数。

3.输入两个正整数 m 和 n，求其最大公约数和最小公倍数。

4.输入一行字符,分别统计出其中英文字母,空格,数字和其它字符的个数。

5.有一对兔子，从出生后第 3 个月起每个月都生一对兔子，小兔子长到第三个月后每个月又生一对兔子，假如兔子都不死，问每个月的兔子总数为多少？

1-5 ACCDA　　6-10 BDCCA

11-12 BC

13、852

14、 5 4 3 2 1 0

15、21

16、3,0

17、6 8

18、0 1 2

1 2 3

2 3 4

19、1 1 2 3

5　8　13　21

34　55

20、0　1　2　3

题集 2 及答案

一、客观题。

1.以下说法中正确的是（）。

A、C 语言程序总是从第一个定义的函数开始执行

B、在 C 语言程序中，要调用的函数必须在 main( )函数中定义

C、C 语言程序总是从 main( )函数开始执行

D、C 语言程序中的 main( )函数必须放在程序的开始部分

2. 下列 C 语言用户标识符中合法的是（）。

A、3ax　　B、x　　C、case　　D、-e2

3. 若 int x=2,y=3,z=4 则表达式 x<z?y:z 的结果是()。

A、4　　B、3　　C、2　　D、0

4. 若“int n; float f=13.8;”,则执行“n=(int)f%3”后，n 的值是（）。

A、1　　B、4　　C、4.333333　　D、4.6

5.以下能对一维数组 a 进行初始化的语句是: （）。

A、 int a[5]=(0,1,2,3,4,)　B、 int a(5)={}

C、 int a[3]={0,1,2}　　D、 int a{5}={10*1}

6.已知：int a[10]; 则对 a 数组元素的正确引用是（）。

A、a[10]　　B、a[3.5]　　C、a(5)　　D、a[0]

7.下列数据结构中，能够按照“先进后出”原则存取数据的是（ ）。

A、循环队列　　B、栈　　C、队列　　D、二叉树

8. 在 C 语言中，函数的数据类型是指（）。

A、 函数返回值的数据类型　　B、 函数形参的数据类型

C、 调用该函数时的实参的数据类型　D、任意指定的数据类型

9.下列关于C 语言文件的叙述中正确的是（ ）。

A、文件由一系列数据依次排列组成，只能构成二进制文件

B、文件由结构序列组成，可以构成二进制文件或文本文件

C、文件由数据序列组成，可以构成二进制文件或文本文件

D、文件由字符序列组成，其类型只能是文本文件

10.若有以下说明语句：

```
struct  date
 { int year;
   int month;
   int day;
  }brithday;
```

则下面的叙述不正确的是（）。

A、 struct 是声明结构体类型时用的关键字

B、 struct date 是用户定义的结构体类型名

C、 brithday 是用户定义的结构体类型名

D、 year,day 都是结构体成员名

11.设有以下说明语句：

```
typedef  struct  stu
{  int  a;
   float  b;
```

```
} stutype;
```

则下面叙述中错误的是（）。

A、struct 是结构类型的关键字

B、struct stu 是用户定义的结构类型

C、a 和 b 都是结构成员名

D、stutype 是用户定义的结构体变量名

12.

```
#include <stdio.h>
int Sub(int a, int b)
{return (a- b);}
main()
{int  x, y, result = 0;
scanf("%d,%d", &x,&y );
result = Sub(x,y ) ;
printf("result = %d\n",result);
}
```

当从键盘输入: 6,3 运行结果为：_____

13.

```
#include <stdio.h>
int  min( int x, int y )
{ int  m;
 if  ( x> y )  m = x;
 else        m = y;
 return(m);
```

```
}
 main()   {
 int  a=3,b=5,abmin ;
abmin = min(a,b);
printf(“min  is  %d”,  abmin);
}
```

运行结果为：_____

14.

```
#include<stdio.h>
 func(int x) {
    x=10;
    printf(“%d, ”,x);
 }
 main( )
 {  int x=20;
    func(x);
    printf(“%d”, x);
 }
```

运行结果为：_____

15.

```
#include <stdio.h>
int m=4;
int func(int x,int y)
{  int m=1;
```

```
return(x*y-m);
}
main()
{int a=2,b=3;
printf("%d\n",m);
printf("%d\n",func(a,b)/m);
}
```

运行结果为：_____

16.

```
#include <stdio.h>
int fun(int a, int b)
{ if(a>b)   return(a);
else    return(b);
}
main()
{ int x=15, y=8, r;
r= fun(x,y);
printf("r=%d\n", r);
}
```

运行结果为：_____

17.

```
#include <stdio.h>
int fac(int n)
{ int f=1,i;
```

```
    for(i=1;i<=n;i++)
      f=f * i;
    return(f);
    }
    main()
    { int j,s;
    scanf(“%d”,&j);
    s=fac(j);
    printf("%d!=%d\n",j,s);
    }
```

如果从键盘输入 3，　运行结果为：_____

18.

```
# include < stdio .h >
    main (  )
    { int  x[ ] = {10, 20, 30, 40, 50 };
    int  *p ;
    p=x;
    printf ( “%d”, *(p+2 ) );
    }
```

运行结果为：_____

19.

```
#include <stdio.h>
    main( )
    {  char s[]=”abcdefg” ;
```

```
    char *p;
    p=s;
    printf(“ch=%c\n”,*(p+5));
}
```

运行结果为：_____

20.

```
#include<stdio.h>
main ( )
{ int a[]={1, 2, 3, 4, 5} ;
int x, y, *p;
p=a;
x=*(p+2);
printf("%d: %d \n", *p, x);
}
```

运行结果为:_____

二、编程题。

1.编程序实现求 1-10 之间的所有数的乘积并输出。

2.从键盘上输入 10 个数，求其平均值。

3.编程序实现求 1-1000 之间的所有奇数的和并输出。

4.有一个分数序列：2/1，3/2，5/3，8/5，13/8，……编程求这个序列的前 20 项之和。

5.从键盘输入两个数，求出其最大值（要求使用函数完成求最大值，并在主函数中调用该函数）

1-5 CBBAC　　6-10 DBACC

11 D

12、result=3

13、min=5

14、10,20

15、4

　　1

16、r=15

17、3!=6

18、30

19、ch=f

20、1:3

题集3及答案

一、客观题。

1.下列关于C语言的说法错误的是（）。

A、 C程序的工作过程是编辑、编译、连接、运行

B、 C语言不区分大小写

C、 C程序的三种基本结构是顺序、选择、循环

D、 C程序从main函数开始执行

2. 下列四组选项中，正确的C语言标识符是（）。

A、 %x　　B、a+b　　C、a123　　D、123

3.下列四组字符串中都可以用作C语言程序中的标识符的是（）。

A、print　_3d　db8　aBc

B、I\am　one_half　start$it　3pai

C、str_1　Cpp　pow　while

D、Pxq　My->book　line#　His.age

4. 下面()表达式的值为4.

A、 11/3　　B、 11.0/3

C、 (float)11/3　　D、 (int)(11.0/3+0.5)

5.在C语言中对一维整型数组的正确定义为（）。

A、int a(10);　　B、int n=10,a[n];

C、int　n;a[n];　　D、#define N 10　int a[N];

6.若有说明：int a[][3]={{1,2,3},{4,5},{6,7}}; 则数组a的第一维的大小为: （）。

A、2　　B、3　　C、4　　D、无确定值

7.算法的空间复杂度是指（ ）。

A、算法在执行过程中所需要的计算机存储空间

B、算法所处理的数据量

C、算法程序中的语句或指令条数

D、算法在执行过程中所需要的临时工作单元数

8. 在函数调用时，以下说法正确的是（）。

A、函数调用后必须带回返回值

B、实际参数和形式参数可以同名

C、函数间的数据传递不可以使用全局变量

D、主调函数和被调函数总是在同一个文件里

9. 若有以下说明语句：

```
struct  student
 { int num;
   char name[ ];
   float score;
  }stu;
```

则下面的叙述不正确的是: （）。

A、 struct 是结构体类型的关键字

B、 struct student 是用户定义的结构体类型

C、 num, score 都是结构体成员名

D、 stu 是用户定义的结构体类型名

10. 语句 int *p;说明了（）。

A、p 是指向一维数组的指针

B、p 是指向函数的指针,该函数返回一 int 型数据

C、p 是指向 int 型数据的指针

D、p 是函数名,该函数返回一指向 int 型数据的指针

11.有以下程序

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
main()
{ char a[10]="abcd";
printf("%d,%d\n",strlen(a),sizeof(a));
}
```

程序运行后的输出结果是（ ）。

A、7,4　　B、4,10　　C、8,8　　D、10,10

12.下面是有关C 语言字符数组的描述，其中错误的是（ ）。

A、不可以用赋值语句给字符数组名赋字符串

B、可以用输入语句把字符串整体输入给字符数组

C、字符数组中的内容不一定是字符串

D、字符数组只能存放字符串

13.下列函数的功能是（ ）。

```
fun(char *a,char *b)
{ while((*b=*a)!='\0') {a++; b++;} }
```

A、将 a 所指字符串赋给 b 所指空间

B、使指针 b 指向 a 所指字符串

C、将 a 所指字符串和 b 所指字符串进行比较

D、检查 a 和 b 所指字符串中是否有'\0'

14.设有以下函数：

```
void fun(int n,char *s) {……}
```

则下面对函数指针的定义和赋值均正确的是（ ）。

A、void (*pf)(); pf=fun;

B、void *pf(); pf=fun;

C、void *pr(); *pf=fun;

D、void(*pf)(int,char);pf=&fun;

15.下面结构体的定义语句中，错误的是（ ）。

A、struct ord {int x; int y; int z;}; struct ord a;

B、struct ord {int x; int y; int z;} struct ord a;

C、struct ord {int x; int y; int z;}a;

D、struct {int x; int y; int z;} a;

16.设有定义：char *c;，以下选项中能够使字符型指针 c 正确指向一个字符串的是（ ）。

A、char str[]="string";c=str;

B、scanf("%s",c);

C、c=getchar();

D、*c=*string";

17.#include <stdio.h>

```
int f(int n);
main()
{ int a=3,s;
s=f(a);s=s+f(a);printf("%d\n",s);
}
int f(int n)
{ static int a=1;
n+=a++;
return n;
}
```

运行结果为：_____

18.#include <stdio.h>

```
#define f(x) x*x*x
main()
{ int a=3,s,t;
s=f(a+1);t=f((a+1));
printf("%d,%d\n",s,t);
}
```

运行结果为：_____

19.#include <stdio.h>

```
#include <string.h>
```

```
Struct A
{ int a; char b[10]; double c;};
struct A f(struct A t);
main()
{ struct A a={1001,"ZhangDa",1098.0};
a=f(a); printf("%d,%s,%6.1f\n",a.a,a.b,a.c);
}
struct A f(Struct A t)
{ t.a=1002; strcpy(t.b,"ChangRong");t.c=1202.0;return
t;}
```

运行结果为：_____

20.
```
int r=8;
printf("%d\n",r>>1);
```

运行结果为：_____

二、编程题。

1. 输入 2 个整数，求两数的平方和并输出。

2. 输入一个圆半径 r，当 r>＝0 时，计算并输出圆的面积和周长，否则，输出提示信息。

3、已知函数 y=f(x)，编程实现输入一个 x 值，输出 y 值。

当 x<0 时，y= 2x+1;

当 x=0 时，y=0;

当 x>0 时，y=2x-1。

4.从键盘上输入一个百分制成绩 score，按下列原则输出其等级：score≥90，等级为 A；80≤score<90，等级为 B；70≤score<80，等级为 C；60≤score<70，等级为 D；score<60，等级为 E。

5. 从键盘输入 10 个整数，统计其中正数、负数和零的个数，并在屏幕上输出。

1-5 BCADD　　6-10:BABDC

11-15 BDBDB

16、A

17、9

18、10,64

19、1002,ChangRong,1202.0

20、4