基础练习一

一、单选题 （共85题，85分）

1、在同一个类中，方法名称相同，参数列表不同，叫做( )？

A、 重写
B、 重用
C、 重载
D、 重构
正确答案： C

2、在类中，什么方法和类同名，没有返回值类型( )？

A、 抽象方法
B、 构造方法
C、 普通方法
D、 静态方法
正确答案： B

3、封装可以隐藏内部处理方式，封装第一步需要使用修饰符修饰变量，避免被外部直接修改，下列哪一个修饰符可以完成这项工作( )？

A、 public
B、 void
C、 static
D、 private
正确答案： D

4、如果需要创建常量，需要使用下列哪一个修饰符( )？

A、 public
B、 private
C、 final
D、 String
正确答案： C

5、下列哪一个变量不需要创建对象，直接可以根据类名调用该属性( )？

A、 public String str;
B、 String str;
C、 public static String str;

D、 str
正确答案： C

6、下列选项中，定义最终类的关键字是( )?

A、 interface
B、 final
C、 implements
D、 class
正确答案： B

7、Java 语言的类间的继承的关键字是( )?

A、 interface
B、 implements
C、 abstract
D、 extends
正确答案： D

8、为 MyClass 类中一个无形式参数无返回值的 method 书写方法头，使得使用类名 MyClass 作为前缀就可以直接调用( )?

A、 static void method()
B、 final void mehtod()
C、 public void mehtod()
D、 abstract void method()
正确答案： A

9、java 中所有类的父类是( )?

A、 Object
B、 Father
C、 Lang
D、 Exception
正确答案： A

10、如果一个类不想让别的类进行访问，需要什么修饰( )?

A、 private
B、 getter
C、 setter
D、 protect
正确答案： A

11、哪个关键字强制调用父类的构造函数或者属性( )?

A、 this
B、 super
C、 extends
D、 new
正确答案： B

12、通过哪个关键字来继承类( )?

A、 implements
B、 set
C、 new
D、 extends
正确答案： D

13、在子类中使用哪一个关键字可以获得父类属性( )?

A、 this
B、 static
C、 super
D、 name
正确答案： C

14、所有 Java 类都直接或间接继承了哪个类( )?

A、 String
B、 Object
C、 Interesting
D、 Hero
正确答案： B

15、如果一个类不想被继承，可以使用哪个关键字修饰( )?

A、 public
B、 final
C、 abstract
D、 static
正确答案： B

16、下列概念中不属于面向对象这种编程范畴的是( )。

A、 对象消息
B、 继承多态

C、 类封装
D、 过程调用
正确答案： D

17、下列说法正确的有( )。

A、 不需要定义类，就能创建对象
B、 对象中必须有属性和方法
C、 属性必须是简单变量
D、 属性可以是简单变量，也可以是一个对象
正确答案： D

18、假设现在有一个对象 X,有一个属性 a.则访问当前属性的方法是( )。

A、 a.x
B、 x.a
C、 A.x
D、 X.a
正确答案： D

19、不允许作为类及类的成员的访问控制符的是( )

A、 public
B、 private
C、 protected
D、 static
正确答案： D

20、不属于封装时用到的权限控制符的是( )

A、 public
B、 private
C、 protected
D、 static
正确答案： D

21、不可以用 static 来修饰的是( )

A、 属性
B、 方法
C、 代码块
D、 对象
正确答案： D

22、如果一个类是抽象的，需要用什么修饰( )

A、 extends
B、 private
C、 abstract
D、 public
正确答案： C

23、封装的主要目的( )

A、 隔离性
B、 安全性
C、 简便性
D、 原子性
正确答案： B

24、调用构造函数的关键字是( )?

A、 new
B、 post
C、 get
D、 set
正确答案： A

25、如果要对类进行封装，需要把属性设置为( )?

A、 public
B、 protected
C、 private
D、 default
正确答案： C

26、为了保证类内部数据的安全性和完整性，通常使用什么( )?

A、 继承
B、 抽象
C、 多态
D、 封装
正确答案： D

27、如果一个类中有抽象方法，那这个类是( )?

A、 抽象类
B、 实现类

C、 超类
D、 派生类
正确答案： A

28、如果子类的构造方法显性的继承父类的有参构造方法，需要用( )?

A、 extends
B、 public
C、 super
D、 abstract
正确答案： C

29、如果要把父类转换为子类，需要进行( )?

A、 强制类型转换
B、 自动类型转换
C、 向高转换
D、 向低转换
正确答案： A

30、@override 代表什么意思( )?

A、 重写
B、 重载
C、 重用
D、 重构
正确答案： A

31、多态的基础是( )?

A、 抽象
B、 继承
C、 封装
D、 多态
正确答案： B

32、用于判断一个对象类型的关键字是( )?

A、 equals()
B、 instanceof
C、 getType()
D、 new
正确答案： B

33、现有变量 a,类型是 Hero,下列哪一个选项用于判断 a 是否是 Hero 类型( )?

A、 a.equals(Hero)
B、 a == Hero
C、 a != Hero
D、 a instanceof Hero
正确答案： D

34、现有两个类，SuperClass 是父类，SubClass 是子类，下列选项中属于向下转型的是( )?

A、 SuperClass s = new SubClass()
B、 SubClass sc = (SubClass)superClass
C、 SubClass s = new SubClass()
D、 SuperClass s = new SuperClass()
正确答案： B

35、要判断一个对象是否属于某一个类，可以使用哪个关键字( )?

A、 typeof
B、 instanceof
C、 sizeof
D、 valueOf
正确答案： B

36、同一个行为具有多个不同表现形式或形态的能力,叫做( )?

A、 多态
B、 继承
C、 抽象
D、 封装
正确答案： A

37、接口中方法的修饰符默认是( )?

A、 public
B、 abstract
C、 public abstract
D、 public static final
正确答案： C

38、接口中的属性会自动被修饰为( )?

A、 public static
B、 static final
C、 public static final
D、 public final
正确答案： C

39、一个类要实现多个接口，用什么关键字( )?

A、 extends
B、 implements
C、 instanceof
D、 import
正确答案： B

40、接口的关键字是( )?

A、 class
B、 abstract
C、 interface
D、 public
正确答案： C

41、Java 只支持单继承，如果要实现多个类的功能，需要用( )?

A、 封装
B、 继承
C、 多态
D、 接口
正确答案： D

42、接口的作用是( )?

A、 定义一组功能
B、 实现一组功能
C、 调用一组功能
D、 以上都是
正确答案： A

43、一个子类实现了多个接口，就必须对他们的抽象方法进行( )?

A、 继承
B、 重写
C、 实现
D、 封装

正确答案： B

44、下列说法正确的是( )

A、 JAVA 程序的 main 方法必须写在类里面
B、 JAVA 程序中可以有多个 main 方法
C、 JAVA 程序中类名必须与文件名一样
D、 JAVA 程序的 main 方法中如果只有一条语句，可以不用{}(大括号)括起来
正确答案： A

45、变量命名规范说法正确的是( )

A、 变量由字母、下划线、数字、$符号随意组成;
B、 变量不能以数字作为开头;
C、 A 和 a 在 java 中是同一个变量;
D、 不同类型的变量，可以起相同的名字;
正确答案： B

46、下列 javaDoc 注释正确的是( )

A、 /*我爱北京天安门*/
B、 //我爱北京天安门*/
C、 /**我爱北京天安门*/
D、 /*我爱北京天安门**/
正确答案： C

47、为一个 boolean 类型变量赋值时，可以使用( )方式

A、 boolean a= 1;
B、 boolean a = (9 >= 10);
C、 boolean a="真";
D、 boolean a = = false;
正确答案： B

48、以下( )不是合法的标识符

A、 STRING
B、 x3x;
C、 void
D、 de$f
正确答案： C

49、表达式(11+3*8)/4%3 的值是( )

A、 31
B、 0
C、 1
D、 2
正确答案： D

50、( )表达式不可以作为循环条件

A、 i++;
B、 i>5;
C、 bEqual = str.equals("q");
D、 count = = i;
正确答案： A

51、运算符优先级别排序正确的是( )

A、 由高向低分别是:()、!、算术运算符、关系运算符、逻辑运算符、赋值运算符;
B、 由高向低分别是:()、关系运算符、算术运算符、赋值运算符、!、逻辑运算符;
C、 由高向低分别是:()、算术运算符、逻辑运算符、关系运算符、!、赋值运算符;
D、 由高向低分别是:()、!、关系运算符、赋值运算符、算术运算符、逻辑运算符;
正确答案： A

52、以下程序的运行结果是:( )

```
public class Increment{

public static void main(String args[]) {

int a;

a = 6;

System.out.print(a);

System.out.print(a++);

System.out.print(a);

}
```

```
}
```

A、 666
B、 667
C、 677
D、 676
正确答案： B

53、下列值不为 true 的表达式有( )。

A、 "john" = = "john"
B、 "john".equals("john")
C、 "john" = "john"
D、 "john".equals(new String("john"))
正确答案： C

54、下列输出结果是（ ）

```
int   a = 0 ;

while ( a < 5 ) {

        switch(a){

        case 0:

        case 3 : a = a + 2;

        case 1 :

        case 2 : a = a + 3;

        default : a = a + 5;

        }

}

System.out.print ( a )
```

A、 0
B、 5

C、 10
D、 其他
正确答案： C

55、下列代码输出结果是( )

```
int i = 10;
while ( i > 0 ){
i = i + 1;
if ( i = =10 ){
break;
}
}
```

A、 while 循环执行 10 次
B、 死循环
C、 循环一次都不执行
D、 循环执行一次
正确答案： B

56、下面有关 for 循环的描述正确的是( )

A、 for 循环体语句中，可以包含多条语句，但要用大括号括起来
B、 for 循环只能用于循环次数已经确定的情况
C、 在 for 循环中，不能使用 break 语句跳出循环
D、 for 循环是先执行循环体语句，后进行条件判断
正确答案： A

57、对象的特征在类中表示为变量，称为类的( )。

A、 对象
B、 属性
C、 方法
D、 数据类型
正确答案： B

58、在 java 中下列关于自动类型转换说法正确的是( )

A、 基本数据类型和 String 相加结果一定是字符串型
B、 char 类型和 int 类型相加结果一定是字符
C、 double 类型可以自动转换为 int
D、 char + int + double +"" 结果一定是 double;
正确答案： A

59、以下(　　)代码，能够对数组正确初始化(或者是默认初始化)。

A、 int[] a;
B、 a = {1, 2, 3, 4, 5};
C、 int[] a = new int[5]{1, 2, 3, 4, 5};
D、 int[] a = new int[5];
正确答案： D

60、score 是一个整数数组，有五个元素，已经正确初始化并赋值，仔细阅读下面代码，程序运行结果是( )

```
temp = score[0];
for (int index = 1;index < 5;index++) {
if (score[index] < temp) {
temp = score[index];
}
}
```

A、 求最大数
B、 求最小数
C、 找到数组最后一个元素
D、 编译出错
正确答案： B

61、在 Java 中,关于构造方法，下列说法错误的是( )

A、 构造方法的名称必须与类名相同
B、 构造方法可以带参数
C、 构造方法不可以重载
D、 构造方法绝对不能有返回值
正确答案： C

62、执行下面代码结果( )

```
for(int i=0;;){
System.out.println("这是 "+i);
break;
}
```

A、 语法错误，缺少表达式 2 和表达式 3
B、 死循环
C、 程序什么都不输出
D、 输出:这是 0
正确答案： D

63、下面代码输出结果是( )。

```
int i=0,s=0;
do{
if (i%2 = = 0 ){
i++;
continue;
}
i++;
s = s + i;
} while (i<7);
System.out.println(s);
```

A、 16
B、 12
C、 28
D、 21
正确答案： B

64、下面( )是合法的 Java 标识符。

A、 #_pound
B、 _underscore
C、 5Interstate
D、 class
正确答案： B

65、下面( )赋值语句不会出现编译警告或错误。

A、 float f=3;
B、 char c="a";
C、 byte b=257;
D、 int i=10;
正确答案： D

66、编译一个定义了两个类和三个方法的 Java 源程序文件，总共会产生( )个字节码文件。

A、 5 个字节码文件，以“.java”为扩展名
B、 2 个字节码文件，以“.java”为扩展名
C、 5 个字节码文件，以“.class”为扩展名
D、 2 个字节码文件，以“.class”为扩展名
正确答案： D

67、执行完下面程序片段后，（ ）的结论是正确的。

```
int a, b, c;

a = 1;

b = 2;

c = (a + b > 3 ? a++ : b++);
```

A、 a 的值是 2，b 的值是 3
B、 a 的值是 1，b 的值是 3
C、 a 的值是 1，b 的值是 2
D、 c 的值是 false
正确答案： B

68、假设下面的程序代码都放在 MyClass.java 文件中，（ ）程序代码能够编译通过。

A、 import java.awt.*;
B、 package mypackage;
package mypackage; import java.awt.*;
class MyClass { } public class myClass { }
C、 int m;
D、 /*This is a comment*/
package mypackage; package mypackage;
import java.awt.*; import java.awt.*;
class MyClass { } public class MyClass { }
正确答案： D

69、当需要在文件中写入字符而不是字节时，在下面的类中最好选用（ ）类。

A、 java.io.RandomAccessFile
B、 java.io.PrintWriter
C、 java.io.PrintStream
D、 java.io.PrintOutputStream
正确答案： B

70、作为 Java 应用程序入口的 main 方法，其声明格式可以是（ ） 。

A、 public static void main(String[] args)
B、 public static int main(String[] args)
C、 public void main(String[] args)
D、 public int main(String[] args)

正确答案： A

71、在一个合法的 Java 源程序文件中定义了 3 个类，其中属性为 public 的类可能有( )个。

A、 0
B、 1
C、 2
D、 3
正确答案： B

72、下面( )单词是 Java 语言的关键字。

A、 sizeof
B、 abstract
C、 null
D、 String
正确答案： B

73、下面( )语句不会出现编译警告或错误。

A、 float f = 3;
B、 char c = "a";
C、 byte b = 25;
D、 boolean d = null;
(byte 的取值范围为 -128~127)
正确答案： C

74、下面程序片段输出的是( ) 。

```
int i = 0, j = 9;
do {
if(i++ > --j)
break;
} while(i < 4);
System.out.println("i = " + i + " and j = " + j);
```

A、 i = 4 and j = 4
B、 i = 5 and j = 5
C、 i = 5 and j = 4
D、 i = 4 and j = 5
正确答案： D

75、对于下面( )类定义，可以通过“new J_Class()”生成类 J_Class 的实例对象。

A、 public class J_Class {
public J_Class(void) { }
}
B、 public c lass J _Class { }
C、

public class J_Class {

public J_Class(String s) { }

}

D、

public class J_Class {

public void J_Class() { }

public J_Class(String s) { }

正确答案： B

76、关于下面程序， ( )的结论是正确。

```
public class J_Test {
public static void main(String[] args) {
int[] a = new int[5];
boolean[] b = new boolean[5];
System.out.println(a[4]);
System.out.println(b[5]);
}
}
```

A、 程序可以通过编译并正常运行，结果输出“0false”
B、 程序可以通过编译并正常运行，结果输出“1true”
C、 程序无法通过编译
D、 程序可以通过编译，但无法正常运行
(数组越界是运行时异常)
正确答案： D

77、下面这段代码会产生(　　)个 String 对象。

```
String s1 = "hello"; (第一个)
String s2 = s1.substring(2, 3); (第二个)
String s3 = s1.toString();
String s4 = new StringBuffer(s1).toString();
(第三个，StringBuffer.toString()返回一个 String 对象)
```

A、 1
B、 2
C、 3
D、 4
正确答案： C

78、关于下面程序，（　　）的结论是正确的。

```
public class J_Test {
public static void main(String[] args) {
try {
return;
}
finally {
System.out.println("1");
}
}
}
```

A、 上面程序含有编译错误
B、 上面程序在运行时会产生一个运行时异常
C、 上面程序会正常运行，但不产生任何输出
D、 上面程序输出“1”
正确答案： D

79、下面选项中，（)是 Java 关键字。

A、 then
B、 continue
C、 java
D、 PUBLIC
正确答案： B

80、下面语句中，正确的是( ) 。

A、 boolean b=”true”;

B、 double x=5f;
C、 char c=”A”;
D、 float y=8d;
正确答案： B

81、设有定义“int k=3;” ，语法正确且值为 true 的表达式是( ) 。

A、 k=3;
B、 k++>3;
C、 k--==3&&k++==3;
D、 k++==3||++k>3;
正确答案： D

82、设有定义:String s=“World”;，下列语句错误的是( ) 。

A、 int m=s.indexOf(‘r’);
B、 char c=s.charAt(0);
C、 int n=s.length();
D、 String str=s.append(‘2’);
正确答案： D

83、假设在 Java 源程序文件“MyClass.java”中只含有一个类，而且这个类必须能够被位于个庞大的软件系统中的所有 Java 类访问到，那么下面( )声明有可能是符合要求的类声明。

A、 private class MyClass extends Object
B、 public class myclass extends Object
C、 public class MyClass
D、 class MyClass extends Object
正确答案： C

84、在 Java 中，用 package 语句说明一个包时，该包的层次结构必须是( ) 。

A、 与文件目录的层次相同
B、 与文件的结构相同
C、 与文件类型相同
D、 与文件大小相同
正确答案： A

85、下面关于数组的说法，错误的是( ) 。

A、 数组是最简单的复合数据类型，是一系列数据的集合
B、 声明数组时，必须分配内存

C、 数组的元素可以是值(基本数据类型）、对象或其他数组
D、 一个数组中的所有值都必须是相同的类型
正确答案： B

二、多选题 （共 4 题，8 分）

1、下列( )属于引用数据类型(选择两项)

A、 String
B、 char
C、 用户自定义的 Student 类类型
D、 int
正确答案： AC

2、关于类的描叙正确的是()(选择两项)

A、 在类中定义的变量称为类的成员变量，在别的类中可以直接使用
B、 局部变量的作用范围仅仅在定义它的方法内，或者是在定义它的控制流块中
C、 使用别的类的方法仅仅需要引用方法的名字即可
D、 一个类的方法使用该类的另一个方法时可以直接引用方法名
正确答案： BD

3、下列关于字符串的描叙中错误的是()(选择两项)

A、 字符串是对象
B、 String 对象存储字符串的效率比 StringBuffer 高
C、 可以使用 StringBuffer sb="这里是字符串"声明并初始化 StringBuffer 对象 sb
D、 String 类提供了许多用来操作字符串的方法:连接，提取，查询等
正确答案： BC

4、下面关于数组的说法中，错误的是()(选择两项)

A、 在类中声明一个整数数组作为成员变量，如果没有给它赋值，数值元素值为空
B、 数组可以在内存空间连续存储任意一组数据
C、 数组必须先声明，然后才能使用
D、 数组本身是一个对象
正确答案： AB

三、判断题 （共 7 题，7 分）

1、DateFormat 类可以将日期格式化为字符串。( )

正确答案： 正确

2、Java 是一种高级计算机语言，具有简单性、安全性、面向对象等特征( )

正确答案： 正确

3、安装 JDK 时可以选择不安装公共 JRE( )

正确答案： 正确

4、System.out.println(‘a’ + 0);语句的输出结果是( )

正确答案： 错误

5、a0(在为 double 类型的变量赋值时，后面可以加字母 D 或 d，也可以不添加( )

正确答案： 正确

6、while 循环条件不能是 boolean 类型的常量( )

正确答案： 错误

7、javadoc 命令可以将文档注释提取出来生成帮助文档。( )

正确答案： 正确