数据链路层第二次作业

一. 单选题（共 10 题，100 分）

1. (单选题)CSMA/CD定义的冲突检测时间是( )。

- A. 信号从一端传送到另一端的时间
- B. 发送完毕到收到应答的时间
- C. 发送第一个符号到收到应答的时间
- D. 信号在最远两端时往返传输的时间

我的答案:D :信号在最远两端时往返传输的时间; 正确答案:D :信号在最远两端时往返传输的时间;
10 分

2. (单选题)802.3 以太网采用( )媒体访问控制技术。

- A. TDMA
- B. ALOHA
- C. CDMA
- D. CSMA/CD

我的答案:D :CSMA/CD; 正确答案:D :CSMA/CD;
10 分

3. (单选题)与CSMA/CD网络相比,TDMA网更适合于( )环境。

- A. 负载重
- B. 负载轻
- C. 距离远
- D. 距离近

我的答案:A :负载重; 正确答案:A :负载重;
10 分

4. (单选题)网络距离为 1km,带宽为 10M,采用CSMA/CD方式,信号传播速度为 2C/3(C为光速),则最小帧长度为( )。

- A. 512byte
- B. 100bit
- C. 1000bit
- D. 512bit

我的答案:B :100bit; 正确答案:B :100bit;
10 分

5. (单选题)无线局域网不使用CSMA/CD,而使用CSMA/CA的原因是( )。

- A. 无线信道具有广播特性,不会发生冲突
- B. 无法同时收发
- C. 无线网络覆盖范围小
- D. 不需要进行冲突检测

我的答案:B :无法同时收发; 正确答案:B :无法同时收发;
10 分

6. (单选题)假定采用载波侦听带冲突检测(CSMA/CD)协议的网络数据率为 1Gb/s,设信号在网络上的传播速率为 200000km /s,若最小帧长减少 800bit,则网络距离至少变化( )才能保证网络正常工作.

- A. 10m
- B. 20m
- C. 80m
- D. 100

我的答案:C :80m; 正确答案:C :80m;
10 分

7. (单选题)以太网提供的服务下列说法正确的是( )。

- A. 尽最大努力的交付
- B. 有确认
- C. 可靠的
- D. 面向连接的

我的答案:A :尽最大努力的交付; 正确答案:A :尽最大努力的交付;
10 分

8. (单选题)当CSMA/CD总线网络的总线长度增加时,可能会( )。

- A. 减少带宽
- B. 增加带宽
- C. 减少冲突
- D. 加剧冲突

我的答案:D :加剧冲突; 正确答案:D :加剧冲突;
10 分

9. (单选题)在局域网IEEE 802标准中采用( )进行帧同步。

- A. 字符填充法
- B. 字节计数法
- C. 比特填充法
- D. 违法编码法

我的答案:D :违法编码法; 正确答案:D :违法编码法;
10 分

10. (单选题)下列多点接入技术中,( )不是随机接入技术。

- A. CSMA
- B. CSMA/CD
- C. ALOHA
- D. 令牌传递

我的答案:D :令牌传递; 正确答案:D :令牌传递;
10 分