基础练习一

一. 单选题（共 85 题，85 分）

1. （单选题 ）在同一个类中，方法名称相同，参数列表不同，叫做( )?

- A. 重写
- B. 重用
- C. 重载
- D. 重构

我的答案:C :重载; 正确答案:C :重载;

2. （单选题 ）在类中，什么方法和类同名，没有返回值类型( )?

- A. 抽象方法
- B. 构造方法
- C. 普通方法
- D. 静态方法

我的答案:B :构造方法; 正确答案:B :构造方法;

3. （单选题 ）封装可以隐藏内部处理方式，封装第一步需要使用修饰符修饰变量，避免被外部直接修改，下列哪一个修饰符可以完成这项工作( )?

- A. public
- B. void
- C. static
- D. private

我的答案:D :private; 正确答案:D :private;

4. （单选题 ）如果需要创建常量，需要使用下列哪一个修饰符( )?

- A. public
- B. private
- C. final
- D. String

我的答案:C :final; 正确答案:C :final;

5. （单选题 ）下列哪一个变量不需要创建对象，直接可以根据类名调用该属性( )?

- A. public String str;
- B. String str;

- C. public static String str;
- D. str

> 我的答案:C :public static String str;; 正确答案:C :public static String str;;

6. （单选题 ）下列选项中，定义最终类的关键字是( )?

- A. interface
- B. final
- C. implements
- D. class

> 我的答案:B :final; 正确答案:B :final;

7. （单选题 ）Java语言的类间的继承的关键字是( )?

- A. interface
- B. implements
- C. abstract
- D. extends

> 我的答案:D :extends; 正确答案:D :extends;

8. （单选题 ）为MyClass类中一个无形式参数无返回值的method书写方法头，使得使用类名MyClass作为前缀就可以直接调用( )?

- A. static void method()
- B. final void mehtod()
- C. public void mehtod()
- D. abstract void method()

> 我的答案:A :static void method(); 正确答案:A :static void method();

9. （单选题 ）java中所有类的父类是( )?

- A. Object
- B. Father
- C. Lang
- D. Exception

> 我的答案:A :Object; 正确答案:A :Object;

10. （单选题 ）如果一个类不想让别的类进行访问，需要什么修饰( )?

- A. private
- B. getter
- C. setter
- D. protect

> 我的答案:A :private; 正确答案:A :private;

11. （单选题 ）哪个关键字强制调用父类的构造函数或者属性( )?

- A. this
- B. super
- C. extends
- D. new

> 我的答案:B :super; 正确答案:B :super;

12. （单选题 ）通过哪个关键字来继承类( )?

- A. implements
- B. set
- C. new
- D. extends

> 我的答案:D :extends; 正确答案:D :extends;

13. （单选题 ）在子类中使用哪一个关键字可以获得父类属性( )?

- A. this
- B. static
- C. super
- D. name

> 我的答案:C :super; 正确答案:C :super;

14. （单选题 ）所有Java类都直接或间接继承了哪个类( )?

- A. String
- B. Object
- C. Interesting
- D. Hero

> 我的答案:B :Object; 正确答案:B :Object;

15. （单选题 ）如果一个类不想被继承，可以使用哪个关键字修饰( )?

- A. public
- B. final
- C. abstract
- D. static

我的答案:B :final; 正确答案:B :final;

16. （单选题 ）下列概念中不属于面向对象这种编程范畴的是( )。

- A. 对象消息
- B. 继承多态
- C. 类封装
- D. 过程调用

我的答案:D :过程调用; 正确答案:D :过程调用;

17. （单选题 ）下列说法正确的有( )。

- A. 不需要定义类，就能创建对象
- B. 对象中必须有属性和方法
- C. 属性必须是简单变量
- D. 属性可以是简单变量，也可以是一个对象

我的答案:D :属性可以是简单变量，也可以是一个对象; 正确答案:D :属性可以是简单变量，也可以是一个对象;

18. （单选题 ）假设现在有一个对象X,有一个属性a.则访问当前属性的方法是( )。

- A. a.x
- B. x.a
- C. A.x
- D. X.a

我的答案:D :X.a; 正确答案:D :X.a;

0 分

19. （单选题 ）不允许作为类及类的成员的访问控制符的是( )

- A. public
- B. private
- C. protected
- D. static

> 我的答案:D :static; 正确答案:D :static;

20. （单选题 ）不属于封装时用到的权限控制符的是( )

- A. public
- B. private
- C. protected
- D. static

> 我的答案:D :static; 正确答案:D :static;

21. （单选题 ）不可以用static来修饰的是( )

- A. 属性
- B. 方法
- C. 代码块
- D. 对象

> 我的答案:D :对象; 正确答案:D :对象;

22. （单选题 ）如果一个类是抽象的，需要用什么修饰( )

- A. extends
- B. private
- C. abstract
- D. public

> 我的答案:C :abstract; 正确答案:C :abstract;

23. （单选题 ）封装的主要目的( )

- A. 隔离性
- B. 安全性
- C. 简便性
- D. 原子性

> 我的答案:B :安全性; 正确答案:B :安全性;

24. （单选题 ）调用构造函数的关键字是( )?

- A. new
- B. post
- C. get

- D. set

> 我的答案:A :new; 正确答案:A :new;

25. （单选题）如果要对类进行封装，需要把属性设置为( )?

- A. public
- B. protected
- C. private
- D. default

> 我的答案:C :private; 正确答案:C :private;

26. （单选题）为了保证类内部数据的安全性和完整性，通常使用什么( )?

- A. 继承
- B. 抽象
- C. 多态
- D. 封装

> 我的答案:D :封装; 正确答案:D :封装;

27. （单选题）如果一个类中有抽象方法，那这个类是( )?

- A. 抽象类
- B. 实现类
- C. 超类
- D. 派生类

> 我的答案:A :抽象类; 正确答案:A :抽象类;

28. （单选题）如果子类的构造方法显性的继承父类的有参构造方法，需要用( )?

- A. extends
- B. public
- C. super
- D. abstract

> 我的答案:C :super; 正确答案:C :super;

29. （单选题）如果要把父类转换为子类，需要进行( )?

- A. 强制类型转换

- B. 自动类型转换
- C. 向高转换
- D. 向低转换

> 我的答案:A :强制类型转换; 正确答案:A :强制类型转换;

30. （单选题）@override代表什么意思( )?

- A. 重写
- B. 重载
- C. 重用
- D. 重构

> 我的答案:A :重写; 正确答案:A :重写;

31. （单选题）多态的基础是( )?

- A. 抽象
- B. 继承
- C. 封装
- D. 多态

> 我的答案:B :继承; 正确答案:B :继承;

32. （单选题）用于判断一个对象类型的关键字是( )?

- A. equals()
- B. instanceof
- C. getType()
- D. new

> 我的答案:B :instanceof; 正确答案:B :instanceof;

33. （单选题）现有变量a,类型是Hero,下列哪一个选项用于判断a是否是Hero类型( )?

- A. a.equals(Hero)
- B. a == Hero
- C. a != Hero
- D. a instanceof Hero

> 我的答案:D :a instanceof Hero; 正确答案:D :a instanceof Hero;

34. （单选题 ）现有两个类，SuperClass是父类，SubClass是子类，下列选项中属于向下转型的是( )？

- A. SuperClass s = new SubClass()
- B. SubClass sc = (SubClass)superClass
- C. SubClass s = new SubClass()
- D. SuperClass s = new SuperClass()

我的答案:B :SubClass sc = (SubClass)superClass; 正确答案:B :SubClass sc = (SubClass)superClass;

35. （单选题 ）要判断一个对象是否属于某一个类，可以使用哪个关键字( )？

- A. typeof
- B. instanceof
- C. sizeof
- D. valueOf

我的答案:B :instanceof; 正确答案:B :instanceof;

36. （单选题 ）同一个行为具有多个不同表现形式或形态的能力,叫做( )？

- A. 多态
- B. 继承
- C. 抽象
- D. 封装

我的答案:A :多态; 正确答案:A :多态;

37. （单选题 ）接口中方法的修饰符默认是( )？

- A. public
- B. abstract
- C. public abstract
- D. public static final

我的答案:C :public abstract; 正确答案:C :public abstract;

38. （单选题 ）接口中的属性会自动被修饰为( )？

- A. public static
- B. static final
- C. public static final
- D. public final

> 我的答案:C :public static final; 正确答案:C :public static final;

39. （单选题 ）一个类要实现多个接口，用什么关键字( )?

- A. extends
- B. implements
- C. instanceof
- D. import

> 我的答案:B :implements; 正确答案:B :implements;

40. （单选题 ）接口的关键字是( )?

- A. class
- B. abstract
- C. interface
- D. public

> 我的答案:C :interface; 正确答案:C :interface;

41. （单选题 ）Java只支持单继承，如果要实现多个类的功能，需要用( )?

- A. 封装
- B. 继承
- C. 多态
- D. 接口

> 我的答案:D :接口; 正确答案:D :接口;

42. （单选题 ）接口的作用是( )?

- A. 定义一组功能
- B. 实现一组功能
- C. 调用一组功能
- D. 以上都是

> 我的答案:A :定义一组功能; 正确答案:A :定义一组功能;

43. （单选题 ）一个子类实现了多个接口，就必须对他们的抽象方法进行( )?

- A. 继承
- B. 重写
- C. 实现

- D. 封装

> 我的答案:B :重写; 正确答案:B :重写;

44. （单选题 ）下列说法正确的是( )

- A. JAVA程序的main方法必须写在类里面
- B. JAVA程序中可以有多个main方法
- C. JAVA程序中类名必须与文件名一样
- D. JAVA程序的main方法中如果只有一条语句，可以不用{}(大括号)括起来

> 我的答案:A :JAVA程序的main方法必须写在类里面; 正确答案:A :JAVA程序的main方法必须写在类里面;

45. （单选题 ）变量命名规范说法正确的是( )

- A. 变量由字母、下划线、数字、$符号随意组成;
- B. 变量不能以数字作为开头;
- C. A和a在java中是同一个变量;
- D. 不同类型的变量，可以起相同的名字;

> 我的答案:B :变量不能以数字作为开头;; 正确答案:B :变量不能以数字作为开头;;

46. （单选题 ）下列javaDoc注释正确的是( )

- A. /*我爱北京天安门*/
- B. //我爱北京天安门*/
- C. /**我爱北京天安门*/
- D. /*我爱北京天安门**/

> 我的答案:C :/**我爱北京天安门*/; 正确答案:C :/**我爱北京天安门*/;

47. （单选题 ）为一个boolean类型变量赋值时，可以使用( )方式

- A. boolean a= 1;
- B. boolean a = (9 >= 10);
- C. boolean a="真";
- D. boolean a = = false;

> 我的答案:B :boolean a = (9 >= 10);; 正确答案:B :boolean a = (9 >= 10);;

48. （单选题 ）以下( )不是合法的标识符

- A. STRING
- B. x3x;
- C. void
- D. de$f

我的答案:C :void; 正确答案:C :void;

49. （单选题 ）表达式(11+3*8)/4%3 的值是( )

- A. 31
- B. 0
- C. 1
- D. 2

我的答案:D :2; 正确答案:D :2;

50. （单选题 ）( )表达式不可以作为循环条件

- A. i++;
- B. i>5;
- C. bEqual = str.equals("q");
- D. count = = i;

我的答案:A :i++;; 正确答案:A :i++;;

51. （单选题 ）运算符优先级别排序正确的是( )

- A. 由高向低分别是:()、!、算术运算符、关系运算符、逻辑运算符、赋值运算符;
- B. 由高向低分别是:()、关系运算符、算术运算符、赋值运算符、!、逻辑运算符;
- C. 由高向低分别是:()、算术运算符、逻辑运算符、关系运算符、!、赋值运算符;
- D. 由高向低分别是:()、!、关系运算符、赋值运算符、算术运算符、逻辑运算符;

我的答案:A :由高向低分别是:()、!、算术运算符、关系运算符、逻辑运算符、赋值运算符;; 正确答案:A :由高向低分别是:()、!、算术运算符、关系运算符、逻辑运算符、赋值运算符;;

52. （单选题 ）以下程序的运行结果是:( )

```
public class Increment{
public static void main(String args[]) {
int a;
a = 6;
System.out.print(a);
System.out.print(a++);
System.out.print(a);
}
}
```

- A. 666
- B. 667
- C. 677
- D. 676

> 我的答案:B :667; 正确答案:B :667;

53. （单选题 ）下列值不为true的表达式有( )。

- A. "john" = = "john"
- B. "john".equals("john")
- C. "john" = "john"
- D. "john".equals(new String("john"))

> 我的答案:C :"john" = "john"; 正确答案:C :"john" = "john";

54. （单选题 ）下列输出结果是（ ）

```
int  a = 0 ;
while ( a < 5 ) {
    switch(a){
    case 0:
    case 3 : a = a + 2;
    case 1 :
    case 2 : a = a + 3;
    default : a = a + 5;
    }
}
System.out.print ( a )
```

- A. 0
- B. 5
- C. 10
- D. 其他

我的答案:C :10; 正确答案:C :10;

55. （单选题 ）下列代码输出结果是( )

```
int i = 10;
while ( i > 0 ){
i = i + 1;
if ( i = =10 ){
break;
}
}
```

- A. while循环执行 10 次
- B. 死循环
- C. 循环一次都不执行
- D. 循环执行一次

我的答案:B :死循环; 正确答案:B :死循环;

56. （单选题 ）下面有关for循环的描述正确的是( )

- A. for循环体语句中，可以包含多条语句，但要用大括号括起来
- B. for循环只能用于循环次数已经确定的情况
- C. 在for循环中，不能使用break语句跳出循环
- D. for循环是先执行循环体语句，后进行条件判断

我的答案:A :for循环体语句中,可以包含多条语句,但要用大括号括起来;
正确答案:A :for循环体语句中,可以包含多条语句,但要用大括号括起来;

57. （单选题 ）对象的特征在类中表示为变量，称为类的( )。

- A. 对象
- B. 属性
- C. 方法
- D. 数据类型

我的答案:B :属性; 正确答案:B :属性;

58. （单选题 ）在java中下列关于自动类型转换说法正确的是( )

- A. 基本数据类型和String相加结果一定是字符串型

- B. char类型和int类型相加结果一定是字符
- C. double类型可以自动转换为int
- D. char + int + double +"" 结果一定是double;

我的答案:A :基本数据类型和String相加结果一定是字符串型; 正确答案:A :基本数据类型和String相加结果一定是字符串型;

59. （单选题 ）以下( )代码，能够对数组正确初始化(或者是默认初始化)。

- A. int[] a;
- B. a = {1, 2, 3, 4, 5};
- C. int[] a = new int[5]{1, 2, 3, 4, 5};
- D. int[] a = new int[5];

我的答案:D :int[] a = new int[5];; 正确答案:D :int[] a = new int[5];;

60. （单选题 ）score是一个整数数组，有五个元素，已经正确初始化并赋值，仔细阅读下面代码，程序运行结果是( )

```
temp = score[0];
for (int index = 1;index < 5;index++) {
if (score[index] < temp) {
temp = score[index];
}
}
```

- A. 求最大数
- B. 求最小数
- C. 找到数组最后一个元素
- D. 编译出错

我的答案:B :求最小数; 正确答案:B :求最小数;

61. （单选题 ）在Java中,关于构造方法，下列说法错误的是( )

- A. 构造方法的名称必须与类名相同
- B. 构造方法可以带参数
- C. 构造方法不可以重载
- D. 构造方法绝对不能有返回值

我的答案:C :构造方法不可以重载; 正确答案:C :构造方法不可以重载;

62. （单选题 ）执行下面代码结果( )

```
for(int i=0;;){
System.out.println("这是 "+i);
break;
}
```

- A. 语法错误，缺少表达式 2 和表达式 3
- B. 死循环
- C. 程序什么都不输出
- D. 输出:这是 0

> 我的答案:D :输出:这是 0; 正确答案:D :输出:这是 0;

63. （单选题 ）下面代码输出结果是( )。

```
int i=0,s=0;
do{
if (i%2 = = 0 ){
i++;
continue;
}
i++;
s = s + i;
} while (i<7);
System.out.println(s);
```

- A. 16
- B. 12
- C. 28
- D. 21

> 我的答案:B :12; 正确答案:B :12;

64. （单选题 ）下面( )是合法的 Java 标识符。

- A. #_pound
- B. _underscore
- C. 5Interstate
- D. class

> 我的答案:B :_underscore; 正确答案:B :_underscore;

65. （单选题 ）下面( )赋值语句不会出现编译警告或错误。

- A. float f=3;
- B. char c="a";
- C. byte b=257;
- D. int i=10;

> 我的答案:D :int i=10;; 正确答案:D :int i=10;;

66. （单选题 ）编译一个定义了两个类和三个方法的 Java 源程序文件，总共会产生( )个字节码文件。

- A. 5 个字节码文件，以“.java”为扩展名
- B. 2 个字节码文件，以“.java”为扩展名
- C. 5 个字节码文件，以“.class”为扩展名
- D. 2 个字节码文件，以“.class”为扩展名

> 我的答案:D :2 个字节码文件，以“.class”为扩展名; 正确答案:D :2 个字节码文件，以“.class”为扩展名;

67. (单选题)执行完下面程序片段后，（)的结论是正确的。

```
int a, b, c;
a = 1;
b = 2;
c = (a + b > 3 ? a++ : b++);
```

- A. a 的值是 2，b 的值是 3
- B. a 的值是 1，b 的值是 3
- C. a 的值是 1，b 的值是 2
- D. c 的值是 false

> 我的答案:B :a 的值是 1，b 的值是 3; 正确答案:B :a 的值是 1，b 的值是 3;

68. (单选题)假设下面的程序代码都放在 MyClass.java 文件中，（)程序代码能够编译通过。

- A. import java.awt.*;
- B. package mypackage;
  package mypackage; import java.awt.*;
  class MyClass { } public class myClass { }
- C. int m;
- D. /*This is a comment*/
  package mypackage; package mypackage;
  import java.awt.*; import java.awt.*;
  class MyClass { } public class MyClass { }

> 我的答案:D :/*This is a comment*/package mypackage; package mypackage;import java.awt.*; import java.awt.*;class MyClass { } public class MyClass { }; 正确答案:D :/*This is a comment*/package mypackage; package mypackage;import java.awt.*; import java.awt.*;class MyClass { } public class MyClass { };

69. (单选题)当需要在文件中写入字符而不是字节时，在下面的类中最好选用( )类。

- A. java.io.RandomAccessFile

- B. java.io.PrintWriter
- C. java.io.PrintStream
- D. java.io.PrintOutputStream

我的答案:B :java.io.PrintWriter; 正确答案:B :java.io.PrintWriter;

70. (单选题)作为 Java 应用程序入口的 main 方法，其声明格式可以是( ) 。

- A. public static void main(String[] args)
- B. public static int main(String[] args)
- C. public void main(String[] args)
- D. public int main(String[] args)

我的答案:A :public static void main(String[] args); 正确答案:A :public static void main(String[] args);

71. (单选题)在一个合法的 Java 源程序文件中定义了 3 个类，其中属性为 public 的类可能有( )个。

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3

我的答案:B :1; 正确答案:B :1;

72. (单选题)下面( )单词是 Java 语言的关键字。

- A. sizeof
- B. abstract
- C. null
- D. String

我的答案:B :abstract; 正确答案:B :abstract;

73. (单选题)下面( )语句不会出现编译警告或错误。

- A. float f = 3;
- B. char c = "a";
- C. byte b = 25;
- D. boolean d = null;
  (byte的取值范围为 -128~127)

我的答案:C :byte b = 25;; 正确答案:C :byte b = 25;;

74. (单选题)下面程序片段输出的是( ) 。

```
int i = 0, j = 9;
do {
if(i++ > —j)
break;
} while(i < 4);
System.out.println("i = " + i + " and j = " + j);
```

- A. i = 4 and j = 4
- B. i = 5 and j = 5
- C. i = 5 and j = 4
- D. i = 4 and j = 5

我的答案:D :i = 4 and j = 5; 正确答案:D :i = 4 and j = 5;

75. (单选题)对于下面( )类定义,可以通过“new J_Class()”生成类 J_Class 的实例对象。

A.
```
public class J_Class {
public J_Class(void) { }
}
```

B.
```
public c lass J _Class { }
```

C.
```
public class J_Class {

public J_Class(String s) { }

  }
```

D.
```
public class J_Class {

  public void J_Class() { }
  public J_Class(String s) { }
```

我的答案:B :public c lass J _Class { }; 正确答案:B :public c lass J _Class { };

76. (单选题)关于下面程序， ( )的结论是正确。

```
public class J_Test {
public static void main(String[] args) {
int[] a = new int[5];
boolean[] b = new boolean[5];
System.out.println(a[4]);
System.out.println(b[5]);
}
}
```

- A. 程序可以通过编译并正常运行，结果输出“0false”

- B. 程序可以通过编译并正常运行，结果输出“1true”
- C. 程序无法通过编译
- D. 程序可以通过编译，但无法正常运行
  (数组越界是运行时异常)

我的答案:D :程序可以通过编译，但无法正常运行(数组越界是运行时异常); 正确答案:D :程序可以通过编译，但无法正常运行(数组越界是运行时异常);

77. (单选题)下面这段代码会产生( )个 String 对象。

```
String s1 = "hello"; (第一个)
String s2 = s1.substring(2, 3); (第二个)
String s3 = s1.toString();
String s4 = new StringBuffer(s1).toString();
(第三个，StringBuffer.toString()返回一个String对象)
```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

我的答案:C :3; 正确答案:C :3;

78. (单选题)关于下面程序， ( )的结论是正确的。

```
public class J_Test {
public static void main(String[] args) {
try {
return;
}
finally {
System.out.println("1");
}
}
}
```

- A. 上面程序含有编译错误
- B. 上面程序在运行时会产生一个运行时异常
- C. 上面程序会正常运行，但不产生任何输出
- D. 上面程序输出“1”

我的答案:D :上面程序输出“1”; 正确答案:D :上面程序输出“1”;

79. (单选题)下面选项中， ( )是 Java 关键字。

- A. then
- B. continue
- C. java
- D. PUBLIC

我的答案:B :continue; 正确答案:B :continue;

80.（单选题）下面语句中，正确的是( ) 。

- A. boolean b=”true”;
- B. double x=5f;
- C. char c=”A”;
- D. float y=8d;

我的答案:B :double x=5f;; 正确答案:B :double x=5f;;

81.（单选题）设有定义“int k=3;” ，语法正确且值为 true 的表达式是( ) 。

- A. k=3;
- B. k++>3;
- C. k--==3&&k++==3;
- D. k++==3||++k>3;

我的答案:D :k++==3||++k>3;; 正确答案:D :k++==3||++k>3;;

82.（单选题）设有定义:String s=“World”;，下列语句错误的是( ) 。

- A. int m=s.indexOf(‘r’);
- B. char c=s.charAt(0);
- C. int n=s.length();
- D. String str=s.append(‘2’);

我的答案:D :String str=s.append(‘2’);; 正确答案:D :String str=s.append(‘2’);;

83.（单选题）假设在 Java 源程序文件“MyClass.java”中只含有一个类，而且这个类必须能够被位于个庞大的软件系统中的所有 Java 类访问到，那么下面( )声明有可能是符合要求的类声明。

- A. private class MyClass extends Object
- B. public class myclass extends Object
- C. public class MyClass
- D. class MyClass extends Object

我的答案:C :public class MyClass; 正确答案:C :public class MyClass;

84.（单选题）在 Java 中，用 package 语句说明一个包时，该包的层次结构必须是( ) 。

- A. 与文件目录的层次相同
- B. 与文件的结构相同
- C. 与文件类型相同
- D. 与文件大小相同

我的答案:A :与文件目录的层次相同; 正确答案:A :与文件目录的层次相同;

85. (单选题)下面关于数组的说法，错误的是( ) 。

- A. 数组是最简单的复合数据类型，是一系列数据的集合
- B. 声明数组时，必须分配内存
- C. 数组的元素可以是值(基本数据类型) 、对象或其他数组
- D. 一个数组中的所有值都必须是相同的类型

我的答案:B :声明数组时，必须分配内存; 正确答案:B :声明数组时，必须分配内存;

二. 多选题（共 4 题，8 分）

86. (多选题, 2 分)下列( )属于引用数据类型(选择两项)

- A. String
- B. char
- C. 用户自定义的Student类类型
- D. int

我的答案:AC :String; 用户自定义的Student类类型; 正确答案:AC :String; 用户自定义的Student类类型;

2 分

87. (多选题, 2 分)关于类的描叙正确的是()(选择两项)

- A. 在类中定义的变量称为类的成员变量，在别的类中可以直接使用
- B. 局部变量的作用范围仅仅在定义它的方法内，或者是在定义它的控制流块中
- C. 使用别的类的方法仅仅需要引用方法的名字即可
- D. 一个类的方法使用该类的另一个方法时可以直接引用方法名

我的答案:BD :局部变量的作用范围仅仅在定义它的方法内，或者是在定义它的控制流块中; 一个类的方法使用该类的另一个方法时可以直接引用方法名; 正确答案:BD :局部变量的作用范围仅仅在定义它的方法内，或者是在定义它的控制流块中; 一个类的方法使用该类的另一个方法时可以直接引用方法名;

2 分

88. (多选题, 2 分)下列关于字符串的描叙中错误的是()(选择两项)

- A. 字符串是对象
- B. String对象存储字符串的效率比StringBuffer高
- C. 可以使用StringBuffer sb="这里是字符串"声明并初始化StringBuffer对象sb
- D. String类提供了许多用来操作字符串的方法:连接，提取，查询等

我的答案:BC :String对象存储字符串的效率比StringBuffer高; 可以使用StringBuffer sb="这里是字符串"声明并初始化StringBuffer对象sb;
正确答案:BC :String对象存储字符串的效率比StringBuffer高; 可以使用StringBuffer sb="这里是字符串"声明并初始化StringBuffer对象sb;

2 分

89. (多选题, 2 分)下面关于数组的说法中，错误的是()(选择两项)

- A. 在类中声明一个整数数组作为成员变量，如果没有给它赋值，数值元素值为空
- B. 数组可以在内存空间连续存储任意一组数据
- C. 数组必须先声明，然后才能使用
- D. 数组本身是一个对象

我的答案:AB :在类中声明一个整数数组作为成员变量，如果没有给它赋值，数值元素值为空; 数组可以在内存空间连续存储任意一组数据; 正确答案:AB :在类中声明一个整数数组作为成员变量，如果没有给它赋值，数值元素值为空; 数组可以在内存空间连续存储任意一组数据;

2 分

三. 判断题（共 7 题，7 分）

90. (判断题,)DateFormat类可以将日期格式化为字符串。( )

- A. 对
- B. 错

我的答案:对 正确答案:对

91. (判断题,)Java是一种高级计算机语言，具有简单性、安全性、面向对象等特征( )

- A. 对
- B. 错

我的答案:对 正确答案:对

92. (判断题,)安装JDK时可以选择不安装公共JRE( )

- A. 对
- B. 错

我的答案:对 正确答案:对

93. (判断题,)System.out.println(‘a’ + 0);语句的输出结果是( )

- A. 对
- B. 错

我的答案:错 正确答案:错

94. (判断题,)a0(在为double类型的变量赋值时，后面可以加字母D或d，也可以不添加( )

- A. 对
- B. 错

我的答案:对 正确答案:对

95. (判断题,)while循环条件不能是boolean类型的常量( )

- A. 对
- B. 错

我的答案:错 正确答案:错

96. (判断题,)javadoc命令可以将文档注释提取出来生成帮助文档。( )

- A. 对
- B. 错

我的答案:对 正确答案:对