# 基础练习二

## 一. 判断题（共 100 题，100 分）

**1. (判断题)if()条件语句和switch()条件语句中的判断条件语句的值都是布尔类型( )**

- A. 对
- B. 错

> 我的答案:错 正确答案:错

**2. (判断题)若int[][] arr=new int[][]{{1},{2,3,4},{5,6}}，则arr[1][1]的结果为 3( )**

- A. 对
- B. 错

> 我的答案:对 正确答案:对

**3. (判断题)当系统创建该类的实例时，系统自动为成员变量分配内存空间，并在分配内存空间后，自动为成员变量指定初始值。( )**

- A. 对
- B. 错

> 我的答案:对 正确答案:对

**4. (判断题)使用String类的toCharArray()方法可以将一个字符串转为一个字符数组。( )**

- A. 对
- B. 错

> 我的答案:对 正确答案:对

**5. (判断题)Math.round(double d)方法的作用是将一个数四舍五入,并返回一个double类型的数。( )**

- A. 对
- B. 错

> 我的答案:错 正确答案:错

**6. (判断题)java.util.Date类提供一个无参数构造方法Date()，用来创建表示当前日期时间的Date对象。( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:对 正确答案:对

**7. (判断题)在Java中，通过强制类型转换可以将int类型的数据转换为boolean类型( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:错 正确答案:错

**8. (判断题)运算符“|”和“||”都表示“或”操作( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:对 正确答案:对

**9. (判断题)二维数组中的元素还是一个数组( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:对 正确答案:对

**10. (判断题)instanceof关键字可以用于判断一个对象是否为某个类(或接口)的实例或者子类实例( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:对 正确答案:对

**11. (判断题)在有多个静态代码块的情况下，虚拟机会随机运行。( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:错 正确答案:错

**12. (判断题)‘\u0000’表示一个空白字符，即在单引号之间没有任何字符( )**

- A. 对

- B. 错

我的答案:对 正确答案:对

**13. (判断题)当continue语句出现在嵌套循环的内层循环时，它只能终止内层循环( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:对 正确答案:对

**14. (判断题)在Java中，子类可以访问父类的所有成员( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:错 正确答案:错

**15. (判断题)System类中的currentTimeMillis()方法返回一个long类型的值。( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:对 正确答案:对

**16. (判断题)当int x = 3 , y = 4 时，表达式boolean b =x == y ? true : false的结果是false( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:对 正确答案:对

**17. (判断题)不存在继承关系的情况下，也可以实现方法重。( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:错 正确答案:错

**18. (判断题)当break语句出现在嵌套循环中的内层循环时，它只能跳出内层循环( )**

- A. 对

- B. 错

> 我的答案:对 正确答案:对

**19. (判断题)接口可以实例化对象( )**

- A. 对
- B. 错

> 我的答案:错 正确答案:错

**20. (判断题)成员内部类指的是将一个类定义在另一个类的内部。( )**

- A. 对
- B. 错

> 我的答案:对 正确答案:对

**21. (判断题)path环境变量是系统环境变量中的一种，它用于保存一系列的路径。( )**

- A. 对
- B. 错

> 我的答案:对 正确答案:对

**22. (判断题)方法内部类中不能访问外部类的成员变量。( )**

- A. 对
- B. 错

> 我的答案:错 正确答案:错

**23. (判断题)使用javac命令，可以将Hello.java文件编译成Hello.class文件( )**

- A. 对
- B. 错

> 我的答案:对 正确答案:对

**24. (判断题)任何类都可以写成匿名内部类的形式( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:错 正确答案:错

**25. (判断题)在命令行窗口中，编译Demo.java文件可以输入javac Demo。( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:错 正确答案:错

**26. (判断题)位运算符“|”的特点是如果二进制位上数字相同，则结果为0，否则为1( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:错 正确答案:错

**27. (判断题)编译.java文件和解析.class文件的命令都是java.exe。( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:错 正确答案:错

**28. (判断题)lib是library的缩写，用于存放Java类库或库文件( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:对 正确答案:对

**29. (判断题)在window系统上，文本文档中的\r\n表示换行操作( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:对 正确答案:对

**30. (判断题)Java中null常量只有一个值，它代表对象的引用为空( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:对 正确答案:对

**31. (判断题)在进行自增(++)和自减(—)的运算时，如果运算符(++或—)放在操作数的前面则是先进行自增或自减运算，再进行其它运算( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:对 正确答案:对

**32. (判断题)一个类的私有属性可以在其它类中直接被访问。( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:错 正确答案:错

**33. (判断题)import语句可以导入指定包中的类( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:对 正确答案:对

**34. (判断题)while、do…while、for循环语句都可以进行嵌套，并且它们之间也可以互相嵌套( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:对 正确答案:对

**35. (判断题)Java核心源码包存放在JDK安装目录的bin目录下( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:错 正确答案:错

**36. (判断题)throw关键字用于在方法上声明抛出异常的实例对象( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:错 正确答案:错

**37. (判断题)标识符可以以数字开头，但不能是Java中的关键字( )**

- A. 对
- B. 错

> 我的答案:错 正确答案:错

**38. (判断题)开发中，编译时期产生的异常，可以不进行处理，依然可以通过编译( )**

- A. 对
- B. 错

> 我的答案:错 正确答案:错

**39. (判断题)十进制转换成二进制就是一个除以 2 取余数的过程。把要转换的数，除以 2，得到商和余数，将商继续除以 2，直到商为 0。最后将所有余数倒序排列，得到数就是转换结果( )**

- A. 对
- B. 错

> 我的答案:对 正确答案:对

**40. (判断题)javac.exe命令可用于解析.class文件( )**

- A. 对
- B. 错

> 我的答案:错 正确答案:错

**41. (判断题)位运算符“>>>”表示无符号右移运算( )**

- A. 对
- B. 错

> 我的答案:对 正确答案:对

**42. (判断题)如果类中定义了构造方法，则系统不会自动创建默认的构造方法。( )**

- A. 对
- B. 错

> 我的答案:对 正确答案:对

**43. (判断题)方法重写的前提是必须存在着继承关系( )**

- A. 对
- B. 错

> 我的答案:对 正确答案:对

**44. (判断题)面向对象的特点主要可以概括为封装性、继承性和重载性( )**

- A. 对
- B. 错

> 我的答案:错 正确答案:错

**45. (判断题)在Java中，类名的首字母要求大写( )**

- A. 对
- B. 错

> 我的答案:对 正确答案:对

**46. (判断题)方法的递归是指在一个方法的内部调用自身的过程( )**

- A. 对
- B. 错

> 我的答案:对 正确答案:对

**47. (判断题)Date、Calendar以及DateFormat类都位于java.util包中。( )**

- A. 对
- B. 错

> 我的答案:错 正确答案:错

**48. (判断题)class是Java语言中的关键字( )**

- A. 对
- B. 错

> 我的答案:对 正确答案:对

**49. (判断题)当方法中的返回值类型是void时，可以不写return语句( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:对 正确答案:对

**50. (判断题)所有接口都继承自Object类( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:错 正确答案:错

**51. (判断题)final修饰符可以修饰局部变量( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:对 正确答案:对

**52. (判断题)Java中的包是用来存放类的，通常功能相同的类存放在相同的包中( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:对 正确答案:对

**53. (判断题)抽象类中不一定有抽象函数，但抽象函数一定在抽象类中( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:对 正确答案:对

**54. (判断题)数组的最大下标的值比它的长度小 1( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:对 正确答案:对

**55. (判断题)String对象和StringBuffer对象都是字符串变量，创建后都可以修改( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:错 正确答案:错

**56. (判断题)运行时异常可以使用try…catch语句对异常进行捕获或者使用throws关键字声明抛出异常( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:对 正确答案:对

**57. (判断题)运算符“&”和“&&”都表示“与”操作( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:对 正确答案:对

**58. (判断题)当一个对象没有任何变量引用时，它将变成垃圾对象。( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:对 正确答案:对

**59. (判断题)Java是一种面向对象的程序设计语言。( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:对 正确答案:对

**60. (判断题)若int x=10;则执行x=x+5;后，x的值仍为10( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:错 正确答案:错

**61. (判断题)多行注释中可以嵌套使用。( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:错 正确答案:错

**62. (判断题)静态代码块优先于构造代码块运行。( )**

- A. 对
- B. 错

> 我的答案:对 正确答案:对

**63. (判断题)super调用父类构造方法的代码必须位于子类构造方法的第一行( )**

- A. 对
- B. 错

> 我的答案:对 正确答案:对

**64. (判断题)接口与接口之间可以单继承，也可以多继承( )**

- A. 对
- B. 错

> 我的答案:对 正确答案:对

**65. (判断题)0 不是浮点类型常量( )**

- A. 对
- B. 错

> 我的答案:错 正确答案:错

**66. (判断题)创建对象时，jvm会找到对应的.java文件，通过.java文件创建对象。( )**

- A. 对
- B. 错

> 我的答案:错 正确答案:错

**67. (判断题)浮点类型常量指的是数学中的小数( )**

- A. 对
- B. 错

> 我的答案:对 正确答案:对

**68. (判断题)如果一个方法要抛出多个异常，则需要使用多个throws进行抛出( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:错 正确答案:错

**69. (判断题)逻辑运算符用于对布尔型的数据进行操作，其结果仍是一个布尔型( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:对 正确答案:对

**70. (判断题)Java中布尔型常量的值只有true( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:错 正确答案:错

**71. (判断题)continue语句的作用是退出当前循环，不在执行循环语句( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:错 正确答案:错

**72. (判断题)编译异常如果产生，可以处理，也可以不用处理( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:错 正确答案:错

**73. (判断题)类中static修饰的变量或方法，可以使用类名或对象的引用变量访问。( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:对 正确答案:对

**74. (判断题)在表达式中，乘法和除法运算优先级别最高( )**

- A. 对
- B. 错

> 我的答案:错 正确答案:错

**75. (判断题)在类中声明的变量称为成员变量，在方法中声明的变量称为局部变量。( )**

- A. 对
- B. 错

> 我的答案:对 正确答案:对

**76. (判断题)垃圾回收机制保证了Java程序不会出现内存溢出。( )**

- A. 对
- B. 错

> 我的答案:错 正确答案:错

**77. (判断题)十进制数值转换成二进制就是一个不断除 2 取余的过程( )**

- A. 对
- B. 错

> 我的答案:对 正确答案:对

**78. (判断题)当if语句只控制一行执行语句时，可以不写后面的大括号( )**

- A. 对
- B. 错

> 我的答案:对 正确答案:对

**79. (判断题)在为float类型的变量赋值时，后面必须加字母f或F( )**

- A. 对
- B. 错

> 我的答案:对 正确答案:对

**80. (判断题)SimpleDateFormat类是DateFormat类的父类( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:错 正确答案:错

**81. (判断题)与普通方法一样，构造方法也可以重载。( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:对 正确答案:对

**82. (判断题)final关键字不可以修饰成员变量( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:错 正确答案:错

**83. (判断题)当整型常量超出了int类型的取值范围时，那么一定要加“L”或“l”后缀( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:对 正确答案:对

**84. (判断题)Java中任何类都直接或间接继承了Object类( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:对 正确答案:对

**85. (判断题)文档注释是以“/*”符号开头，以“*/”符号结尾。( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:错 正确答案:错

**86. (判断题)配置classpath环境变量的目的是为了可以查找到java文件。( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:错 正确答案:错

**87. (判断题)静态方法中，可以访问非静态成员变量。( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:错 正确答案:错

**88. (判断题)class是一个用于声明类的关键字( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:对 正确答案:对

**89. (判断题)Java配置环境变量path的目的是为了可以查找到.class文件。( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:错 正确答案:错

**90. (判断题)for循环语句一般用在循环次数未知的情况下( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:错 正确答案:错

**91. (判断题)Object类是所有类的父类( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:对 正确答案:对

**92. (判断题)javac.exe命令文件存放在JDK安装目录的lib目录下。( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:错 正确答案:错

**93.** (判断题)**除了 0 以外，所有的整数都是整型常量( )**

- A. 对
- B. 错

> 我的答案:错 正确答案:错

**94.** (判断题)**将多个字符用加号相连接就会产生一个新的字符串( )**

- A. 对
- B. 错

> 我的答案:错 正确答案:错

**95.** (判断题)**在try…catch语句中，try语句块存放可能发生异常的语句( )**

- A. 对
- B. 错

> 我的答案:对 正确答案:对

**96.** (判断题)**当一个类中局部变量与成员变量同名时，“this.变量名”访问的是局部变量。( )**

- A. 对
- B. 错

> 我的答案:错 正确答案:错

**97.** (判断题)**while语句的循环体内最多只能有一条语句( )**

- A. 对
- B. 错

> 我的答案:错 正确答案:错

**98.** (判断题)**StringBuffer类和String类一样，都是不可变对象。( )**

- A. 对
- B. 错

> 我的答案:错 正确答案:错

**99.** (判断题)**当类被加载时，静态代码块会执行，并且只会执行一次。( )**

- A. 对
- B. 错

> 我的答案:对 正确答案:对

**100. (判断题)switch表达式中可以接收int类型的值( )**

- A. 对
- B. 错

> 我的答案:对 正确答案:对