











《数据库原理及应用》实验报告

实验题目	完整性约束命句子句			日期	2025 年 12 月 16 日
班级	*24 计科 3 班*	姓名	xxx	成绩	
实验环境	SQL Server 2008				

实验内容

题目	语句	图片
1.利用企业管理器，创建登陆用户 U1,U2，使其成为数据库的用户。	CREATE LOGIN U1 WITH PASSWORD = '1234';CREATE USER U1 FOR LOGIN U1;	
2.实验 SQL 语句进行下列安全性设置操作:（1）将修改学生学号和查询 Studengt 表的权限授给所有用户。	GRANT UPDATE(Sno), SELECT ON Student TO PUBLIC;	
（2）将查询 SC 表的权限授予 U1，允许 U1 将此权限授予给其他用户。	GRANT SELECT ON SC TO U1 WITH GRANT OPTION;	
（3）将所有用户查询 Studengt 表的权限收回。	REVOKE SELECT ON Student FROM PUBLIC;	
（4）将用户 U1 查询 SC 表的权限收回。	REVOKE SELECT ON SC FROM U1 CASCADE;	

3.使用 SQL 语句进行下列完整性设置操作: （1）创建 SC1 表，要求 Grade 的值应该在 0 和 100 之间。	CREATE TABLE SC1 (Sno CHAR(5) REFERENCES Student(Sno), Cno CHAR(1) REFERENCES Course(Cno), Grade INT CHECK (Grade BETWEEN 0 AND 100), PRIMARY KEY (Sno, Cno));	
（2）创建 Stu1 表，要求 Ssex 只允许去男或者女。	CREATE TABLE Stu1 (Sno CHAR(5) PRIMARY KEY, Sname VARCHAR(20) NOT NULL, Ssex CHAR(2) CHECK (Ssex IN ('男', '女')), Sage INT, Sdept VARCHAR(10));	
（3）创建 Stu2 表，要求男生的名字不能以‘本’字打头。	CREATE TABLE Stu2 (Sno CHAR(5) PRIMARY KEY, Sname VARCHAR(20) NOT NULL, Ssex CHAR(2) CHECK (Ssex IN ('男', '女')), Sage INT, Sdept VARCHAR(10), CHECK (Ssex <> '男' OR Sname NOT LIKE '本%'));	
（4）创建 Stu3 表，要求学号在 9000-9999 之间，姓名不能为空，年龄小于 30.	CREATE TABLE Stu3 (Sno CHAR(4) PRIMARY KEY CHECK (Sno BETWEEN '9000' AND '9999'), Sname VARCHAR(20) NOT NULL, Ssex CHAR(2), Sage INT CHECK (Sage < 30), Sdept VARCHAR(10));	
（5）修改 Stu3 表，要求学号改在 90000-99999 之间，年龄在 30-40 之间。	CREATE TABLE Stu3 (Sno CHAR(4) PRIMARY KEY CHECK (Sno BETWEEN '9000' AND '9999'), Sname VARCHAR(20) NOT NULL, Ssex CHAR(2), Sage INT CHECK (Sage < 30), Sdept VARCHAR(10));	

4. 使用 SQL 语句进行下列视图操作: （1）创建 CS 系学生视图 CS_S1。	CREATE VIEW CS_S1 AS SELECT * FROM Student WHERE Sdept = 'CS';	
（2）创建带有 WITH CHECK OPTION 的 CS 视图 CS_S2。	CREATE VIEW CS_S2 AS SELECT * FROM Student WHERE Sdept = 'CS' WITH CHECK OPTION;	
（3）创建 CS 系年龄>19 岁的学生视图 CS_S3。	CREATE VIEW CS_S3 AS SELECT * FROM Student WHERE Sdept = 'CS' AND Sage > 19;	
（4）创建一个包含学生学号及平均成绩的视图 S_G。	CREATE VIEW S_G AS SELECT Sno, AVG(Grade) AS 平均成绩 FROM SC WHERE Grade IS NOT NULL GROUP BY Sno;	
（5）删除视图 CS_S3。	DROP VIEW IF EXISTS CS_S3;	
（6）在视图 CS_S1 查询年龄小于 20 岁的学生。	SELECT * FROM CS_S1 WHERE Sage < 20;	
（7）在视图 S_G 中查询平均成绩在 70 分以上的学生成绩。	SELECT * FROM S_G WHERE 平均成绩 > 70;	
（8）通过视图 CS_S1 能够将学号 95002 的学生姓名改为刘辰吗。	UPDATE CS_S1 SET Sname = '刘辰' WHERE Sno = '95002';	
（9）通过视图 CS_S1 或者视图 CS_S2 能够插入学生（95020，周娟，女，20，MA）吗。	INSERT INTO CS_S1 VALUES ('95020','周娟',UPDATE CS_S1 SET Sname = '刘辰' WHERE Sno = '95002'; '女', 20, 'MA');	
（10）通过视图 CS_S1 能够删除学号为 95003 的学生基本信息吗。	INSERT INTO CS_S2 VALUES ('95020', '周娟', '女', 20, 'MA');	