综合测试作业二（94 有错误）

一. 单选题（共 100 题，100 分）

1. （单选题）**网络 156.26.0.0/28 的广播地址是（ ）。**

- A. 156.26.0.15
- B. 156.26.0.16
- C. 156.26.0.255
- D. 156.26.255.255

我的答案:A :156.26.0.15; 正确答案:A :156.26.0.15;

1 分

2. （单选题）**以下关于IPv4 分组结构特征的描述中，错误的是( )。**

- A. 分组头长度以 4 字节为单位来表示
- B. 分组头选项最大长度为 60 字节
- C. IPv4 分组由两个部分组成：分组头和数据
- D. 首部的固定长度是 20 字节

我的答案:B :分组头选项最大长度为 60 字节; 正确答案:B :分组头选项最大长度为 60 字节;

1 分

3. （单选题）**将ip地址空间 202.118.1.0/24 分给 3 个子网，其中一个局域网需要分配的ip数为 60 个，则子网 202.118.1.0/26 的可用（分配）学地址的范围是（ ）**

- A. 202.118.1.1-202.118.1.62
- B. 202.118.1.0-202.118.1.64
- C. 202.118.1.0-202.118.1.63
- D. 202.118.1.1-202.118.1.255

我的答案:A :202.118.1.1-202.118.1.62; 正确答案:A :202.118.1.1-202.118.1.62;

1 分

4. （单选题）**将ip地址空间 202.118.1.0/24 分给 3 个子网，其中局域网N1需要分配的ip数不少于 120，另外两个子网（N2、N3）需要分配的ip数每个不超过 60，若N3 子网号为 10，则N3 的可用ip范围可能是（ ）**

- A. 202.118.1.128-202.118.1.191
- B. 202.118.1.129-202.118.1.190
- C. 202.118.1.1-202.118.1.62
- D. 202.118.1.193-202.118.1.254

我的答案:D :202.118.1.193-202.118.1.254; 正确答案:B :202.118.1.129-202.118.1.190;

0 分

5. （单选题）将ip地址空间 202.118.1.0/24 分给 3 个子网，其中局域网A需要分配的ip数不少于 120，另外两个子网需要分配的ip数每个不超过 60，则A的子网掩码为（　　）。

- A. 255.255.255.128
- B. 255.255.255.192
- C. 255.255.255.255
- D. 255.255.255.0

我的答案:A :255.255.255.128; 正确答案:A :255.255.255.128;

1 分

6. （单选题）一个UDP用户数据报的数据字段为 8192 字节。在链路层要使用以太网来传达送。最后一个分片的数据字段的长度为（ ）字节。

- A. 800
- B. 8192
- C. 1480
- D. 1500

我的答案:C :1480; 正确答案:A :800;

0 分

7. （单选题）某自治系统采用 RIP 协议，若该自治系统内的路由器 R1 收到其邻居路由器 R2 的距离矢量中包含的信 息<net1，16>，则可能得出的结论是（ ）。

- A. R1 不能通过R2 到达net1
- B. R1 可以通过R2 到达 net1，代价是 17
- C. R2 可以到达 net1，代价是 16
- D. R2 可以通过R1 到达net1 ,代价是 17

我的答案:A :R1 不能通过R2 到达net1; 正确答案:A :R1 不能通过R2 到达net1;

1 分

8. （单选题）802.3 以太网采用（ ）媒体访问控制技术。

- A. TDMA
- B. ALOHA
- C. CDMA
- D. CSMA/CD

我的答案:D :CSMA/CD; 正确答案:D :CSMA/CD;

1 分

9. （单选题）某单位分配到一个B类IP地址，计划将内部网络分成 35 个子网，将来要增加 16 个子网，每个子网的主机数目接近 800 台，可行的子网掩码方案是（ ）。

- A. 255.255.252.0

- B. 255.255.248.0
- C. 255.255.254.0
- D. 255.255.255.0

我的答案:A :255.255.252.0; 正确答案:A :255.255.252.0;

1 分

10. (单选题)32 个用户共享 2.048 Mbps 链路，使用TDM。每个用户当轮使用时，以全速度发送 8 位。用户需要( )长时间才能发送一次。

- A. 25 us
- B. 4ms
- C. 4 us
- D. 125 us

我的答案:D :125 us; 正确答案:D :125 us;

1 分

11. (单选题)在同一时刻,通信双方可以同时发送数据的信道通信方式为( )。

- A. 半双工通信
- B. 数据报
- C. 单工通信
- D. 全双工通信

我的答案:D :全双工通信; 正确答案:D :全双工通信;

1 分

12. (单选题)使用 HTTP、 TCP、 IP 和以太网协议栈的网络发送一个 1000 字节的用户消息。每个协议头是 20 个字节长。使用此消息将使网络带宽的使用率达到( )。

- A. 6%
- B. 94%
- C. 93%
- D. 7%

我的答案:C :93%; 正确答案:C :93%;

1 分

13. (单选题)一个网络的网络地址是：115．25．0．0，其子网掩码是 2 5 5．2 5 5．2 2 4．0，下面合法的主机地址是（ ）。

- A. 115.25.255.255
- B. 115.25.31.255
- C. 115.25.0.0
- D. 115.25.0.255

我的答案:D :115.25.0.255; 正确答案:D :115.25.0.255;

1 分

14. (单选题)**下列说法正确的是（ ）。**

- A. 将数字数据转换成模拟信号称为解调
- B. 模拟数据不可以转换成数字信号
- C. 以上说法均不正确
- D. 将模拟信号转换成数字数据称为调制

我的答案:C :以上说法均不正确; 正确答案:C :以上说法均不正确;

1 分

15. (单选题)**信道速率 4kbps，采用停-等协议。单程传播时延 10ms，若忽略处理时间和发送确认分组时间,则帧长为( )比特时信道利用率达到 50%。**

- A. 80
- B. 70
- C. 90
- D. 100

我的答案:A :80; 正确答案:A :80;

1 分

16. (单选题)**当IP地址为 210.198.45.60，子网掩码为 255.255.255.240，其子网号是（ ）**

- A. 15
- B. 48
- C. 32
- D. 60

我的答案:B :48; 正确答案:B :48;

1 分

17. (单选题)**在下列多路复用技术中，（ ）具有动态分配时隙的功能。**

- A. 频分多路复用
- B. 统计时分多路复用
- C. 波分多路复用
- D. 同步时分多路复用

我的答案:B :统计时分多路复用; 正确答案:B :统计时分多路复用;

1 分

18. (单选题)**一块 1Mbps的网卡将 125 字节数据全部发送到传输线上需要( )秒。**

- A. 0.001

- B. 0.1
- C. 0.125
- D. 0.00125

我的答案:A :0.001; 正确答案:A :0.001;

1 分

19. (单选题)在物理层接口特性中，用于描述完成每种功能的事件发生顺序的是( )。

- A. 过程特性
- B. 电气特性
- C. 功能特性
- D. 机械特性

我的答案:A :过程特性; 正确答案:A :过程特性;

1 分

20. (单选题)在OSI中，物理层有 4 个特性。其中指明接口所用接线器的形状和尺寸的属于（ ）。

- A. 功能特性
- B. 规程特性
- C. 机械特性
- D. 电气特性

我的答案:C :机械特性; 正确答案:C :机械特性;

1 分

21. (单选题)假设信道长度为 1200km，其端到端传播往返时间为 20ms，分组长度为 1200bit，发送速率为 1Mb/s。若忽略处理时间和发送确认分组时间，则该信道的利用率为( )。

- A. 5.7%
- B. 12.0%
- C. 5.0%
- D. 6.6%

我的答案:A :5.7%; 正确答案:A :5.7%;

1 分

22. (单选题)因特网中完成域名地址和IP地址转换的系统是（ ）。

- A. DNS
- B. RARP
- C. ARP
- D. SLIP

我的答案:A :DNS; 正确答案:A :DNS;

1 分

答案解析:

23. (单选题)IPV4 地址的位数为（ ）。

- A. 48
- B. 128
- C. 64
- D. 32

我的答案:D :32; 正确答案:D :32;

1 分

24. (单选题)下列编码中不含同步时钟信息的编码是（ ）。

1.归零码 2 曼彻斯特编码 3 差分曼彻斯特编码

- A. 123
- B. 1
- C. 23
- D. 2
- E. 1. 3

我的答案:C :23; 正确答案:B :1;

0 分

25. (单选题)下列名字中,不符合TCP/IP域名系统的是( )。

- A. www.163.edu
- B. www-sdwfvc-cn
- C. www.sohu.net
- D. www.sise.com

我的答案:B :www-sdwfvc-cn; 正确答案:B :www-sdwfvc-cn;

1 分

26. (单选题)在一个CDMA移动通信系统中，A、B、C站分配的地址码分别为（-1-1-1 +1+1-1+1+1）、（-1-1+1-1+1+1+1-1）和（-1+1-1+1+1+1-1-1），某一时刻A发送的数据0,B发送数据1,C未发送,则接收者收到的信号是( )。

- A. （- 1-1-1 +1+1-1+1+1）
- B. （-1-1+1-1+1+1+1-1）
- C. (0 0 2 -2 0 2 0 -2)
- D. (-1+1+1-1+1+3-1-3)

我的答案:C :(0 0 2 -2 0 2 0 -2); 正确答案:C :(0 0 2 -2 0 2 0 -2);

1 分

27.（单选题）要信息码字为 11100011。采用CRC 的生成多项式是P（X）= X^5+ X^4+X+1。则冗余码是（ ）。

- A. 11010
- B. 01101
- C. 001101
- D. 0011010

我的答案:A :11010; 正确答案:A :11010;

1 分

28.（单选题）以下传输介质中，抗电磁干扰性能好的是（ ）。

- A. 光纤
- B. UTP
- C. 同轴电缆
- D. STP

我的答案:A :光纤; 正确答案:A :光纤;

1 分

29.（单选题）数据链路层使用的信道主要有点对点信道与（ ）信道两种类型。

- A. 频分复用
- B. 双绞线
- C. 广播
- D. 无线

我的答案:C :广播; 正确答案:C :广播;

1 分

30.（单选题）网络层数据报检错的方式是（ ）。

- A. 首部求校验和
- B. 奇偶校验
- C. 数据求校验和
- D. CRC

我的答案:A :首部求校验和; 正确答案:A :首部求校验和;

1 分

31.（单选题）EIA RS-232C标准属于（ ）。

- A. 网络层
- B. 数据链路层
- C. 物理层
- D. 应用层

我的答案:C :物理层; 正确答案:C :物理层;

1 分

32. (单选题)假定某信道受奈氏准则限制的最高码元速率为 20000 码 元/秒。如果采用振幅调制，把码元的振幅划分为 16 个不同等级来传送，那么可以获得多高的数据率( )。

- A. 40000bps
- B. 20000bps
- C. 80000bps
- D. 320000bps

我的答案:C :80000bps; 正确答案:C :80000bps;

1 分

33. (单选题)RIP路由算法所支持的最大跳数为 （ ）。

- A. 16
- B. 32
- C. 10
- D. 15

我的答案:D :15; 正确答案:D :15;

1 分

34. (单选题)以下面( )方式，报文的内容不是按顺序到达目的节点的。

- A. 报文交换
- B. 虚电路交换
- C. 电路交换
- D. 分组交换

我的答案:D :分组交换; 正确答案:D :分组交换;

1 分

35. (单选题)已知数据传输速率C=14400bps,多相调制的相数（信号可能的取值个数）K=8,则调制速率（波特率）是（ ）。

- A. 9600 Baud
- B. 1800 Baud
- C. 2400 Baud
- D. 4800Baud

我的答案:D :4800Baud; 正确答案:D :4800Baud;

1 分

36. (单选题)在局域网IEEE 802 标准中采用（ ）进行帧同步。

- A. 字符填充法

- B. 比特填充法
- C. 字节计数法
- D. 违法编码法

我的答案:D :违法编码法; 正确答案:D :违法编码法;

1 分

37. (单选题)站点A、B、C通过CDMA共享链路，A、B、C的码片序列分别是（1,1,1,1）、（1，-1,1，-1）和 （1，1,-1，-1），若C从链路上收到的序列是（2,0,2,0,0,-2,0,-2,0,2,0,2），则C收到A发送的数据是( )。

- A. 111
- B. 101
- C. 000
- D. 110

我的答案:B :101; 正确答案:B :101;

1 分

38. (单选题)将ip地址空间 202.118.1.0/24 分给 3 个子网，其中一个局域网需要分配的ip数为 60 个，则每个子网的子网掩码为（ ）

- A. 255.255.0.0
- B. 255.255.255.192
- C. 255.255.255.0
- D. 255.255.255.128

我的答案:B :255.255.255.192; 正确答案:B :255.255.255.192;

1 分

39. (单选题)上网浏览网页,浏览器与WEB服务器间传输数据,采用的协议是( )。

- A. JSP
- B. HTML
- C. HTTP
- D. XML

我的答案:C :HTTP; 正确答案:C :HTTP;

1 分

40. (单选题)以下关于物理层服务功能的描述中，错误的是（ ）。

- A. 物理层向数据链路层提供比特流传输服务
- B. 物理层比特流传输的可靠性主要靠物理层自身来解决
- C. 物理层屏蔽传输介质、设备与通信技术的差异性
- D. 物理层服务的功能主要是：物理连接的建立、维护与释放、比特流的传输

我的答案:B :物理层比特流传输的可靠性主要靠物理层自身来解决; 正确答案:B :物理层比特流传输的可靠性主要靠物理层自身来解决;

1 分

41. (单选题)已知学校分到一个C类的网络 192.168.10.0，现要划分为 4 个子网，每个子网的地址数不超过 60，则每个子网的子网掩码为（ ）。

- A. 255.255.255.0
- B. 255.255.255.192
- C. 255.255.255.224
- D. 255.255.255.128

我的答案:D :255.255.255.128; 正确答案:B :255.255.255.192;

0 分

42. (单选题)无线局域网不使用CSMA/CD，而使用CSMA/CA的原因是（ ）。

- A. 无线网络覆盖范围小
- B. 不需要进行冲突检测
- C. 无线信道具有广播特性，不会发生冲突
- D. 无法同时收发

我的答案:D :无法同时收发; 正确答案:D :无法同时收发;

1 分

43. (单选题)收发两端之间的传输距离为 1000km ，信号在媒体上的传播速率为 2×10^8m /s，数据长度为 10^7bit,数据发送速率为 100kb/s。则发送时延是（ ）。

- A. 10s
- B. 5ms
- C. 100s
- D. 1000s

我的答案:C :100s; 正确答案:C :100s;

1 分

44. (单选题)在TCP/IP四层结构模型中,位于网络层与应用层之间的是( )。

- A. 会话层
- B. 传输层
- C. 表示层
- D. 物理层

我的答案:B :传输层; 正确答案:B :传输层;

1 分

45. (单选题)FTTH是指（ ）。

- A. 光纤到交换箱
- B. 光纤到大楼
- C. 光纤到户
- D. 光纤到路边

我的答案:C :光纤到户; 正确答案:C :光纤到户;

1 分

46. (单选题)以太网提供的服务下列说法正确的是（ ）。

- A. 可靠的
- B. 尽最大努力的交付
- C. 有确认
- D. 面向连接的

我的答案:B :尽最大努力的交付; 正确答案:B :尽最大努力的交付;

1 分

47. (单选题)网络协议主要要素为（ ）。

- A. 编码、控制信息、同步
- B. 语法、语义、同步
- C. 数据格式、编码、信号电平
- D. 数据格式、控制信息、速度匹配

我的答案:B :语法、语义、同步; 正确答案:B :语法、语义、同步;

1 分

48. (单选题)因特网用户使用FTP的主要目的是( )。

- A. 上传和下载文件
- B. 视频聊天
- C. 发送和接收即时消息
- D. 发送和接收电子邮件

我的答案:A :上传和下载文件; 正确答案:A :上传和下载文件;

1 分

49. (单选题)系统采用比特填充的帧界标记法，收方从网络接收到一个数据是 11101111100。那么，发送方的原始数据是（ ）。

- A. 111111110
- B. 111100111110
- C. 1110111110
- D. 111011111100

我的答案:C :1110111110; 正确答案:C :1110111110;

1 分

50. (单选题)**数据通信中最基本的带通调制方法有（ ）。**

- A. 采样、量化、编码
- B. 数字信号、模拟信号
- C. 频分、时分、码分、波分
- D. 调幅、调相、调频

我的答案:D :调幅、调相、调频; 正确答案:D :调幅、调相、调频;

1 分

51. (单选题)**电子邮件的最后投递使用的协议是( )。**

- A. SMTP
- B. FTP
- C. POP3
- D. MIME

我的答案:C :POP3; 正确答案:C :POP3;

1 分

52. (单选题)**数据链路层向网络层提供的 3 种服务中（ ）服务适用于误码率低、实时性要求高的传输环境。**

- A. 有确认有连接
- B. 有确认无连接
- C. 无确认有连接
- D. 无确认无连接

我的答案:D :无确认无连接; 正确答案:D :无确认无连接;

1 分

53. (单选题)**收发两端之间的传输距离为 1000km ，信号在媒体上的传播速率为 2×10^8m /s, 数据长度为 10^7bit,数据发送速率为 100kb/s。则传播时延是（ ）。**

- A. 10ms
- B. 100s
- C. 5ms
- D. 100ms

我的答案:C :5ms; 正确答案:C :5ms;

1 分

54. (单选题)**数据链路层的协议数据单元是（ ）。**

- A. 比特
- B. 报文段
- C. 帧

- D. 用户数据报

我的答案:C :帧; 正确答案:C :帧;

1 分

55. (单选题)万维网（WWW）是资源的网络，它主要由( )等部分构成。

- A. HTTP、ASP和JSP
- B. 资源、统一资源定位符和传输协议
- C. HTML、URL和HTTP
- D. 静态/动态页面、HTTP和JSP

我的答案:B :资源、统一资源定位符和传输协议; 正确答案:B :资源、统一资源定位符和传输协议;

1 分

56. (单选题) 将ip地址空间 202.118.1.0/24 分给 3 个子网，其中局域网A需要分配的ip数不少于 120，另外两个子网需要分配的ip数每个不超过 60，则A子网的可用ip范围可能是（ ）

- A. 202.118.1.129-202.118.1.255
- B. 202.118.1.128-202.118.1.255
- C. 202.118.1.1-202.118.1.254
- D. 202.118.1.129-202.118.1.254

我的答案:D :202.118.1.129-202.118.1.254; 正确答案:D :202.118.1.129-202.118.1.254;

1 分

57. (单选题)当CSMA/CD总线网络的总线长度增加时，可能会（ ）。

- A. 减少冲突
- B. 加剧冲突
- C. 减少带宽
- D. 增加带宽

我的答案:B :加剧冲突; 正确答案:B :加剧冲突;

1 分

58. (单选题)某网络的IP地址空间为 192.168.5.0/24，采用定长子网划分，子网掩码为 255.255.255.248，则该网络的最大子网个数( )。

- A. 32
- B. 16
- C. 64
- D. 8

我的答案:A :32; 正确答案:A :32;

1 分

59. (单选题)网络层中实现IP分组转发的设备是（ ）。

- A. 中继器
- B. 路由器
- C. HUB
- D. 交换机

我的答案:B :路由器; 正确答案:B :路由器;

1 分

60. (单选题)一个UDP用户数据报的数据字段为 8192 字节。在链路层要使用以太网来传达送。第一个分片的数据字段的长度为（ ）字节。

- A. 1500
- B. 8192
- C. 1518
- D. 1480

我的答案:D :1480; 正确答案:D :1480;

1 分

61. (单选题)FTP客户和服务器间传递FTP命令时，使用的连接是( )。

- A. 建立在TCP之上的控制连接
- B. 建立在TCP之上的数据连接
- C. 建立在UDP之上的数据连接
- D. 建立在UDP之上的控制连接

我的答案:A :建立在TCP之上的控制连接; 正确答案:A :建立在TCP之上的控制连接;

1 分

62. (单选题)A向B发送连接请求报文段（SYN=1，ACK=0），本报文段的序号字段的值为 100；则B向A发送的连接请求确认报文中的确认号为（ ）。

- A. X
- B. 101
- C. 100
- D. 1

我的答案:B :101; 正确答案:B :101;

1 分

63. (单选题)下列编码方式中属于基带传输的是（ ）。

- A. 移相键控法
- B. 正交幅度相位调制法
- C. FSK
- D. 曼彻斯特编码

我的答案:D :曼彻斯特编码; 正确答案:D :曼彻斯特编码;

1 分

64. (单选题)**将ip地址空间 202.118.1.0/24 分给 3 个子网，其中局域网A需要分配的ip数不少于 120，另外两个子网需要分配的ip数每个不超过 60，则A子网的子网号可能是（ ）**

- A. 00
- B. 0 或 1
- C. 11
- D. 01

我的答案:A :00; 正确答案:B :0 或 1;

0 分

65. (单选题)**下列因素中，不会影响信道数据传输速率的是（ ）。**

- A. 频率宽带
- B. 信号传播速度
- C. 信噪比
- D. 调制速率(波特率)

我的答案:B :信号传播速度; 正确答案:B :信号传播速度;

1 分

66. (单选题)**下列不属于数据链路层功能的是（ ）。**

- A. 封装成帧
- B. 差错控制
- C. 电路管理
- D. 帧同步

我的答案:C :电路管理; 正确答案:C :电路管理;

1 分

67. (单选题)**以下功能不属于IP层功能的是（ ）。**

- A. 路由选择
- B. 分组转发
- C. 建立连接
- D. 分片与重组

我的答案:C :建立连接; 正确答案:C :建立连接;

1 分

68. (单选题)**在给主机配置IP地址时，合法的是（ ）。**

- A. 10.103.256.56
- B. 192.5.92.255

- C. 127.0.0.1
- D. 202.86.35.221

我的答案:D :202.86.35.221; 正确答案:D :202.86.35.221;

1 分

69. (单选题)若采用后退N帧ARQ协议，帧编号字段为 7 位，则发送窗口的最大长度为（ ）。

- A. 128
- B. 127
- C. 7
- D. 8

我的答案:B :127; 正确答案:B :127;

1 分

70. (单选题)如果某信道的带宽为 4kHz，信噪比为 1000,则该信道的极限信道传输速率为（ ）。

- A. 10kbps
- B. 20kbps
- C. 80kbps
- D. 40kbps

我的答案:D :40kbps; 正确答案:D :40kbps;

1 分

71. (单选题)下列E-mail地址格式不合法的是( )。

- A. yuant@sdwfvc.com
- B. wangming%163.com
- C. zh_mjun@eyou.com
- D. zhang@sise.com.cn

我的答案:B :wangming%163.com; 正确答案:B :wangming%163.com;

1 分

72. (单选题)一个UDP用户数据报的数据字段为 4192 字节。在链路层要使用以太网来传达送。第二个分片的片偏移字段的值为（ ）。

- A. 0
- B. 1500
- C. 185
- D. 1480

我的答案:C :185; 正确答案:C :185;

1 分

73. (单选题)计算机网络中可以共享的资源包括（ ）。

- A. 主机、程序、数据
- B. 主机、外设、软件
- C. 硬件、软件、数据
- D. 硬件、办公系统、数据

我的答案:C :硬件、软件、数据; 正确答案:C :硬件、软件、数据;

1 分

74. (单选题)要发送的数据为 1011100。采用CRC 的生成多项式是P(X)=X^3+1。则冗余码是（ ）。

- A. 001
- B. 110
- C. 101
- D. 111

我的答案:B :110; 正确答案:B :110;

1 分

75. (单选题)网络距离为 1KM，带宽为 10M，采用CSMA/CD方式，信号传播速度为 2C/3（C为光速），则最小帧长度为（ ）。

- A. 1000bit
- B. 512byte
- C. 100bit
- D. 512bit

我的答案:C :100bit; 正确答案:C :100bit;

1 分

76. (单选题)某信道带宽 4kHz，如果采用振幅调制，把振幅划分为 16 个不同等级来传送，则最大传输率( )。

- A. 4kbps
- B. 32kbps
- C. 16kbps
- D. 8kbps

我的答案:B :32kbps; 正确答案:B :32kbps;

1 分

77. (单选题)将ip地址空间 202.118.1.0/24 分给 3 个子网，其中局域网N1需要分配的ip数不少于 120，另外两个子网（N2、N3）需要分配的ip数每个不超过 60，若子网N2 的子网号为 01，则N2 的可用ip范围可能是（ ）

- A. 202.118.1.65-202.118.1.126
- B. 202.118.1.193-202.118.1.254
- C. 202.118.1.1-202.118.1.62

- D. 202.118.1.129-202.118.1.191

我的答案:B :202.118.1.193-202.118.1.254; 正确答案:A :202.118.1.65-202.118.1.126;

0 分

78. (单选题)给路由器接口F0/1 设置ip地址 213.12.25.8，子网掩码为 255.255.255.0 的正确命令为（ ）。

- A. ip route 213.12.25.8 255.255.255.0
- B. ip address 213.12.25.8
- C. ip address 213.12.25.0 255.255.255.0
- D. ip address 213.12.25.8 255.255.255.0

我的答案:D :ip address 213.12.25.8 255.255.255.0; 正确答案:D :ip address 213.12.25.8 255.255.255.0;

1 分

79. (单选题)在OSI中，物理层有 4 个特性。其中,通信线路的参数和特性，如阻抗等，属于（ ）。

- A. 电气特性
- B. 功能特性
- C. 规程特性
- D. 机械特性

我的答案:A :电气特性; 正确答案:A :电气特性;

1 分

80. (单选题)域名解析的两种主要方式为( )。

- A. 迭代解析和递归解析
- B. 直接解析和递归解析
- C. 直接解析和间接解析
- D. 间接解析和反复解析

我的答案:A :迭代解析和递归解析; 正确答案:A :迭代解析和递归解析;

1 分

81. (单选题)以下关于ICMP报文特点的描述中，错误的是( )。

- A. ICMP报文封装在IP数据分组中
- B. 不同的差错报告报文对应不同的代码值
- C. ICMP报文分为两类：差错报告报文与查询报文
- D. ICMP报头中有校验字段

我的答案:B :不同的差错报告报文对应不同的代码值; 正确答案:B :不同的差错报告报文对应不同的代码值;

1 分

82. (单选题)**如果某信道的带宽为 8kHz，信噪比为 30dB,则该信道的极限信道传输速率为（ ）。**

- A. 80kbps
- B. 10kbps
- C. 40kbps
- D. 20kbps

我的答案:A :80kbps; 正确答案:A :80kbps;

1 分

83. (单选题)**TFTP是（ ）协议。**

- A. 电子邮件协议
- B. 文件传输协议
- C. 简单文件传输协议
- D. 域名解析协议

我的答案:C :简单文件传输协议; 正确答案:C :简单文件传输协议;

1 分

84. (单选题)**CSMA/CD定义的冲突检测时间是（ ）。**

- A. 发送第一个符号到收到应答的时间
- B. 信号从一端传送到另一端的时间
- C. 发送完毕到收到应答的时间
- D. 信号在最远两端时往返传输的时间

我的答案:D :信号在最远两端时往返传输的时间; 正确答案:D :信号在最远两端时往返传输的时间;

1 分

85. (单选题)**假定采用载波侦听带冲突检测（CSMA/CD）协议的网络数据率为 1Gb/s，设信号在网络上的传播速率为 200000km /s，若最小帧长减少 800bit，则网络距离至少变化( )才能保证网络正常工作。**

- A. 10m
- B. 100
- C. 80m
- D. 20m

我的答案:C :80m; 正确答案:C :80m;

1 分

86. (单选题)**HTTP是（ ）。**

- A. 超文本传输协议
- B. 远程登录协议
- C. 文件传输协议
- D. 统一资源定位器

我的答案:A :超文本传输协议; 正确答案:A :超文本传输协议;

1 分

87. (单选题)一个UDP用户数据报的数据字段为 4192 字节。在链路层要使用以太网来传达送。试问应划分为（ ）个IP数据报片。

- A. 4
- B. 2
- C. 1
- D. 3

我的答案:D :3; 正确答案:D :3;

1 分

88. (单选题)与CSMA/CD网络相比，TDMA网更适合于（ ）环境。

- A. 距离近
- B. 负载轻
- C. 距离远
- D. 负载重

我的答案:D :负载重; 正确答案:D :负载重;

1 分

89. (单选题)下列多点接入技术中，（ ）不是随机接入技术。

- A. CSMA/CD
- B. CSMA
- C. ALOHA
- D. 令牌传递

我的答案:D :令牌传递; 正确答案:D :令牌传递;

1 分

90. (单选题)为了在 1 MHz带宽的信道上得到 4 Mbps 的比特率，信噪比需要达到（ ）。

- A. 15
- B. 16dB
- C. 11.76
- D. 15dB

我的答案:A :15; 正确答案:A :15;

1 分

91. (单选题)当进行文本文件传输时，可能需要进行数据加密，在OSI 7 层结构中完成这一工作是（ ）层。

- A. 物理层

- B. 会话层
- C. 表示层
- D. 传输层

我的答案:C :表示层; 正确答案:C :表示层;

1 分

92. (单选题)在TCP/IP互联网中,电子邮件客户端程序向邮件服务器发送邮件使用( ) 协议。

- A. SMTP
- B. POP3
- C. TFTP
- D. FTP

我的答案:A :SMTP; 正确答案:A :SMTP;

1 分

93. (单选题)用什么协议可以获得已知IP地址的某个节点的MAC地址( )。

- A. RARP
- B. ICMP
- C. ARP
- D. SNMP

我的答案:C :ARP; 正确答案:C :ARP;

1 分

94. (单选题)脉冲编码调制(PCM)的过程是( )。

- A. 采样 量化 编码
- B. 采样 编码 量化
- C. 量化 采样 编码
- D. 编码 量化 采样

我的答案:A :采样 量化 编码; 正确答案:A :采样 量化 编码;

1 分

95. (单选题)一座大楼内的一个计算机网络系统,属于( )。

- A. LAN
- B. WAN
- C. PAN
- D. MAN

我的答案:A :LAN; 正确答案:A :LAN;

1 分

96. (单选题)**在OSI参考模型中，第k层与它之上的第k+1 层的关系是( )。**

- A. 第k层为第k+1 层提供服务
- B. 第k层使用第k+1 层提供的服务
- C. 水平关系
- D. 对等关系

我的答案:A :第k层为第k+1 层提供服务; 正确答案:A :第k层为第k+1 层提供服务;

1 分

97. (单选题)**计算机网按功能络逻辑上可分为两个子网，即（ ）。**

- A. 电路交换网络与分组交换网络
- B. 通信子网和资源子网lw
- C. 总线型网络与层次型网络
- D. 广域网与局域网

我的答案:B :通信子网和资源子网lw; 正确答案:B :通信子网和资源子网lw;

1 分

98. (单选题)**具有 5 个 10M 端口的集线器的总带宽可以达到（ ）。**

- A. .10M
- B. .50M
- C. 5M
- D. .2M

我的答案:A :.10M; 正确答案:A :.10M;

1 分

99. (单选题)**使用匿名FTP服务,用户登录时常常使用( )作为用户名。**

- A. 自己的E-mail地址
- B. anonymous
- C. 节点的IP地址
- D. 主机的IP地址

我的答案:B :anonymous; 正确答案:B :anonymous;

1 分

100. (单选题)**路由选择是（ ）的功能。**

- A. 传输层
- B. 网络层
- C. 应用层
- D. 数据链路层

我的答案:B :网络层; 正确答案:B :网络层;

1 分