1 选择题

下面哪条语句把方法声明为抽象的公共方法（B）。

A.public abstract method（）；　　B.public abstract void method（）。

C.public abstract void method（）{}　　D.public void method（）extends abstract

下列选项中，抽象类的关键字是（C）。

A.interface　　B.implements　　C.abstract　　D.class

下面选项中关于 abstract 的使用正确的是(D)。

A.private abstract void blood();　　B.abstract final void blood ();

C.static abstract void blood ();　　D.public abstract void blood ();

class Card{}下列不属于 Card 类的构造方法的是（C）？

A.Card(){}　　B.public Card(){}　　C.public void Card(){}　　D.private Card(){}

重载方法有哪些特征(BC)?

A.返回值必须一样　　B.参数列表不一样　　C.方法名一样　　D.修饰符必须一样

构造方法有哪些特征（ABD）？

A.方法名和类名一样　　B.没有返回值类型

C.必须有参数　　D.一个类默认有一个无参构造方法

在 java 中，一个类可以同时定义许多同名的方法，这些方法的形式参数个数，类型或顺序各不相同，传回的值也可以不相同。这种特性称为（C）；？

A.隐藏　　B.覆盖　　C.重载　　D.java 不支持此特性

如果子类中的方法 mymehtod（）覆盖了父类中的方法 mymethod（），假设父类方法头部定义如下，void mymethod（int a），则子类方法定义不合法的是（C）？

A.public void method(int a)　　B.protected void method(int a)

C.private void method(int a)　　D.void method(int a)

java 语言的类间的继承关系是（B）？

A.多重的　　B.单重的　　C.不能继承的　　D.线程的

10.构造方法何时被调用（B）？

A.类定义时　　B.创建对象时　　C.调用对象方法时　　D.使用对象属性时

11.下面哪种情况属于方法重载（A）？

A.方法名相同，参数类型与个数不同　　B.方法参数类型相同

C.方法参数个数相同　　D.方法返回类型相同

12.下面说法中不正确的是（C）？

A.类是对象的抽象，对象是类的实例　　B.类是组成 java 程序的最小的单位

C.java 支持多继承　　D.一个 java 源文件只能有一个 public 类

13.static 静态块什么执行（B）？

A.创建对象时候　　B.类加载时　　C.访问属性时　　D.调用方法时

14.方法重写的意义有哪些（A）？

A.从父类中继承的方法，不能满足子类需求的时候，一般需要重写该方法

B.随意重写

C.必须重写父类中的方法

D.所有父类的方法都可以重写

15.下列关于抽象类和抽象方法描述错误的是（D）？

A.抽象类和抽象方法必须通过 abstract 修饰

B.抽象类不能实例化

C.抽象方法只有方法声明，没有方法实现

D.抽象方法可以通过构造方法实例化
16.下列选项中关于重写描述正确的是（AB）？
A.重写涉及的是子类和父类之间的同名方法
B.重写方法名相同，参数相同，返回值类型相同
C.重写和重载一样
D.重写的方法返回值可以为任意类型
17.现有一个类，类名是 SuperClass，下列选项中是 SuperClass 的子类是（B）？
A.public class SubClass SuperClass{}　　B.public class SubClass extends SuperClass{}
C.public class SubClass static SuperClass{}　　D.public class SubClass void SuperClass{}
18.如果一个类继承了抽象类，需要对其中的抽象方法进行（D）？
A.重用　　B.重构　　C.重载　　D.重写
19.在 java 中，一个类可以同时定义许多同名的方法，这些方法的形式参数个数，类型或顺序各不相同，传回的值也可以不相同。这种特性称为（C）？
A.隐藏　　B.覆盖　　C.重载　　D.java 不支持此特性
20.把子类转换为父类成为，称为（C）？
A.向高转换　　B.向低转换　　C.向上转换　　D.向下转换
21.抽象方法的方法体里一般有几条语句（A）？
A.0　　B.1　　C.2　　D.3
22.如果要实现抽象类中的抽象方法，需要进行（C）？
A.重构　　B.重载　　C.重写　　D.重用
23.如果子类要调用父类的方法，可以使用哪个关键字（B）？
A.extends　　B.super　　C.public　　D.Person
24.Java 中(C)?
A.一个子类可以有多个父类,一个父类也可以有多个子类
B.一个子类可以有多个父类,但一个父类只可以有一个子类
C.一个子类可以有一个父类,但一个父类可以有多个子类
D.上述说法都不对
24.现有两个类，SuperClass 是父类，SubClass 是子类，下列选项中属于向下转型的是（B）?
A.SuperClass s = new SubClass()　　B.SubClass sc = (SubClass)superClass
C.SubClass s = new SubClass()　　D.SuperClass s = new SuperClass()
25.现有两个类，SuperClass 是父类，SubClass 是子类，下列选项中属于向上转型的是（B）?
A.SuperClass s = new SuperClass()　　B.SuperClass s = new SubClass()
C.SubClass s = new SubClass()　　D.SubClass s = null
26.在多态中，哪一种转型方法不能自动完成，必须强制执行（C）？
A.向低转型　　B.向高转型　　C.向下转型　　D.向上转型
27.在多态中，将子类对象看做父类对象的做法称为（D）？
A.向低转型　　B.向高转型　　C.向下转型　　D.向上转型
28.接口中有几个构造方法（A）？
A.0　　B.1　　C.2　　D.以上都不对
29.一个类要实现接口的功能，可以实现几个方法（D）？
A.0　　B.1　　C.2　　D.全部
30.接口中方法的方法体内可以有几条语句（A）？
A.0　　B.1　　C.2　　D.多条
31.接口中所有的方法都是（B）？

A.实现方法　　B.抽象方法　　C.无返回值的方法　　D.有返回值的方法
32.关于类实现接口正确的有（BC）？
A.一个类只能实现一个接口　　B.一个类可以实现多个接口
C.必须重写接口中所有方法　　D.可以重写接口中的部分方法
33.下列关于 interface 的说法正确的是(D)?
A.interface 中可以有 private 方法　　B.interface 中可以有 final 方法
C.interface 中可以有 function 实现　　D.interface 可以继承其他 interface
34.不能用来修饰 interface 的有（ACD）？
A.private　　B.public　　C.protected　　D.static
35.抽象类和接口之间的区别不正确的是（A）？
A.抽象类中不能有普通方法　　B.接口里不能定义静态方法
C.抽象类中可以有构造方法　　D.接口里不能有构造方法
36.一个类可有__个直接父类，实现__个接口（A）？
A.一 多　　B.一 一　　C.多 一　　D.多 多
37.接口说法中错误的是（D）？
A.接口中属性全是静态常量　　B.接口中所有方法都是抽象方法
C.接口不能实例化　　D.接口的实现类可以实现接口的部分方法
38.现有接口 Interface，下列哪一个选项实现了此接口（B）？
A.public class ClassImpl　　B.public class ClassImpl implements Interface
C.public class ClassImpl extends Interface　　D.public class ClassImpl static InterFace
39.接口中的所有方法都是（C）？
A.构造方法　　B.重写方法　　C.抽象方法　　D.普通方法
40.下列关于接口的叙述，不正确的是(C)?
A.接口中的方法可以简写　　B.接口不可以创建对象
C.接口中的方法有方法体　　D.接口中的方法都是抽象方法
41.以下关于接口的说法中，不正确的是(C)?
A.接口中的方法必须是抽象方法，所有方法必须是 public 访问权限
B.接口中属性都使用 public static final 修饰，没有显示赋值时将使用默认值
C.接口可以有构造方法
D.一个类只能有一个父类，但可以实现多个接口
25 下面（　　C　　）不是 String 类提供的合法的方法。
A.equals(String)
B.trim()
C.append()
D.indexOf()
26 给定 java 代码如下所示，在 A 处新增下列（　　AC）方法，是对 cal 方法的重载(选择两项)

```
public class Test
{
    public void cal(int x, int y, int z)
{

}
//A
```

}
A.public int cal(int x,int y,float z){return 0;}
B.public int cal(int x,int y,int z){return 0;}
C.public void cal(int x,int z){}
D.public viod cal(int z,int y,int x){}
27 在 Java 中，下面对于构造方法的描述错误的是（　　BC　）（选择两项）
A.类不一定要显式定义构造方法
B 构造方法的返回类型是 void
C 如果构造方法不带任何参数，那么构造方法的名称和类名可以不同
D 一个类可以定义多个构造方法
28 在 Java 语言中，下列关于类的继承的描述，正确的是（B　　）。
A 一个类可以继承多个父类
B 一个类可以具有多个子类
C 子类可以使用父类的所有方法
D 子类一定比父类有更多的成员方法
29 下列选项中关于 Java 中 super 关键字的说法正确的是（　A　　）。
A.super 关键字是在子类对象内部指代其父类对象的引用
B.super 关键字不仅可以指代子类的直接父类，还可以指代父类的父类
C.子类通过 super 关键字只能调用父类的方法，而不能调用父类的属性
D.子类通过 super 关键字只能调用父类的属性，而不能调用父类的方法
30 在 Java 接口中，下列选项中有效的方法声明是（　　AB　）。（选择二项）
A.public void aMethod();
B.void aMethod();
C.protected void aMethod();
D.private void aMethod();
31 在 JAVA 中，Object 类是所有类的父亲，用户自定义类默认扩展自 Object 类，下列选项中的（　D　　）方法不属于 Object 类的方法。
A.equals(Object obj)
B.getClass()
C.toString()
D.trim()
32 下列选项中关于 Java 中封装的说法错误的是（D　　）。
A 封装就是将属性私有化，提供共有的方法访问私有属性
B 属性的访问方法包括 setter 方法和 getter 方法
C setter 方法用于赋值，getter 方法用于取值
D 包含属性的类都必须封装属性，否则无法通过编译
33 Java 中，如果类 C 是类 B 的子类，类 B 是类 A 的子类，那么下面描述正确的是（A ）
A.C 不仅继承了 B 中的成员，同样也继承了 A 中的成员
B.C 只继承了 B 中的成员
C.C 只继承了 A 中的成员
D.C 不能继承 A 或 B 中的成员
34 分析选项中关于 Java 中 this 关键字的说法正确的是（　　A　　）
A this 关键字是在对象内部指代自身的引用
B this 关键字可以在类中的任何位置使用

C this 关键字和类关联，而不是和特定的对象关联
D 同一个类的不同对象共用一个 this
35 在 JAVA 中 ArrayList 类实现了可变大小的数组，便于遍历元素和随机访问元素，已知获得了 ArrayList 类的对象 bookTypeList，则下列语句中能够实现判断列表中是否存在字符串“小说”的是（ C ）。
A bookTypeList.add("小说");
B bookTypeList.get("小说");
C bookTypeList.contains("小说");
D bookTypeList.remove("小说");
36 以下关于布局的说法，错误的是（ B ）
A BorderLayout 是边框布局，它是窗体的默认布局
B null 是空布局，它是面板的默认布局
C FlowLayout 是流布局，这种布局将其中的组件按照加入的先后顺序从左向右排列， 一行
D 排满之后就转到下一行继续从左至右排列
37 以下用于创建容器对象的类是（ AC ）（选择两项）
A Frame
B Checkbox
C Panel
D TextField
38 关于面向对象的说法正确的是（ A ）
A 类可以让我们用程序模拟现实世界中的实体
B 有多少个实体就要创建多少个类
C 对象的行为和属性被封装在类中，外界通过调用类的方法来获得，但是要知道类的内部是如何实现
D 现实世界中的某些实体不能用类来描述
4．有关类的说法，正确的是（ B ）。
A、类具有封装性，所以类的数据是不能被访问的
B、类具有封装性，但可以通过类的公共接口访问类中的数据
C、声明一个类时，必须使用 public 修饰符
D、每个类中必须有 main 方法，否则程序无法运行
6．将类的成员的访问权限设置为默认的，则该成员能被（ A ）。
A、同一包中的类访问
B、其他包中的类访问
C、所有的类访问
D、所有的类的子类访问

7．下面的方法重载，正确的是（ C ）。
A、int fun(int a, float b) { }
float fun(int a, float b) { }
B、float fun(int a, float b) { }
float fun(int x, float y) { }
C、float fun(float a) { }
float fun(float a, float b) { }
D、float fun1(int a, float b) { }
float fun2(int a, float b) { }
8．下面关于继承的说法，正确的是（ D ）。
A、超类的对象就是子类的对象
B、一个类可以有几个超类
C、一个类只能有一个子类
D、一个类只能有一个超类

9．下面关于多态性的说法，正确的是（　C　　）。

A、一个类中不能有同名的方法

B、子类中不能有和父类中同名的方法

C、子类中可以有和父类中同名且参数相同的方法

D、多态性就是方法的名字可以一样，但返回的类型必须不一样

10．关于下面程序，（　A　）的结论是正确的。

```
class J_SubClass extends J_Test { }
public class J_Test {
   J_Test(int i) {
      System.out.println(i);
   }
   public static void main(String[] args) {
      J_SubClass a = new J_SubClass();
   }
}
```

A、不能通过编译，因为类 J_Test 没有定义无参数的构造方法

B、不能通过编译，因为类 J_SubClass 没有定义无参数的构造方法

C、不能通过编译，因为没有实现 J_SubClass(int i)的构造方法

D、可以成功通过编译

11．关于下面程序片段，（　B　）的结论是正确的。

```
String a = "Java";
String b = "Java";
String x = "Ja";
String y = "va";
String c = x + y;
```

A、a 和 b 指向同一个实例对象，a 和 c 指向同一个实例对象

B、a 和 b 指向同一个实例对象，a 和 c 不指向同一个实例对象

C、a 和 b 不指向同一个实例对象，a 和 c 指向同一个实例对象

D、a 和 b 不指向同一个实例对象，a 和 c 不指向同一个实例对象

14．关于事件监听，正确的是（　C　）。

A、一个事件监听器只能监听一个组件

B、一个事件监听器只能监听处理一种事件

C、一个组件可以注册多个事件监听器，一个事件监听器也可以注册到多个组件上

D、一个组件只能引发一种事件

7．要求设计一个类，它拥有一个特殊的成员域，该成员域必须能够被这个类的子类访问到，但是不能被不在同一个包内的其他类访问到。下面（　C　）可以满足上述要求。

A、该成员域的封装属性设置为 public

B、该成员域的封装属性设置为 private

C、该成员域的封装属性设置为 protected

D、该成员域不需要特殊的封装属性

11．用“new FileOutputStream(“data.txt”,true)”创建一个 FileOutputStream 实例对象，则下面（　B　）说法是正确的。

A、如果文件“data.txt”存在，则将抛出 IOException 异常

B、如果文件“data.txt”存在，则将在文件的末尾开始添加新内容

C、如果文件“data.txt”存在，则将覆盖掉文件中已有的内容
D、如果文件“data.txt”不存在，则将抛出 IOException 异常
12．改变当前容器的布局方式，（ A ）。
A、调用方法 setLayout
B、容器一旦生成，它的布局方式就不能改变
C、调用方法 setLayoutManager
D、调用方法 updateLayout
13．关于小应用程序执行过程的生命周期，（ D ）的结论是正确的。
A、当小应用程序从运行态进入停止态时，首先要调用的成员方法是 pause()
B、当关闭正处于运行态的小应用程序时，首先要调用的成员方法是 destory()
C、当小应用程序从停止态进入运行态时，首先要调用的成员方法是 paint()
D、当关闭正处于停止态的小应用程序时，首先要调用的成员方法是 destory()
14．下面（ D ）方法可以用来加载 JDBC 驱动程序。
A、类 java.sql.DriverManager 的 getDriver 方法
B、类 java.sql.DriverManager 的 getDrivers 方法
C、java.sql.Driver 的方法 connect
D、类 java.lang.Class 的 forName 方法
2 填空题
1. 接口可以看作是仅容纳抽象方法 、常量，而又不能直接生成对象的特殊抽象类。
2. FileInputStream 是字节流，BufferedWriter 是字符流，ObjectOutputStream 是对象流 。
3. 在 Java 中，组件不能独立地显示出来，必须将组件放在一定的 容器 中才能显示。
4. Applet 是能够嵌入到 HTML 格式中的文件，并能够在浏览器中运行的 Java 类。
5. 静态方法中不能使用 this 和 super 关键字。
6. 面向对象的三大特征 封装 ，继承 ，多态
7. 可以用来修饰类和方法，但不能用来修饰属性和构造方法是 abstract
8. 关键字 this 通常指当前对象的引用，它可以调用当前对象成员。
9. 通过构造方法来创建对象：Army army= new Army();
10. 在定义一个类时，如果没有使用 extends 关键字，那么这个类直接继承 Object 类。
11. 继承通过 extends 关键字来实现。
12. 方法名相同， 参数列表 不同，这称为构造方法的重载
13. Java 中有常量，使用 final 关键字修饰
14. 接口中没有的方法是构造方法
15. 接口中的方法都是抽象方法
16. 一个类要实现接口，关键字是 implements
17. 类的静态成员属于这个类的 所有对象 。
18. 一个类要具有可序列化的特性一般就必须实现接口 java.io.Serializable 。
19. 类 String 本身负责维护一个字符串池。该字符串池存放 字符串常量 所指向的字符串示例，以及调用过类 String 成员方法 intern 后的字符串示例。
20. Java 虚拟机运行 Java 程序的基本步骤是：首先从后缀为 class 的文件加载代码到内存中，接着在内存中检测代码的合法性和安全性，然后解释执行合法和安全的代码。
21. 在 Java 语言中，字符串直接量是用双引号括起来的字符序列，字符串不是字符数组，而是类 String 的实例对象。
22. 有时运行一个 Java 小应用程序需要多个文件，如“.class”文件、声音文件、图像文件等。为了提高效率，可以考虑将运行小应用程序所需要的各种文件做成一个 jar 文

件 。

23. 假设用 Java 语言为某大学（网址为“tzu.edu.cn” ）编写了图像处理包（image） ，那么按照 Sun 公司的建议，这个包的名称最好为 cn.edu.tzu.image 。
24. 在 Java 程序中，通过类的定义只能实现____单重继承____，但通过接口的定义可以实现多____多重继承____。
25. _抽象（abstract）___方法是一种仅有方法头，没有具体方法体和操作实现的方法，该方法必须在抽象类之中定义。__final____方法是不能被当前类的子类重新定义的方法。3、面向对象程序设计的三个特征是_____封装、____多态、____继承
26. Java 是面向对象语言，类是客观事物的_抽象____，而对象是类的_实例____。
27. 如果在子类中想使用被子类隐藏的父类成员变量或方法，就可以使用关键字__super_____。Java 中有一种叫作___构造方法__的特殊方法用来对类的对象成员进行初始化。
28. JAVA 语言中提供了两种类型的字符串类来处理字符串，它们是___String_和___StringBuffer 类
29. Java 语言中，所有 的类都是___Object 的子类，Java 的窗口通常是___JFrame__的子类，___抽象_类只能定义但不能被实例化，_ 最终_类不能被继承
30. 一般 Java 程序的类体由两部分组成：一部分是_属性_，另一部分是_方法_
31. 分别用__class_关键字来定义类，用_new__关键字来分配实例存储空间。
32. Java 中类成员的限定词有以下几种：__ private_ _, public __ _, protected __ _， _default 缺省_ _。其中，_public __的限定的范围最大。类中限定为_ private __的成员，只能被这个类本身内部访问。
33. Java 类中，如果类的定义者没有显式的定义任何构造方法，系统将自动提供一个___无参默认_构造方法。
34. 在子类中定义与父类的相同的方法,若在多个子类中定义相同的方法,则可以调用不同子类中的相同方法而实现不同的功能,这实现了程序运行时的_____ 多态 。
35. 在 Java 语言中所有的类都是直接或间接地继承_ Object _____类而得到的。
36. 在 Java 中一个父类可以有___多___个子类，一个类只能有__一____个直接父类。
37. Java 中不能被实例化、只能被子类继承的是____抽象_____ 类
38. 当子类中的变量或方法与父类的变量和方法重名时,子类的变量被_____ 隐藏,子类中的方法被_____ 重载。此时,指向父类中的变量或方法，则用 _____ super 关键字实现。
39. 用来定义一个类指定继承父类的关键字是_____ extends ,用来指定接口的继承的关键字是_____implements
40. 在已有类的基础上构造一个新的类，称为类的_____ 继承。
41. Java 中 GUI 工具包有__java.awt____和__java.Swing____。
42. 通过调用方法__setLayout____可以改变当前容器的布局方式。
43. 通过__add____方法向容器中添加组件。
44. AWT 布局管理器有_____、_____、_____、_____和_____。
45. 图形用户界面的设计中有事件处理模型处理事件，在该模型中主要包括事件源、事件对象和_____事件监听器
46. _____BorderLayout 布局管理器包括五个明显的区域：东、南、西、北、中。
47. Java 语言采用多种机制来保证可移植性，其中最主要的是___java 虚拟机___。
48. 程序包声明的格式是__package 包名.包名.包名…;。
49. 当联编推迟至运行时间实现时，该联编过程称为_动态联编_____。

50. 使用默认字节字符对应表，将字符串转化为字节数组的方法是___getBytes();。
51. 在 Swing 中，带有滚动条的面板的类名是__JScrollPanel____。
52. 组合框(JComboBox)是____文本框和列表_____的组合。
53. 在 Java 语言中，文件随机访问可以利用___RandomAccessFile___类实现。
54. Java 程序可以用纯 Java 的___JDBC_____驱动程序，实现与数据库连接。

三、简答题

1、抽象类中可以有构造方法吗？

答：抽象类可以有构造方法，其构造方法可以被本类的其他构造方法调用，若此构造方法不是由 private 修饰，也可以被本类的子类中的构造方法调用。

2、抽象类和抽象方法的特点？

答：(1) 抽象类和抽象方法都通过 abstract 关键字来修饰。

(2) 抽象类不能实例化。抽象类中可以没有、有一个或多个抽象方法，甚至全部方法都可以是抽象方法。

(3) 抽象方法只有方法声明，没有方法实现。有抽象方法的类必须声明为抽象类。子类必须重写所有的抽象方法才能实例化，否则子类还是一个抽象类。

3、类和对象有什么区别？

答：类(Class)和对象(Object)是面向对象中的两个核心概念。类是对某一类事物的描述，是抽象的、概念上的定义。对象是实际存在的、具体的事物个体。类和对象的关系就好比模具和用模具制作出的物品的关系。因此我们可以由一个类创建多个对象。

4、面向过程和面向对象有什么区别？

答：面向过程的核心是函数，以功能为中心，实现了函数级别的代码重用。面向对象的核心是封装了属性和方法(行为)的类，以数据为中心，实现了类级别的代码重用。面向对象因为采用了类，所以具有封装、继承和多态特性，提高了代码重用性、可维护性和扩展性，适合大型项目的开发。

重载(overloading)和重写(overriding)有什么区别和联系?

答：重载涉及同一个类中的同名方法，要求方法名相同，参数列表不同，与返回值类型和修饰符无关。重写涉及的是子类和父类之间的同名方法，要求方法名相同、参数列表相同、返回值类型相同（或是其子类)、访问修饰符不能严于父类。

请写出 java.lang.Object 的 4 个方法。

equals()方法、toString()方法、instanceof、getClass()

16.如果要把带参方法的 name 赋值给本类中的 name，应写

this.name=name

17.构造方法的作用是

参数初始化或初始化参数

简单阐述方法的重载和方法的重写之间的区别

重写是子类的方法覆盖父类的方法，要求方法名和参数都相同

重载是在同一个类中的两个或两个以上的方法，拥有相同的方法名，但是参数却不相同

2、 简述实例变量和类变量的区别。

类变量也叫静态变量，也就是在变量前加了 static 的变量；实例变量也叫对象变量，即没加 static 的变量；

区别在于：类变量是所有对象共有，其中一个对象将它值改变，其他对象得到的就是改变后的结果；而实例变量则属对象私有，某一个对象将其值改变，不影响其他对象；

2、简述实例方法和类方法的区别

解答：实例方法可以对当前对象的实例变量进行操作，也可以对类变量进行操作，实例

方法由实例对象调用。但类方法不能访问实例变量，只能访问类变量。类方法可以由类名直接调用，也可由实例对象进行调用。类方法中不能使用 this 或 super 关键字。

5、 简述对象的引用和实体。

解答：当用类创建一个对象时，类中的成员变量被分配内存空间，这些内存空间称为该对象的实体，而对象中存放着引用，以确保实体由该对象操作使用。没有实体的对象称为空对象，空对象不能使用，即不能让一个空对象去调用方法产生行为。

6、简述 this 关键字的意义，以及它在成员方法和构造方法中如何使用。

解答：this 是 Java 的一个关键字，表示某个对象。this 可以出现在实例方法和构造方法中，但不可以出现在类方法中。this 可以出现在实例方法和构造方法中，但不可以出现在类方法中。this 关键字出现在类的构造方法中时，代表使用该构造方法所创建的对象。实例方法必须通过对象来调用，当 this 关键字出现在类的实例方法中时，代表正在调用该方法的当前对象。

成员函数中定义了和成员变量中相同的变量时，引用成员变量要用 this;构造函数中调用同一个类的其他构造函数时用 this。

2、什么是继承？什么是多重继承和单继承？Java 采用何种机制来实现多重继承？

解答：继承是面向对象编程的一种特性，是保留原有类功能的前提下拓展或改写部分功能，实现代码复用的方式。单继承就是一个类只可以继承自一个父类，多继承是指一个类可以同时继承多个父类。java 中使用的是单继承，也就是一个类有且只能有一个父类，java 中可以使用接口实现来实现类似多继承的效果。

3、简述 super 关键字的意义，以及如何使用。

解答：关键字 super 表示父类对象。通过在子类中使用 super 做前缀可以引用被子类隐藏的父类变量或被子类重写的父类方法。super 用来引用当前对象的父类，虽然构造方法不能够继承，但利用 super 关键字，子类构造方法中也可以调用父类的构造方法。1)操作被隐藏的变量和方法;2)使用 super 调用父类的构造方法。

4、抽象类是什么，抽象方法是什么。

解答：抽象类就是不能使用 new 方法进行实例化的类，即没有具体实例对象的类。抽象类有点类似“模板”的作用，目的是根据其格式来创建和修改新的类。对象不能由抽象类直接创建，只可以通过抽象类派生出新的子类，再由其子类来创建对象。

抽象方法就是以 abstract 修饰的方法，这种方法只声明返回的数据类型、方法名称和所需的参数，没有方法体，也就是说抽象方法只需要声明而不需要实现。当一个方法为抽象方法时，意味着这个方法必须被子类的方法所重写，否则其子类的方法仍然是 abstract 的。

4、接口是什么，以及它的用处体现在哪几个方面。

解答：接口是抽象类的一种，只包含常量和方法的定义，而没有变量和方法的实现，且其方法都是抽象方法。它的用处体现在下面几个方面： 1)通过接口实现不相关类的相同行为，而无需考虑这些类之间的关系。2)通过接口指明多个类需要实现的方法。 3)通过接口了解对象的交互界面，而无需了解对象所对应的类。

5、什么是接口，什么是抽象类，接口和抽象类的区别？

解答：

抽象类就是不能使用 new 方法进行实例化的类，即没有具体实例对象的类。抽象类有

点类似“模板”的作用，目的是根据其格式来创建和修改新的类。对象不能由抽象类直接创建，只可以通过抽象类派生出新的子类，再由其子类来创建对象。

接口是抽象类的一种特殊形式，只包含常量和方法的定义，而没有变量和方法的实现，且其方法都是抽象方法。

抽象层次不同,抽象类是对类的抽象，而接口是对行为的抽象。

跨域层次不同，抽象类的跨域是具有相似的类，接口可以跨域不同的类。

设计层次不同，抽象类是自底向上抽象而来，子类抽象父类接口是自顶向下设计的，无需知道子类。

6、接口的用处体现哪几个方面？

解答：

通过接口实现不相关类的相同行为，而无需考虑这些类之间的关系。

通过接口指明多个类需要实现的方法。

通过接口了解对象的交互界面，而无需了解对象所对应的类。

7、接口与实现类（具体类）关系：

解答：

多个无关的类可以实现同一个接口。

一个类可以实现多个无关的接口。

与继承关系类似，接口与实现类之间存在多态性。

子类与父类的继承关系中，什么是属性隐藏？什么是方法重写？

解答：隐藏是指当父类和子类有相同名字的属性的时候，父类的同名变量形式上不可见了。但是实际还是存在的。

重写是针对方法的，通常是父类的方法在子类中重新写过。当执行子类的实例得时候，实际运行的是子类的方法。在子类里面可以通过 super.method（）来显式的访问。

子类会继承父类的所有方法和属性么？

解答：在同一个包中除 private 声明外的方法都可以继承。不在同一个包中，只继承 protected 和 public 声明的方法。（太难了）

Java 中的方法重写(Overriding)和方法重载(Overloading)分别是什么？

解答：Java 中的方法重载发生在同一个类里面两个或者是多个方法的方法名相同但是参数不同的情况。与此相对，方法重写是说子类重新定义了父类的方法。子类中重写的方法和父类中被重写的方法必须有相同的方法名，参数列表和返回类型，只是方法体不同。

1、请举例简要说明 JAVA 语言的继承机制有何特点？

解答：子类可以使用父类中的成员变量和方法，然后也可以添加自己的属性和方法。如果子类没有构造方法，则编译器首先为子类添加一个无参的构造方法，然后调用父类的默认构造方法，如果子类有构造方法，则先调用父类的默认构造方法，再调用子类的构造方法；如果父类中没有默认构造方法，则出错。（太难）

2、写出下面代码的结果，并简单说明原因

```
public class TestString{
    public static void link(String a){
        a += "World";
```

```
    }
    public static void main(String[] args){
        String a = "Hello";
        link(a);
        System.out.println(a);
    }
}
```

解答：这道题考两个方面:

1). String 对象的内容是不能改变的,a+="World"并不是把 a 所指对象改变，而是先生成一个临时 String 对象，其值为 a+"World",然后在把这个临时对象赋给 a.

2). Java 中函数参数传递方式为 Call by value,link 方法中会生产 a 的一个拷贝，同样指向 a 所指的对象，综合以上两点，得出结果为 Hello

1、请举例简要说明 JAVA 语言使用事件监听器进行事件处理的过程。

首先事件监听器（包含真正处理事件的代码）向事件源（与事件关联的控件，如按钮、滚动条）注册，事件（敲击键盘，或点击鼠标）发生时，事件源向事件监听器发送一个事件对象（如果在该事件源上注册了多个事件监听器，则向所有的监听器发送）

1）对于某种类型的事件 XXXEvent, 要想接收并处理这类事件，必须定义相应的事件监听器类，该类需要实现与该事件相对应的接口 XXXListener；

2）事件源实例化以后，必须进行授权，注册该类事件的监听器，使用 addXXXListener(XXXListener) 方法来注册监听器。

2、什么是布局管理器？

解答：Java 语言中，提供了布局管理器（LayoutManager）这个工具来管理组件在容器中的布局，如：排列顺序，组件的大小、位置，当窗口移动或调整大小后组件如何变化等，而不使用直接设置组件位置和大小的方式。

每个容器都有一个布局管理器，不同的布局管理器使用不同算法和策略，当容器需要对某个组件进行定位或判断其大小尺寸时，就会调用其对应的布局管理器。容器可以通过选择不同的布局管理器来决定布局。

3、JAVA 的事件处理模型主要涉及到哪 3 类对象，简单介绍其内容。

解答：

事件：用户对界面操作在 java 语言上的描述，以类的形式出现，例如键盘操作对应的事件类是 KeyEvent。

事件源：事件发生的场所，通常就是各个组件，例如按钮 Button。

事件处理者：接收事件对象并对其进行处理的对象。

请写出空布局安置组件的两个步骤。

1) 首先利用 setLayout(null)语句将容器的布局设置为 null 布局（空布局）。

2) 再调用组件的 setBounds(int x, int y, int width,int height)方法设置组件在容器中的大小和位置，单位均为像素。

4、简单阐述成员变量和局部变量的区别。

解答：

1)成员变量在整个类内都有效，局部变量只在定义它的方法内有效。

2)成员变量又分为实例成员变量（简称实例变量）和类变量（也称静态变量），如果成员变量的类型前面加上关键字 static，这样的成员变量称为类变量或静态变量。

3)如果局部变量的名字与成员变量的名字相同，则成员变量被隐藏，也就是说，这个成员变量在这个方法内暂时失效。这时如果想在该方法内使用成员变量，必须使用关键字 this。

判断题

1. Calendar 类是一个抽象类，不可以被实例化。（T）
2. SimpleDateFormat 类是抽象类（F）
3. 构造方法重载后，在构造方法中可以使用 this 语句进行构造方法之间的调用，在重载的两个构造方法中可以使用 this 语句相互调用。（F）
4. static 关键字可以修饰成员变量，也可以修饰局部变量。（F）
5. 成员内部类可以直接访问其所在的外部类中的成员,不用创建对象。（T）
6. final 修饰的成员变量可以在构造方法中对其重新赋值（F）
7. final 可以在方法中修饰基本数据类型变量,但是不可以修饰引用数据类型变量（F）
8. 如果一个方法的形式参数定义的是父类对象,那么调用这个方法时,可以使用子类对象作为实际参数（T）
9. 有如下三个类

```
class A
{...}
class B extends A
{...}
class C extends A
{...}
```

因为 B 类和 C 类不存在继承关系 ，因此他们之间不能进行类型转换（T）

10. try…catch 语句，catch 部分可以独立存在（F）
11. 在 Java 中允许用户自定义异常，但自定义的异常类必须继承自 Exception 或其子类（T）
12. Jar -cvf 命令中的参数 v 表示创建归档的文件（F）
13. protected 修饰的类，类中的所有方法只能给子类使用（F）
14. 线程结束等待或者阻塞状态后，会进入运行状态。（F）
15. 抽象方法必须定义在抽象类中，所以抽象类中的方法都是抽象方法（F）
16. 在定义一个类时，可以使用 private 关键字修饰该类，以防止其被外部直接访问。（F）
17. 只能在构造方法中使用 this 调用其它的构造方法，不能在成员方法中使用。（F）
18. break 语句可以在循环语句或者 switch 条件语句中使用（T）
19. 如果 classpath 环境变量没有进行设置，Java 虚拟机会自动将其设置为“.”，也就是当前目录。（T）
20. 被 static 关键字修饰的成员变量被称为静态变量，它可以被该类所有的实例对象共享。（T）
21. 整型常量是整数类型的常量（T）
22. 私有属性只能在它所在类中被访问，为了能让外界访问私有属性，需要提供一些使用 public 修饰的公有方法。（T）
23. 只要为一个类定义了成员变量,则系统会在这个类的准备阶段或创建这个类的实例时进行默认初始化，初始化值根据其类型决定。（T）
24. String 类的方法 replace (CharSequence srt1, CharSequence srt2)返回一个新的字符串，它是通过用 srt2 替换此字符串中出现的所有 srt1 得到的。（T）
25. 构造方法是类的一个特殊成员，它会在类实例化对象时被自动调用。（T）
26. 接口中只能定义常量和抽象方法（T）

27. 阅读下列的代码

```
public class Demo{
public Demo(){}
public void Demo(int x){}
}
```

上述代码中，构造方法 Demo 重载了。（F）

28. 构造方法没有返回值类型，所以可以写 void，也可以不写。（F）
29. final 即可以修饰局部变量也可以修饰成员变量（T）
30. 一个接口可以同时继承多个接口（T）
31. 当一个类的方法被 final 关键字修饰后，这个类的子类将不能重写该方法（T）
32. 静态方法可以被类名调用，也可以被对象调用。（T）
33. 一个类中可以定义多个同名的方法，只要他们的返回值类型不同即（F）
34. Java 中的每个类都至少有一个构造方法，一个类中如果没有定义构造方法，系统会自动为这个类创建一个默认的构造方法。（T）
35. Runtime 类是用单例设计模式设计的,不能直接创建对象,可以通过 Rutime 类中的一个静态方法 getRuntime()方法获取实例。（T）
36. System 类中提供的属性和方法都是静态的。（T）
37. 定义一个方法时，其访问修饰符、返回值类型、方法名的顺序可以互换（F）
38. 子类和父类对象在进行类型转换时，子类对象可以被视为父类的一个对象，父类对象不能被当作是某一个子类的对象（T）
39. 对类 Calendar 可以直接进行实例化。（F）

简单描述 Java 的参数传值中的两种方式，基本数据类型参数的传值和引用类型参数的传值？

解答：在基本数据类型参数的传值中，基本数据类型的参数向该参数传递的值的级别不可以高于该参数的级别。

在引用类型参数的传值中，Java 的引用类型数据包括对象、数组和接口，当参数是引用类型时，“传值”传递的是变量的引用而不是变量所引用的实体。如果改变参数变量所引用的实体，就会导致原变量的实体发生同样的变化，但是如果改变参数的引用不会影响向其传值的变量的引用。

基本数据类型和对象作为参数传递的不同？

解答：

（1） 基本数据类型作为参数在方法中传递的是值传递。

（2） 对象是引用传递，当对象作为参数传递时，传递的是对象的地址。

简单阐述成员变量和局部变量的区别。

解答：

1)成员变量在整个类内都有效，局部变量只在定义它的方法内有效。

2)成员变量又分为实例成员变量（简称实例变量）和类变量（也称静态变量），如果成员变量的类型前面加上关键字 static，这样的成员变量称为类变量或静态变量。

3)如果局部变量的名字与成员变量的名字相同，则成员变量被隐藏，也就是说，这个成员变量在这个方法内暂时失效。这时如果想在该方法内使用成员变量，必须使用关键字 this。