基础练习三（无答案）

一.判断题（共 39 题，39 分）

1. (判断题, 1分) do...while语句与while语句完全相同，没有任何区别( )

A 对

B 错

2. (判断题, 1分) JDK中定义了大量的异常类，这些异常类足够我们使用了，所以，我们不需要自己定义异常类( )

A 对

B 错

3. (判断题, 1分) 在Java程序中，只有单行注释，没有多行注释。( )

A 对

B 错

4. (判断题, 1分) 在成员方法中可以使用"this([参数1,参数2...])"来调用其它的构造方法。( )

A 对

B 错

5. (判断题, 1分) 将Demo类设计成单例设计模式后,在其他类中不能使用Demo类创建对象( )

A 对

B 错

6. (判断题, 1分) 在进行日期格式化时，代表月份中周数的字母是w。( )

A 对

B 错

7. (判断题, 1分) 匿名内部类就是一个没有类名的内部类( )

A 对

B 错

8. (判断题, 1分) 成员变量在整个类中有效，而局部变量只在定义它的方法内有效。( )

A 对

B 错

9. (判断题, 1分) throw关键字后面必须写异常对象( )

A 对

B 错

10. (判断题, 1分) 如果一个方法要抛出多个异常，可以使用throws进行声明( )

A 对

B 错

11. (判断题, 1分) throws声明在一个方法上，说明这个方法一定会抛出异常( )

A 对

B 错

12. (判断题, 1分) 包的声明只能位于Java源文件的第一行( )

A 对

B 错

13. (判断题, 1分) 在switch语句中，每个case关键字后面必须有break( )

A 对

B 错

14. (判断题, 1分) do...while循环体中的内容至少会被执行一次( )

A 对

B 错

15. (判断题, 1分) 常量就是程序中常常变化的数据( )

A 对

B 错

16. (判断题, 1分) while语句必须要有循环条件( )

A 对

B 错

17. (判断题, 1分) super调用父类构造方法的代码必须位于子类构造方法的第一行( )

A 对

B 错

18. (判断题, 1分) 编译异常如果产生了，要求我们在必须处理，要么捕获，要么抛出( )

A 对

B 错

19. (判断题, 1分) Java允许在一个程序中定义多个同名的方法，但是参数的类型或个数必须不同，这就是方法的重载( )

A 对

B 错

20. (判断题, 1分) 静态代码块不会优先于构造代码块运行。( )

A 对

B 错

21. (判断题, 1分) Java中，null常量表示对象的引用为空( )

A 对

B 错

22. (判断题, 1分) 多行注释是用“//”符号表示的。( )

A 对

B 错

23. (判断题, 1分) 静态方法可以使用“类名.方法名”的方式来访问。( )

A 对

B 错

24. (判断题, 1分) 使用字符串常量可以直接初始化一个String对象。( )

A 对

B 错

25. (判断题, 1分) continue语句只能在循环语句中使用( )

A 对

B 错

26. (判断题, 1分) Date类表示特定的时间，它可以精确到毫秒。 ( )

A 对

B 错

27. (判断题, 1分) byte类型所占存储空间为1个字节，取值范围0~255( )

A 对

B 错

28. (判断题, 1分) Java中用0和非0的数字表示布尔类型常量的值( )

A 对

B 错

29. (判断题, 1分) do...while和while语句都必须以分号结束( )

A 对

B 错

30. (判断题, 1分) 比较运算符用于对两个数值或变量进行比较，其结果为true或false( )

A 对

B 错

31. (判断题, 1分) java.exe命令可用于编译.java文件( )

A 对

B 错

32. (判断题, 1分) 声明构造方法时，不能使用private关键字修饰。( )

A 对

B 错

33. (判断题, 1分) 求数组的最值时，只能求数组中的最大值，不能求最小值( )

A 对

B 错

34. (判断题, 1分) 我们可以使用final关键字修饰抽象方法( )

A 对

B 错

35. (判断题, 1分) 在Java程序中，定义类必须使用class关键字。( )

A 对

B 错

36. (判断题, 1分) 多行注释是以"/*"符号开头，以"*/"符号结尾。( )

A 对

B 错

37. (判断题, 1分) 子类重写父类的方法时，重写的方法可以与父类被重写的方法名、参数列表以及返回值类型不相同( )

A 对

B 错

38. (判断题, 1分) switch语句中的条件表达式可以是Java中的任意一种数据类型( )

A 对

B 错

39. (判断题, 1分) 多行注释"/*...*/"中不能嵌套多行注释。( )

A 对

B 错

40. (填空题, 1分) 任何一个 Java 程序都默认引入一个包，这个包的名字是___。

第1空 lang

41. (填空题, 1分) 在 Java 语言中，有一个类是所有类或接口的父类，这个类的名称是 ___ 。

第1空 Object

42. (填空题, 1分) 在 Java 中所实现的二维数组，实际上是由___构成的数组。

第1空 一维数组

43. (填空题, 1分) 在 Java 中，字符串是作为___出现的。

第1空 对象

44. (填空题, 1分) 接口中的方法都是___的

第1空 抽象

45. (填空题, 1分) Java 语言通过___机制简化了程序的内存管理。

第1空 垃圾回收

46. (填空题, 4分) Java 标识符是由 ___、___、___、___ 组成的字符序列。

第1空 字母

第2空 数字

第3空 下划线

第4空 美元符号

47. (填空题, 4分) 面向对象的计算机语言一般应具有 ____个基本特性，分别是 ___、___、___ 。

第1空 3

第2空 封装

第3空 继承

第4空 多态

48. (填空题, 2分) Java 中的___ 类是最顶层的类，所有其他的类都是它___的子类。

第1空 java.lang

第2空 Object

49. (填空题, 3分) 开发与运行Java程序需要经过的三个主要步骤为___ 、___和___

第1空 编辑

第2空 编译

第3空 运行

50. (填空题, 1分) 使用Java编译器___.exe编译源文件得到字节码文件。

第1空 javac

51. (填空题, 1分) Java应用程序必须通过Java解释器___.exe来解释执行其字节码文件。

第1空 java

52. (填空题, 2分)
在 Java 的基本数据类型中，char 类型采用_____编码方案，这样，无论是中文字符还是英文字符，都是占_____字节内存空间。

第1空 Unicode

第2空 2

53. (填空题, 1分) 如果Java源文件中有一个类是public类，那么源文件的名字必须与这个类的名字完全____，扩展名是.java 。

第1空 相同

54. (填空题, 1分) Java应用程序总是从主类的____方法开始执行.

第1空 main

55. (填空题, 1分) Java语言是一种完全的____程序设计语言

第1空 面向对象

56. (填空题, 1分) String s1="China"; int n=s1.length( ); n的值为____

第1空 5

57. (填空题, 4分) 在Java语言中，基本数据类型包括:____、____、____和____

第1空 整数类型

第2空 浮点类型

第3空 字符类型

第4空 布尔类型

58. (填空题, 2分) 在Java的基本数据类型中，char型采用Unicode编码方案，每个Unicode码占用___字节内存空间，这样，无论是中文字符还是英文字符，都是占用___字节内存空间。

第1空 2

第2空 2

59. (填空题, 1分) 设 x = 2 ，则表达式 (x + +)/3 的值是___。

第1空 0

60. (填空题, 2分) 对于数组int[][]t={{1,2,3},{4,5,6}}来说，t.length等于___，t[0].length等于___。

第1空 2

第2空 3

61. (填空题, 1分) java的___机制大大减轻了程序员的负担，不用再编写专门的内存回收程序解决内存分配问题

第1空 垃圾回收

62. (填空题, 2分) Math.random()可以产生一个在0和1之间的数，请写出产生一个在125与175之间的整数的语句_____

第1空 Math.round(125+50*Math.random())

63. (填空题, 2分)

设有数组定义：

```
int MyIntArray[] = { 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 };
```

则执行以下几个语句后的输出结果是：_____。

```
int MyIntArray[] = { 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 };
int s = 0;
for (int i = 0; i < MyIntArray.length; i++)
if (i % 2 == 1)
s += MyIntArray[i];
System.out.println(s);
```

第1空 120

64. (填空题, 2分)
数组对象的长度在数组对象创建之后，就_____（会/不会）改变。数组元素的下标总是从_____开始。

第1空 不会

第2空 0

三. 简答题（共 3 题，18 分）

65. (简答题, 6 分) 简单描述 Java 的参数传值中的两种方式，基本数据类型参数的传值和引用类型参数的传值?

基本数据类型参数传值时，传递的是值的副本，方法内的修改不会影响原始值。
引用类型参数传值时，传递的是引用的副本，它们指向同一个对象，对对象状态的修改会反映到外部。
无论是哪种类型的参数，Java 始终采用值传递的方式，只不过引用类型传递的是引用的值。

66. (简答题, 6 分) 基本数据类型和对象作为参数传递的不同？

基本数据类型作为参数在方法中传递的是值传递。
对象是引用传递，当对象作为参数传递时，传递的是对象的地址

67. (简答题, 6 分) 简单阐述成员变量和局部变量的区别。

在类中的位置不同
在内存中的位置不同
生命周期不同
初始化值不同