进阶练习二

一. 填空题（共 39 题，74 分）

1. （填空题，）一个类要具有可序列化的特性一般就必须实现接口____。

我的答案：

(1) java.io.Serializable

正确答案：

(1) java.io.Serializable

2. （填空题，）类____本身负责维护一个字符串池。该字符串池存放 字符串常量 所指向的字符串示例，以及调用过类____成员方法____后的字符串示例。

我的答案：

(1) String

(2) String

(3) intern

正确答案：

(1) String

(2) String

(3) intern

3. （填空题，）Java 虚拟机运行 Java 程序的基本步骤是:首先从后缀为____的文件加载代码到内存中，接着在内存中检测代码的合法性和安全性，然后解释执行合法和安全的代码。

我的答案：

(1) class

正确答案：

(1) class

4. （填空题，）在 Java 语言中，字符串直接量是用双引号括起来的字符序列，字符串不是字符数组，而是类____的实例对象。

我的答案：

(1) String

正确答案：

(1) String

5. （填空题，）

方法名相同，参数列表不同，这称为构造方法的____。

我的答案：

(1) 重载

正确答案：

(1) 重载

6. （填空题，）有时运行一个 Java 小应用程序需要多个文件，如“.class”文件、声音文件、图像文件等。为了提高效率，可以考虑将运行小应用程序所需要的各种文件做成一个____文件 。

我的答案：

(1) jar

正确答案：

(1) jar

7. （填空题，）假设用 Java 语言为某大学,网址为“tzu.edu.cn”,编写了图像处理包____，那么按照 Sun公司的建议，这个包的名称最好为 ____。

我的答案：

(1) image

(2) cn.edu.tzu.image

正确答案：

(1) image

(2) cn.edu.tzu.image

8. （填空题，）在Java程序中，通过类的定义只能实现____，但通过接口的定义可以实现____。

我的答案：

(1) 单重继承

(2) 多重继承

正确答案：

(1) 单重继承

(2) 多重继承

9. （填空题，）Java是面向对象语言，类是客观事物的____，而对象是类的____。

我的答案：

(1) 抽象

(2) 实例

正确答案：

(1) 抽象

(2) 实例

10.（填空题，）如果在子类中想使用被子类隐藏的父类成员变量或方法，就可以使用关键字____。Java中有一种叫作____的特殊方法用来对类的对象成员进行初始化。

我的答案：

(1) super

(2) 构造方法

正确答案：

(1) super

(2) 构造方法

11.（填空题，）Java语言中提供了两种类型的字符串类来处理字符串，它们是____和____类

我的答案：

(1) String

(2) StringBuffer

正确答案：

(1) String

(2) StringBuffer

12.（填空题，4分）Java语言中，所有 的类都是____的子类，Java的窗口通常是____的子类，____类只能定义但不能被实例化，____类不能被继承

我的答案：

(1) Object

(2) JFrame

(3) 抽象

(4) 最终

正确答案：

(1) Object

(2) JFrame

(3) 抽象

(4) 最终

13.（填空题，）一般Java程序的类体由两部分组成:一部分是____，另一部分是____.

我的答案：

(1) 属性

(2) 方法

正确答案：

(1) 属性

(2) 方法

14. （填空题，）

____方法是一种仅有方法头，没有具体方法体和操作实现的方法，该方法必须在抽象类之中定义。____方法是不能被当前类的子类重新定义的方法。

我的答案：

(1) 抽象

(2) final

正确答案：

(1) 抽象

(2) final

15. （填空题，）**面向对象程序设计的三个特征是____、____、____**

我的答案：

(1) 封装

(2) 继承

(3) 多态

正确答案：

(1) 封装

(2) 多态

(3) 继承

16. （填空题，6 分）**Java中类成员的限定词有以下几种：____，____，____，____。其中，____的限定的范围最大。类中限定为____的成员，只能被这个类本身内部访问。**

我的答案：

(1) private

(2) public

(3) protected

(4) 默认

(5) public

(6) private

正确答案：

(1) private

(2) public

(3) protected

(4) 默认

(5) public

(6) private

17. （填空题，）Java类中，如果类的定义者没有显式的定义任何构造方法，系统将自动提供一个____构造方法。

我的答案：

(1) 无参默认

正确答案：

(1) 无参默认

18. （填空题，）在子类中定义与父类的相同的方法,若在多个子类中定义相同的方法,则可以调用不同子类中的相同方法而实现不同的功能,这实现了程序运行时的____。

我的答案：

(1) 多态

正确答案：

(1) 多态

19. （填空题，）在Java语言中所有的类都是直接或间接地继承____类而得到的。

我的答案：

(1) Object

正确答案：

(1) Object

20. （填空题，）Java中不能被实例化、只能被子类继承的是____类

我的答案：

(1) 抽象

正确答案：

(1) 抽象

21. （填空题，）当子类中的变量或方法与父类的变量和方法重名时,子类的变量被____,子类中的方法被____。此时,指向父类中的变量或方法，则用____关键字实现。

我的答案：

(1) 隐藏

(2) 重载

(3) super

正确答案：

(1) 隐藏

(2) 重载

(3) super

22. （填空题，）用来定义一个类指定继承父类的关键字是____，用来指定接口的继承的关键字是____。

我的答案：

(1) extends

(2) implements

正确答案：

(1) extends

(2) implements

23. （填空题，）在已有类的基础上构造一个新的类，称为类的____。

我的答案：

(1) 继承

正确答案：

(1) 继承

24. （填空题，）Java中GUI工具包有____和____。

我的答案：

(1) java.awt

(2) java.swing

正确答案：

(1) java.awt

(2) java.Swing

25. （填空题，）通过调用方法____可以改变当前容器的布局方式。

我的答案：

(1) setaLayout

正确答案：

(1) setLayout

26. （填空题，）通过____方法向容器中添加组件。

我的答案：

(1) add()

正确答案：

(1) add

27. （填空题，）

分别用____关键字来定义类，用____关键字来分配实例存储空间。

我的答案：

(1) class

(2) new

正确答案：

(1) class

(2) new

28. （填空题，）

在Java中一个父类可以有____个子类，一个类只能有____个直接父类。

我的答案：

(1) 多

(2) 一

正确答案：

(1) 多

(2) 一

29. （填空题，）**图形用户界面的设计中有事件处理模型处理事件，在该模型中主要____、____和____.**

我的答案：

(1) 包括事件源

(2) 事件对象

(3) 事件监听器

正确答案：

(1) 包括事件源

(2) 事件对象

(3) 事件监听器

30. （填空题，5分）**BorderLayout布局管理器包括五个明显的区域:____、____、____、____、____。**

我的答案：

(1) 东

(2) 南

(3) 西

(4) 北

(5) 中

正确答案：

(1) 东

(2) 南

(3) 西

(4) 北

(5) 中

31. （填空题，）Java语言采用多种机制来保证可移植性，其中最主要的是____。

我的答案：

(1)java 虚拟机

正确答案：

(1) java虚拟机

32. （填空题，）程序包声明的格式是____。

我的答案：

(1) package 包名.包名.包名…;

正确答案：

(1) package 包名.包名.包名…;

33. （填空题，）当联编推迟至运行时间实现时，该联编过程称为____。

我的答案：

(1) 动态联编

正确答案：

(1) 动态联编

34. （填空题，）使用默认字节字符对应表，将字符串转化为字节数组的方法是____。

我的答案：

(1) getBytes()

正确答案：

(1) getBytes();

35. （填空题，）在Swing中，带有滚动条的面板的类名是____。

我的答案：

(1) JScrollPanel

正确答案：

(1) JScrollPanel

36. （填空题，）组合框JComboBox是____的组合。

我的答案：

(1) 文本框和列表

正确答案：

(1) 文本框和列表

37. （填空题，）在Java语言中，文件随机访问可以利用____类实现。

我的答案：

(1) RandomAccessFile

正确答案：

(1) RandomAccessFile

38. （填空题，）Java程序可以用纯Java的____驱动程序，实现与数据库连接

我的答案：

(1) JDBC

正确答案：

(1) JDBC

39. （填空题，5分）AWT布局管理器有____、____、____、____、____。

我的答案：

(1) FlowLayout

(2) BorderLayout

(3) GridLayout

(4) CardLayout

(5) GridBagLayout

正确答案：

(1) FlowLayout

(2) BorderLayout

(3) GridLayout

(4) CardLayout

(5) GridBagLayout

二. 判断题（共26题，26分）

40. （判断题，）Calendar类是一个抽象类，不可以被实例化。（ ）

- A. 对
- B. 错

我的答案:对 正确答案:对

41. (判断题,)SimpleDateFormat类是抽象类( )

- A. 对
- B. 错

我的答案:错 正确答案:错

42. (判断题,)构造方法重载后，在构造方法中可以使用this语句进行构造方法之间的调用，在重载的两个构造方法中可以使用this语句相互调用。()

- A. 对
- B. 错

我的答案:错 正确答案:错

43. (判断题,)static关键字可以修饰成员变量，也可以修饰局部变量。()

- A. 对
- B. 错

我的答案:错 正确答案:错

44. (判断题,)成员内部类可以直接访问其所在的外部类中的成员,不用创建对象。( )

- A. 对
- B. 错

我的答案:对 正确答案:对

45. (判断题,)final修饰的成员变量可以在构造方法中对其重新赋值( )

- A. 对
- B. 错

我的答案:错 正确答案:错

46. (判断题,)final可以在方法中修饰基本数据类型变量,但是不可以修饰引用数据类型变量( )

- A. 对
- B. 错

我的答案:错 正确答案:错

47. (判断题,)如果一个方法的形式参数定义的是父类对象,那么调用这个方法时,可以使用子类对象作为实际参数( )

- A. 对
- B. 错

我的答案:对 正确答案:对

48. (判断题,)有如下三个类

```
class A
{...}
class B extends A
{...}
class C extends A
{...}
```

因为 B类和C类不存在继承关系 ， 因此他们之间不能进行类型转换( )

- A. 对
- B. 错

我的答案:对 正确答案:对

49. (判断题,)try…catch语句，catch部分可以独立存在( )

- A. 对
- B. 错

我的答案:错 正确答案:错

50. (判断题,)在Java中允许用户自定义异常，但自定义的异常类必须继承自Exception或其子类( )

- A. 对
- B. 错

我的答案:对 正确答案:对

51. (判断题,)Jar -cvf命令中的参数v表示创建归档的文件( )

- A. 对
- B. 错

我的答案:错 正确答案:错

52. （判断题，）protected修饰的类，类中的所有方法只能给子类使用（ ）

- A. 对
- B. 错

我的答案:错 正确答案:错

53. （判断题，）线程结束等待或者阻塞状态后，会进入运行状态。（ ）

- A. 对
- B. 错

我的答案:错 正确答案:错

54. （判断题，）抽象方法必须定义在抽象类中，所以抽象类中的方法都是抽象方法（ ）

- A. 对
- B. 错

我的答案:错 正确答案:错

55. （判断题，）在定义一个类时，可以使用private关键字修饰该类，以防止其被外部直接访问。（ ）

- A. 对
- B. 错

我的答案:错 正确答案:错

56. （判断题，）只能在构造方法中使用this调用其它的构造方法，不能在成员方法中使用。（ ）

- A. 对
- B. 错

我的答案:对 正确答案:错

57. （判断题，）break语句可以在循环语句或者switch条件语句中使用（ ）

- A. 对
- B. 错

我的答案:对 正确答案:对

58. (判断题,)**如果classpath环境变量没有进行设置，Java虚拟机会自动将其设置为“.”，也就是当前目录。( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:对 正确答案:对

59. (判断题,)**被static关键字修饰的成员变量被称为静态变量，它可以被该类所有的实例对象共享。( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:对 正确答案:对

60. (判断题,)**整型常量是整数类型的常量( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:对 正确答案:对

61. (判断题,)**私有属性只能在它所在类中被访问，为了能让外界访问私有属性，需要提供一些使用public修饰的公有方法。( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:对 正确答案:对

62. (判断题,)**只要为一个类定义了成员变量，则系统会在这个类的准备阶段或创建这个类的实例时进行默认初始化，初始化值根据其类型决定。( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:对 正确答案:对

63. (判断题,)**String类的方法 replace (CharSequence srt1, CharSequence srt2)返回一个新的字符串，它是通过用srt2 替换此字符串中出现的所有 srt1 得到的。( )**

- A. 对
- B. 错

我的答案:对 正确答案:对

64. （判断题，）构造方法是类的一个特殊成员，它会在类实例化对象时被自动调用。（ ）

- A. 对
- B. 错

> 我的答案:对 正确答案:对

65. （判断题，）接口中只能定义常量和抽象方法（ ）

- A. 对
- B. 错

> 我的答案:对 正确答案:对