FIDO Admin 기동 스크립트 사용 설명서

`scripts/fido-admin.sh` — 서버에서 애플리케이션을 띄우고 내리는 방법

대상: 서버 운영·배포 담당자 · 기준 버전: qa 브랜치 (2026-10-13)

1. 개요
2. 사전 준비
3. 서버 배치
4. 설정 파일
5. 명령
6. 프로파일 정하는 규칙
7. 로그·PID·종료
8. 종료 코드
9. 운영 예시
10. 문제 해결

---

1. 개요

`fido-admin.sh` 는 FIDO Admin 실행 jar 를 백그라운드로 띄우고, 상태를 확인하고, 안전하게 내리는 스크립트다. 프로파일(`prod`, `qa`, `local` 또는 임의의 이름)을 명령 인자로 골라 띄울 수 있다.

기능	설명
어떤 프로파일로도 기동	`start qa`, `start prod`, `start qa,debug` 처럼 인자로 지정한다.
프로파일별 설정 파일	`fido-admin-<프로파일>.env` 와 공통 `fido-admin.env` 를 읽는다.
기동 전 점검	DB 접속 정보가 없거나 프로파일 이름이 잘못되면 띄우지 않는다.
중복 기동 방지	이미 실행 중이면 새로 띄우지 않는다.
안전한 종료	정상 종료 신호 후 감사 로그 대기열을 비울 시간을 기다린다.

2. 사전 준비

- **Java 17** 이상. `PATH` 의 `java` 를 쓰며, 다른 JDK 를 쓰려면 `JAVA_HOME` 을 지정한다.
- **bash** (Linux 기본 셸이면 충분하다). jar 안의 프로파일 확인에 `unzip` 이 있으면 쓰고, 없으면 그 확인만 건너뛴다.
- **실행 jar**. 빌드 서버나 개발 PC 에서 만든다.

```
./gradlew bootJar
# 결과: build/libs/fido-admin-0.1.0-SNAPSHOT.jar  (-plain.jar 는 실행용이 아니다)
```

- **DB 접속 정보**. `local` 외 프로파일은 URL·계정·비밀번호 세 값이 반드시 있어야 한다.

3. 서버 배치

스크립트는 자기 위치의 **한 단계 위**를 앱 디렉터리로 본다. 다음처럼 배치하는 것을 권장한다.

```
/opt/fido-admin/                          ← 앱 디렉터리
├── fido-admin-0.1.0-SNAPSHOT.jar         ← 실행 jar (가장 최근 파일을 자동 선택)
├── fido-admin.pid                        ← 실행 중일 때 생성 (PID)
├── fido-admin.pid.profile                ← 실행 중인 프로파일
├── logs/                                 ← 기본 로그 디렉터리
└── scripts/
    ├── fido-admin.sh
    ├── fido-admin.env.example            ← 설정 예시 (복사해서 쓴다)
    ├── fido-admin.env                    ← 공통 설정 (직접 만듦)
    ├── fido-admin-qa.env                 ← qa 전용 설정 (직접 만듦)
    └── fido-admin-prod.env               ← prod 전용 설정 (직접 만듦)
```

```
chmod +x /opt/fido-admin/scripts/fido-admin.sh
chmod 600 /opt/fido-admin/scripts/fido-admin*.env   # 비밀번호가 들어가므로 소유자만 읽게 한다
```

jar 를 다른 곳에 두려면 `APP_JAR` 로 경로를 지정한다. 지정하지 않으면 앱 디렉터리, 그다음 `build/libs` 에서 가장 최근 `fido-admin*.jar` 를 찾는다.

4. 설정 파일

설정은 `KEY=VALUE` 형식의 텍스트 파일이다. `#` 으로 시작하는 줄은 주석이고, 값의 바깥 따옴표는 벗겨진다. 기본 위치는 `scripts/` 이며 `FIDO_ADMIN_ENV_DIR` 로 바꿀 수 있다.

파일	용도
`fido-admin-<프로파일>.env`	그 프로파일에서만 쓰는 값. 예: qa DB 와 prod DB 를 나눠 적는다.
`fido-admin.env`	모든 프로파일 공통 값. 기본 프로파일(`SPRING_PROFILES_ACTIVE`)도 여기 적을 수 있다.

1순위
서버 환경 변수
›
2순위
fido-admin-<프로파일>.env
›
3순위
fido-admin.env

같은 키가 여러 곳에 있으면 위 순서로 앞의 것이 이긴다. 여러 프로파일(`qa,debug`)이면 적은 순서대로 각 프로파일 파일을 읽는다.

설정 항목

키	필수	설명
`SPRING_DATASOURCE_URL`	local 외 필수	JDBC URL. 예: `jdbc:oracle:thin:@db-host:1521/SERVICE`
`SPRING_DATASOURCE_USERNAME`	local 외 필수	DB 계정
`SPRING_DATASOURCE_PASSWORD`	local 외 필수	DB 비밀번호. 평문 대신 `ENC(...)` 암호문 가능
`DB_CONFIG_KEY`	암호문 사용 시	암호문 복호화 키(Base64, 32바이트)
`FIDO_ADMIN_EXTERNAL_ALLOWED_CIDRS`	선택	인증 없는 서버 간 경로의 접근 허용 대역. 쉼표 구분. 비우면 모두 허용
`SPRING_PROFILES_ACTIVE`	선택	인자 없이 띄울 때의 기본 프로파일(공통 파일에서만 의미 있음)
`APP_JAR`	선택	실행할 jar 경로
`LOG_PATH`	선택	로그 디렉터리. 기본 `<앱 디렉터리>/logs`
`JAVA_HOME`	선택	사용할 JDK 경로
`JAVA_OPTS`	선택	JVM 옵션. 기본 `-Xms512m -Xmx1g`
`STOP_TIMEOUT`	선택	종료 대기 초. 기본 60 (30 미만 비권장)

작성 예

```
# scripts/fido-admin-qa.env
SPRING_DATASOURCE_URL=jdbc:oracle:thin:@qa-db:1521/FIDOQA
SPRING_DATASOURCE_USERNAME=fidoadmin
SPRING_DATASOURCE_PASSWORD='ENC(...)'
LOG_PATH=/var/log/fido-admin-qa

# scripts/fido-admin.env (공통)
DB_CONFIG_KEY=Base64로_된_32바이트_키
FIDO_ADMIN_EXTERNAL_ALLOWED_CIDRS=10.0.0.0/8
JAVA_OPTS=-Xms512m -Xmx1g
```

DB 비밀번호 암호화

키를 만들고 비밀번호를 암호문으로 바꾼 뒤, 암호문을 `SPRING_DATASOURCE_PASSWORD` 에, 키를 `DB_CONFIG_KEY` 에 적는다.

```
export DB_CONFIG_KEY=$(openssl rand -base64 32)     # 키는 안전한 곳에 따로 보관
DB_CONFIG_VALUE='비밀번호' ./gradlew -q encryptDbConfig   # → ENC(...) 출력
```

5. 명령

명령	동작
`start [프로파일]`	지정한 프로파일로 띄운다. 이미 실행 중이면 아무것도 하지 않는다.
`stop`	실행 중인 프로세스를 정상 종료한다.
`restart [프로파일]`	내렸다가 다시 띄운다. 프로파일을 빼면 **실행 중이던 프로파일 그대로** 띄운다.
`status`	실행 여부, PID, 실행 프로파일을 보여 준다.

```
scripts/fido-admin.sh start prod          # 운영
scripts/fido-admin.sh start qa            # QA
scripts/fido-admin.sh start local         # 로컬 도커 DB (개발 PC)
scripts/fido-admin.sh start qa,debug      # 여러 프로파일을 함께 (쉼표로 구분)
scripts/fido-admin.sh restart             # 실행 중인 프로파일 그대로 재기동
scripts/fido-admin.sh restart prod        # 다른 프로파일로 바꿔 재기동
scripts/fido-admin.sh status
scripts/fido-admin.sh stop
```

정상 출력 예

```
$ scripts/fido-admin.sh start qa
시작: /opt/fido-admin/fido-admin-0.1.0-SNAPSHOT.jar (profile=qa)
실행 중 (PID 51103, profile=qa). 콘솔 출력: /var/log/fido-admin-qa/console.out

$ scripts/fido-admin.sh status
실행 중 (PID 51103, profile=qa)

$ scripts/fido-admin.sh stop
종료 중 (PID 51103, profile=qa) ...
종료했습니다.
```

"실행 중" 은 프로세스가 살아 있다는 뜻이다

스크립트는 기동 3초 뒤 프로세스 생존만 확인한다. 화면이 실제로 열리는지는 잠시 뒤 `curl -I http://localhost:8080/login` 으로 확인한다(200 응답이면 정상).

6. 프로파일 정하는 규칙

1순위 명령 인자 `start qa` › **2순위** 환경 변수 `SPRING_PROFILES_ACTIVE` › **3순위** fido-admin.env 의 값 › **기본** `prod`

- 이름은 영문·숫자·`_`·`-` 만 쓸 수 있고, 여러 개는 쉼표로 잇는다(공백 없이). 그 밖의 문자는 거부한다.
- jar 에 들어 있는 프로파일 설정은 `local`, `qa`, `prod` 다. 그 밖의 이름(예: `staging`)도 띄울 수 있지만, 해당 설정 파일이 없다는 안내가 나오고 공통 설정과 환경 변수만으로 동작한다.
- `local` 이 들어 있으면 DB 접속 정보 점검을 건너뛴다(로컬 도커 DB 가 설정에 고정돼 있다).

프로파일	DB	로그 레벨(앱/프레임워크)	로그 출력	로그 설정 파일
`prod`	설정 파일·환경 변수	INFO / WARN	파일	`logback-prod.xml`
`qa`	설정 파일·환경 변수	DEBUG / INFO	콘솔 + 파일	`logback-qa.xml`
`local`	로컬 도커 고정	DEBUG / INFO	콘솔	`logback-local.xml`

로그 설정 파일은 jar 안 `logback/` 에 있다. jar 에 없는 프로파일 이름(예: `staging`)이나 프로파일 미지정 기동은 `logback-prod.xml` 을 쓴다. 운영 중 설정을 바꿔야 하면 외부 파일을 만들어 `LOGGING_CONFIG=/경로/logback.xml` 로 지정할 수 있다.

7. 로그 · PID · 종료

로그

파일 (`LOG_PATH` 아래)	내용
`fido-admin.log`	애플리케이션 전체 로그. 일자별 롤링, 30일 보관
`fido-admin-error.log`	WARN 이상만
`console.out`	표준 출력·오류. 기동 실패 원인은 대부분 여기에 남는다

모든 로그 줄에 `[req=요청ID user=로그인ID tenant=소속]` 이 붙고, 같은 요청 ID 가 응답 헤더 `X-Request-Id` 로 나간다. 오류 신고 때 이 값을 받으면 해당 요청의 로그만 찾을 수 있다.

PID 파일

`fido-admin.pid` (PID)와 `fido-admin.pid.profile` (실행 프로파일)을 앱 디렉터리에 만든다. 위치는 `PID_FILE` 로 바꿀 수 있다. 프로세스가 이미 없는데 파일이 남아 있으면 다음 명령 때 스스로 지운다.

종료 절차

1. 정상 종료 신호(SIGTERM)를 보낸다.
2. 애플리케이션은 처리 중인 요청을 마치고, 감사 로그 대기열을 최대 30초까지 비운 뒤 끝난다.
3. `STOP_TIMEOUT` (기본 60초)이 지나도 남아 있으면 강제 종료(SIGKILL)한다.

> **주의**
> `kill -9` 로 직접 죽이거나 `STOP_TIMEOUT` 을 30초보다 짧게 잡으면, 대기열에 남은 감사 로그가 유실될 수 있다. 항상 `stop` 또는 `restart` 명령으로 내린다.

8. 종료 코드

코드	의미
0	성공. 이미 실행 중인데 `start` 하거나, 실행 중이 아닌데 `stop` 한 경우도 0 이다.
1	기동 실패: jar 없음, DB 접속 정보 없음, 기동 직후 프로세스 종료
2	사용법 오류: 알 수 없는 명령, 잘못된 프로파일 이름
3	`status` 결과 실행 중이 아님

배포 자동화나 모니터링 스크립트에서 이 코드로 성공 여부를 판단할 수 있다.

9. 운영 예시

처음 설치

```
mkdir -p /opt/fido-admin/scripts
cp fido-admin-0.1.0-SNAPSHOT.jar /opt/fido-admin/
cp scripts/fido-admin.sh scripts/fido-admin.env.example /opt/fido-admin/scripts/
cd /opt/fido-admin/scripts
cp fido-admin.env.example fido-admin-prod.env   # 값 채우기
chmod +x fido-admin.sh && chmod 600 fido-admin*.env
./fido-admin.sh start prod
```

새 버전 배포

```
cp fido-admin-<새 버전>.jar /opt/fido-admin/   # 가장 최근 jar 가 자동 선택된다
/opt/fido-admin/scripts/fido-admin.sh restart     # 같은 프로파일로 재기동
curl -I http://localhost:8080/login                # 200 확인
```

이전 jar 는 되돌릴 때를 위해 잠시 남겨 두고, 되돌릴 때는 새 jar 를 치우거나 `APP_JAR` 로 이전 jar 를 지정해 `restart` 한다.

프로파일 바꾸기 (예: QA 서버를 운영과 같은 설정으로 띄워 보기)

```
scripts/fido-admin.sh restart prod      # fido-admin-prod.env 의 값으로 재기동
scripts/fido-admin.sh status            # 실행 중 (PID …, profile=prod)
scripts/fido-admin.sh restart qa        # 원래대로
```

운영 DB 를 가리키는 `fido-admin-prod.env` 가 QA 서버에 있으면 QA 서버가 운영 DB 에 붙는다. 서버마다 그 서버에서 쓸 프로파일 파일만 둔다.

서버 재부팅 후 자동 기동 (선택)

```
# crontab -e (서비스 계정)
@reboot /opt/fido-admin/scripts/fido-admin.sh start prod
```

10. 문제 해결

증상·메시지	조치
실행할 jar 를 찾지 못했습니다	앱 디렉터리나 `build/libs` 에 jar 를 두거나 `APP_JAR` 를 지정한다.
환경 변수가 없습니다: SPRING_DATASOURCE_…	안내된 `fido-admin-<프로파일>.env` 나 `fido-admin.env` 에 DB 접속 정보를 적는다.
프로파일 이름이 올바르지 않습니다	영문·숫자·`_`·`-` 만, 여러 개는 공백 없이 쉼표로 잇는다.
참고: jar 에 application-<이름>.yml 이 없습니다	오타가 아닌지 확인한다. 의도한 이름이면 무시해도 된다.
기동에 실패했습니다	함께 출력되는 `console.out` 마지막 30줄을 본다. DB 접속 실패, 8080 포트 사용 중, 암호문 키 불일치가 흔한 원인이다.
"실행 중" 인데 화면이 안 열린다	기동에 수십 초 걸릴 수 있다. `fido-admin.log` 에서 `Started` 줄과 오류를 확인한다.
이미 실행 중입니다	`restart` 를 쓰거나 `stop` 후 `start` 한다.
60초 안에 끝나지 않아 강제 종료합니다	오래 걸리는 요청이 있었는지 로그를 확인한다. 반복되면 `STOP_TIMEOUT` 을 늘린다.