

石頭、剪刀、布手勢辨識專題報告

4112064205 電資三 鄭弘翊

課程：AIoT 應用實作


平台：Raspberry Pi 4

模型最終選用：EfficientNetB0 (Transfer Learning)

GitHub：https://github.com/undertaker4141/RSP_demo


Part 1. Raspberry Pi 4 實機執行截圖

test.py 執行截圖



- 執行指令：`python3 test.py`
- 於 Raspberry Pi 4 上成功載入模型並完成測試集評估
- 輸出包含 Accuracy、Precision、Recall、F1-score 等完整指標

carema.py 執行截圖



- 執行指令：`python3 carema.py`
- 於 Raspberry Pi 4 上成功開啟攝影機並進行即時推論
- 畫面顯示 **Prediction: Paper**，FPS 約 22.5

Part 2. Demo 展示影片

YouTube 連結：<https://youtu.be/hNdXaP3jzTQ>

Demo 影片包含以下手勢展示：

- 石頭 (Rock) × 3
- 布 (Paper) × 3
- 剪刀 (Scissors) × 3
- 其他錯誤手勢 (Error) × 1

共計 10 次手勢辨識，使用模型為 **EfficientNetB0**。

Part 3. 報告

3.1 專案背景與問題描述

本專案目標為在 Raspberry Pi 4 上實作即時手勢辨識，辨識類別為石頭、剪刀、布三類。

原始 baseline 採用 **RBF SVM**，以灰階影像展平為 4096 維向量後訓練。SVM 在靜態測試集上可達 **68.28%** 準確率，但在實機攝影機環境下出現明顯問題：模型幾乎無腦輸出單一類別，完全無法隨手勢變化而改變預測。

分析原因如下：

1. **RBF Kernel 的距離問題**：RBF Kernel 以特徵空間中的歐式距離計算相似度。訓練資料與真實攝影機環境（背景、光線、角度）差異極大，導致輸入向量在高維空間中遠離訓練分佈，Kernel 相似度趨近 0，模型最終只輸出偏差項最大的類別。
2. **Flatten 特徵缺乏結構性**：直接展平灰階像素使背景雜訊與手勢輪廓混在一起，模型無法學到具意義的幾何或紋理特徵。
3. **資料集分佈不一致 (Out-of-Distribution)**：測試集與訓練集來自同一拍攝環境，因此離線準確率正常；而真實攝影機屬於全新分佈，SVM 的決策邊界無法泛化。

3.2 模型選型說明

為解決上述問題，本專案自行選定並實作了兩個新的模型架構：

選型一：Small CNN（自建卷積神經網路）

選型理由：

- SVM 的核心問題在於特徵品質差；CNN 可透過卷積層自動學習局部空間特徵（如手指輪廓、關節區塊），對背景雜訊有更強的抵抗力。
- 自建小型 CNN 不依賴預訓練權重，可完全從本資料集學習，結構輕量，適合作為深度學習入門對照組。

架構設計：

```
輸入：64×64 RGB
Conv2D(32) + BatchNorm + ReLU
Conv2D(32) + BatchNorm + ReLU + MaxPool2D
Conv2D(64) + BatchNorm + ReLU
Conv2D(64) + BatchNorm + ReLU + MaxPool2D
Conv2D(128) + BatchNorm + ReLU + MaxPool2D
GlobalAveragePooling2D
Dense(64) + Dropout(0.5)
Dense(3, softmax)
```

選型二：EfficientNetB0（遷移學習）

選型理由：

- MobileNetV2 在此資料集雖然離線準確率高（93.82%），但在 Pi 實機測試中對光線與背景變化仍較敏感。
- EfficientNetB0 採用 Compound Scaling 方法，在相同計算量下同時縮放深度、寬度與解析度，特徵表達能力更強，在面對真實攝影機輸入時理論上具有更好的泛化能力。
- ImageNet 預訓練的通用視覺特徵可減輕資料集規模有限帶來的過擬合風險。

架構設計：

```
輸入：224×224 RGB（使用官方 EfficientNet 預處理，像素值映射至 [-1, 1]）
EfficientNetB0 backbone（ImageNet 預訓練，訓練時 frozen）
GlobalAveragePooling2D
Dropout(0.2)
Dense(128, ReLU)
Dropout(0.2)
Dense(3, softmax)
```

訓練設定：

- Optimizer：Adam
- Loss：sparse categorical crossentropy
- Batch Size：16
- Early Stopping：patience=3
- 最大 Epoch：10

3.3 實驗結果比較

3.3.1 Baseline SVM（RBF Kernel）

類別	Precision	Recall	F1-score	Support
Rock	0.78	0.63	0.70	124
Paper	0.61	0.67	0.64	124
Scissors	0.68	0.75	0.71	124
Accuracy	68.28%			372
macro avg	0.69	0.68	0.68	372

3.3.2 Small CNN（自建 CNN）

類別	Precision	Recall	F1-score	Support
Rock	0.79	1.00	0.88	124
Paper	0.84	0.70	0.76	124
Scissors	0.89	0.80	0.84	124
Accuracy	83.33%			372
macro avg	0.84	0.83	0.83	372

3.3.3 EfficientNetB0（遷移學習）

類別	Precision	Recall	F1-score	Support
Rock	0.78	1.00	0.88	124
Paper	1.00	0.62	0.77	124
Scissors	0.91	1.00	0.95	124
Accuracy	87.37%			372
macro avg	0.90	0.87	0.87	372

3.3.4 三模型比較總表

模型	Accuracy	Macro Precision	Macro Recall	Macro F1
Baseline SVM	68.28%	0.69	0.68	0.68
Small CNN	83.33%	0.84	0.83	0.83
EfficientNetB0	87.37%	0.90	0.87	0.87

3.4 模型差異分析

4.1 SVM vs CNN 類模型

面向	Baseline SVM	Small CNN / EfficientNetB0
特徵擷取方式	手動（灰階展平）	自動（卷積層學習）
對背景雜訊的抵抗力	低	中～高
離線準確率	68.28%	83%～87%
實機泛化能力	極差（單一類別輸出）	明顯改善
樹莓派部署難度	低	中

SVM 的根本問題在於將像素直接展平為特徵向量，這個做法使背景像素對預測結果產生極大影響。CNN 透過卷積核學習局部結構特徵（如邊緣、輪廓、關節位置），對輸入的小幅變化有更好的容忍度，因此在實機攝影機場景下表現遠優於 SVM。

4.2 Small CNN vs EfficientNetB0

面向	Small CNN	EfficientNetB0
預訓練	無（從頭訓練）	ImageNet 預訓練
輸入尺寸	64×64	224×224
參數量	小	中（約 5.3M，但 backbone frozen）
訓練資料依賴	較高（容易過擬合）	較低（backbone 提供通用特徵）

面向	Small CNN	EfficientNetB0
離線 Accuracy	83.33%	87.37%
Pi 上 FPS	較高	約 22.5 FPS（實測）

Small CNN 雖然架構簡單、參數少，但在資料集規模有限的情況下，缺乏足夠多樣的訓練資料支撐，容易對訓練集過擬合，導致實機測試時出現偏向單一類別的現象。

EfficientNetB0 因為 backbone 已在 ImageNet 上學到豐富的通用視覺特徵（邊緣、紋理、形狀），即使在僅有數百張手勢照片的小資料集上進行 fine-tune，仍能保持良好的泛化能力。這使得 EfficientNetB0 在面對不同光線、背景與手勢角度時，表現明顯比從頭訓練的 Small CNN 更為穩定。

最終選擇 EfficientNetB0 作為 Demo 主力模型的原因：

1. 離線準確率（87.37%）高於 Small CNN（83.33%）
2. 在 Raspberry Pi 4 實機測試中可達約 22.5 FPS，滿足即時 Demo 需求
3. 實際手勢辨識穩定度較佳，三種手勢均可正確辨識

3.5 程式碼說明

本專案程式碼結構如下：

檔案	說明
<code>model_utils.py</code>	共用前處理、特徵擷取、評估工具
<code>train/train_svm.py</code>	Baseline SVM 訓練
<code>train/train_small_cnn.py</code>	Small CNN 訓練
<code>train/train_efficientnetb0.py</code>	EfficientNetB0 訓練
<code>demo/test.py</code>	統一測試入口（支援 .pkl / .keras）
<code>demo/carema.py</code>	即時攝影機推論（支援多模型格式）

完整程式碼請參閱：https://github.com/undertaker4141/RSP_demo

3.6 AI 協作對話

本專案全程使用 **Kiro（Claude Sonnet 4.6）** 進行 AI 協作開發，對話紀錄完整保存於專案根目錄的 `聊天紀錄.md` 中。

主要 AI 協作項目包含：

- 分析 baseline SVM 在實機攝影機上失效的根本原因
- 設計 `model_utils.py` 共用模組，統一三種模型的前處理與評估介面
- 實作 Small CNN 與 EfficientNetB0 的完整訓練流程
- 修正 `carema.py` 的模型分流邏輯，確保各模型使用正確前處理
- 除錯 Raspberry Pi 上因頂層 import 導致的 `ModuleNotFoundError` 問題
- 整合 ROI 預覽視窗與即時分數顯示，方便實機 debug

對話紀錄與本報告可互相對照，作為 AI 協作開發流程的完整佐證。