

# SLM / Edge Device arXiv Daily Summary

생성일: 2026-07-18 05:29 KST

Gemini 모델: gemini-2.5-flash

검색 범위: 최근 30일

## [논문] 논문 1

1. 제목: Non-vacuous Generalization Bounds for Reinforcement Learning with Verifiable Rewards
2. 저자: Yuxuan Zhu, Rohan Alur, Daniel Kang
3. 카테고리: Deployment/Quantization/Efficiency
4. 관련성 판단: 이 논문은 SLM 스케일에서 TinyLoRA를 포함한 PEFT 기법과 양자화를 사용하여 모델의 효율성을 높이고, Text-to-SQL과 같은 구조화된 출력 형식 준수 능력에 대한 일반화 경계를 다룬다는 점에서 핵심 목표에 매우 적합합니다.
5. 초록 요약: 이 연구는 검증 가능한 보상을 통한 강화 학습(RLVR)으로 LLM의 추론 능력을 향상시킬 때 발생하는 일반화 문제를 해결합니다. 특히 수십억 매개변수 규모의 모델에 대해 매개변수 효율적인 RLVR 미세 조정의 일반화 경계를 최초로 설정합니다. 제안하는 Progressive RLVR 프레임워크는 RLVR을 온-정책 증류, TinyLoRA, 모델 양자화와 통합하여, 표준 LoRA 미세 조정의 성능을 유지하면서 모델 압축률을 획기적으로 높입니다. 이 프레임워크는 수학 문제 해결, 프로그래밍, 일반 지식 추론, Text-to-SQL 등 다양한 영역에서 유효한 일반화 경계를 제공합니다.
6. 서론/앞부분 기반 판단: LLM의 추론 능력 향상을 위한 RLVR의 일반화 한계를 해결하고자 하며, 특히 수십억 매개변수 모델에 대한 매개변수 효율적인 RLVR 미세 조정의 일반화 경계를 설정하는 데 중점을 둡니다. 이를 위해 TinyLoRA와 모델 양자화를 통합한 Progressive RLVR 프레임워크를 제안하여, 모델의 압축률을 높이면서도 성능을 유지하는 것을 목표로 합니다. 이는 제한된 자원 환경에서 SLM을 효율적으로 활용하고 Text-to-SQL과 같은 특정 형식의 출력을 안정적으로 생성하는 데 중요한 기반이 될 수 있습니다.
7. 핵심 기여사항:
  - \* 수십억 매개변수 규모의 매개변수 효율적인 RLVR 미세 조정에 대한 최초의 유효한 일반화 경계 설정.
  - \* RLVR, 온-정책 증류, TinyLoRA, 모델 양자화를 통합한 Progressive RLVR 프레임워크 제안.
  - \* Text-to-SQL을 포함한 다양한 도메인에서 프레임워크의 유효성 및 일반화 경계 검증.
8. 실험 결과: Progressive RLVR은 표준 LoRA 미세 조정 성능의 84-97%를 유지하면서 모델 압축률을 14,796배 향상시킵니다. 제안된 일반화 경계는 기본 모델의 정확도를 9-51% 초과하며, 미세 조정된 모델 정확도의 6-11% 이내에 위치합니다.
9. 내 연구와의 관련성: TinyLoRA와 양자화를 통해 SLM의 효율성을 높이면서 Text-to-SQL과 같은 구조화된 출력을 생성하는 능력에 대한 일반화 보장을 제공한다는 점에서, 엣지 디바이스에서 LoRA/PEFT 기반으로 구조화된 출력을 안정적으로 얻고자 하는 내 연구에 매우 중요한 이론적, 실용적 통찰을 줄 수 있습니다.
10. 확인해야 할 부분: Text-to-SQL 외에 다른 구조화된 출력 형식(JSON, function calling 등)에 대한 적용 가능성 및 구체적인 구현 방식, 그리고 TinyLoRA가 출력 형식 준수에 미치는 영향에 대한 상세 분석.
11. arXiv PDF: <https://arxiv.org/pdf/2607.14506.pdf>

---

## [논문] 논문 2

1. 제목: Enhancing Small Language Models Reasoning through Knowledge Graph Grounding
2. 저자: Dimitrios Kelesis, Konstantinos Bougiatiotis, Georgios Paliouras
3. 카테고리: SLM/Edge/On-device
4. 관련성 판단: SLM의 추론 능력 향상을 위해 지식 그래프 기반의 툴 호출(tool calling)을 활용하는 에이전트 프레임워크를 제안하며, 이는 엣지 디바이스 환경에서 구조화된 출력(트리플릿, 힌트)을 생성하는 것과 직접적으로 관련이 높아 핵심 목표에 매우 적합합니다.
5. 초록 요약: 이 논문은 LLM의 높은 배포 비용과 환경적 부담을 해결하기 위해 SLM(Gemma 3 (1B, 4B), Llama 3.2 (3B))을 활용하여 복잡한 다중 홉 논리적 추론 능력을 향상시키는 신경-심볼릭 에이전트 프레임워크를 제안합니다. 이 프레임워크는 SLM을 `extract\_facts` (심볼릭 트리플릿 추출) 및 `get\_hint` (RGCN을 통한 전문가 추론) 두 가지 특수 툴 호출을 사용하는 최소주의 에이전트로 변환합니다. 오라클 시나리오와 현실적인 시나리오에서 모델을 평가한 결과, RGCN 기반 힌트가 스토리 기반 baseline보다 1.5~2배 성능 향상을 제공하지만, 추출 병목 현상과 순차적 연역적 취약성으로 인해 제약이 있음을 발견했습니다.
6. 서론/앞부분 기반 판단: LLM의 높은 비용과 자원 제약으로 인해 SLM이 지속 가능한 대안으로 부상하고 있지만, SLM은 복잡한 다중 홉 관계 추론에서 어려움을 겪는다는 문제의식에서 출발합니다. 이 문제를 해결하기 위해 SLM을 독립적인 추론기가 아닌, `extract\_facts`와 `get\_hint`라는 두 가지 전문화된 툴 호출을 활용하는 에이전트로 전환하는 신경-심볼릭 프레임워크를 제안합니다. 이는 SLM이 외부 도구와 상호작용하여 구조화된 정보를 생성하고 활용하는 방식을 탐구한다는 점에서 내 연구와 깊은 관련이 있습니다.
7. 핵심 기여사항:
  - \* SLM의 제로샷 관계 학습 성능을 향상시키는 신경-심볼릭 에이전트 프레임워크 도입.
  - \* SLM이 내러티브에서 관계형 트리플릿을 추출하고, RGCN 전문가가 지식 그래프를 기반으로 힌트를 제공하는 두 가지 툴 호출 메커니즘 활용.
  - \* 다양한 오픈소스 SLM 아키텍처(Gemma 3 1B/4B, Llama 3.2 3B)에 대한 비교 연구 및 심볼릭 추출 품질 분석.
8. 실험 결과: 현실적인 설정에서 제안된 방법은 스토리 기반 baseline보다 1.5~2배의 성능 향상을 보입니다. 그러나 추출 병목 현상과 순차적 연역적 취약성, 그리고 특정 아키텍처에서 노이즈가 많은 자체 생성 사실이 성능을 저하시키는 "방해 효과"가 관찰되었습니다.
9. 내 연구와의 관련성: 엣지 디바이스의 SLM이 툴 호출을 통해 구조화된 출력(트리플릿, 힌트)을 생성하고 외부 지식과 연동하는 방식은, SLM이 특정 형식의 응답을 따르도록 만드는 데 필요한 아키텍처 및 학습 전략에 대한 중요한 아이디어를 제공합니다. 특히 SLM의 추론 한계를 외부 도구로 보완하는 접근 방식은 매우 유용합니다.
10. 확인해야 할 부분: 툴 호출을 위한 SLM의 미세 조정(예: instruction tuning) 방식에 대한 구체적인 설명, 추출된 트리플릿이나 힌트의 출력 형식이 JSON/스키마와 같은 표준화된 형식인지 여부, 그리고 엣지 디바이스에서의 실제 추론 지연 시간 및 메모리 사용량.
11. arXiv PDF: <https://arxiv.org/pdf/2607.14149.pdf>

---

### [논문] 논문 3

1. 제목: Improving Molecular Property Prediction in Small Language Models Using Graph-based Tools
2. 저자: Konstantinos Bougiatiotis, Dimitrios Kelesis, Georgios Paliouras
3. 카테고리: SLM/Edge/On-device

4. 관련성 판단: SLM이 그래프 기반 도구를 활용하여 분자 속성 예측을 수행하는 에이전트 프레임워크를 제안하며, 이는 톨 호출 및 구조화된 정보(힌트, 설명 그래프)를 활용하는 방식이 핵심 목표와 직접적으로 관련됩니다.

5. 초록 요약: SLM이 SMILES 문자열로부터 분자 속성을 예측하는 데 유망하지만, 순차적 표현의 한계로 인해 구조적 맹점(structural blindness)을 겪는 문제를 해결합니다. 이 논문은 추론 시 에이전트 톨 사용을 가능하게 하는 모듈형 Context-Augmented Prompting 프레임워크를 제안합니다. 이 프레임워크에서 훈련된 GNN 전문가 모델은 신뢰도와 함께 예측 힌트를 제공하고, GNNExplainer는 인스턴스별 설명 서브그래프(예: 서브그래프 SMILES 및 설명 단락)를 추출합니다. 그래프에서 파생된 컨텍스트로 프롬프트를 풍부하게 하면 SLM의 정확도가 크게 향상됨을 보여줍니다.

6. 서론/앞부분 기반 판단: 분자 속성 예측에서 SLM이 SMILES 문자열만으로는 구조적 정보를 충분히 파악하지 못하는 "구조적 맹점" 문제를 해결하고자 합니다. 이를 위해 GNN 모델을 활용하여 SLM의 추론을 보강하는 Context-Augmented Prompting 프레임워크를 제안합니다. 이 프레임워크는 GNN 전문가로부터 얻은 힌트와 설명 서브그래프를 SLM에 제공하여, SLM이 외부 도구의 구조화된 출력을 해석하고 활용하여 성능을 높이는 방식을 탐구한다는 점에서 내 연구와 관련성이 높습니다.

7. 핵심 기여사항:

- \* 그래프 기반 구조 학습과 순차 기반 SLM 추론 간의 격차를 해소하는 Context-Augmented Prompting 프레임워크 제안.
- \* GNN에서 파생된 힌트가 SLM 성능에 미치는 영향을 정량화하여 예측 정확도 향상 입증.
- \* MUTAG 및 Tox21 데이터셋에서 Llama 3.2 (3B), Qwen 2.5 (3B), DeepSeek (2.4B) 등 세 가지 SLM에 대한 비교 벤치마크 제공.

8. 실험 결과: 두 데이터셋에서 그래프에서 파생된 컨텍스트로 프롬프트를 풍부하게 하면 상당한 정확도 향상(25% 이상, Tox21에서는 최대 74%)을 얻습니다. 그러나 전문 GNN 모델과의 성능 격차는 여전히 존재합니다.

9. 내 연구와의 관련성: 오티지 디바이스의 SLM이 외부 도구(GNN)로부터 구조화된 정보(예측 힌트, 설명 서브그래프)를 입력받아 특정 작업을 수행하는 방식은, SLM이 특정 출력 형식(function calling, tool calling)을 따르도록 훈련하는 데 필요한 프롬프트 엔지니어링 및 데이터 형식화에 대한 아이디어를 제공합니다.

10. 확인해야 할 부분: SLM이 GNN 도구의 출력을 어떻게 파싱하고 활용하는지에 대한 구체적인 메커니즘, 프롬프트 구성 시 구조화된 힌트가 어떤 형식(예: JSON)으로 주어지는지, 그리고 SLM 자체의 미세 조정(LoRA/PEFT)이 이 프레임워크에서 어떻게 이루어지는지.

11. arXiv PDF: <https://arxiv.org/pdf/2607.13115.pdf>