

SLM / Edge Device arXiv Daily Summary

생성일: 2026-07-05 05:32 KST

Gemini 모델: gemini-2.5-flash

검색 범위: 최근 30일

[논문] 논문 1

1. 제목: TUDUM: A Turkish-Thinking Reasoning Pipeline for Qwen3.5-27B

2. 저자: Baran Bingol, Bahaeddin Turkoglu

3. 카테고리: Format-LoRA/Structured Output

4. 관련성 판단: 이 논문은 LoRA 어댑터와 SFT(Supervised Fine-Tuning)를 사용하여 모델이 `...</think>` final answer와 같은 특정 구조화된 출력 형식을 따르도록 훈련하는 방법을 제시합니다. 특히, 추론 과정 자체를 특정 언어(터키어)로 유지하도록 제어하는 것이 핵심 목표입니다. 이는 SLM 환경에서 PEFT 기법을 활용하여 특정 출력 형식을 준수하게 만드는 연구 목표와 매우 밀접하게 관련됩니다. 비록 사용된 모델(Qwen3.5-27B)이 SLM으로 분류하기에는 크지만, 제시된 파이프라인과 훈련 방식은 소형 모델에도 적용 가능합니다.

5. 초록 요약 (3-4문장): TUDUM은 Qwen-family 27B 모델을 터키어 추론에 적응시키기 위한 파이프라인을 제시하며, 핵심 목표는 단순히 터키어 답변을 넘어 명시적인 추론 과정(`...</think>` 블록) 자체를 터키어로 만드는 것입니다. LoRA 어댑터를 사용한 SFT와 GRPO-family RL을 통해 모델을 훈련했으며, SFT는 모델의 추론 행동을 더 짧고 일관되게 터키어로 만들었지만 벤치마크 정확도는 감소했습니다. RL은 일부 수학적 성능을 회복했지만 모든 벤치마크에서 균일하게 개선되지는 않았습니다. 이 연구는 최신 터키어 추론 성능을 주장하기보다는 터키어 사고 추론 파이프라인과 평가를 기술적으로 정직하게 제시하는 데 중점을 둡니다.

6. 서론/앞부분 기반 판단: 서론에서는 추론 모델이 최종 답변 전에 중간 텍스트를 노출하는 `

7. 핵심 기여사항:

- * 터키어 추론 SFT와 GRPO-family RL로 구성된 터키어 사고 적응 파이프라인.
- * 답변 언어와 추론 과정 언어의 명확한 분리 및 추론 과정 자체를 특정 언어로 제어하는 방법론.
- * Base, SFT, RL 체크포인트의 수학, 지식, 과학, 코드, 지시 따르기 벤치마크에 대한 경험적 비교.

8. 실험 결과: SFT는 모델의 평균 응답 길이와 사고 소진을 크게 줄여 추론 행동을 더 짧고 일관되게 터키어로 만들었으나, 벤치마크 정확도는 감소했습니다. RL은 특히 AIME24에서 일부 수학적 성능을 회복했지만, 모든 벤치마크를 균일하게 개선하지는 못했으며 보고된 Macro-6 평균에서 기본 모델을 능가하지 못했습니다.

9. 내 연구와의 관련성: SLM 환경에서 LoRA/SFT를 사용하여 모델이 특정 형식(예: JSON, 함수 호출)을 따르도록 훈련하는 데 있어, 이 논문은 단순히 형식 준수를 넘어 형식 내부의 특정 "행동" 또는 "내용" (예: 추론 과정의 언어)까지 제어하는 방법을 탐구한다는 점에서 영감을 줄 수 있습니다. 특히, 추론 과정을 명시적인 구조화된 블록으로 캡슐화하고 이를 훈련하는 접근 방식은 JSON 스키마 내의 특정 필드에 대한 응답을 제어하는 데 응용될 수 있습니다.

10. 확인해야 할 부분:

- * 27B 모델에 대한 결과가 SLM에 어떻게 스케일 다운될 수 있는지.
- * 추론 과정의 언어 일관성 외에, JSON 스키마 준수와 같은 다른 구조화된 출력 형식에 이 접근 방식을 어떻게 적용할 수 있는지.
- * SFT가 벤치마크 정확도를 감소시킨 원인과 이를 완화하기 위한 방법.

11. arXiv PDF: <https://arxiv.org/pdf/2607.01927.pdf>

[논문] 논문 2

1. 제목: InduceKV: Fixed-Footprint Continual Adaptation of Multimodal LLMs via Inducing KV Memories

2. 저자: Qianyu Chen, Ziteng Feng, Canran Xiao, Runxuan Tang

3. 카테고리: Format-LoRA/Structured Output

4. 관련성 판단: 이 논문은 제한된 메모리 예산 하에서 멀티모달 LLM의 지속적인 적응을 다루며, PEFT와 유사한 개념인 "inducing set"을 통해 KV 메모리를 효율적으로 관리합니다. 이는 SLM/엣지 환경에서 메모리 제약 하에 모델을 지속적으로 업데이트하고 특정 작업에 적응시키는 데 매우 관련성이 높습니다. "instruction tuning"을 통해 특정 작업에 적응하는 것은 구조화된 출력 형식을 따르도록 만드는 것과 연결될 수 있습니다.

5. 초록 요약 (3-4문장): InduceKV는 멀티모달 LLM의 지속적인 적응을 위한 고정된 메모리 공간(fixed-footprint) 방법론을 제안합니다. 이 방법은 각 훈련 접두사를 검색 키와 압축된 계층별 KV 페이로드로 구성된 어텐션 준비 메모리 엔트리로 저장하여, 엄격한 메모리 예산 하에서 컴팩트한 유도 집합을 구성합니다. InduceKV는 이중 레벨 선택을 통해 현재 작업 가능성, 앵커 기반 유지, 고정된 검색 공간에서의 커버리지를 균형 있게 조절합니다. 다양한 증분 적응 시나리오에서 InduceKV는 PEFT, MoE, 리플레이, 프롬프트 검색 기준선보다 일관되게 개선된 성능을 보입니다.

6. 서론/앞부분 기반 판단: 제공된 정보 기준으로는 서론/앞부분 텍스트가 추출되지 않았습니다. 초록을 중심으로 판단합니다.

7. 핵심 기여사항:

- * 고정된 메모리 공간 내에서 멀티모달 LLM의 지속적인 적응을 위한 InduceKV 방법론 제안.
- * 검색 기반으로 훈련 접두사를 압축된 KV 페이로드로 저장하여 효율적인 메모리 사용.
- * 이중 레벨 선택을 통한 컴팩트한 유도 집합 구성으로 적응 성능과 메모리 효율성 균형.

8. 실험 결과: InduceKV는 task-incremental instruction tuning, continual VQA, domain-incremental adaptation, lifelong multimodal instruction tuning 등 다양한 시나리오에서 동일한 메모리 예산 하에 PEFT, MoE, 리플레이, 프롬프트 검색 기준선보다 일관되게 개선된 성능을 보였습니다.

9. 내 연구와의 관련성: SLM/엣지 환경에서 메모리 제약은 핵심적인 문제입니다. 이 논문은 PEFT와 유사한 방식으로 모델의 파라미터를 직접 업데이트하지 않으면서도, 제한된 메모리 내에서 모델을 지속적으로 특정 작업에 적응시키는 방법을 제시합니다. 이는 특정 출력 형식(JSON, 함수 호출 등)을 따르도록 SLM을 미세 조정할 때 발생하는 메모리 및 배포 문제를 해결하는 데 중요한 통찰을 제공할 수 있습니다. 특히, "instruction tuning"은 특정 형식의 출력을 생성하도록 모델을 유도하는데 사용될 수 있습니다.

10. 확인해야 할 부분:

- * "instruction tuning"이 JSON/스키마 준수, 함수 호출과 같은 특정 구조화된 출력 형식에 어떻게 적용되었는지 구체적인 사례 확인.
- * 제시된 방법이 SLM에 직접 적용될 때의 성능 및 효율성 분석.
- * KV 메모리 유도 방식이 PEFT 기법과 어떻게 상호작용하거나 대체될 수 있는지.

11. arXiv PDF: <https://arxiv.org/pdf/2607.02010.pdf>

[논문] 논문 3

1. 제목: EAGLE-360: Embodied Active Global-to-Local Exploration in 360°
2. 저자: Jingtao Xu, Zizhuo Lin, Jianwen Sun, Yi Yang, Yawei Luo
3. 카테고리: Format-LoRA/Structured Output
4. 관련성 판단: 이 논문은 SFT(Supervised Fine-Tuning)와 GRPO(Group Relative Policy Optimization)를 통합한 훈련 파이프라인을 사용하여 MLLM의 "tool-calling capabilities"를 향상시키는 데 중점을 둡니다. "tool-calling"은 특정 출력 형식(함수 호출)을 따르도록 모델을 훈련하는 핵심 목표와 직접적으로 일치합니다. 비록 SLM이나 엣지 디바이스에 대한 명시적인 언급은 없지만, MLLM의 특정 기능(tool-calling)을 SFT를 통해 개선하는 방법론은 SLM 환경에서 PEFT를 사용하여 구조화된 출력을 얻는 연구에 충분히 적용 가능합니다.
5. 초록 요약 (3-4문장): EAGLE-360은 360° 파노라마 환경에서 능동적인 시각 탐색을 위한 새로운 프레임워크를 제안합니다. 이 프레임워크는 전역 사전 지식을 활용하여 탐색 공간을 좁히고, RoPE Rolling을 적용하여 파노라마의 연속적인 토폴로지를 모델링합니다. 대규모 EAGLE-360 데이터셋을 구축하고, SFT와 GRPO를 통합한 훈련 파이프라인을 통해 복잡한 공간 추론 및 도구 호출(tool-calling) 능력을 효과적으로 이끌어냅니다. 실험 결과, EAGLE-360은 360° 시각 탐색에서 최첨단 성능을 달성하며 탐색 효율성을 크게 향상시켰습니다.
6. 서론/앞부분 기반 판단: 제공된 정보 기준으로는 서론/앞부분 텍스트가 추출되지 않았습니다. 초록을 중심으로 판단합니다.
7. 핵심 기여사항:
 - * 360° 파노라마 환경에서 능동적인 시각 탐색을 위한 EAGLE-360 프레임워크 제안.
 - * RoPE Rolling을 활용하여 파노라마의 연속적인 토폴로지를 모델링.
 - * SFT와 GRPO를 통합한 훈련 파이프라인을 통해 복잡한 공간 추론 및 도구 호출 능력 향상.
 - * 대규모 EAGLE-360 데이터셋 구축.
8. 실험 결과: EAGLE-360은 360° 시각 탐색에서 기본 모델 대비 거의 8배의 정확도 향상을 달성했으며, 탐색 효율성도 크게 높였습니다.
9. 내 연구와의 관련성: 이 논문은 SFT를 통해 MLLM의 "tool-calling capabilities"를 명시적으로 향상시키는 방법을 보여줍니다. 이는 SLM이 특정 함수 호출 형식이나 JSON 스키마를 따르도록 훈련하는 데 직접적인 관련이 있습니다. 특히, SFT와 RL을 결합한 훈련 파이프라인은 복잡한 구조화된 출력 형식을 생성하는 데 효과적인 전략이 될 수 있음을 시사합니다.
10. 확인해야 할 부분:
 - * MLLM이 아닌 SLM에 이 훈련 파이프라인과 tool-calling 접근 방식을 적용할 때의 성능 및 효율성.
 - * tool-calling의 구체적인 형식(예: JSON 기반 함수 호출)과 그 구현 방식.
 - * 엣지 디바이스 배포 시의 메모리 및 추론 지연시간에 대한 고려 사항.
11. arXiv PDF: <https://arxiv.org/pdf/2607.02479.pdf>