

数据字典

文档编号：FPGA-QT-01-003版本：V1.0日期：2026-05-25审批人：刘浩

重要提示：本文档定义了系统中所有数据字段的含义、类型、精度和取值范围，所有模块开发必须严格遵循本文档定义，确保数据一致性。

1. 基础数据字段

表格

```
{"stock_code": "600000",  
  "period": "1min",  
  "kline_list": [  
    { "time": "2025-05-20 09:35:00", "open": 10.21, "high": 10.25, "low": 10.18, "close": 10.22,  
      "volume": 100000 },  
    { "time": "2025-05-20 09:36:00", "open": 10.22, "high": 10.26, "low": 10.20, "close": 10.24,  
      "volume": 110000 },  
    { "time": "2025-05-20 09:37:00", "open": 10.24, "high": 10.29, "low": 10.22, "close": 10.27,  
      "volume": 120000 },  
    { "time": "2025-05-20 09:38:00", "open": 10.27, "high": 10.30, "low": 10.25, "close": 10.28,  
      "volume": 90000 },  
    { "time": "2025-05-20 09:39:00", "open": 10.28, "high": 10.32, "low": 10.26, "close": 10.30,  
      "volume": 130000 }  
  ]  
}
```

字段名	数据类型	精度	取值范围	说明
stock_code	char[8]	-	6 位数字 + 2 位字母	股票代码 + 交易所标识，SH = 上交所，SZ = 深交所
period	uint32_t	1 秒	0-4294967295	Unix 时间戳，从 1970-01-01 00:00:00 UTC 开始计算
open	float32	0.01 元	0.01-10000.00	股票开盘价
high	float32	0.01 元	0.01-10000.00	股票最高价
low	float32	0.01 元	0.01-10000.00	股票最低价
close	float32	0.01 元	0.01-10000.00	股票收盘价
volume	uint32_t	1 股	0-4294967295	股票成交量

2. 技术指标字段

表格

字段名	数据类型	精度	取值范围	计算公式
MA5	float32	0.01 元	0.01-10000.00	$MA5=(C1+C2+C3+C4+C5)/5$ ，其中 Cn 为前 n 日收盘价
MA10	float32	0.01 元	0.01-10000.00	$MA10=(C1+C2+...+C10)/10$
RSI6	float32	0.01	0.00-100.00	$RSI=100-[100/(1+RS)]$ ，其中 $RS=6$ 日内上涨总幅度 / 6 日内下跌总幅度
RSI14	float32	0.01	0.00-100.00	同上，计算周期为 14 日

3. 信号字段

表格

字段名	数据类型	取值范围	说明
trade_signal	uint8_t	0,1,2	0 = 无信号， 1 = 买入信号， 2 = 卖出信号
signal_strength	uint8_t	0-100	信号强度， 基于指标偏离程度计算

4. 信号生成规则

表格

条件	信号类型	信号强度
RSI6 < 30 且 RSI14 < 30	买入	80-100
RSI6 < 40 且 RSI14 < 40	买入	60-79
RSI6 > 70 且 RSI14 > 70	卖出	80-100
RSI6 > 60 且 RSI14 > 60	卖出	60-79
其他情况	无信号	0