

Práctica 1: Implementación del perceptrón multicapa

Convocatoria de enero (curso académico 2018/2019)

Asignatura: Introducción a los modelos computacionales
4º Grado Ingeniería Informática (Universidad de Córdoba)

20 de septiembre de 2018

Resumen

Esta práctica sirve para familiarizar al alumno con los modelos computacionales de redes neuronales, en concreto, con el perceptrón multicapa. Para ello, el alumno deberá implementar el algoritmo de retropropagación básico para el perceptrón multicapa y comprobar el efecto de distintos parámetros (arquitectura de la red, factor de momento, uso de validación, decremento de la tasa de aprendizaje por cada capa, etc.). La entrega se hará utilizando la tarea en Moodle habilitada al efecto. Se deberá subir en un único fichero comprimido todos los entregables indicados en este guión. El día tope para la entrega es el **10 de octubre**. En caso de que dos alumnos entreguen prácticas copiadas, no se puntuarán ninguna de las dos.

1. Introducción

El trabajo que se va a realizar en la práctica consiste en implementar el algoritmo de retropropagación para entrenar un perceptrón multicapa para un problema concreto.

Para ello, se desarrollará un programa capaz de realizar este entrenamiento, con distintas posibilidades en cuanto a la parametrización del mismo. Este programa se utilizará para entrenar modelos que predigan, de la forma más correcta posible, la(s) variable(s) objetivo(s) de un conjunto de bases de datos disponible en Moodle y se realizará un análisis de los resultados obtenidos. **Este análisis influirá en gran medida en la calificación de la práctica.**

En el enunciado de esta práctica, se proporcionan valores orientativos para todos los parámetros del algoritmo. Sin embargo, se valorará positivamente si el alumno encuentra otros valores para estos parámetros que le ayuden a mejorar los resultados obtenidos. La única condición es que no se puede modificar el número máximo de iteraciones totales (1000 del bucle externo y n del bucle interno, por lo tanto, en todo caso está limitado a $1000 \cdot N$, donde N es el número de patrones de la base de datos) y que los valores de los parámetros deben ser constantes para todas las bases de datos o, en todo caso, depender del citado tamaño.

La sección 2 describe una serie de pautas generales a la hora de implementar el algoritmo de retropropagación. La sección 3 explica los experimentos que se van a realizar una vez implementado el algoritmo. Finalmente, la sección 4 especifica los ficheros que se deben entregar para esta práctica.

2. Implementación del algoritmo de retropropagación

Se deben de seguir las indicaciones aportadas en las diapositivas de clase, donde se proporciona un pseudocódigo orientativo y la estrategia general para realizar la implementación del algoritmo. Algunas características que deben ser aclaradas son las siguientes:

- *Arquitectura de la red*: Pretendemos desarrollar un algoritmo genérico, donde la estructura del perceptrón multicapa sea libre y a escoger por el usuario. El número de capas H cumplirá $H \geq 2$, es decir, como mínimo habrá una capa de entrada (capa 0), una capa oculta

(capa 1) y una capa de salida (capa 2), pero el número de capas ocultas puede ser mayor. Además, el usuario podrá especificar el número de neuronas de cada una de las capas ocultas (el número de neuronas de entrada y de salida vienen determinadas por el problema a resolver). Se tomará el mismo número de neuronas para todas las capas ocultas.

- *Tipología de las neuronas*: Todas las neuronas, salvo las de la capa de entrada, serán de tipo sigmoide y dispondrán de sesgo. Su expresión será, por tanto:

$$out_j^h = \frac{1}{1 + \exp(-w_{j0}^h - \sum_{i=1}^{n_{h-1}} w_{ji}^h out_i^{h-1})}.$$

- *Actualización de los pesos*: utilizaremos una tasa de aprendizaje de $\eta = 0,1$ y un factor de momento de $\mu = 0,9$. Se probará a utilizar un decremento de la tasa de aprendizaje por capa, con la siguiente expresión:

$$\eta_h = F^{-(H-h)} \eta, h \in \{1, \dots, H\},$$

siendo F un factor de decremento establecido por el usuario (tomaremos $F = 2$) y η la tasa de aprendizaje original ($\eta = 0,1$).

- *Modo de funcionamiento*: En esta primera práctica, el algoritmo trabajará en modo *on-line* o en línea, es decir, por cada patrón de entrenamiento (bucle interno), calcularemos el error y modificaremos los pesos de acuerdo a dicho error. Una vez procesados todos los patrones de entrenamiento, comprobaremos la condición de parada del bucle externo y volveremos a empezar por el primer patrón, si la condición no se cumple.
- *Conjuntos de datos*: El algoritmo trabajará con un fichero de *entrenamiento* y un fichero de *test*. El ajuste de pesos se realizará utilizando los datos de entrenamiento y, en cada iteración del bucle externo, mostraremos el error cometido por la red en el conjunto de entrenamiento. La mejor forma de saber si el algoritmo ha sido correctamente implementado, es comprobar que este error de entrenamiento converge y tiende a hacerse cada vez más pequeño. Además, al terminar la ejecución del algoritmo, mostraremos el error cometido por la red en el fichero de *test*. Opcionalmente, se podrá utilizar un subconjunto de los datos de entrenamiento, como datos de validación, para parar el algoritmo antes de que se produzca sobre-entrenamiento (ver *Condición de parada* a continuación). En cualquier caso, los datos de *test* nunca deberán ser utilizados ni para ajustar los pesos, ni para decidir cuando detener el algoritmo.
- *Condición de parada*: El entrenamiento se detendrá si se produce alguna de estas tres condiciones:
 - Se han realizado más de $1000 \cdot N$ ajustes completos de pesos en la red, donde N es el número de patrones del conjunto de datos. Es decir, 1000 iteraciones para el bucle externo, cada una de las cuales supone N iteraciones del bucle interno (una iteración por patrón).
 - Si durante 50 iteraciones seguidas el error de entrenamiento no ha disminuido (o ha aumentado). Se debe utilizar una tolerancia de 10^{-5} para realizar esta comprobación, es decir, si el error de entrenamiento disminuye en una cantidad menor o igual que 10^{-5} , entonces consideramos que dicho error no ha disminuido.
 - Si durante 50 iteraciones seguidas el error de validación no ha disminuido (o ha aumentado). En el caso de que el usuario decida utilizar conjunto de validación (*early stopping*), nos reservaremos un $v \times 100\%$ de los patrones de entrenamiento para validación (y no se usarán para entrenamiento), donde $v \in [0, 1)$ es un valor a decidir por el usuario. Se debe utilizar una tolerancia de 10^{-5} para realizar esta comprobación, es decir, si el error de validación disminuye en una cantidad menor o igual que 10^{-5} , entonces consideramos que dicho error no ha disminuido. Si $v = 0\%$, esta condición de parada no se tiene en cuenta.

- *Copias de los pesos*: Dependiendo del problema, la superficie de error puede ser muy compleja y a veces el algoritmo puede saltar a un punto donde no es capaz de moverse para minimizar el error. Es por ello que debemos mantener una “*copia de seguridad*” de los pesos de la red que han llevado, hasta el momento, al menor error. De manera que, antes de detener el algoritmo, siempre restauraremos esta copia de seguridad.
- *Semillas para los números aleatorios*: El algoritmo que estamos ejecutando es un algoritmo estocástico, es decir, la calidad de la red neuronal obtenida depende en gran medida del valor inicial de los pesos (primer punto explorado en la superficie de error). Para analizar mejor su comportamiento, vamos a intentar que el resultado no esté sesgado por la semilla de los números aleatorios. De otro modo, las conclusiones obtenidas pueden no ser válidas de forma general. Una forma de conseguirlo es efectuar varias ejecuciones con distintas semillas iniciales y calcular el resultado medio sobre todas las ejecuciones, para así representar con mayor fidelidad su comportamiento. Es por ello que el proceso de entrenamiento se repetirá cinco veces, utilizando las semillas 100, 200, 300, 400 y 500, y después de ello mostraremos la media y la desviación típica del error de entrenamiento y el error de *test* durante estas cinco ejecuciones.

3. Experimentos

Probaremos distintas configuraciones de la red neuronal y ejecutaremos cada configuración con cinco semillas (100, 200, 300, 400 y 500). A partir de los resultados obtenidos, se obtendrá la media y la desviación típica del error. Se deberá calcular el error *MSE* para el conjunto de entrenamiento y el error *MSE* para el conjunto de *test*. El *MSE* se define de la siguiente forma:

$$MSE = \frac{1}{N} \sum_{p=1}^N \left(\frac{1}{k} \sum_{o=1}^k (d_{po} - o_{po})^2 \right), \quad (1)$$

donde N es el número de patrones de la base de datos considerada, k es el número de salidas, d_{po} es el valor deseado para el patrón p y la variable de salida o y o_{po} es el valor obtenido.

Para valorar cómo funciona el algoritmo implementado en esta práctica, emplearemos un total de cuatro bases de datos:

- *Problema XOR*: esta base de datos representa el problema de clasificación no lineal del XOR. Se utilizará el mismo fichero para *train* y para *test*.
- *Función seno*: esta base de datos está compuesta por 120 patrones de *train* y 41 patrones de *test*. Ha sido obtenido añadiendo cierto ruido aleatorio a la función seno (ver Figura 1).
- *Base de datos quake*: esta base de datos está compuesta por 1633 patrones de *train* y 546 patrones de *test*. Se corresponde con una base de datos en la que el objetivo es averiguar la fuerza de un terremoto (medida en escala sismológica de Richter). Como variables de entrada, utilizamos la profundidad focal, la latitud en la que se produce y la longitud ¹.
- *Base de datos parkinsons*: esta base de datos está compuesta por 4406 patrones de *train* y 1469 patrones de *test*. Contiene, como entradas o variables independientes, una serie de datos clínicos de pacientes con la enfermedad de Parkinson y datos de medidas biométricas de la voz, y, como salidas o variables dependientes, el valor motor y total del UPDRS (de las siglas en inglés *Unified Parkinson's Disease Rating Scale*)².

¹Para más información, consultar <https://sci2s.ugr.es/keel/dataset.php?cod=75>

²Para más información, consultar <http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Parkinsons+Telemonitoring>




Figura 1: Representación de los datos incluidos para el problema de estimación de la función seno.

Para aprovechar mejor las características de la función sigmoide, las variables de entrada han sido normalizadas en el intervalo $[-1, 1]$. La variable a predecir, ha sido normalizada en el intervalo $[0, 1]$.

Se deberá construir **una tabla para cada base de datos**, en la que se compare la media y la desviación típica del MSE de entrenamiento y de *test* (para el XOR, bastará de entrenamiento) para las distintas configuraciones utilizadas. Se deben probar, al menos, las siguientes configuraciones:

- **Arquitectura de la red:** Para esta primera parte, utilizaremos factor de momento, conjunto de validación (con $v = 0,1$) y no emplearemos decremento de la tasa de aprendizaje (es decir, $F = 1$). Se deberá probar un total de 12 arquitecturas:
 - Con una capa oculta: $\{n : 2 : k\}$, $\{n : 5 : k\}$, $\{n : 10 : k\}$, $\{n : 25 : k\}$, $\{n : 50 : k\}$ y $\{n : 100 : k\}$.
 - Con dos capas ocultas: $\{n : 2 : 2 : k\}$, $\{n : 5 : 5 : k\}$, $\{n : 10 : 10 : k\}$, $\{n : 25 : 25 : k\}$, $\{n : 50 : 50 : k\}$ y $\{n : 100 : 100 : k\}$.
- Una vez decidida la mejor arquitectura para cada problema, probaremos todas las combinaciones de estos dos parámetros: $v \in \{0,0; 0,1; 0,2\}$ y $F \in \{1; 2\}$.
- **NOTA1:** para la base de datos XOR, considerar siempre que $v = 0,0$ (no hay validación).
- **NOTA2:** observa si cuando activamos la validación ($v = 0,1$ o $v = 0,2$), el número de iteraciones media disminuye con respecto a no considerar validación ($v = 0,0$), ya que esto implica un menor coste computacional y supone una ventaja.

Como valor orientativo, se muestra a continuación el error de entrenamiento y de generalización obtenido por una regresión lineal, utilizando Weka, en las tres bases de datos:

- **Problema XOR:** $MSE_{\text{train}} = MSE_{\text{test}} = 0,25$.
- **Función seno:** $MSE_{\text{train}} = 0,02968729$; $MSE_{\text{test}} = 0,03636649$.
- **Base de datos Quake:** $MSE_{\text{train}} = 0,03020644$; $MSE_{\text{test}} = 0,02732409$.
- **Base de datos Parkinsons:** $MSE_{\text{train}} = 0,043390$; $MSE_{\text{test}} = 0,046354$.

El alumno debería ser capaz de mejorar estos errores con algunas de las configuraciones.

3.1. Formato de los ficheros

Los ficheros que contienen las bases de datos tendrán el siguiente formato:

- En la primer línea se incluirá el número total de entradas del problema (n), el número total de salidas del problema (k) y el número total de patrones del fichero N .
- Luego tendremos una línea por patrón y cada línea tendrá $n + k$ valores reales. Para el patrón/línea p :
 - Los primeros n valores serán las entradas del patrón, es decir, $\mathbf{x}_p = \{x_{p1}, \dots, x_{pn}\}$.
 - Los siguientes k valores serán las salidas deseadas del patrón, es decir, $\mathbf{d}_p = \{d_{p1}, \dots, d_{pk}\}$.

Un ejemplo de este tipo de ficheros (en concreto, el del problema XOR) es el siguiente:

```
1 2 1 4
2 1 -1 1
3 -1 -1 0
4 -1 1 1
5 1 1 0
```

4. Entregables

Los ficheros a entregar serán los siguientes:

- Memoria de la práctica en un fichero pdf que describa el programa generado, incluya las tablas de resultados y analice estos resultados.
- Fichero ejecutable de la práctica y código fuente.

4.1. Memoria de la práctica

La memoria de la práctica deberá incluir, al menos, el siguiente contenido:

- Portada con el número de práctica, título de la práctica, asignatura, titulación, escuela, universidad, curso académico, nombre, DNI y correo electrónico del alumno.
- Índice del contenido de la memoria con numeración de las páginas.
- Descripción de los modelos de redes neuronales utilizados (arquitectura y organización en capas) (**máximo 1 carilla**).
- Descripción en pseudocódigo de los pasos del algoritmo de retropropagación y de todas aquellas operaciones relevantes. El pseudocódigo deberá forzosamente reflejar la implementación/el desarrollo realizados y no ser una descripción genérica extraída de las diapositivas de clase o de cualquier otra fuente (**máximo 3 carillas**).
- Experimentos y análisis de resultados:
 - Breve descripción de las bases de datos utilizadas.
 - Breve descripción de los valores de los parámetros considerados.
 - Resultados obtenidos, según el formato especificado en la sección anterior.
 - Análisis de resultados. El análisis deberá estar orientado a justificar los resultados obtenidos, en lugar de realizar un análisis meramente descriptivo de las tablas. Tener en cuenta que esta parte es decisiva en la nota de la práctica. Se valorará la inclusión de los siguientes elementos de comparación:

- Gráficas de convergencia: reflejan, en el eje x , el número de iteración del algoritmo y, en el eje y , el valor del error de entrenamiento, el valor del error de validación y el valor del error de *test*.
 - Análisis del modelo de red neuronal obtenido para el problema del XOR, utilizando la arquitectura más simple. Incluir el grafo del modelo, junto con el valor de todos los pesos. Comprobar cuál es el valor de las salidas obtenidas por este modelo frente al valor deseado.
 - Cualquier otro gráfico o análisis que el alumno estime oportuno (por ejemplo, se puede representar la aproximación de la función de seno realizada por el mejor modelo de red, utilizando un formato similar al de la Figura 1).
- Referencias bibliográficas u otro tipo de material distinto del proporcionado en la asignatura que se haya consultado para realizar la práctica (en caso de haberlo hecho).

Aunque lo importante es el contenido, se valorará también la presentación, incluyendo formato, estilo y estructuración del documento. La presencia de demasiadas faltas ortográficas puede disminuir la nota obtenida.

4.2. Ejecutable y código fuente

Junto con la memoria, se deberá incluir el fichero ejecutable preparado para funcionar en las máquinas de la UCO (en concreto, probar por `ssh` en `ts.uco.es`). Además se incluirá todo el código fuente necesario. El fichero ejecutable deberá tener las siguientes características:

- Su nombre será `practical`.
- El programa a desarrollar recibe nueve argumentos por la línea de comandos (que pueden aparecer en cualquier orden)³:
 - Argumento `t`: Indica el nombre del fichero que contiene los datos de entrenamiento a utilizar. Sin este argumento, el programa no puede funcionar.
 - Argumento `T`: Indica el nombre del fichero que contiene los datos de *test* a utilizar. Si no se especifica este argumento, utilizar los datos de entrenamiento como *test*.
 - Argumento `i`: Indica el número de iteraciones del bucle externo a realizar. Si no se especifica, utilizar 1000 iteraciones.
 - Argumento `l`: Indica el número de capas ocultas del modelo de red neuronal. Si no se especifica, utilizar 1 capa oculta.
 - Argumento `h`: Indica el número de neuronas a introducir en cada una de las capas ocultas. Si no se especifica, utilizar 5 neuronas.
 - Argumento `e`: Indica el valor del parámetro *eta* (η). Por defecto, utilizar $\eta = 0,1$.
 - Argumento `m`: Indica el valor del parámetro *mu* (μ). Por defecto, utilizar $\mu = 0,9$.
 - Argumento `v`: Indica el ratio de patrones de entrenamiento a utilizar como patrones de validación. Por defecto, utilizar $v = 0,0$.
 - Argumento `d`: Indica el valor del factor de decremento (F en las diapositivas) a utilizar por cada una de las capas. Por defecto, utilizar $F = 1$.
- Opcionalmente, se puede añadir otro argumento para guardar la configuración del modelo entrenado (será necesario para hacer predicciones):
 - Argumento `w`: Indica el nombre del fichero en el que se almacenarán la configuración y el valor de los pesos del modelo entrenado.

³Para procesar la secuencia de entrada, se recomienda utilizar la función `getopt()` de la librería `libc`

- Un ejemplo de ejecución se puede ver en la siguiente salida:

```

1 i02gupep@NEWTS:~/imc/workspace/practical/Debug$ ./practical -t ../train_xor.dat -T
  ../test_xor.dat -i 1000 -l 1 -h 10 -e 0.1 -m 0.9 -v 0.0 -d 1.0
2 *****
3 SEMILLA 100
4 *****
5 Iteración 1          Error de entrenamiento: 0.277322      Error de validación: 0
6 ...
7 Iteración 1000      Error de entrenamiento: 0.0135045      Error de validación: 0
8 PESOS DE LA RED
9 =====
10 Capa 1
11 -----
12 -0.477050 -0.872488 -0.752545
13 2.016360 -2.063441 -2.246381
14 2.204733 1.857965 -1.966088
15 -1.017148 0.895103 -0.900587
16 0.115063 0.319226 0.239865
17 -1.310343 -1.067435 1.198299
18 -1.172466 0.430092 -0.244298
19 -2.407092 -2.705670 -2.545174
20 -0.776936 0.955345 1.172589
21 -0.109251 0.264338 0.584594
22 Capa 2
23 -----
24 -0.649059 2.756897 -3.123105 1.337316 0.091494 1.286637 1.415888 -4.303532
  -0.617444 -0.099338 0.037084
25 Salida Esperada Vs Salida Obtenida (test)
26 =====
27 1 -- 0.8988
28 0 -- 0.116374
29 1 -- 0.871432
30 0 -- 0.117064
31 Finalizamos => Error de test final: 0.0135045
32 ...
33 *****
34 SEMILLA 500
35 *****
36 Iteración 1          Error de entrenamiento: 0.2951        Error de validación: 0
37 Iteración 2          Error de entrenamiento: 0.282586      Error de validación: 0
38 ...
39 Iteración 1000      Error de entrenamiento: 0.00691556      Error de validación: 0
40 PESOS DE LA RED
41 =====
42 Capa 1
43 -----
44 0.380206 0.088591 -0.393975
45 -2.503429 2.476260 2.558381
46 0.784145 1.225074 0.843317
47 -1.832894 -1.756090 1.783882
48 0.936474 0.968009 -0.923444
49 -2.247411 2.277658 -2.267044
50 0.309573 -0.351217 -0.831409
51 2.056723 2.145107 2.059010
52 0.469024 -0.735861 0.514170
53 1.008001 0.872092 -0.879734
54 Capa 2
55 -----
56 -0.332036 -4.080387 0.956778 2.237727 -1.042089 3.510108 0.237231 2.921864
  -0.416636 -1.100365 -1.205419
57 Salida Esperada Vs Salida Obtenida (test)
58 =====
59 1 -- 0.920654
60 0 -- 0.0869355
61 1 -- 0.91637
62 0 -- 0.082551
63 Finalizamos => Error de test final: 0.00691556

```

```

64 | HEMOS TERMINADO TODAS LAS SEMILLAS
65 | INFORME FINAL
66 | *****
67 | Error de entrenamiento (Media +- DT): 0.00917234 +- 0.00297505
68 | Error de test (Media +- DT):          0.00917234 +- 0.00297505
69 |
70 | i02gupep@NEWTS:~/imc/practical/Debug$ ./practical -t ../train_parkinsons.dat -T ../
    test_parkinsons.dat -i 1000 -l 2 -h 25 -e 0.1 -m 0.9 -v 0.1 -d 1.0
71 | *****
72 | SEMILLA 100
73 | *****
74 | Iteración 1          Error de entrenamiento: 0.0563544   Error de validación:
    0.0567707
75 | Iteración 2          Error de entrenamiento: 0.0517535   Error de validación:
    0.0521052
76 | Iteración 3          Error de entrenamiento: 0.0489515   Error de validación:
    0.0491232
77 | ...
78 | 0.537642 -- 0.504919 0.431634 -- 0.426993
79 | 0.383146 -- 0.329401 0.359352 -- 0.346981
80 | 0.54472 -- 0.562597 0.52092 -- 0.485544
81 | 0.870392 -- 0.729026 0.799925 -- 0.665725
82 | 0.423641 -- 0.47834 0.38844 -- 0.444698
83 | 0.09948 -- 0.101313 0.200013 -- 0.107826
84 | 0.225865 -- 0.215438 0.173362 -- 0.268349
85 | 0.201962 -- 0.107978 0.206326 -- 0.126906
86 | 0.450415 -- 0.492196 0.407672 -- 0.46963
87 | 0.767646 -- 0.777969 0.700888 -- 0.764555
88 | Finalizamos => Error de test final: 0.0108741
89 | HEMOS TERMINADO TODAS LAS SEMILLAS
90 | INFORME FINAL
91 | *****
92 | Error de entrenamiento (Media +- DT): 0.00590976 +- 0.000667961
93 | Error de test (Media +- DT):          0.00939126 +- 0.00130377
94 |
95 | i02gupep@NEWTS:~/imc/practical/Debug$ ./practical -t ../train_quake.dat -T ../
    test_quake.dat -i 1000 -l 1 -h 10 -e 0.1 -m 0.9 -v 0.1 -d 1.0
96 | *****
97 | SEMILLA 100
98 | *****
99 | Iteración 1          Error de entrenamiento: 0.0308344   Error de validación:
    0.0281952
100 | ...
101 | Finalizamos => Error de test final: 0.0270314
102 | HEMOS TERMINADO TODAS LAS SEMILLAS
103 | INFORME FINAL
104 | *****
105 | Error de entrenamiento (Media +- DT): 0.0294501 +- 0.00053716
106 | Error de test (Media +- DT):          0.0270502 +- 7.85614e-05

```

4.3. [OPCIONAL] Obtención de predicciones para Kaggle

El mismo ejecutable de la práctica permitirá obtener las predicciones de salidas para un determinado conjunto de datos. Esta salida debe guardarse en un archivo `.csv` que deberéis subir a Kaggle para participar en la competición (ver el archivo `sampleSubmission.csv` en la plataforma Kaggle). Este modo de predicción, utiliza unos parámetros diferentes a los citados anteriormente:

- Argumento `p`: Flag que indica que el programa se ejecutará en modo de predicción.
- Argumento `T`: Indica el nombre del fichero que contiene los datos de *test* que se utilizará (`test.kaggle.dat`).
- Argumento `w`: Indica el nombre del fichero que contiene la configuración y los pesos del modelo entrenado que se utilizará para predecir las salidas.

A continuación, se muestra un ejemplo de ejecución del modo de entrenamiento haciendo uso del parámetro `w` para guardar la configuración del modelo.

```

1 i02gupep@NEWS:~/imc/practical/Debug$ ./practical -t train.dat -T test.dat -w weights.
   txt -i 100 -l 1 -h 10 -e 0.1 -m 0.9 -v 0.1 -d 1.0
2
3 *****
4 SEMILLA 100
5 *****
6
7 ...
8
9 *****
10 SEMILLA 200
11 *****
12
13 ...
14
15 *****
16 SEMILLA 300
17 *****
18
19 ...
20
21 *****
22 SEMILLA 400
23 *****
24
25 ...
26
27 *****
28 SEMILLA 500
29 *****
30 Iteración 1          Error de entrenamiento: 0.0137842   Error de validación: 0.019209
31 Iteración 2          Error de entrenamiento: 0.0131073   Error de validación: 0.0183773
32
33 ...
34
35 Iteración 99         Error de entrenamiento: 0.00111814   Error de validación: 0.00165575
36 Iteración 100        Error de entrenamiento: 0.00111127   Error de validación: 0.00164733
37 PESOS DE LA RED
38 =====
39 Capa 1
40 -----
41 0.271609 0.985803 0.290054 -3.240170 -1.719558 -0.165912 -0.116484 0.746407 -0.001388
   -0.296770 -0.038881 -0.011751 0.436626 1.593464 -2.549805
42 -1.569568 -0.819247 -0.997770 0.869997 0.858245 -0.493705 -0.303066 0.777594 0.688290
   0.376541 -0.456450 0.210554 0.554748 0.575354 -0.147699
43 -0.393302 -0.624047 0.356535 0.657697 0.007423 0.568694 0.098799 0.529792 0.475027
   -0.350180 -0.749496 -1.180917 -0.614978 0.318055 0.539825
44 -0.490656 -0.925566 -0.997769 2.395999 3.315730 0.822314 0.450649 -0.725880 0.336195
   0.455003 -0.202576 -0.005513 -1.199217 -0.603627 2.155226
45 0.741658 -0.645577 -0.886419 0.629813 -0.663561 -0.095184 -0.054945 0.488255 -0.281543
   -0.299555 -0.609646 -0.143648 -0.592321 -0.300081 -0.147143
46 -1.985896 -0.684881 -0.177248 1.986318 2.143358 -0.653754 -0.349691 -0.192161 -0.908313
   0.053753 -0.150685 -0.062436 1.384308 0.817352 -0.418845
47 -1.316878 -0.766612 -0.198860 0.467286 0.736132 -0.118201 -0.059834 0.898264 -0.913200
   -0.802552 -0.364993 -0.625905 0.582428 0.266057 0.492061
48 1.561448 1.356425 0.137251 -1.333419 -1.223566 0.292043 0.150783 -0.538039 -0.315787
   0.560974 -0.642685 -0.156990 -0.036190 -0.099548 0.107229
49 1.177669 1.104488 0.553384 -0.134907 -0.042005 0.932093 0.445658 -0.407625 0.310785
   0.308420 -0.152496 0.753693 0.613728 0.758019 0.355438
50 -0.491517 0.814397 -0.669965 -0.521049 -1.584306 0.252166 0.231461 0.120350 -0.626595
   0.407004 -0.747496 -0.482110 1.598409 -0.633426 0.370580
51 Capa 2
52 -----
53 4.009874 -1.621585 -0.058596 -4.003373 -0.789863 -3.317868 -1.786449 2.561786 0.120837
   1.361889 -0.306669
54 Salida Esperada Vs Salida Obtenida (test)

```

```

54 |=====
55 | 0.163021 -- 0.147079
56 | 0.055396 -- 0.0629936
57 | 0.0698955 -- 0.0501017
58 | 0.0114195 -- 0.0168759
59 |
60 | ...
61 |
62 | 0.00937342 -- 0.00337142
63 | 0.0230222 -- 0.000545221
64 | 0.0244845 -- 0.00027141
65 | 0.0131396 -- 0.00646307
66 | 0.065971 -- 0.100263
67 | Finalizamos => Error de test final: 0.00133744
68 | HEMOS TERMINADO TODAS LAS SEMILLAS
69 | INFORME FINAL
70 | *****
71 | Error de entrenamiento (Media +- DT): 0.00120909 +- 0.000127588
72 | Error de test (Media +- DT): 0.00143201 +- 0.000141108

```

A continuación, se muestra un ejemplo de salida del modo de predicción:

```

1 | i02gupep@NEWTS:~/imc/practical/Debug$ ./practical -p -T test_kaggle.dat -w weights.txt
2 | Id,Predicted
3 | 0,0.0680129
4 | 1,0.00521717
5 | 2,0.176811
6 | 3,0.138616
7 | 4,0.0195212
8 | 5,0.0970117
9 | 6,0.0267173
10 | 7,0.0124553
11 | 8,0.00525835
12 | 9,0.214584
13 | 10,0.0873083
14 | 11,0.0127843
15 | 12,0.0123851
16 | 13,0.00542484
17 | 14,0.150642
18 | 15,0.00225022
19 | 16,0.0104783
20 | 17,0.0767242
21 | 18,0.0124646
22 | 19,0.0108595
23 | 20,0.00280121
24 | 21,0.00531551
25 | 22,0.147245
26 | 23,0.00475383
27 | 24,0.880696
28 | 25,0.668351
29 | 26,0.535134
30 | 27,0.0205126
31 | 28,0.0258953
32 | 29,0.0332283
33 | 30,0.0985359
34 | 31,0.00934717
35 | 32,0.0182038
36 | 33,0.00720814
37 | 34,0.000399251
38 | 35,0.149115
39 | 36,0.0379404
40 | 37,0.0794361
41 | 38,0.0351364
42 | 39,0.00407451
43 | 40,0.016201
44 | 41,0.0071701
45 | 42,0.00805499
46 | 43,0.0178978

```

47	44,0.0173724
48	45,0.00335922
49	46,0.00176678
50	47,0.00111154
51	48,0.00205715
52	49,0.0016519
53	50,0.0156324
54	51,0.0248107
55	52,0.0107582
56	53,0.00741721
57	54,0.00874693
58	55,0.00157271
59	56,0.123009
60	57,0.00552363
61	58,0.00298963
62	59,0.00422223
63	60,0.404704
64	61,0.0211528
65	
66	
67	...
68	
69	
70	2942,0.0680006
71	2943,0.0357026
72	2944,0.0322172
73	2945,0.0104935
74	2946,0.0469411
75	2947,0.104042
76	2948,0.134226
77	2949,0.0571603
78	2950,0.0359596
79	2951,0.00469656
80	2952,0.0338995
81	2953,0.0125139
82	2954,0.0580168
83	2955,0.0905146
84	2956,0.00213047
85	2957,0.0856989
86	2958,0.00166696
87	2959,0.020823
88	2960,0.00560638
89	2961,0.239227
90	2962,0.00320588
91	2963,0.000906539
92	2964,0.0018751
93	2965,0.0623007
94	2966,0.059433
95	2967,0.0386669
96	2968,0.169399
97	2969,0.0329399
98	2970,0.000443789
99	2971,0.000964083
100	2972,0.0240992
101	2973,0.00679532
102	2974,0.0106115
103	2975,0.000995871
104	2976,0.0190365
105	2977,0.00572864
106	2978,0.0235873
107	2979,0.0816072
108	2980,0.000995395
109	2981,0.0915796
110	2982,0.100549
111	2983,0.228983
112	2984,0.0432095
113	2985,0.00959348

114	2986,0.0956897
115	2987,0.000877521
116	2988,0.00223783
117	2989,0.471168
118	2990,0.00344805
119	2991,0.0045922
120	2992,0.265109
121	2993,0.194242
122	2994,0.218728
123	2995,0.292833
124	2996,0.0154424
125	2997,0.0299784
126	2998,0.00587872
127	2999,0.0311787