

Series Temporales: Trabajo Final

Juanjo Sierra

22 de abril de 2019

Paquetes a cargar

Importamos los paquetes que necesitamos para resolver los problemas planteados para la práctica.

```
library(tseries)
library(dplyr)
```

```
##
## Attaching package: 'dplyr'

## The following objects are masked from 'package:stats':
##
##   filter, lag

## The following objects are masked from 'package:base':
##
##   intersect, setdiff, setequal, union
```

Problema 1

Teniendo los datos de una estación meteorológica (ubicada en Loja) desde mayo de 2013 hasta febrero de 2018, se pide predecir los valores de temperatura máxima mensuales para los meses de marzo y abril de 2018.

En primer lugar, se leen los datos de la estación meteorológica escogida.

```
datosEstacion = read.csv("5582A.csv", sep = ";")
summary(datosEstacion)
```

```
##      Id      Fecha      Tmax      HTmax
## 5582A:1726 2013-05-07: 1 Min. : 5.80 : 122
##           2013-05-08: 1 1st Qu.:16.38 15:20 : 92
##           2013-05-09: 1 Median :23.80 15:50 : 83
##           2013-05-10: 1 Mean :24.00 16:00 : 82
##           2013-05-11: 1 3rd Qu.:31.02 15:40 : 78
##           2013-05-12: 1 Max. :44.30 15:10 : 75
##           (Other) :1720 NA's :122 (Other):1194
##      Tmin      HTmin      Tmed      Racha
## Min. : -3.70 : 122 Min. : 2.10 Min. :14
## 1st Qu.: 5.50 07:20 : 121 1st Qu.:11.00 1st Qu.:27
## Median :11.40 07:10 : 109 Median :17.60 Median :31
## Mean :11.11 07:40 : 99 Mean :17.56 Mean :32
## 3rd Qu.:16.30 07:30 : 97 3rd Qu.:23.43 3rd Qu.:36
## Max. :27.30 08:00 : 89 Max. :35.00 Max. :73
## NA's :122 (Other):1089 NA's :122 NA's :131
##      HRacha      Vmax      HVmax      TPrec
## : 131 Min. : 4.00 : 131 Min. : 0.000
## 17:50 : 47 1st Qu.:11.00 17:00 : 36 1st Qu.: 0.000
## 17:10 : 32 Median :14.00 17:40 : 33 Median : 0.000
## 15:40 : 31 Mean :13.82 15:40 : 31 Mean : 1.069
```

```
## 16:50 : 31 3rd Qu.:16.00 16:50 : 29 3rd Qu.: 0.100
## 18:10 : 31 Max. :32.00 16:20 : 26 Max. :63.600
## (Other):1423 NA's :131 (Other):1440 NA's :132
## Prec1 Prec2 Prec3 Prec4
## Min. : 0.0000 Min. : 0.0000 Min. : 0.0000 Min. : 0.0000
## 1st Qu.: 0.0000 1st Qu.: 0.0000 1st Qu.: 0.0000 1st Qu.: 0.0000
## Median : 0.0000 Median : 0.0000 Median : 0.0000 Median : 0.0000
## Mean : 0.2668 Mean : 0.2618 Mean : 0.2543 Mean : 0.2758
## 3rd Qu.: 0.0000 3rd Qu.: 0.0000 3rd Qu.: 0.0000 3rd Qu.: 0.0000
## Max. :31.3000 Max. :26.7000 Max. :21.2000 Max. :32.5000
## NA's :88 NA's :100 NA's :77 NA's :83
```

Como solamente vamos a trabajar con la temperatura máxima y necesitamos agruparlas por fecha, nos quedamos únicamente con esas dos columnas.

```
# Nos quedamos con los valores de fecha y temperatura máxima
datosEstacion = datosEstacion[,2:3]
head(datosEstacion)
```

```
## Fecha Tmax
## 1 2013-05-07 27.8
## 2 2013-05-08 29.3
## 3 2013-05-09 27.1
## 4 2013-05-10 26.6
## 5 2013-05-11 26.8
## 6 2013-05-12 26.1
```

Como hemos comprobado antes en el summary que sí que hay valores perdidos (122), vamos a eliminar las instancias en las que haya un NA para poder calcular correctamente cuál es la temperatura máxima en cada mes.

```
# Elimino aquellos datos que sean NA
datosEstacion = datosEstacion[-which(is.na(datosEstacion$Tmax)),]

# Comprobamos la nueva dimensionalidad de los datos
# y confirmamos que ya no hay datos perdidos
dim(datosEstacion)
```

```
## [1] 1604 2
anyNA(datosEstacion)
```

```
## [1] FALSE
```

Hemos reducido la dimensionalidad de los datos de 1726 a 1604, pero ya no hay ningún valor perdido y podemos agrupar los datos por mes, obteniendo la temperatura máxima en cada uno.

Para obtener dichos datos máximos utilizo la librería dplyr.

```
# Almacenamos la variable Fecha como tipo Date
datosEstacion$Fecha = as.Date(datosEstacion$Fecha)

# Convertimos el dataset en dos columnas (Fecha y Mes),
# agrupamos por mes y año y para todos los valores nos
# quedamos con el valor máximo de Tmax
datosEstacion %>%
mutate(Mes = format(Fecha, "%m"), Año = format(Fecha, "%Y")) %>%
group_by(Año, Mes) %>%
summarise(Tmax = max(Tmax))
```

```
## # A tibble: 57 x 3
## # Groups:   Año [?]
##   Año     Mes    Tmax
##   <chr> <chr> <dbl>
## 1 2013    05    29.3
## 2 2013    06    35.4
## 3 2013    07    38.4
## 4 2013    08    39.9
## 5 2013    09    31.4
## 6 2013   10    28.9
## 7 2013   11    25.6
## 8 2013   12    17.7
## 9 2014    02    18.3
##10 2014    03    24.1
## # ... with 47 more rows
```