

Lista 2
Algoritmos em grafos
Prof. J.D.

1. Prove que $\sum_{i=0}^d a_i x^i = O(n^d)$ onde $a_i \in \mathbb{R}$ para todo i .
2. Prove que $n \log(n) + O(n) = O(n \log(n))$.
3. Sejam G e H grafos isomorfos e $f: G \rightarrow H$ um isomorfismo. É verdade que $G[U]$ é isomorfo a $H[f(U)]$ para todo $U \subseteq V(G)$? Justifique.
4. Seja $G = (V, E)$ um grafo com $|V| = n$ e $|E| = m$.
 - (a) Mostre que uma representação de G por matriz de adjacência utiliza $\Theta(n^2)$ posições, enquanto uma representação por listas de adjacência utiliza $\Theta(n + m)$ posições.
 - (b) Para cada uma das situações abaixo, indique qual representação é mais adequada, matriz ou listas de adjacência, e justifique sua escolha comparando o custo das operações relevantes.
 - $m = \Theta(n)$ e o algoritmo precisa percorrer todos os vizinhos de cada vértice.
 - $m = \Theta(n^2)$ e o algoritmo realiza muitas consultas do tipo “ $i, j \in E$?”.
 - $m = \Theta(n)$ e o algoritmo precisa apenas escrever todas as arestas.
 - $m = \Theta(n^2)$ e o algoritmo precisa escrever todas as arestas.
 - (c) Explique por que, apesar das diferenças de eficiência, as duas representações não alteram a classificação de um algoritmo como sendo de tempo polinomial.
5. Considere uma execução da busca rotulada $BP(G, w)$ (veja notas de aula) e defina, para todo $t \in \mathbb{N}$, a t -ésima iteração do vetor p , denotada por $p^{(t)}$, recursivamente, da seguinte maneira

$$p^{(t)}[v] = \begin{cases} v & \text{se } t = 0 \\ p^{(t-1)}[p[v]] & \text{se } t > 0. \end{cases}$$

Prove as seguintes equivalências: para quaisquer $u, v \in V(G)$

- (a) $[\text{chega}(v), \text{sai}(v)] \cap [\text{chega}(u), \text{sai}(u)] = \emptyset$ se e somente se não existe $t \in \mathbb{N}$ tal que $p^{(t)}[u] = v$ e não existe $t' \in \mathbb{N}$ tal que $p^{(t')}[v] = u$;
 - (b) $[\text{chega}(v), \text{sai}(v)] \subset [\text{chega}(u), \text{sai}(u)]$ se e somente se existe $t \in \mathbb{N}$ tal que $p^{(t)}[v] = u$;
 - (c) $[\text{chega}(v), \text{sai}(v)] \supset [\text{chega}(u), \text{sai}(u)]$ se e somente se existe $t \in \mathbb{N}$ tal que $p^{(t)}[u] = v$.
6. Sejam $G = (V, E)$ um grafo e $L \subseteq V$ um conjunto de vértices. O conjunto L define um *corte de arestas* em G , denotado $\nabla_G(L)$ e dado por

$$\nabla_G(L) = \{\{u, v\} \in E : u \in L, v \in \bar{L}\}$$

onde $\bar{L} = V \setminus L$.

Considere o seguinte algoritmo sobre um grafo conexo G

Dado : um grafo conexo G .

Devolve : visita aos vértices de G .

```
1  marque todos os elementos de  $V(G)$  não-visitado;  
2   $M = \emptyset$ ;  
3  escolha um vértice  $v$  não-visitado;  
4  insira  $v$  em  $L$  e marque  $v$  visitado;  
5  enquanto  $\nabla_G(L) \neq \emptyset$  faça  
6      escolha uma aresta  $\{u, w\} \in \nabla(L)$ ;  
7      insira  $\{u, w\}$  em  $M$ ;  
8       $v \leftarrow \{u, w\} \cap \bar{L} // v$  é o extremo em  $\bar{L}$   
9      insira  $v$  em  $L$ ;  
10     marque  $v$  visitado.
```

Algoritmo 1: Visite_vértices(G).

- (a) O algoritmo visita todos os vértices de G ? (Pode-se assumir que $\nabla(L) = \emptyset$ se, e só se, $L = V(G)$ – dado que $L = \emptyset$ ao longo de toda a execução – e esse fato será provado em um capítulo adiante).
- (b) Prove que, no final de execução do algoritmo, M contém $|V(G)| - 1$ arestas.
- (c) Determine a complexidade do algoritmo, propondo uma estrutura de dados que permita testar $\nabla(L) \neq \emptyset$ e escolher uma aresta de $\nabla_G(L)$ eficientemente. Pode-se assumir que as demais operações em L e em M são feitas em tempo constante.
- (d) Prove que $G[M]$ não contém circuito (dica: indução no número de iterações: cada aresta inserida em M conecta um vértice já em L a um vértice novo (que nunca tocou M antes, pois estava em $\bar{L}$)).