EXIMEDICAL

Importaciones y Distribucione Médicas



Catalogo de productos



PSMEDICS

Alonso de Angulo Oe 2-763 y Galo Molina
www.eximedicalimportacionesmedicas.com
098 414 2216 / 098 690 5066

QUIROFANO

PSMEDICS

LAMPARA CIELITICA DOBLE CUPULA HLED 5/3 PS MEDIC

ILUMINACION 160000 LUX
Lámpara LED 5
Iluminación Ajustable: 40~160 klx
Número de Bombillas: 61 piezas
Vida media de la lámpara: ≥80000 horas
Temperatura de color (ajustable): 3700K-5000K
Diámetro del punto: 160-280 mm
Rango de ajuste de luz: 1%-100%



PSMEDICS

LAMPARA CIELITICA DOBLE CUPULA HLED 550/550 PS MEDIC



Modelo de especificación: Actualización de lujo HNLED550/550
Iluminación: 30000--160000 LUX/30000—160000 LUX
Temperatura de color: Ajustable de 3700 a 5000 Kelvin
Diámetro del punto: 160-350 mm
Profundidad de iluminación: 1200 mm
Atenuación del nivel de brillo: Ajustable del 1% al 100%

PSMEDICS

Alonso de Angulo Oe 2-763 y Galo Molina
www.eximedicalimportacionesmedicas.com
098 414 2216 / 098 690 5066

LAMPARA CIELITICA UNA CUPULA HLED 5 PS MEDIC



Características especiales: Regulable
Potencia: 1 vatio
Potencia equivalente a incandescente: 60 vatios
Color de luz: Blanco
Voltaje: 230 voltios
Temperatura de color: 5000 Kelvin
Brillo: 40000-160000 Lux
Tecnología de conectividad: Infrarrojo
Uso en interiores y exteriores: Solo interiores
Tipo de controlador: Botón de encendido/apagado

LAMPARA CIELITICA DOBLE CUPULA 5+5 LED PS MEDIC



Iluminancia 100,000LUX
Temperatura de color 4800+-300K
Índice de reducción de color (Ra) 92
Profundidad de Iluminancia-*500mm
Irradiancia total 480w/m al 2
Tamaño de campo de luz 160-220 mm
Diámetro de la cabeza de la lámpara
Voltaje de la fuente de alimentación 110V/60Hz
Bulbo: Bulbo llevado
Vida útil de la bombilla LED *- 30,00 (hrs)
Altura Mínima de instalación 230cm – 2600cm

Alonso de Angulo Oe 2-763 y Galo Molina
www.eximedicalimportacionesmedicas.com
098 414 2216 / 098 690 5066

LAMPARA CIELITICA DE TECHO YD02 -5 LED PS MEDIC



Excelente luz fría, adopción de LED como fuente de luz, sin aumento de temperatura.
Excelente calidad de luz del día y CRI satisface las necesidades de iluminación de los médicos.
Larga vida útil: La vida útil del LED es de hasta 50.000 horas.
Ahorro de energía y respetuoso con el medio ambiente.
Iluminancia (Lux): 100.000
Temperatura de color (K): 4800±300 profundidad de iluminancia (mm): 500
Tensión de alimentación: 1100V/50Hz
Duración de la bombilla LED (h): 30.000



LAMPARA CIELITICA DRODANTE CON BATERIA PS MEDIC

Iluminanción: ≥ 100.000Lux
Temperatura del color: 4800±300 K
Índice de reducción de color(RA): 92
Profundidad de la iluminación: ≥ 500 mm
Irradiación total (W/m2): 480
El tamaño del campo de luz: 160-220mm
Diámetro de cúpula (mm): 500mm
La potencia nominal de bombilla: 3,2 V/1W
Vida útil: ≥50.000 horas
La tensión de alimentación AC 110V-240V, 50Hz-60Hz
Foco: bombilla LED

Alonso de Angulo Oe 2-763 y Galo Molina
www.eximedicalimportacionesmedicas.com
098 414 2216 / 098 690 5066

LAMPARA CIELITICA DE PEDESTAL HLED 550 LED PS MEDIC



Base Móvil: Proporciona estabilidad y movilidad. Equipada con cuatro ruedas de alta resistencia, cada una con frenos para fijar la lámpara en la posición deseada durante el procedimiento quirúrgico. Brazo de Equilibrio: Permite un ajuste suave de la lámpara en diversas posiciones. El brazo está diseñado para mantenerse estable y en la posición seleccionada, evitando movimientos involuntarios. Casquillo de Lámpara: Alojamiento para las luces LED, que proporciona una iluminación uniforme y sin sombras. El casquillo puede girar 340° en cualquier dirección, permitiendo un enfoque preciso de la luz según las necesidades del procedimiento. Aplicaciones: Iluminación Auxiliar para Cirugías a Pequeña Escala: Diseñada para proporcionar luz focalizada en procedimientos quirúrgicos menores, donde la precisión de la iluminación es crucial.



ELECTROBISTURI BIPOLAR HE 200A PS MEDIC

Iluminanción: ≥ 100.000Lux
Temperatura del color: 4800±300 K
Índice de reducción de color(RA): 92
Profundidad de la iluminación: ≥ 500 mm
Irradiación total (W/m2): 480
El tamaño del campo de luz: 160-220mm
Diámetro de cúpula (mm): 500mm
La potencia nominal de bombilla: 3,2 V/1W
Vida útil: ≥50.000 horas
La tensión de alimentación AC 110V-240V, 50Hz-60Hz
Foco: bombilla LED

Alonso de Angulo Oe 2-763 y Galo Molina
www.eximedicalimportacionesmedicas.com
098 414 2216 / 098 690 5066

MAQUINA DE ANESTESIA HA-300 PS MEDIC



Modos de Ventilación: IPPV, V-A/C, P-A/C, V-SIMV, P-SIMV,
PCV-PC, PCV-VG, PSV,
SIGH, MANUAL.
Parámetros: Flujo, Volumen Tidal, Frecuencia, etc.
Alarmas y Protección: Baja presión, Fallo de alimentación, entre otras.
Flujometro: 25 L/min ~ 75 L/min.
Flujo Rápido de O2: 0.1 ~ 10 L/min.
Volumen Tidal (VT): 20 mL ~ 1500 mL.
Frecuencia (Frec): 1 /min ~ 100 /min.
I:E (Relación Inspiración/Espiración): 4:1 ~ 1:8.
PEEP (Presión Positiva al Final de la Espiración): 0 cmH2O 30 cmH2O.
Presión de Disparo (Ptr): -20 cmH2O ~ 0 cmH2O.
Flujo de Disparo (Ftr): 0.5 L/min ~ 30 L/min.

MONITOR DE SIGNOS VITALES HF8000C



Pantalla LCD 12”
Parámetros ECG, TEMP, NIBP, SP02, PR/H
Fuente de alimentación 220v
Peso aproximado 6Kg
Material: acrílico, metal

INLCUYE
1 Cable a tierra
1 Cable de corriente
1 cable oxímetro
1 cable temperatura

Alonso de Angulo Oe 2-763 y Galo Molina
www.eximedicalimportacionesmedicas.com
098 414 2216 / 098 690 5066

PSMEDICS

MONITOR MULTIPARAMETROS CON CAPNOGRAFO



Monitor multiparamétrico de última generación que monitoriza de manera precisa los
siguientes parámetros: ECG, PANI, SpO2, temperatura y respiración. Se ha diseñado con una
gran pantalla TFT a color de 12" en la que se muestran hasta 5 ondas de forma simultánea.
Para ofrecer la máxima seguridad, incorpora alarmas visuales y acústicas para detectar
cualquier tipo de anomalía en el diagnóstico del paciente. Además, es apto para su uso tanto
en pacientes neonatos, como en pediátricos y adultos.
CARACTERISTICAS
ECG (electrocardiógrafo):
- 5 derivaciones: RA, LA, RL, LL y V.
- Derivaciones: I, II, III, aVR, aVL, aVF y V.
- Protección en caso de desfibrilación.
- Detección ST.
- Precisión análisis ST: 0.02mV.
- Rango análisis ST: -2,0mV -+ 2,0mV.

PSMEDICS

PSMEDICS

DESFIBRILADOR DEA SHILLER



Pantalla LCD 12”
Parámetros ECG, TEMP, NIBP, SP02, PR/H
Fuente de alimentación 220v
Peso aproximado 6Kg
Material: acrílico, metal

INLCUYE
1 Cable a tierra
1 Cable de corriente
1 cable oximetro
1 cable temperatura

PSMEDICS

Alonso de Angulo Oe 2-763 y Galo Molina
www.eximedicalimportacionesmedicas.com
098 414 2216 / 098 690 5066

PSMEDICS

ELECTROBISTURI MONOPOLAR HE 100 A PS MEDIC



Modelo 100A
Poder 220V±22V, 50Hz (110V±11V 60Hz).
Potencia de salida 150W
Frecuencia de operación 330/430monopolar KHz.
Potencia nominal 500 VA±10%
Corte monopolar
Corte puro 0-150W 300Ω(carga)
Blend 0-150W 300Ω(carga)
Coagulación monopolar
Coagulación forzada 0-80W(carga 500 Ω)
Coagulación blanda 0-40 W(carga 500 Ω)

PSMEDICS



MAQUINA DE ANESTESIA 3300C

Sistema controlado electrónicamente impulsado por neumáticamente.
Ventilador incorporado, pantalla LCD de 5.4 \"LCD
Con 1 circuito de pacientes para adulto (opción: Circuito de pacientes para niños).
Mótermetros de flujo de 4 tubos, O2 y N2O; 0.1 L / min ~ 10L / min;
Vaporizador, enflurano / isoflurano / sevoflurano; (Opción: Halothane)
PTR: -10 ~ 10 HPA;
Modo de respiración: IPPV, SIPPV (VCV), IMV, SIMV, PEEP, Manu, suspiro
Volumen de marea: 0 ~ 1500ml;
Frecuencia de la respiración: 1 ~ 99bpm;
Ratio I / E: 4: 1 ~ 1: 10
Pantalla: 5.4 " Pantalla de visualización

PSMEDICS

Alonso de Angulo Oe 2-763 y Galo Molina
www.eximedicalimportacionesmedicas.com
098 414 2216 / 098 690 5066

COCHE DE PARO IMPORTADO



Materiales: aluminio, acero y plástico ABS.
Moldeo por inyección de fondos de arco ABS.
Diseño con pandeo anti-caída.
Área de etiquetado ergonómica.
Mesa: 512*433*12 mm, barandilla de acero inoxidable 304.
Cable móvil.
Frente: Cerradura central de 5 capas, cajones variados, manija tipo de cola de milano, ranura sellada, tarjeta de etiqueta 115*28 mm a prueba de líquidos y polvo.
Ruedas silenciosas de lujo, dos con freno, hechas de poliuretano resistente.



COCHE DE PARO FABRICACION NACIONAL

Ofrece estabilidad, movilidad y una conveniente organización de los medicamentos
y dispositivos en la emergencia.
Uso conveniente y seguro durante los procesos de atención de paro cardiaco.
Viene con cajones con rieles de aluminio suave desplazamiento y cierre.
Ruedas en PVC de grado medico con freno.
Sistema de seguridad central con seguros en las llantas

Alonso de Angulo Oe 2-763 y Galo Molina
www.eximedicalimportacionesmedicas.com
098 414 2216 / 098 690 5066

MESA QUIRURGICA 3 FUNSIONES

Ajustes de posición del cuerpo principal, parte superior de la mesa. elevación,
inclinación hacia adelante y hacia atrás, inclinación izquierda y derecha todo realizado
por operación de botón y varilla de empuje eléctrica.
Mesa fabricada en acrílico de alta densidad.
Colchón en esponja visco elástica, fácil limpieza.
Las placas para las piernas se pueden desmontar, girar manualmente, plegar, fácil de
ajustar.
Mesa hecha en acero inoxidable 304.
Cubierta inferior de acero inoxidable de alta resistencia, fuerte resistencia a la presión,
anticorrosión y fácil de limpiar.
La base de la mesa de operaciones tiene función fija o móvil, con ruedas en la parte
inferior, que puede moverse con flexibilidad y fijarse de forma fiable.
Fuente de alimentación 110v.
Capacidad 250kg.



PSMEDICS



BOMBA DE SUCCION CON MUEBLE

Peso 21Kg
Vida útil 6 años
Encendido manual
Regulación de potencia de aspirado
Indicador de potencia
Válvula de seguridad, evita derrame de líquidos, dentro del vaso de succión
Rango de aspiración 20L x min a 30L x min (760 mmHg)
Fuente de poder 110V 60Hz
4 ruedas giratorias

PSMEDICS

Alonso de Angulo Oe 2-763 y Galo Molina
www.eximedicalimportacionesmedicas.com
098 414 2216 / 098 690 5066

PSMEDICS

DESFIBRILADOR CON PALETAS PS MEDIC HC 8000D

Características:
1. Standard registrador incorporado, descarga de desfibrilación activar la
grabación
2. Estándar Li-ion
3. Pantalla TFT en color
Estándar: la desfibrilación bifásica de ECG de la PNI / temperatura / pulso
Especificaciones técnicas
El desfibrilador
El ECG ECG de 3 derivaciones de cable, o 5-lead ECG cable, las palas.
Aparece en el monitor, las palas, I, II, III, AVR, AVL, AVF, V.
Pani Método: oscilación automática
Modo de trabajo: manual/automático
TEMP. Rango de medición: 20-45oC
síncrono externo / desfibrilación
El tiempo de carga Menos de 10 segundos a 360 julios
La selección de energía Seleccionable en 0, 3, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300,
360 julios
Las paletas de adultos y pediátricos estándar
El modo de adulto: 150J/150J/200J



PSMEDICS



PSMEDICS

DESFIBRILADOR CON PALETAS PS MEDIC HC 7000 C

Pantalla: Pantalla de alta resolución de 7"
Información: Frecuencia cardiaca, latiguillos/electrodos, alarma activada/desactivada, SpO2, funciones e indicaciones de DEA, selección y límites de alarma, energía administrada.
Forma de onda: Bifásica Tiempo de carga: Menos de 7 segundos con una batería nueva completamente cargada.
Pantalla de energía: La pantalla del monitor indica tanto la energía seleccionada como la suministrada.
Rango de medición de impedancia de electrodo: 0-250 ohmios. Monitorización de ECG Selección de derivaciones: Se muestra en el monitor, palas, I, II, III, AVR, AVL, AVF, V. Frecuencia cardíaca: 20-300BPM.Alarmas inteligentes: Las indicaciones de voz/zumbador indican un ritmo susceptible de choque.

PSMEDICS

Alonso de Angulo Oe 2-763 y Galo Molina
www.eximedicalimportacionesmedicas.com
098 414 2216 / 098 690 5066