

Cómo cargar y mostrar imágenes c

Hagamos una prueba rápida. Debes responder al menos 7 preguntas de manera correcta para aprok

[Volver a la ruta de aprendizaje](https://developer.android.com/courses/pathways/android) (https://developer.android.com/courses/pathways/android)

1. ¿Cuál de las siguientes opciones no es una operación o un método HTTP común?

- ☐ GET
 - ☐ POST
 - ☐ DELETE
 - ☒ SET
- ✓ ¡Correcto!

2. La respuesta de un servicio web REST suele tener uno de los formatos de transferencia de datos comunes, como XML o JSON.

- ☒ Verdadero
 - ☐ Falso
- ✓ ¡Correcto!

3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la biblioteca Retrofit no es verdadera?

- ☐ Es una biblioteca cliente.
- ☐ Permite que tu app realice solicitudes a un servicio web REST.
- ☐ Convierte objetos Kotlin en JSON.

☒ Es una biblioteca de terceros. ☐ Incorrecto.

4. ¿Cuál de las siguientes opciones se aplica a un patrón singleton?

- ☐ Las declaraciones `object` se usan para declarar objetos singleton en Kotlin.
- ☐ Garantiza que una y solo una instancia de un objeto se cree.
- ☐ Tiene un punto de acceso global a ese objeto.
- ☒ Todas las opciones anteriores. ☒ ¡Correcto!

5. Cada objeto JSON contiene lo siguiente:

- ☒ Un conjunto de pares clave-valor separados por dos puntos ☐ Incorrecto.
- ☐ Un conjunto de pares clave-valor separados por comas
- ☐ Un conjunto de pares clave-valor separados por punto y coma
- ☐ Ninguno de las anteriores

6. De acuerdo con los lineamientos de arquitectura de apps recomendados por Android, una app debería cumplir con cuál de siguientes requisitos:

- ☒ Una capa de la IU ☐ Incorrecto.
- ☐ Una capa de dominio
- ☐ Una capa de datos
- ☐ Una capa empresarial

7. ¿Cuáles son las ventajas de usar la inyección de dependencias (DI) en tu app?

Selecciona todas las respuestas que consideres correctas.

☒ Ayuda a la reutilización de código. ☒ ¡Correcto!

☒ Facilita la refactorización. ☒ ¡Correcto!

☒ Ayuda con las pruebas. ☒ ¡Correcto!

☐ Permite que tu app se ejecute más rápido.

8. Si tu app tiene distintas fuentes de datos, todas deben almacenarse en el mismo repositorio para facilitar su uso.

☐ Verdadero

☒ Falso ☒ ¡Correcto!

9. ¿Cuál de las siguientes opciones se usa para reemplazar el despachador `Main` por un `TestDispatcher` en una prueba local de unidades?

☐ `runTest`

☐ `runBlocking`

☐ `Dispatchers.resetMain()`

☒ `Dispatchers.setMain()` ☒ ¡Correcto!

10. La función `runTest()` se puede usar para probar las funciones `suspend`.

☒ Verdadero ☒ ¡Correcto!

☐ Falso

Results

Tu puntuación es **7 de 10**. ¡Felicitaciones! Aprobaste el cuestionario.

¡Obtuviste la insignia **Cómo cargar y mostrar imágenes de Internet!**

Se agregó la insignia a tu perfil.



Compartir



[Volver a la ruta de aprendizaje](https://developer.android.com/courses/) (https://developer.android.com/courses/

(https://developer.android.com/courses/quizzes/android-basics-compose-unit-5-pathway-2/android-basics-compose-unit-5-pathway-2?hl=es-419&...
Ver perfil (https://developers.google.com/profile/u/11509463207829099866...)