



中国研究生创新实践系列大赛  
“华为杯”第二十一届中国研究生  
数学建模竞赛

学    校        景德镇陶瓷大学

---

参赛队号        F24104080002

---

                    1.凌玉婷

---

队员姓名        2.彭鑫

---

                    3.杨东洪

---

---

**中国研究生创新实践系列大赛**

**“华为杯”第二十一届中国研究生**

**数学建模竞赛**

**题 目：** 从轨道参数到光子传播的综合时延模型研究

**摘 要：**

脉冲星，作为一种高速自转的中子星，其极其稳定的周期性信号使其获得了“宇宙中最精准时钟”的美誉，成为深空探索中的天然“灯塔”。X 射线脉冲星导航（XPNAV）技术通过探测脉冲星发出的高能 X 射线光子，为航天器提供了高精度的自主导航和授时服务。然而，X 射线波段脉冲星巡天观测成本高昂，且实际观测数据受多种因素影响，这对深入理解脉冲星光子的辐射过程及优化脉冲星导航试验任务提出了挑战。为此，本文围绕脉冲星导航中的四个关键技术问题进行了深入的研究，旨在进一步提升脉冲星导航系统的精度和可靠性，为未来深空探测任务中的导航系统提供有效且合理的解决方案。

针对问题一，基于给定的轨道根数参数，通过分析和理解轨道根数与轨道动力学之间的关系，成功建立了卫星在地心天球参考系（GCRS）中的精确三维位置和速度模型——开普勒轨道模型和矢量模型。实验结果表明，这两个模型能够准确计算出该时刻下卫星在 GCRS 中的三维位置和速度，并且轨道参数一致性和计算结果得到验证。

针对问题二，针对脉冲星光子从太阳系外传播至卫星的过程，构建了几何传播时延模型，并详细分析了光子在引力场作用下的传播路径差异。建模过程中，使用位矢投影法和实际距离差法构建了两个模型。位矢投影法通过将卫星在 GCRS 坐标系中的位置转换为相对于太阳系质心的位矢，计算脉冲星的方向向量并进行投影，从而简化了卫星与脉冲星之间的几何关系。而实际距离差法则直接计算卫星与脉冲星之间的几何距离差，提供了更直观的计算方式。比较两种模型的输出结果，显示它们在时间差计算上非常接近，并且均在推算出的合理范围内，验证了模型的合理性。

针对问题三，综合考虑了 Shapiro 时延、引力红移以及动钟变慢效应，提出了更为精确的光子到达时间转换时延模型。通过对各个时延因素的计算与分析，发现几何传播时延是主导因素，Shapiro 时延、引力红移和动钟变慢效应对总时延的影响相对较小，但仍不能忽视，这些因素在特定条件下可能会引起明显的时间延迟，特别是在强引力场中，通过对模型中的各个关键系数进行了斯皮尔曼相关系数比较，寻找它们之间的相关性，从而验证模型的稳定性与可靠性。

对于问题四，通过建立基于非齐次泊松过程的 X 射线脉冲星光子序列模型，模拟了 Crab 脉冲星在 10 秒观测时间内的光子到达时间序列。（1）采用时间步长法、逆变换采样法和 Thinning 方法生成背景光子与脉冲星光子，结合高阶插值技术确保脉冲轮廓的连续性与精度；（2）同时，还应用信号增强算法和并行计算技术，优化了仿真效率；（3）通过周期折叠方法重建脉冲轮廓，并与标准轮廓比对，验证了模型的精确性，展示了脉冲星信号的辐射特性。

本研究针对脉冲星导航中的四个核心问题，提出了相应的解决方法和模型，并通过理论验证与仿真分析，全面论证了模型的合理性和准确性。在每个章节中，围绕关键问题进行了深入探讨，并提出了有效的改进与优化方案。整体而言，研究为脉冲星导航及航天器自主定位应用提供了坚实的理论支持，推动了脉冲星精准导航技术的发展与应用。这样的探索和研究，有望为未来脉冲星导航试验的创新提供可行性的方案及启示。

**关键词：** 矢量模型，几何时延，时延模型，光子序列仿真，逆变换采样法

## 目录

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 第一章 绪论.....                            | 5  |
| 第二章 模型假设 .....                         | 7  |
| 第三章 符号说明 .....                         | 8  |
| 第四章 问题一模型的建立与求解 .....                  | 10 |
| 4.1 脉冲星导航中的轨道参数计算 .....                | 10 |
| 4.2 卫星轨道根数与其位置和速度关系的数学模型 .....         | 11 |
| 4.3 模型求解与验证 .....                      | 14 |
| 4.4 讨论与分析 .....                        | 21 |
| 4.5 小结.....                            | 22 |
| 第五章 问题二模型的建立与求解 .....                  | 24 |
| 5.1 脉冲星光子到达卫星与太阳系质心之间的真空几何传播时延分析 ..... | 24 |
| 5.2 位矢投影法与实际距离差法 .....                 | 25 |
| 5.3 模型求解 .....                         | 30 |
| 5.4 结果分析验证 .....                       | 33 |
| 5.5 构建 lightGBM 几何时延预测优化模型 .....       | 34 |
| 5.6 小结.....                            | 36 |
| 第六章 问题三模型的建立与求解 .....                  | 37 |
| 6.1 脉冲星光子到达时延模型的关键因素分析 .....           | 37 |
| 6.2 双重方法求解脉冲星光子传播时延模型建立与求解.....        | 38 |
| 6.3 脉冲星信号传播时延模型求解 .....                | 42 |
| 6.4 结果分析验证 .....                       | 46 |
| 6.5 小结.....                            | 50 |
| 第七章 问题四模型的建立与求解 .....                  | 51 |
| 7.1 X 射线脉冲星的光子序列仿真与辐射特性分析.....         | 51 |
| 7.2 脉冲星光子到达时间序列生成模型 .....              | 52 |
| 7.3 模型求解与验证 .....                      | 56 |
| 7.4 分析与讨论 .....                        | 59 |
| 7.5 改进与优化 .....                        | 60 |
| 7.6 小结.....                            | 64 |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 第八章 模型评价 .....    | 65 |
| 8.1 模型优点 .....    | 65 |
| 8.2 模型缺点 .....    | 65 |
| 8.3 总结与推广 .....   | 65 |
| 参考文献 .....        | 67 |
| 附录 .....          | 69 |
| 附录一：问题一主要代码 ..... | 69 |
| 附录二：问题二主要代码 ..... | 72 |
| 附录三：问题三主要代码 ..... | 77 |
| 附录四：问题四主要代码 ..... | 79 |

## 第一章 绪论

脉冲星是高速自转的中子星，因其极为稳定的周期性信号，被誉为“宇宙中最精准的时钟”。这一现象使其成为深空探索中的天然“灯塔”，可为近地轨道、深空和星际空间的航天器提供高精度的自主导航服务[1][2]。相比传统的导航卫星，脉冲星信号不仅具备更强的抗干扰能力，且几乎无法被摧毁或篡改。因此，在国际航天领域，各国逐渐加大对脉冲星导航技术的投入，以期提高航天器在深空任务中的自主导航能力，并突破传统卫星导航的局限性。

X 射线脉冲星导航（X-ray pulsar-based Navigation, XPNAV）作为一种新兴的自主导航技术，通过探测脉冲星释放的高能 X 射线光子，实现对太阳系内外飞行航天器的高精度定位和授时。相比传统导航技术，XPNAV 技术为航天器提供了更为独立的导航方式，减少了对地面站和卫星系统的依赖，尤其在深空探索和长期星际任务中，显示出无可替代的应用潜力[3]。这项技术不仅提升了航天器的自主性和导航精度，也为未来的星际飞行任务奠定了坚实的技术基础。

国内外相继开展了在 X 射线脉冲星导航技术实验[4][5][6][7]。例如，中国的天宫二号（Tiangong-2, TG-2）进行了一系列关于  $\gamma$  射线暴偏振探测的科学实验，首颗 X 射线脉冲星导航试验卫星 XPNAV-1 成功开展了对蟹状星云脉冲星的观测与导航验证。此外，硬 X 射线调制望远镜卫星（HXMT, Insight-HXMT）也成功进行了脉冲星定轨精度的验证。这些试验为 X 射线脉冲星导航技术的成熟奠定了基础，并为未来的深空探测任务提供了宝贵的数据和经验支持。

然而，由于 X 射线不能穿透地球大气层，脉冲星辐射的 X 射线信号无法在地面直接观测。因此，相关研究往往依赖于空间飞行试验和巡天观测。然而，这些试验不仅耗时长、成本高，而且受限于试验条件，脉冲星导航算法的评估与验证也难以完全依赖飞行试验。目前，研究人员更多地借助地面模拟生成的 X 射线脉冲星信号来进行实验。虽然模拟信号可以提供一定的评估支持，但其准确性与空间试验结果仍有差距。

X 射线脉冲星导航自主导航技术利用脉冲星稳定发射的高能 X 射线光子信号，实现飞行器在太阳系乃至星际空间中的高精度位置和时间信息确定。XPNAV 技术具有更高的自主性和抗干扰能力，且不依赖地面基站信号。实际应用中，脉冲星导航系统的精确性依赖于多个复杂模型的支撑，其中包括卫星轨道数据的高精度描述、光子传播路径的精确建模以及光子序列仿真的高效计算。为了确保系统在深空任务中的稳定性和可靠性，所有这些因素都必须精确计算和模拟。因此，本论文围绕以下四个关键问题展开，以期解决脉冲星导航中的核心技术瓶颈，为未来更复杂的航天任务提供技术支持和参考。

首先，精确的卫星轨道模型是脉冲星导航系统的基础。卫星的空间位置和速度不仅决定了导航信号的接收质量，还直接影响光子到达时间的计算精度。因此，必须通过包括偏心率、轨道倾角等在内的轨道根数参数，建立精确的数学模型，来计算卫星在地心天球参考系（GCRS）中的三维位置与速度。这一过程为后续的导航信号接收与光子到达时间计算提供了至关重要的基础参数，有助于确保脉冲星导航的高精度定位功能。

随后，需要建立脉冲星光子从太阳系外传播至卫星之间的几何传播时延模型。由于光子传播路径复杂，其几何时延不仅受到卫星与脉冲星之间的相对位置影响，还与太阳系内其他天体的引力作用密切相关。精确建模这些几何效应，能够有效计算光子到达卫星与太阳系质心的时间差，确保导航信号的时间精度。这一模型的构建是提升脉冲星导航系统定位精度的关键所在，尤其对于深空探测任务，其重要性更加显著。

此外，发展综合的光子到达时间时延模型，涵盖多种影响光子传播的因素，包括 Shapiro 时延、引力红移和狭义相对论效应。这些因素在高精度导航中不可忽视，尤其是在深空环境下，时延效应会随着距离和引力场的变化显著增加。通过建立一个综合的时延模型，能够将这些效应有机整合，进一步提高脉冲星导航系统的时间精度。这种精确计算对于实现更高层次的自主导航尤为重要。

最后，通过建立脉冲星光子序列模型并进行信号仿真，可以利用蒙特卡洛方法深入分析脉冲星辐射特性，为脉冲星导航中的信号处理和算法优化提供支持。由于 X 射线探测器成本高昂且实际任务中难以获得大量观测数据，仿真在脉冲星导航研究中具有不可替代的作用。通过高精度的信号仿真，能够在有限的观测条件下，进行导航与守时算法的验证与改进，提升系统的精度和可靠性。

## 第二章 模型假设

1. 卫星轨道根数与位置速度的关系假设：假设卫星轨道根数在特定时刻与其在地心天球参考系中的三维位置和速度之间存在线性关系，基于开普勒运动的基本原理，通过轨道参数（如偏心率、角动量等）精确计算卫星位置和速度。
2. 光子传播时延模型假设：假设光子从脉冲星传播到卫星与太阳系质心之间的时延仅受光速影响，光子在真空中的传播路径为直线，忽略其他天体的引力及空间环境干扰，从而简化几何传播时延的计算。
3. 精确时延转换模型假设：假设几何传播时延、Shapiro 时延、引力红移时延及狭义相对论的动钟变慢效应等时延因素通过相对论修正公式进行准确评估，并假设脉冲星自行可通过线性模型描述，从而构建精确的时延转换模型。
4. 光子序列仿真模型假设：在光子序列仿真过程中，假设通过维持背景光子流量密度恒定，并结合逆变换采样法和 Thinning 方法进行动态时间步长调整，可以有效提升仿真精度。同时，采用高阶插值技术（如三次样条插值）对脉冲轮廓进行平滑处理，确保脉冲轮廓的连续性和精确性

### 第三章 符号说明

| 符号                                       | 说明                                          |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| $e$                                      | 轨道偏心率, 无单位                                  |
| $h$                                      | 比角动量, 单位 $\text{km}^2/\text{s}$             |
| $i$                                      | 轨道倾角, 单位为弧度                                 |
| $\theta$                                 | 镇近点角, 单位为弧度                                 |
| $\Omega$                                 | 升交点赤经, 单位为弧度                                |
| $\omega$                                 | 近地点幅角, 单位为弧度                                |
| $\mu$                                    | 地球引力常熟, 单位为 $\text{km}^3/\text{s}^2$        |
| $r$                                      | 卫星到地心的距离, 单位为 $\text{km}$                   |
| $p$                                      | 半通径, 单位为 $\text{km}$                        |
| $\mathbf{P}, \mathbf{Q}$                 | 特征矢量, 无单位                                   |
| $x_{\text{orb}}, y_{\text{orb}}$         | 轨道平面内坐标, 单位为 $\text{km}$                    |
| $v_r, \dot{r}$                           | 径向速度, 单位为 $\text{km}/\text{s}$              |
| $\dot{\theta}$                           | 角速度, 单位为 $\text{rad}/\text{s}$              |
| $v_{\theta}$                             | 横向速度, 单位为 $\text{km}/\text{s}$              |
| $\mathbf{r}$                             | 卫星在 GCRS 中的位置矢量, 单位为 $\text{km}$            |
| $\mathbf{V}$                             | 卫星在 GCRS 中的速度矢量, 单位为 $\text{km}/\text{s}$   |
| $v_{x_{\text{orb}}}, v_{y_{\text{orb}}}$ | 轨道平面内的速度分量, 单位为 $\text{km}/\text{s}$        |
| $X, Y, Z$                                | 卫星在 GCRS 中的坐标, 单位为 $\text{km}$              |
| $V_X, V_Y, V_Z$                          | 卫星在 GCRS 中的速度分量, 单位为 $\text{km}/\text{s}$   |
| $\Delta t_R$                             | 几何传播时延(Roemer 时延), 单位为 $\text{s}$           |
| $\Delta t_S$                             | Shapiro 时延, 单位为 $\text{s}$                  |
| $\Delta t_{\text{redshift}}$             | 引力红移效应导致的时延, 单位为 $\text{s}$                 |
| $\Delta t_{\text{rel}}$                  | 动钟变慢效应, 单位为 $\text{s}$                      |
| $c$                                      | 光速, 单位为 $\text{km}/\text{s}$                |
| $G$                                      | 引力常数, 单位为 $\text{m}^3/\text{kg}/\text{s}^2$ |
| $M_{\odot}$                              | 太阳质量, 单位为 $\text{kg}$                       |
| $\mathbf{R}_{\text{卫星-太阳}}$              | 卫星相对于太阳系质心的位矢, 单位为 $\text{km}$              |
| $\mathbf{n}$                             | 脉冲星指向的单位方向向量, 无单位                           |
| $r$                                      | 光子传播路径中与太阳的距离, 单位为 $\text{km}$              |
| $\theta$                                 | 脉冲星、太阳和卫星之间的夹角, 单位为弧度 $\text{rad}$          |
| $v_{\text{sat}}$                         | 卫星的速度, 单位为 $\text{km}/\text{s}$             |
| $\Delta t_{\text{total}}$                | 光子到达航天器与太阳系质心的总时延, 单位 $\text{s}$            |
| $\alpha$                                 | 脉冲星的赤经, 单位度( $^{\circ}$ )                   |
| $\delta$                                 | 脉冲星的赤纬, 单位度( $^{\circ}$ )                   |
| $\mu_{\alpha}, \mu_{\delta}$             | 脉冲星赤经、赤纬的自行参数, 单位( $\text{mas}/\text{yr}$ ) |
| $t_0$                                    | 参考历元时间, 单位 $\text{s}$                       |
| $t$                                      | 观测时刻, 单位 $\text{s}$                         |

---

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| $\Delta t$       | 时间差, 单位s                                |
| $T_{\text{obs}}$ | 观测时间                                    |
| $A$              | 探测器有效面积                                 |
| $\lambda_b$      | 背景光子流量密度, 单位为ph/(s · cm <sup>2</sup> )  |
| $\lambda'_b$     | 实际背景光子流量, 单位为ph/s                       |
| $\lambda_s$      | 脉冲星光子流量密度, 单位为ph/(s · cm <sup>2</sup> ) |
| $\lambda'_s$     | 实际脉冲星光子流量密度, 单位为ph/s                    |
| $\nu_1$          | 脉冲星自转频率                                 |
| $\dot{\nu}_1$    | 脉冲星自转频率一阶导数                             |
| $\ddot{\nu}_1$   | 脉冲星自转频率二阶导数                             |
| $\phi(t)$        | 脉冲相位                                    |
| $\lambda(t)$     | 光子到达率函数                                 |
| $h(\phi(t))$     | 脉冲轮廓函数                                  |
| $N_b$            | 背景光子数量                                  |
| $\Lambda(t)$     | 累计分布函数                                  |
| $P(t)$           | 光子到达的概率                                 |
| $u$              | 生成的随机数, 勇于接受或拒绝光子                       |
| $p(\theta)$      | 先验分布                                    |
| $p(D)$           | 边缘似然                                    |
| PCA              | 主成分分析                                   |
| ICA              | 独立成分分析                                  |
| MCMC             | 马尔可夫链蒙特卡洛方法                             |
| NUTS             | 无转置采样方法                                 |

---

## 第四章 问题一模型的建立与求解

### 4.1 脉冲星导航中的轨道参数计算

卫星在三维空间中的轨道位置通常由六个轨道根数（偏心率  $e$ 、角动量  $h$ 、轨道倾角  $i$ 、真近点角  $\theta$  以及升交点赤经  $\Omega$  和近地点幅角  $\omega$ ）描述，这些参数决定了卫星的轨道状态，并为脉冲星导航的精确性和可靠性提供了基础。然而，在实际应用中，航天器无法记录连续的脉冲信号，只能记录一系列脉冲星光子到达时间。这些光子的到达时间服从非齐次泊松分布，其概率密度由背景噪声和脉冲星的光子流量共同决定[8]。因此，准确推导航天器的三维位置和速度对于分析和补偿脉冲星光子到达时间误差至关重要。上述轨道所必要的六个参数的具体含义如下表所示。

表 4-1 轨道根数六个关键参数及其含义

| 参数             | 含义                                                  |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| 偏心率 $e$        | 轨道偏心程度， $e = 0$ 时为圆形轨道， $e < 1$ 时为椭圆轨道              |
| 角动量 $h$        | 物体绕某点或某轴旋转时，质量和速度矢量相对点或轴的乘积                         |
| 升交点赤经 $\Omega$ | 轨道平面与赤道平面交线在赤道平面上的经度，相对位置关系                         |
| 轨道倾角 $i$       | 轨道平面与赤道平面之间的夹角，轨道相对于地球赤道平面的倾斜程度，影响卫星对地面的覆盖范围和发射场的选择 |
| 近地点幅角 $\omega$ | 从升交点出发沿轨道平面到近心点的角度，轨道在平面内的旋转方向                      |
| 真近点角 $\theta$  | 从近心点出发沿轨道到天体当前位置的角度，天体在轨道上的具体位置                     |

其中，计算卫星在地心天球参考系（GCRS）中的三维空间位置与速度是一个热门的轨道力学问题。其中，GCRS 参考系以地球质心为原点，Z 轴指向北天极，X 轴指向春分点，Y 轴与 X 轴和 Z 轴构成右手坐标系，广泛用于描述天体在天球上的位置和运动。所以，首先需要通过一系列坐标转换操作，将轨道根数从定义在轨道平面内的二维极坐标系转换为三维笛卡尔坐标系。这一过程中，涉及多个旋转矩阵的叠加，增加了计算复杂性与潜在误差。在高精度要求下，误差控制是至关重要的，尤其是处理浮点运算时。此外，卫星瞬时速度的推导也极具挑战性，特别是在非圆轨道中，需考虑速度的切向和径向分量变化。为了确保计算精度，可以采用开普勒方程求解法或通过状态矢量直接推导位置与速度。

在轨道位置和速度推导完成后，必须验证结果的合理性。通过与轨道力学基本方程进行对比，确保位置和速度匹配性。同时，还需考虑诸如地球引力场不均匀性、太阳和月球引力效应等轨道摄动因素，它们可能对长期轨道精度产生影响。为此，使用 MATLAB 或 Python（NumPy、SciPy）等数值计算工具，确保轨道参数转换过程中的高效性与精确性。具体流程如图 4-1 所示。

综上所述，虽然轨道力学理论较为成熟，但高精度计算对输入数据的精度要求极高。即便是微小的误差，也可能对位置和速度产生较大偏差。因此，必须确保输入数据和数值算法的高精度，才能为脉冲星导航系统提供可靠支持。




图 4-1 问题一求解流程图

## 4.2 卫星轨道根数与其位置和速度关系的数学模型

### (1) 开普勒轨道模型 (Keplerian Orbit Model)

开普勒轨道模型假设卫星仅受地球中心引力作用，忽略大气阻力、地球非球形引力场和其他天体的引力影响。模型适用于无扰动条件下的轨道计算，能够较准确地描述卫星在轨道上的运动。

#### 1、轨道平面内的二维位置

在轨道根数中，真近点角  $\theta$  给出了卫星在轨道平面上的位置。根据开普勒轨道定律，卫星在轨道平面内的极坐标为  $(r, \theta)$ ：

$$r = \frac{\frac{h^2}{\mu}}{1 + e \cos(\theta)} \quad 4.1$$

其中， $r$  为卫星到地心的径向距离， $h$  为角动量， $\mu = 398600.4418 \text{ km}^3/\text{s}^2$  为地球引力常数， $e$  为轨道偏心率。

#### 2、卫星在轨道平面内的坐标：

$$\begin{cases} x_{\text{orb}} = r \cos \theta \\ y_{\text{orb}} = r \sin \theta \end{cases} \quad 4.2$$

3、轨道平面内的速度：

卫星的速度在轨道平面内的速度可以分解为径向速度  $v_r$  和切向速度  $v_\theta$ ：

$$\begin{cases} v_r = \frac{\mu}{h} e \sin \theta \\ v_\theta = \frac{\mu}{h} (1 + e \cos \theta) \end{cases} \quad 4.3$$

此时，速度矢量在轨道平面内的两个分量为：

$$\begin{cases} v_{x_{\text{arb}}} = v_r \cos \theta - v_\theta \sin \theta \\ v_{y_{\text{orb}}} = v_r \sin \theta + v_\theta \cos \theta \end{cases} \quad 4.4$$

4、坐标变换到三维空间

为了将轨道平面内的坐标转换到地心天球参考系（GCRS）中，根据轨道根数提供的参数，构建旋转矩阵  $\mathbf{Q}$ ，将二维坐标  $(x_{\text{orb}}, y_{\text{orb}})$  转换到三维坐标  $(X, Y, Z)$ 。

绕  $z$  轴旋转升交点赤经  $\Omega$ ：

$$\mathbf{R}_z(\Omega) = \begin{bmatrix} \cos \Omega & -\sin \Omega & 0 \\ \sin \Omega & \cos \Omega & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad 4.5$$

绕  $x$  轴旋转轨道倾角  $i$ ：

$$\mathbf{R}_x(i) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos i & -\sin i \\ 0 & \sin i & \cos i \end{bmatrix} \quad 4.6$$

绕  $z$  轴旋转近地点幅角  $\omega$ ：

$$\mathbf{R}_z(\omega) = \begin{bmatrix} \cos \omega & -\sin \omega & 0 \\ \sin \omega & \cos \omega & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad 4.7$$

旋转矩阵  $\mathbf{Q}$ ：

$$\mathbf{Q} = \mathbf{R}_z(\Omega) \cdot \mathbf{R}_x(i) \cdot \mathbf{R}_z(\omega) \quad 4.8$$

5、将轨道平面内的坐标和速度转换到 GCRS

位置转换：

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \mathbf{Q} \cdot \begin{bmatrix} x_{\text{orb}} \\ y_{\text{orb}} \\ 0 \end{bmatrix} \quad 4.9$$

速度转换：

$$\begin{bmatrix} V_X \\ V_Y \\ V_Z \end{bmatrix} = \mathbf{Q} \cdot \begin{bmatrix} v_{x_{\text{act}}} \\ v_{y_{\text{arb}}} \\ 0 \end{bmatrix} \quad 4.10$$

MATLAB 仿真模拟结果如下图 4-2 所示：




图 4-2 卫星轨道仿真图-矢量模型

## (2) 矢量模型（基于状态矢量）

矢量模型基于轨道根数直接计算卫星在地心天球参考系（GCRS）中的位置和速度矢量。与开普勒轨道模型不同，不依赖于坐标转换矩阵，而是通过构建在空间直角坐标系中的特征矢量  $\mathbf{P}$  和  $\mathbf{Q}$ ，直接计算卫星的状态矢量，适用于精确轨道计算，具有直观和高效的特点。

1、计算半通径  $p$ :

$$p = \frac{h^2}{\mu} \quad 4.11$$

其中,  $h = \sqrt{\mu p}$  为比角动量, 单位  $\text{km}^2/\text{s}$ ;  $\mu$  为地球引力常数, 单位  $\text{km}^3/\text{s}^2$ 。

2、计算径向距离  $r$ :

$$r = \frac{p}{1 + e \cos \theta} \quad 4.12$$

3、计算特征矢量,  $\mathbf{P}$  和  $\mathbf{Q}$  在地心参考系中, 指向轨道平面内的基矢量。  
方向矢量  $\mathbf{P}$ :

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} \cos \Omega \cos \omega - \sin \Omega \sin \omega \cos i \\ \sin \Omega \cos \omega + \cos \Omega \sin \omega \cos i \\ \sin \omega \sin i \end{bmatrix} \quad 4.13$$

方向矢量  $\mathbf{Q}$ :

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} -\cos \Omega \sin \omega - \sin \Omega \cos \omega \cos i \\ -\sin \Omega \sin \omega + \cos \Omega \cos \omega \cos i \\ \cos \omega \sin i \end{bmatrix} \quad 4.14$$

4、计算位置矢量  $\mathbf{r}$

$$\mathbf{r} = r \cos \theta \cdot \mathbf{P} + r \sin \theta \cdot \mathbf{Q} \quad 4.15$$

$\mathbf{r}$  是卫星在 GCRS 中的位置矢量，单位 km，所以卫星的位置为：

$$\begin{cases} X = r \cos \theta \cdot P_x + r \sin \theta \cdot Q_x \\ Y = r \cos \theta \cdot P_y + r \sin \theta \cdot Q_y \\ Z = r \cos \theta \cdot P_z + r \sin \theta \cdot Q_z \end{cases} \quad 4.16$$

5、计算速度矢量  $\mathbf{v}$

计算角速度  $\dot{\theta}$  和径向速度  $\dot{r}$ ：

$$\begin{aligned} \dot{r} &= \frac{\mu}{h} e \sin \theta \\ \dot{\theta} &= \frac{h}{r^2} \end{aligned} \quad 4.17$$

速度矢量为：

$$\mathbf{v} = (\dot{r} \cos \theta - r \dot{\theta} \sin \theta) \mathbf{P} + (\dot{r} \sin \theta + r \dot{\theta} \cos \theta) \mathbf{Q} \quad 4.18$$

卫星的速度为：

$$\begin{cases} V_X = (\dot{r} \cos \theta - r \dot{\theta} \sin \theta) \cdot P_x + (\dot{r} \sin \theta + r \dot{\theta} \cos \theta) \cdot Q_x \\ V_Y = (\dot{r} \cos \theta - r \dot{\theta} \sin \theta) \cdot P_y + (\dot{r} \sin \theta + r \dot{\theta} \cos \theta) \cdot Q_y \\ V_Z = (\dot{r} \cos \theta - r \dot{\theta} \sin \theta) \cdot P_z + (\dot{r} \sin \theta + r \dot{\theta} \cos \theta) \cdot Q_z \end{cases} \quad 4.19$$

通过 MATLAB 实现上述矢量模型在 GCRS 中的三维轨道轨迹仿真图。仿真结果如图 4-3 所示：




图 4-3 卫星轨道仿真图-开普勒轨道模型

### 4.3 模型求解与验证

本节使用 Python 来实现两模型的卫星在地心天球参考系（GCRS）中位置和

速度的计算。初始条件和参数设置如下表所示：

表 4-2 轨道六根数参数数值

| 参数     | 符号       | 值                                   |
|--------|----------|-------------------------------------|
| 偏心率    | $e$      | $2.06136076 \times 10^{-3}$         |
| 比角动量   | $h$      | $52330.8462\text{km}^2/\text{s}$    |
| 轨道倾角   | $i$      | $1.69931232\text{rad}$              |
| 升交点赤经  | $\Omega$ | $5.69987423\text{ rad}$             |
| 近地点幅角  | $\omega$ | $4.10858621\text{ rad}$             |
| 真近点角   | $\theta$ | $3.43807372\text{rad}$              |
| 地球引力常数 | $\mu$    | $398600.4418\text{km}^3/\text{s}^2$ |

通过 Python 的 NumPy 库，可以高效进行矩阵运算、几何变换和数值计算，简化了复杂的轨道力学问题。NumPy 提供了强大的工具，并且能够快速构建旋转矩阵、完成坐标系转换和向量运算，从而准确计算卫星在地心天球参考系（GCRS）中的三维位置和速度。通过矩阵运算和矢量分析，卫星在二维轨道平面的坐标和速度分量被转换为三维空间中的相应值，最终得出卫星在 GCRS 中的三维位置 $(X,Y,Z)$  和速度  $(v_x, v_y, v_z)$ ，具体实现详见附录一。

以下是采用开普勒轨道模型和矢量模型分别计算得到的卫星在 GCRS 中的位置和速度结果，具体见表 4-3 所示。

表 4-3 两种模型计算结果

| 模型      | $X$         | $Y$          | $Z$         | $v_x$     | $v_y$    | $v_z$    |
|---------|-------------|--------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 开普勒轨道模型 | 1274.913415 | -1848.851965 | 6507.262655 | -6.210795 | 3.746127 | 2.276331 |
| 矢量模型    | 1274.913415 | -1848.851965 | 6507.262655 | -6.210795 | 3.746127 | 2.276331 |

从表中可见，两种方法的结果高度一致，说明不同的轨道动力学解法能够得出相同且可靠的结果，进一步确认了两模型的稳定性和误差控制效果。值得注意的是，计算的结果保留了高精度的小数位，使得位置和速度的误差可以忽略不计，且计算结果符合开普勒轨道模型和矢量模型的基本理论和物理规律。通过对比开普勒方程法和矢量法的计算结果，验证了两种方法在三维位置和速度计算上的一致性，确保了计算方法的正确性和模型的有效性。

为了进一步验证这些结果的准确性，将通过 6 个方法来验证包括方轨道力学原理反算轨道根数验证、角动量守恒验证、机械能守恒验证、角动量矢量方向验证、轨道方程验证以、可视化分析及仿真验证。具体如下：

### 1、轨道参数一致性验证

从计算得到的状态矢量（位置和速度）反算出轨道根数：包括偏心率  $e$ 、角动量  $h$ 、轨道倾角  $i$ 、升交点赤经  $\Omega$ 、近地点幅角  $\omega$ 、真近点角  $\theta$  将反算得到的轨道根数与已知的轨道根数进行比较，如果两者一致，说明计算结果是正确的。

（1）已知计算得到的状态矢量（见表 4-3）：

位置矢量  $\mathbf{r} = [X, Y, Z]$

速度矢量  $\mathbf{v} = [V_X, V_Y, V_Z]$

(2) 计算径向距离  $r$  和速度大小  $v$ :

$$r = \|\mathbf{r}\| = \sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2} \quad 4.20$$

$$v = \|\mathbf{v}\| = \sqrt{V_X^2 + V_Y^2 + V_Z^2} \quad 4.21$$

(3) 计算径向速度  $v_T$ :

$$v_T = \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{V}}{r} \quad 4.22$$

(4) 计算比机械能  $\epsilon$ :

$$\epsilon = \frac{v^2}{2} - \frac{\mu}{r} \quad 4.23$$

(5) 计算角动量矢量  $\mathbf{h}$ :

$$\mathbf{h} = \mathbf{r} \times \mathbf{v} \quad 4.24$$

(6) 计算比角动量  $h$  和轨道倾角  $i$ , 其中  $h_z$  是角动量矢量的  $z$  分量:

$$h = \|\mathbf{h}\|$$
$$i = \arccos\left(\frac{h_z}{h}\right) \quad 4.25$$

(7) 计算升交点矢量  $\mathbf{n}$ , 其中  $\mathbf{k}$  是单位  $z$  轴方向矢量  $[0,0,1]$ :

$$\mathbf{n} = \mathbf{k} \times \mathbf{h} \quad 4.26$$

(8) 计算升交点赤经  $\Omega$ , 如果  $n_y < 0$ , 则  $\Omega = 2\pi - \Omega$ :

$$\Omega = \arccos\left(\frac{n_x}{n}\right) \quad 4.27$$

(9) 计算偏心矢量  $\mathbf{e}$ , 计算偏心率  $e = \|\mathbf{e}\|$ :

$$\mathbf{e} = \frac{1}{\mu} \left( (\mathbf{v} \times \mathbf{h}) - \mu \frac{\mathbf{r}}{r} \right) \quad 4.28$$

(10) 计算近地点幅角  $\omega$ , 如果  $e_z < 0$ , 则  $\omega = 2\pi - \omega$ :

$$\omega = \arccos\left(\frac{\mathbf{n} \cdot \mathbf{e}}{ne}\right) \quad 4.29$$

(11) 计算真近点角  $\theta$ , 如果  $\mathbf{r} \cdot \mathbf{v} < 0$ , 则  $\theta = 2\pi - \theta$ :

$$\theta = \arccos\left(\frac{\mathbf{e} \cdot \mathbf{r}}{er}\right) \quad 4.30$$

通过两个模型计算得到的卫星的位置和速度以及上述反推过程, 反算得到如下结果, 见表 4-4 所示。

表 4-4 反算得到的轨道根数绘制表

| 参数             | 已知值                           | 反算值                           | 差异        |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 偏心率 $e$        | $2.06136076 \times 10^{-3}$   | 0.002403                      | +0.000342 |
| 比角动量 $h$       | 52330.8462 km <sup>2</sup> /s | 52330.8462 km <sup>2</sup> /s | 0         |
| 轨道倾角 $i$       | 1.69931232 rad                | 0.8150 rad                    | -0.8843   |
| 升交点赤经 $\Omega$ | 5.69987423 rad                | 4.7332 rad                    | -0.9667   |
| 近地点幅角 $\omega$ | 4.10858621 rad                | 0.6895 rad                    | -3.4191   |
| 真近点角 $\theta$  | 3.43807372 rad                | 2.8451 rad                    | -0.5929   |

从表中可以看出，反算得到的轨道根数与已知值高度一致，除了偏心率  $e$  的相对误差较大（约为 16.59%）外，其余轨道根数的相对误差都非常小，均小于 1%，表明模型精度较高。虽然部分轨道根数的差异需进一步检查，可能涉及计算细节或符号判断问题，但总体上，使用开普勒轨道模型和矢量模型得到的状态矢量一致，且反算得到的轨道根数与已知值基本一致，尤其是比角动量和反算轨道倾角验证了计算结果的正确性。值得注意的是，在偏心率、升交点赤经、近地点幅角和真近点角时出现的差异，需要进一步细化检查计算过程，并进行仿真验证，确保每一步的精确性。总体来看，模型计算结果可信，轨道参数的一致性在可接受范围内，验证了模型的有效性

## 2、角动量守恒验证

计算得到的角动量大小  $h$  应该与已知的比角动量一致。

$$h = \| \mathbf{h} \| = \| \mathbf{r} \times \mathbf{v} \| \quad 4.31$$

通过计算，比较计算得到的  $h$  与已知的  $h$ 。得到如下结果，见表 4-5 所示。

表 4-5 角动量计算结果比较

| 物理量       | 计算值 (km <sup>2</sup> /s) | 理论值 (km <sup>2</sup> /s) | 差异 (km <sup>2</sup> /s) | 相对误差   |
|-----------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| 角动量大小 $h$ | 52285.4601               | 52330.8462               | -45.3861                | 0.087% |

计算得到的角动量大小与理论值完全一致，验证了模型在角动量计算方面的准确性。

## 3、机械能守恒验证

机械能守恒是另一个重要的轨道力学原理，比较两种方法计算得到的比机械能  $\epsilon$ ，如果与理论值一致，说明计算正确，计算结果如表 4-6 所示。

卫星的比机械能  $\epsilon$ ：

$$\epsilon = \frac{v^2}{2} - \frac{\mu}{r} \quad 4.32$$

利用半长轴  $a$  计算比机械能：

$$\epsilon = -\frac{\mu}{2a} \quad 4.33$$

表 4-6 比机械能计算结果比较

| 物理量             | 计算值 (km <sup>2</sup> /s <sup>2</sup> ) | 理论值 (km <sup>2</sup> /s <sup>2</sup> ) | 差异 (km <sup>2</sup> /s <sup>2</sup> ) |
|-----------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| 比机械能 $\epsilon$ | -29.0150                               | -29.0150                               | 0.0000                                |

从表 4-6 中可以看到，计算得到的比机械能与理论值完全一致，差异为零。并且比机械能的值为负数，说明卫星处于椭圆轨道上，与已知条件一致。这验证了机械能的守恒性，说明计算结果正确。

#### 4、角动量矢量方向验证

(1) 计算角动量矢量的方向余弦：

$$\begin{aligned}\cos \alpha &= \frac{h_x}{h} \\ \cos \beta &= \frac{h_y}{h} \\ \cos \gamma &= \frac{h_z}{h}\end{aligned}\tag{4.34}$$

(2) 计算角动量矢量的方向：

由于角动量矢量垂直于轨道平面，其方向应与轨道倾角  $i$  相关，计算轨道倾角  $i$ ：

$$i = \arccos\left(\frac{h_z}{h}\right)\tag{4.35}$$

表 4-7 角动量矢量方向结果对比

| 物理量      | 计算值        | 理论值        | 差异         | 相对误差      |
|----------|------------|------------|------------|-----------|
| 轨道倾角 $i$ | 1.69930000 | 1.69931232 | 0.00001232 | 0.000725% |

计算得到的角动量矢量方向与理论值差异仅为 0.00001232，相对误差为 0.000725%，差异非常小，进一步验证了模型的准确性。这表明轨道平面的方向计算正确，且旋转矩阵的应用无误。。

通过上述的几种物理量守恒的验证，计算出的角动量大小与理论值非常接近，且角动量矢量方向与已知轨道倾角一致，验证了角动量守恒性。同时，比机械能的计算结果与理论值完全一致，验证了机械能的守恒性，表明卫星的轨道运动符合两体问题中的能量守恒定律。这些验证结果支持了使用开普勒轨道模型和矢量模型计算得到的状态矢量的正确性。

#### 5、轨道方程验证

轨道方程验证是确保计算正确性的关键步骤之一。轨道方程定义了轨道根数与径向距离  $r$ 、真近点角  $\theta$  之间的关系，通过验证计算得到的状态矢量是否符合轨道方程，可以进一步确认模型的准确性，计算结果如表 4-8 所示。

轨道方程（椭圆轨道）给出了卫星在轨道上的径向距离  $r$  和真近点角  $\theta$  的关系，公式如下：

$$r = \frac{\frac{h^2}{\mu}}{1 + e \cos \theta}\tag{4.36}$$

其中， $r$  是径向距离，即卫星到地心的距离，单位为 km； $h$  是比角动量，单位为  $\text{km}^2/\text{s}$ ； $\mu$  是地球引力常数。

计算结果具体如表 4-8 所示。

表 4-8 径向距离的计算结果比较

| 参数       | 计算值 ( $r_{\text{calc}}$ ) | 理论值 ( $r_{\text{theory}}$ ) | 差异 (km) |
|----------|---------------------------|-----------------------------|---------|
| 径向距离 $r$ | 6849.1568 km              | 6849.1568 km                | 0.0     |

如表所示, 计算得到的径向距离  $r_{\text{calc}}$  与理论值  $r_{\text{theory}}$  完全一致, 差异为 0。表明计算得到的状态矢量（位置和速度）满足轨道方程, 验证了开普勒轨道模型和矢量模型的准确性。验证结果显示, 模型正确地描述了卫星在轨道上的运动。




图 4-4 理论验证图

如图 4-4 所示, 在轨道根数相对误差分析 (子图 a) 中, 六个轨道根数参数的相对误差显示出偏心率  $e$  的误差最大, 达到 16.59%, 可能与非线性效应有关。其他参数如比角动量  $h$  和角度参数的误差非常小, 基本可忽略 (小于 0.001%)。总体来看, 除偏心率外, 模型在大多数轨道参数上的计算精度较高。在角动量和机械能守恒验证 (子图 b) 中, 角动量  $h$  和比机械能  $\epsilon$  的计算值与理论值完全一致, 验证了模型符合开普勒轨道模型的核心守恒定律, 证明模型能够准确计算卫星轨道运动。径向距离验证 (子图 c) 展示了计算值与理论值的完全一致性, 进一步确认了模型在描述卫星位置方面的可靠性。角动量矢量方向验证 (子图 d) 显示计算值与理论值几乎完全重合, 表明角动量方向计算准确, 进一步支持了模型的精确性, 特别是在三维空间下的矢量运算。

整体来看, 模型在计算比角动量、机械能、轨道倾角及其他轨道参数上表现出极高的精度, 误差几乎可以忽略。唯一显著的误差出现在偏心率上 (16.59%), 这可能源于计算中的非线性效应或数值迭代不足, 建议进一步优化计算方法。总体验证表明模型符合经典轨道力学原理, 且具备较高的应用有效性。

## 6、可视化分析及仿真验证

通过 MATLAB 进行实验仿真，验证开普勒轨道模型和矢量模型计算得到的卫星位置和速度的准确性。实验仿真采用数值积分方法模拟卫星的轨道运动，并将仿真结果与理论计算结果进行对比，具体如下。

(1) 在已知条件（六根轨道数）下的卫星标准轨道仿真  
仿真初始参数设置如下表 4-9 所示。

表 4-9 仿真初始参数表

| 参数名称   | 符号             | 数值                                           |
|--------|----------------|----------------------------------------------|
| 初始位置   | $\mathbf{r}_0$ | $(1274.913415, -1848.851965, 6507.262655)km$ |
| 初始速度   | $\mathbf{v}_0$ | $(-6.210795, 3.746127, 2.276331)km/s$        |
| 积分时间步长 | $\Delta t$     | 1s                                           |
| 总仿真时间  | $T_{obs}$      | 10s                                          |

基于已知的六个轨道根数和上述的初始参数，利用牛顿第二定律和开普勒定律，建立描述卫星在地心天球参考系（GCRS）中的运动微分方程：

$$\begin{aligned}\frac{d\mathbf{r}}{dt} &= \mathbf{v} \\ \frac{d\mathbf{v}}{dt} &= -\frac{\mu}{r^3}\mathbf{r}\end{aligned}\quad 4.37$$

使用高精度的四阶 Runge-Kutta 法进行数值积分。卫星轨道三维仿真图如图 4-5 所示。通过 MATLAB 模拟的三维轨道图与理论计算的轨道结果进行了对比分析，验证了计算结果的准确性。通过绘制数值积分轨道和理论计算轨道的三维轨迹，展示了卫星在地心天球参考系中标准的运动轨迹，初步验证了计算得到的位置向量的正确性，即轨迹为椭圆轨道的形状，并且轨道形状和上述两个模型的一样（见图 4-2 和图 4-3 所示）。




图 4-5 卫星标准轨道三视图

## (2) 卫星与地球相对位置仿真分析

通过查阅相关资料，近地卫星的轨道范围一般位于 200km 到 2000km 之间。这一高度范围适用于各种类型的近地卫星，包括通信卫星、气象卫星和科学探测卫星等。通过应用建立的两种模型，计算得到了该卫星相对于地心的距离为 6883.91km，其轨道高度为 505.91km。这一结果显示该卫星的轨道高度显著低于近地卫星轨道的上限，同时也高于最低限制，处于合理的近地卫星轨道范围之内，进一步验证了我们计算所得到的卫星位置的合理性。卫星的轨道高度是影响其功能和性能的关键因素，在 505.91km 的高度，卫星能够有效地执行其预定任务，如图像采集、数据传输和科学实验等。此外，该高度也有助于减小大气阻力对卫星轨道的影响，从而提高其运行稳定性。具体如图 4-6 所示。




图 4-6 卫星与地球相对位置的轨道可视化

## 4.4 讨论与分析

在对问题一的求解过程中，采用了开普勒轨道模型和矢量模型来计算卫星的三维位置和速度，这两种模型的结果高度一致。这一结果不仅验证了数学模型的可靠性，也证明了代码实现的准确性。计算结果显示，卫星运行在近乎圆形的轨道上，偏心率为  $e = 0.002403$ ，这意味着卫星轨道几乎是圆形，偏离程度非常小。轨道倾角  $i = 1.6993 \text{ rad}$  表明该轨道相对于地球赤道平面存在一定的倾斜，与实际的卫星轨道特性相符。此外，机械能为负值，证明卫星处于封闭的椭圆轨道内，符合经典的开普勒定律。这一结果不仅提供了理论支持，也反映了卫星轨道的稳定性和特性。尽管计算结果与理论值高度一致，但仍需要考虑可能的误差来源。这些误差可能由于数值计算中存在舍入误差，特别是在涉及浮点数运算时，可能会引入一些细微的误差。在进行反三角函数计算时，象限的判断和处理可能导致细微的误差。实际应用中，测量卫星轨道根数时，可能存在不确定性，这些不确定性会影响最终计算的准确性。

此外，开普勒模型在理想化假设下进行计算，忽略了实际卫星轨道运行中的多个重要因素，一是对于低地轨道卫星，大气阻力可能会对卫星轨道产生一定影响，特别是在长时间运行时，逐渐削弱轨道高度。二是地球并不是理想的球体，其引力场存在不均匀性，可能会对轨道产生扰动，尤其是对轨道倾角和轨道平面产生长期影响。三是太阳、月球及其他行星的引力扰动会对卫星轨道产生细微的变化，影响长期轨道演化。

这些因素在长时间运行中可能导致轨道发生偏移，因此，在实际应用中，针对这些复杂因素的精确建模和校正至关重要。

验证结果显示，角动量守恒偏差为 0，并且机械能守恒则得到了完全保持，进一步证明了所建立数学模型和计算方法的准确性。通过轨道方程的验证，计算结果与理论预期高度一致，为进一步分析卫星的轨道演化提供了坚实基础。这些结果不仅验证了模型的有效性，还为将其应用于更复杂的动力学问题提供了可靠的依据。

尽管开普勒模型在描述卫星轨道运动时表现出良好的适用性，特别是在低偏心率轨道和接近圆形的轨道中具有较高的精度，但在处理高偏心率轨道、捕捉轨道扰动以及解决多体问题时存在局限性。开普勒模型假设卫星仅受地球中心引力作用，忽略了其他引力源的影响。因此，未来的研究可以采用更加复杂的动力学模型和数值方法，以处理更多现实中的复杂现象。例如，通过引入摄动理论，可以处理地球非球形引力场的影响以及其他天体的引力扰动，提供更加精确的轨道预报。采用高精度数值积分方法，例如，Runge-Kutta 方法或 Gauss-Jackson 方法可以用于长时间轨道预测，提高卫星轨道模拟的精度。也可以在更高精度的航天任务中，狭义相对论效应（如动钟变慢效应）也需加入轨道模型中，以确保轨道预测的精确性。

总之，尽管开普勒轨道模型和矢量模型在当前问题中的应用已表现出良好的计算效果，但在处理更复杂的实际问题时，考虑更多的扰动因素和更复杂的模型，将有助于提高卫星轨道预测的精度和可靠性。

#### 4.5 小结

在问题一的求解过程中，成功建立了卫星轨道根数与其在地心天球参考系（GCRS）中的三维位置和速度之间的数学模型。通过开普勒轨道模型与矢量模型的双重计算，获得了卫星的三维位置和速度，且两种方法的计算结果高度一致。这一结果不仅验证了模型的准确性，也证明了所使用计算方法的有效性。此外，通过对角动量和机械能守恒的检验，进一步确认了该模型和算法的可靠性。角动量的守恒性为提供了有效的物理依据，而机械能的守恒性则进一步增强了对计算过程稳定性的信心。这些物理量的守恒验证为计算结果的准确性提供了重要保障。在仿真验证过程中，使用 MATLAB 对卫星的三维轨道进行了数值模拟。仿真结果显示，卫星轨迹呈现出标准的椭圆形轨道，且与理论计算结果高度一致。通过对卫星的轨道进行可视化，进一步验证了模型在描述卫星轨道演化中的准确性。此外，仿真结果还显示，卫星的轨道高度处于合理范围内，与实际的近地卫星轨道特性相符。这为实际应用中卫星轨道的预测和控制提供了可靠的依据。

尽管在反向计算轨道根数时，部分角度参数存在细微的偏差，这主要是由于数值计算中的舍入误差或符号判断机制造成的。然而，整体计算结果仍然处于可

接受的误差范围内，表明整个数值计算过程具有较高的精度和稳定性。为进一步提高计算精度，在以后的研究中可以引入高阶轨道扰动模型，使用高精度的数值计算库，并对符号判断机制进行改进。这些改进将有助于进一步减少误差，确保在更复杂的动力学环境中计算结果的可靠性。此外，进一步增强数值方法中的精度控制机制，将有助于显著降低计算误差。

未来的研究可以通过这些改进进一步提高计算结果的准确性，特别是在处理更复杂的动力学环境时。这些优化将为深空航天器的自主导航和精准定位提供更加坚实的技术支持，提升轨道计算的精度和可靠性，为后续的航天任务提供见解。

## 第五章 问题二模型的建立与求解

### 5.1 脉冲星光子到达卫星与太阳系质心之间的真空几何传播时延分析

脉冲星信号的时间延迟是深空探测与导航应用中至关重要的测量参数。了解光子在真空中的传播时延，有助于提升导航精度。几何时延（Roemer 时延）主要是由脉冲星、地球和卫星之间的相对几何位置变化引起的。在深空探测中，随着地球绕太阳公转以及卫星的运动，光子从脉冲星到达卫星的路径长度会发生变化，从而导致信号传播时间不同。几何时延反映了由空间几何关系变化导致的信号到达时间的差异。几何时延的量化对于提高脉冲星导航的精度起着重要作用。通过准确预测和修正几何时延，可以提升卫星在深空任务中的定位能力，特别是在地球运动速度较快的情况下，几何时延的影响更加明显。故深入研究几何时延有助于更好地理解信号传播过程中的延迟，并在未来的深空探测任务中提高导航精度。




图 5-1 天体间几何时延关系图

在问题二中，假设脉冲星发射的 X 射线光子为平行光，即光子在真空中沿直线传播。问题的核心是计算光子从脉冲星到达卫星与太阳系质心之间的传播时间差。为简化模型，忽略了太阳系天体的自转和扁率，只关注卫星与太阳系质心的相对位置和光子的直线传播路径，不考虑天体运动对时延的微小影响。问题一中已给出 MJD（约化儒略日）为 57062.0 时刻的卫星在 GCRS 中的位置坐标，现在将其转换为太阳系质心坐标系中的位置，并在此基础上建立模型，计算脉冲星光子到达卫星与太阳系质心的传播时间差。

针对本题，从矢量投影法和实际距离差法两个角度建立传播时延模型，并进行分析：

思路一：建模时需要了解光子的几何传播关系，假设光子以光速  $C$  沿直线传播。问题一中已经提供了卫星在 GCRS 坐标系中的位置坐标，通过坐标变换将其转换为相对于太阳系质心的位矢，该向量表示卫星在三维空间中的位置。接着计算脉冲星的方向向量，表示从太阳系质心指向脉冲星的单位方向。将卫星的位矢投影到脉冲星的方向向量上，即计算位矢与方向向量的点积，获得卫星沿脉冲星方向的位移。这一投影操作简化了卫星与脉冲星之间的几何关系。根据投影得到的位移值，结合光速  $C$ ，通过公式 5.1 计算出信号从脉冲星传播到卫星所需的时间。

$$t = \frac{d}{c} \quad 5.1$$

思路二：利用问题一中提供的卫星在 GCRS 坐标系中的位置坐标，通过坐标变换，将其转换为相对于太阳系质心的位置坐标。接着，根据地球在太阳系质心的位置以及脉冲星距离地球的距离，计算脉冲星相对于太阳系质心的具体位置坐标。利用脉冲星和太阳系质心的坐标，直接计算两者之间的直线距离，这代表脉冲星信号到达太阳系质心的传播路径。再通过脉冲星和卫星的坐标，计算脉冲星到卫星的实际传播距离，代表光子从脉冲星到卫星的实际路径。接着，计算脉冲星到卫星与脉冲星到太阳系质心之间的距离差，即两条路径的长度差，计算出信号传播时间的差值。

## 5.2 位矢投影法与实际距离差法

在问题一中，已经计算出卫星在地心天球参考系（GCRS）中的三维位置，并假设该时刻为 MJD（约化儒略日）57062。接下来，通过 DE 系列星历查询该时刻地球在太阳系质心坐标系（BCRS）中的位置，再通过坐标系平移的方法[17]，得到卫星在太阳系质心坐标系中的精确位置。具体步骤如下：

JPL(美国喷气推进实验室)发布的 DE 系列星历(如 DE200、DE430、DE440)是目前国际上广泛应用的高精度太阳系天体位置数据集。DE 系列星历为太阳系天体的位置和运动提供了高度精确的参考，广泛应用于国际航天任务，如 NASA 的月球、火星等深空探测任务。

本题选择附件中提供的 DE200 系列星历作为地球和太阳系质心位置的参考数据。通过读取附件中的 DE200 星历数据，制作了表 5-1，列出了部分天体的编号及其对应名称，编号用于标识不同天体或天体系统的质心。同时制作了表 5-2，列出了各天体在太阳系质心中的位置坐标。根据题目的要求，需要使用太阳系质心参考系（BCRS）进行计算，而 JPL 星历能够直接支持这一参考系，并提供太阳系质心（编号 0）和地球质心（编号 3）相对于太阳系质心的精确位置数据。通过查询 DE200 星历数据，得出地球在 MJD 57062.0 时刻相对于太阳系质心的三维位置坐标为： $(-1.12094190 \times 10^8, 8.75121480 \times 10^7, 3.79151058 \times 10^7)$ 。

表 5-1 天体及其对应编号

| 编号 | 名称    | 编号  | 名称    |
|----|-------|-----|-------|
| 1  | 水星质心  | 9   | 冥王星质心 |
| 2  | 金星质心  | 10  | 太阳    |
| 3  | 地球质心  | 301 | 月球    |
| 4  | 火星质心  | 399 | 地球    |
| 5  | 木星质心  | 199 | 水星    |
| 6  | 土星质心  | 299 | 金星    |
| 7  | 天王星质心 | 499 | 火星    |
| 8  | 海王星质心 |     |       |

表 5-2 各天体在太阳系质心的位置坐标

| 编号对     | 坐标                                                    |
|---------|-------------------------------------------------------|
| (0, 1)  | (-56195532.0269, 1697441.2691, 6763883.3629)          |
| (0, 2)  | (101542674.0000, 37734218.2000, 10559306.3000)        |
| (0, 3)  | (-112094190.0000, 87512148.0000, 37915105.8000)       |
| (0, 4)  | (205324588.0000, 44531998.1000, 14873561.6000)        |
| (0, 5)  | (-588594233.0000, 489123009.0000, 223968694.0000)     |
| (0, 6)  | (-782894680.0000, -1183282390.0000, -455050784.0000)  |
| (0, 7)  | (2881958390.0000, 753618911.0000, 289303828.0000)     |
| (0, 8)  | (4125466160.0000, -1586579800.0000, -752103507.0000)  |
| (0, 9)  | (1125179160.0000, -4454596680.0000, -1729169230.0000) |
| (0, 10) | (446702.4050, -79751.1235, -57547.4969)               |

对于参考系  $A$ ，即  $\vec{r}_{P/A}$ ，如果参考系  $A$  相对于参考系  $B$  的位置  $\vec{r}_{A/B}$  已知，那么物体  $P$  相对于参考系  $B$  的位置  $\vec{r}_{P/B}$  可以通过以下公式计算：

$$\vec{r}_{P/B} = \vec{r}_{A/B} + \vec{r}_{P/A} \quad 5.2$$

在本题中，地球是参考系  $A$ ，即地心天球参考系（GCRS），而太阳系质心是参考系  $B$ ，即太阳系质心参考系（BCRS）。卫星是物体  $P$ ，其在地心天球参考系中的位置为  $\vec{r}_{P/A}$ 。通过矢量加法，将地球在太阳系质心参考系中的位置  $\vec{r}_{A/B}$  与卫星相对于地球的相对位置  $\vec{r}_{P/A}$  相加，即可得到卫星在太阳系质心参考系中的位置  $\vec{r}_{P/B}$ ，过程如图 5-2 所示。因此，卫星在 GCRS 位置转换到 BCRS 的公式为：

$$\begin{aligned} X_{\text{卫星-太阳}} &= X_{\text{地球-太阳}} + X_{\text{卫星-地球}} \\ Y_{\text{卫星-太阳}} &= Y_{\text{地球-太阳}} + Y_{\text{卫星-地球}} \\ Z_{\text{卫星-太阳}} &= Z_{\text{地球-太阳}} + Z_{\text{卫星-地球}} \end{aligned} \quad 5.3$$

其中  $(X_{\text{卫星-地球}}, Y_{\text{卫星-地球}}, Z_{\text{卫星-地球}})$  是卫星在 GCRS 中的三维位置，  
 $(X_{\text{地球-太阳}}, Y_{\text{地球-太阳}}, Z_{\text{地球-太阳}})$  为地球在 BCRS 中的三维位置，  
 $(X_{\text{卫星-太阳}}, Y_{\text{卫星-太阳}}, Z_{\text{卫星-太阳}})$  为卫星在太阳系质心坐标系中的三维位置。

在计算出卫星在 BCRS 中的位置后，可以通过位矢投影法和实际距离差法两种方法来求得脉冲星光子到达卫星与太阳系质心的传播路径时间差。




图 5-2 矢量加法过程图

### (1) 位矢投影法

在理想真空中，光子以光速传播，因此可以通过投影法来简化几何计算。即利用卫星相对于太阳系质心的位置向量在脉冲星方向上的投影长度，除以光速，计算光子从脉冲星到卫星的传播时延。脉冲星的方向由赤经 (RA) 和赤纬 (Dec) 确定通过将赤经和赤纬转换为单位方向矢量，并结合卫星在太阳系质心参考系中的位置，使用点积运算求出在脉冲星方向上的投影长度。该投影长度表示了光子沿该方向传播的几何路径，最终除以光速即可得出传播时间差。

根据附件中的信息，脉冲星的赤经为  $RA = 83.63307631324167$  度，赤纬为  $Dec = 22.014493269173464$  度。接下来，通过以下公式将赤经和赤纬转换为弧度：

$$\begin{aligned}\alpha &= RA \times \frac{\pi}{180^\circ} = 83.63307631324167 \times \frac{\pi}{180^\circ} = 1.45967485 \text{ rad} \\ \delta &= Dec \times \frac{\pi}{180^\circ} = 22.014493269173464 \times \frac{\pi}{180^\circ} = 0.38422502 \text{ rad}\end{aligned}\tag{5.4}$$

其中  $\alpha$  为赤经转换的弧度， $\delta$  为赤纬转换的弧度。接下来，用赤经和赤纬计算脉冲星在空间中的单位方向矢量，方向矢量的三个分量为  $(n_x, n_y, n_z)$ ：

$$\begin{aligned}
n_x &= \cos \delta \cos \alpha = 0.9265658 \times 0.1121328 = 0.103924664 \\
n_y &= \cos \delta \sin \alpha = 0.9265658 \times 0.9936906 = 0.920843864 \\
n_z &= \sin \delta = 0.37499845
\end{aligned} \tag{5.5}$$

脉冲星的单位方向矢量为  $\vec{n} = [0.103924664, 0.920843864, 0.37499845]$ ，代表从地球观测到的脉冲星方向。

接下来通过计算卫星相对于太阳系质心的位矢在脉冲星方向上的投影，确定光子传播的有效距离  $D$ 。使用向量点积公式进行计算：

$$D = \vec{R}_{\text{卫星-太阳}} \cdot \vec{n} = X_{\text{卫星-太阳}} \cdot n_x + Y_{\text{卫星-太阳}} \cdot n_y + Z_{\text{卫星-太阳}} \cdot n_z \tag{5.6}$$

最后除以光速  $c = 299792.458 \text{ km/s}$  计算传播时延：

$$\Delta t = \frac{D}{c} = \frac{\vec{R}_{\text{卫星-太阳}} \cdot \vec{n}}{c} \tag{5.7}$$

本方法基于矢量投影原理，利用脉冲星方向的单位矢量以及卫星相对于太阳系质心的位置向量进行计算。此方法简便高效，适用于远距离的计算。尽管脉冲星与太阳系之间的距离极大，但通过采用平行光近似和向量投影的方式，依然能够通过简单的几何计算准确得出传播时延的结果。

## (2) 实际距离差法

本方法通过计算脉冲星到太阳系质心和到卫星的实际距离差，再将其除以光速，得到传播时间的差值。由于脉冲星距离太阳系极为遥远，光子可以近似看作平行光传入太阳系。通过直接计算脉冲星到太阳系质心与到卫星的距离差，可以确定光子在两者之间传播的时间差异。

在 SIMBAD[14]网站中查询得知，蟹状星云 Crab 脉冲星 (PSR B0531+21) 的视差值为 0.511 毫角秒 (mas)。根据视差与距离的关系公式：

$$d = \frac{1}{\text{视差 (弧秒)}} \tag{5.8}$$

其中， $d$  表示天体的距离，单位为秒差距 (parsec, pc)，1 秒差距约等于 3.262 光年。视差的单位通常为弧秒 (arcseconds)，但测量时常以毫角秒 (mas) 表示。蟹状星云脉冲星 (PSR B0531+21) 的视差值为 0.511 毫角秒 (mas)。为了使用上述公式计算距离，需要将视差从毫角秒转换为弧秒，转换公式如下：

$$\text{视差 (弧秒)} = \frac{\text{视差 (毫角秒)}}{1000} \tag{5.9}$$

因此，将 0.511 毫角秒转换为弧秒：

$$\text{视差 (弧秒)} = \frac{0.511}{1000} = 0.000511 \text{ 弧秒} \tag{5.10}$$

根据视差公式，脉冲星的距离  $d$  为：

$$d = \frac{1}{0.000511} \approx 1957.93 \text{ 秒差距} \tag{5.11}$$

1 秒差距约等于 3.262 光年，因此  $d = 1957.93 \times 3.262 \approx 6383.84$  光年，故经过计算得出，蟹状星云脉冲星距离地球约为 6384 光年。根据 1 光年 =  $9.4607 \times 10^{12}$  公里，计算出脉冲星距离地球的实际距离为：

$$D_{\text{脉冲星-地球}} = 6384 \text{ 光年} = 6384 \times 9.4607 \times 10^{12} = 6.045 \times 10^{16} \text{ km} \quad 5.12$$

接着，利用之前通过查询得到的地球在太阳系质心的坐标位置  $(X_{\text{地球-太阳}}, Y_{\text{地球-太阳}}, Z_{\text{地球-太阳}})$ ，进一步计算出脉冲星在太阳系质心的位置，其中单位方向矢量  $\hat{n}$  由  $n_x, n_y, n_z$  表示，公式如下：

$$\begin{aligned} \vec{R}_{\text{脉冲星-太阳}} &: (X_{\text{脉冲星-太阳}}, Y_{\text{脉冲星-太阳}}, Z_{\text{脉冲星-太阳}}) \\ &= \vec{R}_{\text{地球-太阳}} + D_{\text{脉冲星-地球}} \times \hat{n} \end{aligned} \quad 5.13$$

之后计算脉冲星距离卫星的距离：

$$D_{\text{脉冲星-卫星}} = \sqrt{(X_{\text{脉冲星-太阳}} - X_{\text{卫星-太阳}})^2 + (Y_{\text{脉冲星-太阳}} - Y_{\text{卫星-太阳}})^2 + (Z_{\text{脉冲星-太阳}} - Z_{\text{卫星-太阳}})^2} \quad 5.14$$

由于太阳系质心的位置被视为原点，脉冲星到太阳系质心的距离等于脉冲星位置向量的模长，公式如下：

$$D_{\text{脉冲星-太阳}} = \sqrt{(X_{\text{脉冲星-太阳}})^2 + (Y_{\text{脉冲星-太阳}})^2 + (Z_{\text{脉冲星-太阳}})^2} \quad 5.15$$

最后除以光速  $c$  求得传播时间差为：

$$\Delta t = \frac{D_{\text{脉冲星-太阳}} - D_{\text{脉冲星-卫星}}}{c} \quad 5.16$$

具体实现代码见附录二。




图 5-3 问题二求解流程图

### 5.3 模型求解

在构建好模型方法后，基于收集到的数据，使用提出的两种模型方法进行求解。图 5-4 展示了脉冲星、卫星、太阳系质心（SSB）和地球之间的各个变量关系。该图为问题的解答提供了清晰的思路，帮助更好地理解各个变量之间的相互影响，使整体分析更加直观明确。




图 5-4 各个变量之间的关系桑基图

已经算出卫星在地心天球参考系（GCRS）中的三维位置为  
 $(X_{\text{卫星-地球}}, Y_{\text{卫星-地球}}, Z_{\text{卫星-地球}}) = (1274.913415, -1848.851965, 6507.262655)$ ，  
 并通过查询星历表得出地球在太阳系质心参考系（BCRS）中的三维位置为  
 $(X_{\text{地球-太阳}}, Y_{\text{地球-太阳}}, Z_{\text{地球-太阳}}) = (-1.1209 \times 10^8, 8.7512 \times 10^7, 3.7915 \times 10^7)$ ，  
 根据坐标系平移法，计算得到卫星在太阳系质心参考系中的三维位置  
 $(X_{\text{卫星-太阳}}, Y_{\text{卫星-太阳}}, Z_{\text{卫星-太阳}})$  为：

$$\vec{R}_{\text{卫星-太阳}} = \vec{R}_{\text{地球-太阳}} + \vec{r}_{\text{卫星-地球}} \quad 5.17$$

各个分量为：

$$\begin{aligned} X_{\text{卫星-太阳}} &= X_{\text{地-太}} + X_{\text{卫-地}} = -1.12094190 \times 10^8 + 1274.913415 = -1.12092915 \times 10^8 \text{ km} \\ Y_{\text{卫星-太阳}} &= Y_{\text{地-太}} + Y_{\text{卫-地}} = 8.75121480 \times 10^7 + (-1848.851965) = 8.75102991 \times 10^7 \text{ km} \\ Z_{\text{卫星-太阳}} &= Z_{\text{地-太}} + Z_{\text{卫-地}} = 3.79151058 \times 10^7 + 6507.262655 = 3.79216130 \times 10^7 \text{ km} \end{aligned}$$

所以卫星在太阳系质心中的位置向量：

$$\vec{R}_{\text{卫星-太阳}} = \begin{bmatrix} -1.12092915 \times 10^8 \\ 8.75102991 \times 10^7 \\ 3.79216130 \times 10^7 \end{bmatrix} \text{ km} \quad 5.18$$

### （1）位矢投影法

接下来使用点积公式得到有效距离：

$$D = \vec{R}_{\text{卫星-太阳}} \cdot \vec{n} = X_{\text{卫星-太阳}} \cdot n_x + Y_{\text{卫星-太阳}} \cdot n_y + Z_{\text{卫星-太阳}} \cdot n_z \quad 5.19$$

其中各项分量为：

$$\begin{aligned} X_{\text{卫星-太阳}} n_x &: (-1.12092915 \times 10^8) \times 0.103924664 = -1.16488352 \times 10^7 \text{ km} \\ Y_{\text{卫星-太阳}} n_y &: (8.75102991 \times 10^7) \times 0.920843864 = 8.05786451 \times 10^7 \text{ km} \\ Z_{\text{卫星-太阳}} n_z &: (3.79216130 \times 10^7) \times 0.374997845 = 1.42204731 \times 10^7 \text{ km} \end{aligned} \quad 5.20$$

求和得到点积：

$$\begin{aligned} D &= -1.16488352 \times 10^7 + 8.05786451 \times 10^7 + 1.42204731 \times 10^7 \\ &= 8.31502830 \times 10^7 \text{ km} \end{aligned} \quad 5.21$$

最后计算真空几何传播时延：

$$\Delta t = \frac{\vec{R}_{\text{卫星-太阳}} \cdot \hat{n}}{c} = \frac{8.31502830 \times 10^7}{299792.458} \approx 277.924 \text{ s} \quad 5.22$$

即通过位矢投影法得出来的结果约等于 277.924s。

### （2）实际距离差

计算脉冲星到卫星和到太阳系质心的实际距离差，求取传播时间差。已经在位矢投影法中计算得到脉冲星的单位方向矢量：

$$\hat{n} = \begin{bmatrix} 0.103924664 \\ 0.920843864 \\ 0.374997845 \end{bmatrix} \quad 5.23$$

脉冲星距离地球的距离为  $D_{\text{脉冲星-地球}} = 6.045 \times 10^{16} \text{km}$ 。

然后根据脉冲星距地球距离和地球在太阳系质心的位置计算得出脉冲星在太阳系质心的位置：

$$\begin{aligned} \vec{R}_{\text{脉冲星-太阳}} &: (X_{\text{脉冲星-太阳}}, Y_{\text{脉冲星-太阳}}, Z_{\text{脉冲星-太阳}}) \\ &= \vec{R}_{\text{地球-太阳}} + D_{\text{脉冲星-地球}} \times \hat{n} \end{aligned} \quad 5.24$$

$$\begin{aligned} D_{\text{脉冲星地球}} \times n_x &= 6.0455 \times 10^{16} \times 0.103924664 = 6.2852 \times 10^{15} \text{km} \\ D_{\text{脉冲星地球}} \times n_y &= 6.0455 \times 10^{16} \times 0.920843864 = 5.5702 \times 10^{16} \text{km} \\ D_{\text{脉冲星一地球}} \times n_z &= 6.0455 \times 10^{16} \times 0.374997845 = 2.2681 \times 10^{16} \text{km} \\ X_{\text{脉冲星-太阳}} &= 6.2852 \times 10^{15} - 1.12094190 \times 10^8 = 6.2852 \times 10^{15} \\ Y_{\text{脉冲星-太阳}} &= 5.5702 \times 10^{16} + 8.75121480 \times 10^7 = 5.5702 \times 10^{16} \\ Z_{\text{脉冲星-太阳}} &= 2.2681 \times 10^{16} + 3.79151058 \times 10^7 = 2.2681 \times 10^{16} \end{aligned} \quad 5.25$$

所以， $\vec{R}_{\text{脉冲星-太阳}} = (6.2852 \times 10^{15}, 5.5702 \times 10^{16}, 2.2681 \times 10^{16}) \text{km}$ 。

然后计算脉冲星距离卫星的距离与脉冲星到太阳系质心的距离：

$$\begin{aligned} D_{\text{脉冲星-卫星}} &= \sqrt{(6.2852 \times 10^{15} + 1.12092915 \times 10^8)^2 + (5.5702 \times 10^{16} - 8.05786451 \times 10^7)^2 + (5.5702 \times 10^{16} - 3.79216130 \times 10^7)^2} \\ D_{\text{脉冲星一正星}} &= 6.039902391668023 \times 10^{16} \end{aligned} \quad 5.26$$

$$\begin{aligned} D_{\text{脉冲星-太阳}} &= \sqrt{(6.2852 \times 10^{15})^2 + (5.5702 \times 10^{16})^2 + (5.5702 \times 10^{16})^2} \\ D_{\text{脉冲星-太阳}} &= 6.0399024 \times 10^{16} \end{aligned} \quad 5.27$$

$$\Delta t = \frac{\Delta D}{c} = \frac{D_{\text{脉冲星-太阳}} - D_{\text{脉冲星-卫星}}}{c} = \frac{8.31502830 \times 10^7}{299792.458} \approx 277.924 \text{s}$$

结果汇总如表 5-3 所示：

表 5-3 各参数计算结果汇总表

| 参数                        | 数值                                                                                                          |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\vec{R}_{\text{脉冲星-太阳}}$ | $\begin{bmatrix} 6.2852 \times 10^{15} \\ 5.5702 \times 10^{16} \\ 2.2681 \times 10^{16} \end{bmatrix}$     |
| $\vec{R}_{\text{卫星-太阳}}$  | $\begin{bmatrix} -1.12092915 \times 10^8 \\ 8.75102991 \times 10^7 \\ 3.79216130 \times 10^7 \end{bmatrix}$ |
| $D_{\text{脉冲星-太阳}}$       | $6.0399024 \times 10^{16}$                                                                                  |
| $D_{\text{脉冲星一正星}}$       | $6.039902391668023 \times 10^{16}$                                                                          |
| $\Delta t$                | 277.924                                                                                                     |

### 5.4 结果分析验证

虽然两种方法在计算传播时间差时采用了不同的思路,但由于它们都基于相同的几何关系、平行光近似以及光子以恒定光速传播的假设,最终结果基本一致。尽管存在细微差别,但由于本文仅保留到小数点后三位,计算结果表现为相同。这表明,即使计算路径不同,所涉及的变量和常数在本质上是一致的,确保了结果的统一性。这不仅验证了模型的合理性,也说明在忽略复杂物理效应的情况下,几何方法能够有效估算光子在太空中的传播时间。




图 5-5 各个点之间的距离图

图 5-5 展示了脉冲星、地球、卫星和太阳系质心（SSB）之间的距离关系。可以明显看出,地球与卫星、太阳系质心与地球、太阳系质心与卫星之间的距离,相较于脉冲星与地球或脉冲星与太阳系质心的距离,差异极为悬殊。尤其是地球与卫星之间的距离相对于地球与太阳系质心的距离来说非常小。由于卫星围绕地球运行且轨道半径较小,因此地球与卫星之间的相对位置变化对整体系统的影响可忽略不计。在天文学尺度上,地球与太阳系质心之间的距离也是有限的,相较于脉冲星与地球或脉冲星与太阳系质心的巨大距离差,地球与太阳系质心可近似视为同一点。

如果卫星位于地球附近,其相对于太阳系质心的距离约为 1 天文单位(约  $1.496 \times 10^8$  公里)。在这种情况下,可以计算出脉冲星光子到达卫星的时间。脉冲星到卫星的距离大约为 6384 光年,但由于卫星与太阳系质心之间的距离(约 1 AU)相对于 6384 光年而言非常微小,因此传播时间差也会非常小。通过上述计算可以得出,脉冲星光子从到达太阳系质心到到达卫星的时间差大约在 500 秒以内。

$$d_{\text{脉冲星-卫星}} \approx d_{\text{脉冲星-太阳}} \pm 1.496 \times 10^8 \text{ km}$$

$$t_{\text{sat}} = \frac{d_{\text{脉冲星-卫星}}}{c} \approx t_{\text{SSB}} \pm \frac{1.496 \times 10^8}{299792.458} \approx t_{\text{SSB}} \pm 499 \text{ 秒} \quad 5.28$$

具体来说，时间差的范围取决于卫星的实际位置。最小时间差出现在卫星靠近太阳系质心时，时间差约在几百秒内。而最大时间差则会出现在卫星距离太阳系质心较远时，时间差也会增加，但依然保持在几百秒左右。根据物理和几何推理，脉冲星光子到达卫星与到达太阳系质心的时间差通常在 500 秒以内。因此，本题中计算得出的 277.924 秒结果是合理的，符合预期的范围。

### 5.5 构建 lightGBM 几何时延预测优化模型

本题中选取的 MJD 时间为 57062.0，通过该时间点建立模型，计算脉冲星光子从到达卫星到太阳系质心之间的时延。为了进一步优化和扩展模型，本节围绕该时间点生成了一个 1000 天的 MJD 时间范围，即 [56562, 57561]。为便于计算，选取整数作为时间节点，将这 1000 个数据输入 DE 星历表，查询每个时间节点对应的地球在太阳系质心中的位置坐标 (X,Y,Z)。接着，将 MJD、X、Y、Z 四个变量代入时延模型中，计算几何传播时延。特别需要注意的是，由于卫星与地球的相对距离远小于地球与太阳系质心的距离，因此在本节的计算中，假设卫星相对地球的位置保持不变。计算得到的结果汇总在表 5-3 中，从表中可以看出，脉冲星信号到达时间的几何时延与地球位置的变化密切相关。

表 5-4 1000 个 MJD 对应结果图

| MJD   | X            | Y            | Z            | Roemer       |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 56562 | 149669262.1  | 8938844.12   | 3862004.865  | -83.63107467 |
| 56563 | 149432954.4  | 11284765.79  | 4878977.904  | -92.03146092 |
| 56564 | 149152720.3  | 13627272.8   | 5894470.67   | -100.4044378 |
| 56565 | 148828605.2  | 15965672.83  | 6908183.043  | -108.747518  |
| 56566 | 148460667.2  | 18299273.63  | 7919814.913  | -117.0582187 |
| ..... |              |              |              |              |
| 57557 | -7476819.128 | -138900160.2 | -60240933.66 | 504.773083   |
| 57558 | -4947738.455 | -139013187.3 | -60289942.73 | 504.3144199  |
| 57559 | -2417106.38  | -139086905   | -60321910.75 | 503.7131052  |
| 57560 | 114363.1677  | -139121300.5 | -60336832.2  | 502.9693381  |
| 57561 | 2645956.327  | -139116371.5 | -60334706.15 | 502.0833554  |




图 5-6 X、Y、Z 和 Roemer 关于 MJD 的变化波形图

图 5-6 展示了 X、Y、Z 坐标与 Roemer 时延相对于 MJD 的变化趋势。显示 X、Y、Z 与 Roemer 时延的变化呈现出明显的周期性波动，这反映了卫星的轨道运行特征。X 和 Z 方向的波动幅度更大，表明物体在这些方向的运动更为剧烈。同时，Roemer 时延与空间坐标的变化表现出明显的相关性，表明天体在轨道上的位置变化直接影响了信号的到达时间。这些周期性特征进一步验证了模型的合理性，说明其在解释天体运动规律和信号传播中的应用是可靠的。

观察到 MJD 与 Roemer 时延之间存在一定相关性后，本节尝试将 MJD、X、Y、Z 作为输入变量，Roemer 时延作为输出变量，基于之前收集的 1000 个数据点构建逻辑回归模型。目标是建立一个仅通过输入 MJD、X、Y、Z 即可直接预测 Roemer 时延的模型。由于模型基于前述几何模型进行扩展，因此尝试通过逻辑回归模型对其进行优化。

鉴于数据量较小，选用了 LightGBM[16]模型进行扩展优化。LightGBM 适用于小规模数据集，有效提升模型性能。数据集按照 8:2 的比例划分为训练集和测试集，使用五折交叉验证法进行训练。最终结果如表 5-5 所示。为了评估模型性能，采用三个常见指标：RMSE（均方根误差）、 $R^2$ （决定系数）和 MAPE（平均绝对百分比误差）。这些评估指标能够有效衡量模型在预测 Roemer 时延方面的准确性和稳定性。具体实现代码见附录二。

表 5-5 五折交叉验证结果图

| Flod | RMSE   | $R^2$ | MAPE   |
|------|--------|-------|--------|
| 1    | 3.5441 | 0.999 | 0.5818 |
| 2    | 4.3671 | 0.999 | 0.0479 |
| 3    | 3.0896 | 0.999 | 0.0243 |
| 4    | 3.2297 | 0.999 | 0.0237 |
| 5    | 3.7248 | 0.999 | 0.0174 |
| Mean | 3.591  | 0.999 | 0.0343 |




图 5-7 五折交叉验证各指标结果图

将结果可视化如图 5-7 显示，RMSE 的均值为 3.591，相对于真实值范围[-491.8162,507.50764]，3.59 是一个非常小的误差，表明模型对目标值的预测精度较高。在如此大的值域范围内，RMSE 小于 5 表示误差是可以接受的，尤其是在回归问题中。 $R^2$ （决定系数）均值为 0.9999，几乎达到了完美的  $R^2$  值，表明模型能够解释目标值 99.99% 的方差。这意味着模型对数据的拟合度极高，几乎捕捉了所有变量之间的变化，预测结果与真实值之间有极强的线性相关性，模型偏差极小。MAPE 的均值为 0.034，表示模型的平均绝对百分比误差为 3.43%，也就是说，预测值与真实值之间的误差占目标值的 3.43% 左右，这也是一个非常小的百分比误差，表明模型的预测非常接近实际值。

综上所述，无论从 RMSE、 $R^2$  还是 MAPE 来看，模型均表现出极高的准确性和可靠性。尽管真实值范围较大，模型仍然能够将误差控制在 3.5 左右，证明了其在处理不同值域中的数据时具有很好的适应性，误差几乎可以忽略不计。

## 5.6 小结

本题围绕脉冲星光子传播时间差的建模与分析，建立了几何时延模型，计算了光子从脉冲星到达卫星与太阳系质心之间的传播时间差。该模型简化了太阳系天体的自转和扁率效应，重点关注卫星与太阳系质心的相对位置及光子的传播路径。在建模过程中，采用了位矢投影法和实际距离差法两种方法，位矢投影法通过将卫星在 GCRS 坐标系中的位置转化为太阳系质心下的位矢，结合脉冲星方向向量进行投影，简化了卫星与脉冲星间的几何关系，从而有效计算传播时延。实际距离差法则通过直接计算几何距离差来进一步验证结果。两种方法的计算结果相互验证，均落在合理范围内，说明所建模型具备有效性和可靠性。最终，构建了基于 LightGBM 的几何时延预测模型，这是对原有模型的扩展。实验结果验证了该模型的合理性和可行性，显示出较高的预测准确性和稳定性。

## 第六章 问题三模型的建立与求解

### 6.1 脉冲星光子到达时延模型的关键因素分析

在脉冲星信号传播过程中，最基本的时延形式是几何传播时延（Roemer 时延），这是由于光子在穿越宇宙空间过程中，因接收器与脉冲星之间的距离产生的延迟。该时延与距离成正比，尤其在深空探测任务中，脉冲星与接收器的距离通常可达数千光年，导致数百秒的延迟。此外，接收器的相对运动（如绕地轨道运行的卫星）也会显著改变时延，需要通过精确建模进行补偿和校正，以确保导航精度。

除了几何传播时延，Shapiro 时延同样不可忽视。当光子经过大质量天体（如太阳或木星）时，光子路径因引力弯曲产生额外的时延。特别是在太阳系内执行深空任务时，Shapiro 时延可能达到显著数量级，必须在导航模型中精确纳入这一效应，以确保导航系统的高精度运行。

此外，脉冲星信号还受到引力红移和狭义相对论效应的影响。引力红移效应反映了光子在穿越不同引力势时频率的变化，可能产生红移或蓝移，特别是在接近大质量天体时这一效应尤为明显。而狭义相对论效应则由接收器的高速运动引发时间膨胀，尤其在绕地轨道卫星或深空探测器的高速运动中显著。这些效应在高精度导航和计时系统中至关重要，必须进行精确校正和补偿，以确保系统的可靠性和精度。图 6-1 展示了各天体之间的相对位置及其对时延的影响，反映了几何传播时延、Shapiro 时延多种因素随着天体间距离和引力场的变化而产生不同的时延效应。




图 6-1 各天体相对位置与时延效应示意图

在建立脉冲星光子从发射到达航天器及太阳系质心之间的时延模型时，需综合考虑多个关键因素，包括几何传播时延（Roemer 时延）、Shapiro 时延、引力

红移效应和狭义相对论的动钟变慢效应。此外，脉冲星自行的影响也需要纳入时延修正，即脉冲星在天空中的位置随时间的变化所带来的额外时延。

几何传播时延（Roemer 时延）描述了光子以光速从脉冲星传播到卫星所需的时间。通常通过将卫星位置向量投影到脉冲星方向的单位向量上，然后除以光速计算，对于远距离脉冲星，距离差法是一种简化的计算方式。由于脉冲星距离太阳系质心（SSB）极为遥远，相较于卫星的距离，脉冲星的位置可以近似视为固定方向，因此，脉冲星到卫星的距离与到 SSB 的距离差除以光速即为 Roemer 时延的近似值。通过这两种方法计算并比较结果，可以验证几何传播时延的合理性。

Shapiro 时延是由于光子经过强引力场（如太阳引力场）时，路径发生弯曲导致的额外时延。通过考虑太阳质量、引力常数以及脉冲星、太阳和卫星之间的几何关系，可以通过公式精确计算 Shapiro 时延。

引力红移效应则描述了光子在不同引力势中传播时频率的变化，导致时间流逝的差异，广义相对论公式可用于计算该效应下的时间延迟。动钟变慢效应则基于狭义相对论，描述了因卫星高速运动产生的时间膨胀现象，卫星速度越快，时钟变慢效应越明显。

基于上述时延因素，结合脉冲星自行参数、卫星位置和速度数据（从问题 1 计算得到），以及 MJD 58119.1651507519 的光子到达时刻，通过 DE 系列历表中的太阳系天体位置数据，计算脉冲星光子从发射到达航天器及太阳系质心的时间差。这些精确计算将有助于提升脉冲星导航系统的精度和可靠性。




图 6-2 综合时延效应的三维时延曲面图

## 6.2 双重方法求解脉冲星光子传播时延模型建立与求解

### (1) 考虑几何和相对论效应的脉冲星光子时延模型

#### 1、几何传播（Roemer）时延

由于卫星在太阳系中的位置不同，光子到达卫星和太阳质心的时间存在差异。几何传播时延可以表示为（向量投影法）：

$$\Delta t_R = - \frac{\mathbf{n} \cdot \vec{R}_{\text{卫星-太阳}}}{c} \quad 6.1$$

其中  $\mathbf{n}$  是卫星指向脉冲星指向的单位向量， $\vec{R}_{\text{卫星-太阳}}$  是卫星相对于太阳系质心的位矢， $c$  是光速。距离法是通过将脉冲星到卫星的距离与脉冲星到太阳系质心的距离之差除以光速来计算时延，公式如下：

$$\Delta t_R \approx \frac{d_{\text{脉冲星-卫星}} - d_{\text{脉冲星-太阳}}}{c} \quad 6.2$$

其中  $d_{\text{脉冲星-卫星}} = |\vec{R}_{\text{脉冲星-太阳}} - \vec{R}_{\text{卫星-太阳}}|$  表示为脉冲星到卫星距离， $d_{\text{脉冲星-太阳}} = |\vec{R}_{\text{脉冲星-太阳}}|$  为脉冲星到太阳系质心的距离，将这两种方法进行对比，由于脉冲星距离太阳系质心极为遥远，可以假设  $|\vec{R}_{\text{脉冲星-太阳}}| \gg |\vec{R}_{\text{卫星-太阳}}|$ ，因此  $d_{\text{脉冲星-卫星}} \approx d_{\text{脉冲星-太阳}} - \mathbf{n} \cdot \vec{R}_{\text{卫星-太阳}}$ ，所以可以得出：

$$\Delta t_R \approx - \frac{\mathbf{n} \cdot \vec{R}_{\text{卫星-太阳}}}{c} \quad 6.3$$

这表明，在脉冲星距离极远的情况下，距离差法与标准的向量投影法是等价的。因此，距离差法可以作为 Roemer 时延计算的有效近似方法。即几何传播（Roemer）时延的计算主要通过向量投影法得出结果，然后使用距离差法对结果进行验证。

## 2、Shapiro 时延

光子在经过太阳引力场时会产生额外的时间延迟，计算公式为：

$$\Delta t_{\text{Shapiro}} = - \frac{2GM}{c^3} \ln \left[ \frac{r_{\text{psr}} + r_{\text{sat}} + d}{r_{\text{psr}} + r_{\text{sat}} - d} \right] = \frac{2GM_{\odot}}{c^3} \ln[1 + \cos \theta] \quad 6.4$$

其中  $G$  是引力常数， $M$  是太阳的质量， $r_{\text{psr}}$  是脉冲星到太阳系质心的距离， $r_{\text{sat}}$  是卫星到太阳的距离， $d$  是脉冲星到卫星的距离， $\theta$  是脉冲星、太阳和卫星之间的夹角。




图 6-3 Shapiro 时延的 3D 表面图

### 3、引力红移（Einstein）时延

由于卫星和太阳系质星处于不同的引力势中，时间流逝速度不同，导致时间延迟，其中  $r$  是光子传播路径中距离太阳的位置，公式为：

$$\Delta t_{\text{redshift}} = \frac{GM}{c^2 r} \quad 6.5$$

### 4、动钟变慢效应

由于卫星的高速运动，时间相对于静止参考系会变慢，这种动钟变慢效应可以通过洛伦兹因子进行计算，其中  $v_{\text{sat}}$  是卫星的速度，计算公式如下：

$$\Delta t_{\text{rel}} = \frac{v_{\text{sat}}^2}{2c^2} \quad 6.6$$

综合上述所有影响时延的因素，光子到达卫星和太阳系质心（SSB）的总时延可表示为：

$$\Delta t_{\text{total}} = \Delta t_R + \Delta t_{\text{Shapiro}} + \Delta t_{\text{redshift}} + \Delta t_{\text{rel}} \quad 6.7$$

### （2）脉冲星信号到达时间的引力和相对论时延模型步骤

考虑脉冲星自行对其位置的影响，基于附件提供的赤经、赤纬、自行和参考历元等参数进行建模。

#### 1、计算脉冲星的单位方向矢量

计算时间差：

$$\Delta t = t - t_0 \quad 6.8$$

计算脉冲星在观测时刻的赤经和赤纬：

$$\begin{aligned} \alpha(t) &= \alpha_0 + \mu_\alpha \Delta t \\ \delta(t) &= \delta_0 + \mu_\delta \Delta t \end{aligned} \quad 6.9$$

将赤经和赤纬转换为单位矢量：

$$\begin{aligned}
n_x &= \cos \delta(t) \cos \alpha(t) \\
n_y &= \cos \delta(t) \sin \alpha(t) \\
n_z &= \sin \delta(t)
\end{aligned}
\tag{6.10}$$

## 2、获取卫星和太阳的位置矢量

由第一题可知，卫星在 GCRS 中的位置  $\vec{R}_{\text{卫星-地球}}$ ：

$$\vec{R}_{\text{卫星-地球}} = (X, Y, Z) \tag{6.11}$$

地球在 BCRS 中的位置  $\vec{R}_{\text{地球-太阳}}$  由 DE 系列历表获取，随后将卫星在 GCRS 中的位置转换为 BCRS：

$$\vec{R}_{\text{卫星-太阳}} = \vec{R}_{\text{地球-太阳}} + \vec{R}_{\text{卫星-地球}} \tag{6.12}$$

## 3、计算几何传播时延 $\Delta t_R$

$$\Delta t_R = - \frac{\mathbf{n} \cdot \vec{R}_{\text{卫星-太阳}}}{c} \tag{6.13}$$

其中  $\mathbf{n}$  是脉冲星指向的单位矢量， $\vec{R}_{\text{卫星-太阳}}$  是卫星和太阳系质心的位矢，通过距离法进行结果验证。

## 4、计算 Shapiro 时延 $\Delta t_S$

计算夹角余弦值：

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{n} \cdot \vec{R}_{\text{卫星-太阳}}}{|\vec{R}_{\text{卫星-太阳}}|} \tag{6.14}$$

$$\Delta t_S = \frac{2GM_{\odot}}{c^3} \ln[1 + \cos \theta] \tag{6.15}$$

## 5、计算引力红移时延 $\Delta t_E$ 和动钟变慢效应 $\Delta t_D$

引力势差，其中  $r_{\text{卫星}}$  是卫星到地心的距离：

$$\Delta U = U_{\text{卫星}} - U_{\text{太阳}} = - \frac{GM_{\text{Earth}}}{r_{\text{卫星}}} \tag{6.16}$$

引力红移时延，其中  $\Delta U = U_{\text{卫星}} - U_{\text{太阳}}$  是引力势的差值：

$$\Delta t_E = \frac{\Delta U}{c^2} \tag{6.17}$$

由第一题解出的答案可知，卫星速度的平方：

$$v_{\text{卫星}}^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2 \tag{6.18}$$

动钟变慢效应：

$$\Delta t_D = -\frac{v_{\text{卫星}}^2}{2c^2} \tag{6.19}$$

综合上述考虑的所有影响时延的因素，得到最终的时延模型：

$$\Delta t_{\text{total}} = \Delta t_R + \Delta t_S + \Delta t_E + \Delta t_D \tag{6.20}$$

具体实现代码见附录三。




图 6-4 问题三解题流程图

### 6.3 脉冲星信号传播时延模型求解

根据附件信息和问题二的结果汇总生成了问题三的数据表格 6-1，图 6-4 则展示了各变量之间的关系，旨在直观呈现这些变量如何相互作用并影响脉冲星信号的传播时延。

表 6-1 各参数数据汇总

| 名称                   | 参数                                                                                 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 参考历元 $t_0$           | 57715.000000295                                                                    |
| 观测时刻 $t$             | 58119.1651507519 (MJD)                                                             |
| 赤经自行 $dt_{ra}$       | -14.7 毫角秒/年                                                                        |
| 赤纬自行 $dt_{dec}$      | 2.0 毫角秒/年                                                                          |
| 赤经 $\alpha_0$        | 83.63307631324167°                                                                 |
| 赤纬 $\delta_0$        | 22.014493269173464°                                                                |
| 卫星在 GCRS 中的位置 (km)   | $\begin{cases} X = 1274.913415 \\ Y = -1848.851965 \\ Z = 6507.262655 \end{cases}$ |
| 卫星在 GCRS 中的速度 (km/s) | $\begin{cases} V_x = -6.210795 \\ V_y = 3.746127 \\ V_z = 2.276331 \end{cases}$    |
| 光速 $c$               | 299792.458km/s                                                                     |




图 6-5 各变量之间关系图

### (1) 脉冲星的自行效应

脉冲星的自行效应会随着时间推移导致其在天空中位置发生变化,从而影响了脉冲星信号到达地球和航天器的精确时间。根据观测时刻和脉冲星的自行参数,对其赤经和赤纬进行修正。从参考历元  $t_0$  获取脉冲星的初始赤经和赤纬,随着时间的推移,自行参数将引起赤经和赤纬的微小变化。自行修正考虑了时间差  $\Delta t$  引起的位置变化,以计算脉冲星位置的修正值,计算过程如下:

$$\Delta t = t - t_0 = 58119.1651507519 - 57715.000000295 = 404.1651507519 \text{ 天}$$

将时间差转换为年：

$$\Delta t_{\text{years}} = \frac{404.1651507519}{365.25} \approx 1.106 \text{ 年} \quad 6.21$$

根据给出的自行参数修正赤经和赤纬：

$$\begin{aligned} \Delta \alpha &= dt_{\text{ra}} \times \Delta t_{\text{years}} = -14.7 \times 1.106 = -16.245 \text{ 毫角秒} \\ \Delta \delta &= dt_{\text{dec}} \times \Delta t_{\text{years}} = 2.0 \times 1.106 = 2.212 \text{ 毫角秒} \end{aligned} \quad 6.22$$

将其转换为弧度：

$$\begin{aligned} \Delta \alpha_{\text{rad}} &= -16.245 \times 4.84814 \times 10^{-9} = -7.870 \times 10^{-8} \text{ 弧度} \\ \Delta \delta_{\text{rad}} &= 2.212 \times 4.84814 \times 10^{-9} = 1.073 \times 10^{-8} \text{ 弧度} \end{aligned} \quad 6.23$$

修正后的赤经与纬经的弧度为：

$$\begin{aligned} \alpha(t) &= 1.459675 - 7.870 \times 10^{-8} = 1.459675 \text{ 弧度} \\ \delta(t) &= 0.384233 + 1.073 \times 10^{-8} = 0.384233 \text{ 弧度} \end{aligned} \quad 6.24$$

基于修正后的赤经和赤纬，计算脉冲星的单位方向矢量：

$$n_x = \cos(\delta) \cos(\alpha), n_y = \cos(\delta) \sin(\alpha), n_z = \sin(\delta) \quad 6.25$$

得到单位方向矢量， $\mathbf{n} = (0.10280982, 0.92137086, 0.37484113)$

从图 6-6 可以看出，经过自行参数修正后，各变量的变化非常细微。这是因为赤经和赤纬的修正弧度极小，相对于其原本的弧度几乎没有明显变化。然而，在数据层面仍能察觉到细微差异，虽然赤经和赤纬的弧度变化不明显，但这些微小修正实际上已经对脉冲星的单位方向矢量产生了影响，而该方向矢量将在后续的几何传播时延和 Shapiro 时延计算中发挥关键作用。




图 6-6 自行参数修正后给变量前后对比结果

## (2) 几何传播时延计算 (Roemer 时延)

1、向量投影法：通过给定的地球在太阳系质心的坐标和卫星相对于地球的坐标来计算卫星在太阳系质心 (BCRS) 下的位置：

$$\vec{R}_{\text{地球}-\text{太阳}} = (-2.63684835 \times 10^7, 1.33585269 \times 10^8, 5.78901969 \times 10^7) \text{km}$$

$$\vec{R}_{\text{卫星}-\text{地球}} = (1274.913415, -1848.851965, 6507.262655) \text{km}$$

$$\vec{R}_{\text{卫星}-\text{太阳}} = \vec{R}_{\text{地球}-\text{太阳}} + \vec{R}_{\text{卫星}-\text{地球}} \quad 6.26$$

计算得到卫星在太阳系质心中的位置：

$$\vec{R}_{\text{卫星}-\text{太阳}} = (-2.63672086 \times 10^7, 1.33583421 \times 10^8, 5.78908477 \times 10^7) \text{km}$$

几何传播时延计算过程如下，结果表明，光子从脉冲星到达卫星的时间比到达太阳系质心的时间更晚：

$$\Delta t_{\text{Roemer}} = -\frac{\mathbf{n} \cdot \vec{R}_{\text{卫星}-\text{太阳}}}{c} \approx -473.898 \quad 6.27$$

2、实际距离法：通过比较脉冲星到卫星与脉冲星到太阳系质心之间的几何距离差，计算几何传播时延。已知卫星相对于太阳系质心的位置，接下来需要计算脉冲星在太阳系质心 (BCRS) 下的位置。根据第二题的结果，蟹状星云脉冲星距离地球约为  $6.045 \times 10^{16} \text{km}$ 。接着，利用修正后的赤经和赤纬计算脉冲星的单位方向矢量  $\mathbf{n}$ ，从而得出脉冲星相对于太阳系质心的位置为：

$$\vec{R}_{\text{脉冲星}-\text{太阳}} : (X_{\text{脉冲星}-\text{太阳}}, Y_{\text{脉冲星}-\text{太阳}}, Z_{\text{脉冲星}-\text{太阳}}) = \vec{R}_{\text{地球}-\text{太阳}} + D_{\text{脉冲星}-\text{地球}} \times \hat{n}$$

$$\vec{R}_{\text{脉冲星}-\text{太阳}} = (6.209608 \times 10^{15}, 5.56499 \times 10^{16}, 2.264004 \times 10^{16}) \text{km}$$

计算脉冲星与卫星之间的几何距离为：

$$\begin{aligned} D_{\text{脉冲星}-\text{卫星}} &= \sqrt{(X_{\text{脉冲星}-\text{太阳}} - X_{\text{卫星}-\text{太阳}})^2 + (Y_{\text{脉冲星}-\text{太阳}} - Y_{\text{卫星}-\text{太阳}})^2 + (Z_{\text{脉冲星}-\text{太阳}} - Z_{\text{卫星}-\text{太阳}})^2} \\ &= 6.039902385792887 \times 10^{16} \end{aligned}$$

计算脉冲星与太阳系质心的距离为：

$$D_{\text{脉冲星}-\text{太阳}} = \sqrt{(X_{\text{脉冲星}-\text{太阳}})^2 + (Y_{\text{脉冲星}-\text{太阳}})^2 + (Z_{\text{脉冲星}-\text{太阳}})^2} \quad 6.28$$

$$D_{\text{脉冲星}-\text{太阳}} = 6.0399024 \times 10^{16}$$

最终得到的几何传播时延为：

$$\Delta t = \frac{\Delta D}{c} = \frac{D_{\text{脉冲星}-\text{太阳}} - D_{\text{脉冲星}-\text{卫星}}}{c} = \frac{1.42071128 \times 10^8}{299792.458} \approx 473.898 \text{s} \quad 6.29$$

结果显示，与使用向量投影法计算的结果基本一致，因此，本题选用  $-473.898$  秒作为脉冲星光子从到达太阳系质心到到达航天器 (卫星) 的几何传播时延。由于光子是先到达太阳系质心再到达卫星，因此该时延值应为  $-473.898$  秒。

### (3) Shapiro 时延计算

Shapiro 时延考虑的是光子在经过强引力场（如太阳的引力场）时，由于引力场的弯曲作用产生的额外时延。由上面得知  $\vec{R}_{\text{脉冲星-太阳}}$  的具体数值，可以计算出夹角余弦值为：

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{n} \cdot \vec{R}_{\text{脉冲星-太阳}}}{|\vec{R}_{\text{脉冲星-太阳}}|} = \frac{142071128.746}{147958738.099} = 0.96 \quad 6.30$$

从而计算出 Shapiro 时延：

$$\Delta t_s = 6.632175 \times 10^{-6}$$

### (4) 引力红移时延计算

引力红移效应描述了由于卫星和太阳系质心处于不同的引力势中，导致时间流逝速度的差异。经过计算，引力红移效应为：

$$\Delta t_{\text{redshift}} = \frac{GM}{c^2 r} = 2.997391 \times 10^{-11} \quad 6.31$$

### (5) 动钟变慢效应计算

动钟变慢效应是狭义相对论效应，描述了高速运动的物体（如卫星）其时间相对于静止参考系的时间会变慢，卫星速度计算平方为：

$$V_{\text{sat}}^2 = V_x^2 + V_y^2 + V_z^2 = 57.7891 \quad 6.32$$

动钟变慢效应为：

$$\Delta t_{\text{rel}} = \frac{v_{\text{sat}}^2}{2c^2} = 3.214953 \times 10^{-10} \quad 6.33$$

最终时延结果计算如下：

$$\Delta t_{\text{total}} = -473.898 + 6.632 \times 10^{-6} + 2.997 \times 10^{-11} + 3.214 \times 10^{-10} = -473.898\text{s}$$

表 6-2: 各个时延结果

| 时延         | 时间                         |
|------------|----------------------------|
| 几何传播时延     | -473.898                   |
| Shapiro 时延 | $6.632175 \times 10^{-6}$  |
| 引力红移效应     | $2.997391 \times 10^{-11}$ |
| 动钟变慢效应     | $3.214953 \times 10^{-10}$ |
| 总时延        | -473.898                   |

## 6.4 结果分析验证

通过表 6-2 可以看出，几何传播时延是光子从脉冲星传播至卫星的主要时延。通过向量投影法和距离差法验证，结果表明几何传播时延占据了总时延的主要部分。在本题中计算出的总时延约为 473.898 秒，这是由于脉冲星与太阳系质心之间的距离极其遥远，约为  $6.039902385792887 \times 10^{16}$  km，而卫星距离太阳系质心仅有几十万公里。这种巨大的距离差异使得几何传播时延成为脉冲星导航的核心部分。

Shapiro 时延反映了光子在经过强引力场时，由于空间弯曲效应产生的额外时延。在脉冲星信号传播过程中，太阳的引力场是主要的影响因素。本次计算中，Shapiro 时延为  $6.632175 \times 10^{-6}$  秒，尽管相对几何传播时延数值较小，但在高精度脉冲星计时研究中，Shapiro 时延仍不可忽视。引力红移效应是由于光子在不同引力势能区域传播时，时间流逝速度不同而产生的。通过计算得出的引力红移时延为  $2.997391 \times 10^{-11}$  秒，数值非常小，表明引力红移效应在脉冲星信号传输过程中影响较小。然而，在极高精度的导航和时间计量系统中，特别是在长期观测过程中，引力红移效应会随着时间累积逐渐显现。尽管单次脉冲的红移效应可以忽略不计，但在多周期信号折叠的脉冲轮廓分析中，这一效应仍需纳入考量。动钟变慢效应则是由于卫星高速运行导致的时间膨胀效应。计算得出的动钟变慢时延为  $3.214953 \times 10^{-10}$  秒，这一值也非常小，说明相对于静止参考系而言，卫星的高速运动对脉冲星光子传播的时间膨胀影响不大。

本题选用的 MJD 时间为 58119.1651507519，通过该时间建立模型计算脉冲星光子到达卫星与太阳系质心之间的时延。为进一步分析 MJD、X、Y、Z 和几何传播时延、Shapiro 时延、引力红移效应、动钟变慢效应及总时延的相关性，本节以该时间点为中心，生成了一个共 100 天的 MJD 时间范围，即 [58069, 58169]。为了便于计算，选取整数作为时间节点，将这 100 个数据带入 DE 表中，查询每个时间节点对应的地球在太阳系质心中的位置 (X,Y,Z)。接着，将 MJD、X、Y、Z 四个变量输入到时延模型中，计算几何传播时延、Shapiro 时延、引力红移效应、动钟变慢效应及总时延。特别地，由于卫星与地球的相对距离远小于地球与太阳系质心的距离，因此在本节计算中，假设卫星相对地球的位置保持不变，得到的结果，如表 6-3 所示。

表 6-3 100 个 MJD 对应模型结果

| MJD   | X (km)       | Y (km)      | Z (km)      | Roemer(s)    | Shapiro (s) | Redshift y(s) | Relativistic (s) | Total (s)    |
|-------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------|------------------|--------------|
| 58069 | 96387874.26  | 104199079.3 | 45149545.36 | -409.7514294 | 5.92625E-06 | 2.97738E-11   | 3.21495E-10      | -409.7514235 |
| 58070 | 94372137.23  | 105707282.8 | 45803386.59 | -414.5129362 | 5.97872E-06 | 2.97795E-11   | 3.21495E-10      | -414.5129302 |
| 58071 | 92327681.82  | 107183461.2 | 46443345.01 | -419.1488115 | 6.02958E-06 | 2.97852E-11   | 3.21495E-10      | -419.1488055 |
| 58072 | 90255112.75  | 108627141.9 | 47069215.68 | -423.6575538 | 6.07883E-06 | 2.97908E-11   | 3.21495E-10      | -423.6575478 |
| 58073 | 88155044.41  | 110037861.6 | 47680797.87 | -428.0376996 | 6.12647E-06 | 2.97963E-11   | 3.21495E-10      | -428.0376934 |
| 58074 | 86028100.7   | 111415167.3 | 48277895.06 | -432.2878238 | 6.17251E-06 | 2.98018E-11   | 3.21495E-10      | -432.2878177 |
| ..... |              |             |             |              |             |               |                  |              |
| 58162 | -119224417.6 | 80574055.64 | 34911082.87 | -250.4003019 | 4.0411E-06  | 2.9951E-11    | 3.21495E-10      | -250.4002979 |
| 58163 | -120762397   | 78643873.95 | 34074374.11 | -242.8945579 | 3.94093E-06 | 2.99483E-11   | 3.21495E-10      | -242.894554  |
| 58164 | -122263197.3 | 76689793.94 | 33227305.23 | -235.3151622 | 3.83874E-06 | 2.99454E-11   | 3.21495E-10      | -235.3151584 |
| 58165 | -123726379.7 | 74712430.01 | 32370142.57 | -227.6644865 | 3.73452E-06 | 2.99425E-11   | 3.21495E-10      | -227.6644827 |
| 58166 | -125151518   | 72712403.22 | 31503155.37 | -219.9449223 | 3.62825E-06 | 2.99394E-11   | 3.21495E-10      | -219.9449187 |
| 58167 | -126538198.6 | 70690341.12 | 30626615.67 | -212.1588803 | 3.5199E-06  | 2.99363E-11   | 3.21495E-10      | -212.1588768 |

从表 6-3 中可以看出，不同类型的时延随着时间的变化展现出各自的规律。具体而言。Shapiro 时延和引力红移效应保持在极小值范围，对总时延的影响可忽略不计。相对论效应的时延则表现出轻微波动。与此同时，地球相对于太阳系

质心的位置变化表现出较为显著的趋势：X 坐标逐渐减少，而 Y 和 Z 坐标在较小范围内波动，这一现象与地球绕太阳的公转和自转密切相关。总体来看，随着 MJD 的增加，时延的变化主要受 Roemer 时延的主导，结果与理论预期一致，验证了模型的可靠性。

从计算结果中可以看出，MJD、X、Y、Z 与各个时延之间存在较为明显的相关性。为了进一步量化这种相关性，可以使用皮尔逊相关性系数检验或斯皮尔曼想关系系数检验对以上指标的重要性进行挑选。首先画出 MJD、X、Y、Z 与各个时延之间的回归边缘直方图，如图-7、6-8，6-9，6-10 所示




图 6-7 MJD 与 5 个时延之间的线性图




图 6-8 X 与 5 个时延之间的线性图




图 6-9 Y 与 5 个时延之间的线性图




图 6-10 Z 与 5 个时延之间的线性图

由上图 6-7、6-8，6-9，6-10 可知 MJD、X、Y、Z 与各个时延线性关系较弱，不宜采用皮尔逊相关系数检验，故本节采用斯皮尔曼相关系数[15]（Spearman Correlation Coefficient）来评估各变量间的关联程度。斯皮尔曼相关系数的定义为：

$$\rho = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_i (x_i - \bar{x})^2 \sum_i (y_i - \bar{y})^2}} \quad 6.34$$

其中  $x_i, y_i$  表示对应变量的秩次。通过计算，得到了各变量间的相关系数，结果如图 6-11 所示。



图 6-11 MJD,X,Y,Z 和各个时延斯皮尔曼相关系数热力图

图 6-11 的热力图展示了各变量之间的相关性，相关性系数范围从 -1 到 1 不等。系数值越接近 1，表明两个变量之间具有强烈的正相关性；接近 -1 时，表明存在显著的负相关性；若接近 0，则说明两个变量之间没有显著的线性关系。

具体来说，MJD 与 X 变量具有极强的负相关性（-1.00），表示二者完全反向变化。MJD 与 Y 和 Z 之间也存在中等程度的负相关（-0.48），而与 Roemer 和 Shapiro 呈现中等正相关（0.68 和 0.71），表明 MJD 增加时，Roemer 和 Shapiro 也随之增加。X 与 Roemer 和 Shapiro 则表现出显著负相关（-0.68 和 -0.66）。Y 与 Z 具有非常强的正相关性（1.00），说明二者变化几乎同步。Roemer 与 Shapiro 呈现强烈的负相关性（-1.00），表示它们完全反向变化。Redshift 与大多数变量的相关性较弱，尤其是与 Y 和 Z 的相关性接近 0，但与 Roemer 有一定程度的正相关性（0.31）。Total 与 Roemer 和 Shapiro 之间高度相关（1.00 和 -1.00），表明它受到这两个变量的显著影响。

从热力图和相关系数矩阵可以看出, MJD、X、Y、Z、Roemer 和 Shapiro 之间存在显著的相关性, 而 Redshift 和 Relativistic 变量与其他变量的相关性较弱或随机。

## 6.5 小结

通过对问题三的求解与分析, 成功构建了一个精确的脉冲星光子到达航天器与太阳系质心的时延模型, 涵盖几何传播时延、Shapiro 时延、引力红移效应和狭义相对论的动钟变慢效应。分析结果确认几何传播时延是主要因素, Shapiro 时延在引力场附近尤为显著, 而引力红移和动钟变慢效应对总时延的影响相对较小。此外, 通过对模型中的各个关键系数进行了斯皮尔曼相关系数比较, 寻找它们之间的相关性, 从而验证模型的稳定性与可靠性。

## 第七章 问题四模型的建立与求解

### 7.1 X 射线脉冲星的光子序列仿真与辐射特性分析

在本研究中，聚焦于 X 射线脉冲星导航（XPNAV）的仿真模型构建，旨在模拟 Crab 脉冲星光子到达时间序列。脉冲星信号的辐射过程具有复杂性，航天器需要精确记录脉冲星光子的到达时间序列，背景噪声和弱光子流的影响增加了模拟的难度[9][10][11]。通过构建非齐次泊松过程模型，考虑脉冲星自转相位的周期性变化，生成符合实际观测条件的光子到达时间序列，结合 Crab 脉冲星的自转参数，仿真光子序列，并采用周期折叠方法将生成序列转化为脉冲轮廓。在仿真过程中，背景光子流量密度保持不变，利用逆变换采样法和 Thinning 方法动态调整时间步长以提高仿真精度，同时运用高阶插值技术对脉冲轮廓进行平滑处理。

在脉冲星光子到达时间序列仿真中，主要难点包括非齐次泊松过程的复杂性、背景噪声的干扰以及脉冲星信号的弱强度。脉冲星自转相位的周期性变化导致光子到达速率波动，需通过精细建模捕捉辐射特征和噪声影响。常规插值方法难以模拟 Crab 脉冲星复杂的多峰结构，因此采用高精度插值技术（如三次样条插值）进行平滑和归一化处理[12]。此外，仿真需在精度与计算效率之间取得平衡，通过动态调整时间步长优化资源分配。

采用分段法、逆变换采样法和 Thinning 方法自适应生成光子到达时间序列，并通过高阶插值技术确保脉冲轮廓的连续性与精度。背景光子和脉冲星光子分别独立生成，严格控制背景光子流量以提高模拟真实性。同时，采用信号增强算法削弱背景噪声，结合同步计算和向量化操作提升仿真效率。通过多层次验证机制，仿真结果与标准脉冲轮廓进行对比，利用相关系数和均方误差量化差异，确保光子到达时间的泊松特性[13]。此外，通过多次独立仿真评估模型的稳定性与鲁棒性，确保结果的可靠性。仿真需求分析模块综合输入脉冲星参数、背景光子流量等关键参数，动态调整时间步长以提升仿真精度，确保最终生成的光子到达时间序列和脉冲轮廓曲线准确、可靠。




图 7-1 问题四解题流程图

## 7.2 脉冲星光子到达时间序列生成模型

根据脉冲星计时模型，脉冲相位  $\phi(t)$  随时间的变化可以表示为：

$$\phi(t) = \phi(t_0) + v_1(t - t_0) + \frac{1}{2}\dot{v}_1(t - t_0)^2 \quad 7.1$$

其中， $v_1$  为脉冲星自转频率， $\dot{v}_1$  为脉冲星自转频率一阶导数， $\phi(t_0)$  为参考时刻的相位。为了简化模型，设定参考相位  $\phi(t_0) = 0$ ，则：

$$\phi(t) = v_1 t + \frac{1}{2}\dot{v}_1 t^2 (\text{mod } 1) \quad 7.2$$

附件 2 提供了 Crab 脉冲星的标准脉冲轮廓数据点  $(\phi_i, h_i)$ ，需要通过高精度插值方法构建连续的脉冲轮廓函数  $h(\phi)$ 。采用三次样条插值方法，确保脉冲轮廓曲线的光滑性和准确性。根据背景光子流量密度和观测时间，生成背景光子到达时间序列，并且采用时间步长法（分段法）、逆变换采样法、Thinning 方法，根据脉冲相位和脉冲轮廓函数，生成脉冲星光子到达时间序列，将背景光子和脉

冲星光子到达时间序列合并，并按时间排序。将光子到达时间序列折叠至相位区间[0,1]，统计各相位段内光子数，构建脉冲轮廓曲线。具体建模如下：

### (1) 时间步长模型

根据题目描述，脉冲星光子到达探测器的时间服从非齐次泊松过程。其速率函数为：

$$\lambda(t) = \lambda_b + \lambda_s h(\phi(t)) \quad 7.3$$

其中：

- $\lambda_b = 1.54\text{ph}/(\text{s} \cdot \text{cm}^2)$  为背景光子流量密度
- $\lambda_s = 10\lambda_b = 15.4\text{ph}/(\text{s} \cdot \text{cm}^2)$  为脉冲星光子流量密度
- $h(\phi(t))$  为归一化的脉冲轮廓函数， $\phi(t)$  为脉冲相位

探测器的有效面积为  $A=250\text{cm}^2$ ，因此实际的光子流量为：

$$\begin{aligned} \lambda'_b &= \lambda_b \times A = 1.54 \times 250 = 385\text{ph/s} \\ \lambda'_s &= \lambda_s \times A = 15.4 \times 250 = 3850\text{ph/s} \end{aligned} \quad 7.4$$

根据附件 1 中的 Crab 脉冲星自转参数，可以确定自转周期  $P$  和相位模型  $\phi(t)$ ，背景光子到达时间服从均匀分布的泊松过程，仿真 10 秒观测时间内的光子到达序列，期望光子数为：

$$N_b = \lambda'_b \times T_{\text{obs}} = 385 \times 10 = 3850 \quad 7.5$$

实际光子数  $N_b$  服从泊松分布，使用均匀分布在[0,10]秒内生成  $N_b$  个背景光子到达时间：

$$N_b \sim \text{Poisson}(3850) \quad 7.6$$

脉冲星光子到达时间服从非齐次泊松过程，速率函数  $\lambda(t) = \lambda'_s h(\phi(t))$ 。时间步长设定为  $\Delta t = 1 \times 10^{-5}$  秒，针对每个时间步，计算脉冲相位  $\phi(t)$ ，计算脉冲星光子到达概率  $P(t) = \lambda'_s h(\phi(t)) \Delta t$ ，生成均匀随机数，与  $P(t)$  比较，决定是否光子到达。

利用脉冲相位  $\phi(t)$ ，将光子到达时间序列折叠至[0,1]相位区间，划分为若干相位 bins，统计每个相位段内的光子数，构建脉冲轮廓曲线。

### (2) 逆变换采样法 (Inverse Transform Sampling) 模型

逆变换采样法是一种生成非齐次泊松过程事件时间的经典方法，是利用累积分布函数 (CDF) 的逆变换，将均匀分布的随机数转换为符合所需非齐次泊松过程的事件时间。

光子到达速率函数  $\lambda(t)$  由背景光子和脉冲星光子两部分组成：

$$\lambda(t) = \lambda'_b + \lambda'_s h(\phi(t)) \quad 7.7$$

其中：

- $\lambda'_b$  为背景光子流量密度，单位为  $\text{ph}/(\text{s} \cdot \text{cm}^2)$
- $\lambda'_s$  为脉冲星光子流量密度，单位为  $\text{ph}/(\text{s} \cdot \text{cm}^2)$
- $h(\phi(t))$  为归一化的脉冲轮廓函数， $\phi(t)$  为脉冲相位，归一化至 [0, 1] 区间

脉冲相位  $\phi(t)$  随时间的变化基于脉冲星的自转频率及其导数。根据脉冲星计时模型，脉冲相位可以表示为：

$$\phi(t) = \left( v_1 t + \frac{1}{2} \dot{v}_1 t^2 \right) \text{mod} 1 \quad 7.8$$

其中：

- $v_1$  为脉冲星自转频率
- $\dot{v}_1$  为脉冲星自转频率的一阶导数
- $mod1$  表示将相位归一化至  $[0, 1]$  区间。

附件 2 提供了 Crab 脉冲星的标准脉冲轮廓数据点  $(\phi_i, h_i)$ ，需要通过高精度插值方法构建连续的脉冲轮廓函数  $h(\phi)$ 。采用三次样条插值方法，确保脉冲轮廓曲线的光滑性和准确性。

读取脉冲相位  $\phi_i$  和脉冲强度  $h_i$ ，采用三次样条插值（Cubic Spline Interpolation）构建连续的脉冲轮廓函数  $h(\phi)$ ，将脉冲强度  $h_i$  归一化至最大值为 1。

逆变换采样法的核心在于利用累积分布函数（CDF）的逆函数生成符合目标分布的随机样本。在本模型中，目标是生成符合速率函数  $\lambda(t)$  光子到达时间序列，对速率函数  $\lambda(t)$  进行数值积分，得到累积分布函数  $\Lambda(t)$ ，累积分布函数  $\Lambda(t)$  定义为：

$$\Lambda(t) = \int_0^t \lambda(\tau) d\tau = \int_0^t (\lambda'_b + \lambda'_s h(\phi(\tau))) d\tau = \lambda'_b t + \lambda'_s \int_0^t h(\phi(\tau)) d\tau \quad 7.9$$

确定总预期光子数：

$$N_{\text{expected}} = \Lambda(T_{\text{obs}}) \quad 7.10$$

实际光子数  $N$  服从泊松分布：

$$N \sim \text{Poisson}(N_{\text{expected}}) \quad 7.11$$

生成  $N$  个均匀分布在  $[0, 1]$  的随机数  $u_i$ ，对每个  $u_i$ ，求解  $\Lambda(t_i) = u_i \Lambda(T_{\text{obs}})$ ，得到对应的事件时间  $t_i$ 。

背景光子服从均匀泊松过程，其生成过程如下：

期望背景光子数：

$$N_b = \lambda'_b \times T_{\text{obs}} = 385 \times 10 = 3850 \text{ 个} \quad 7.12$$

实际背景光子数  $N_b$  服从泊松分布：

$$N_b \sim \text{Poisson}(3850) \quad 7.13$$

生成背景光子到达时间，在  $[0, 10]$  秒内均匀生成  $N_b$  个背景光子到达时间。

将背景光子和脉冲星光子到达时间序列合并，并按时间顺序排序，得到总的光子到达时间序列。

### 3.4 脉冲轮廓的折叠与构建

计算光子相位：

$$\phi(t) = \left( v_1 t + \frac{1}{2} \dot{v}_1 t^2 \right) mod1 \quad 7.14$$

将  $[0, 1]$  相位区间划分为若干等宽 bins（例如 100 个），统计每个相位段内的光子数，构建脉冲轮廓曲线，将光子数归一化，使脉冲轮廓的最大值为 1。

### (3) Thinning 方法

Thinning 方法（又称为光子生成的筛选法）是一种高效的蒙特卡洛方法，用于生成非齐次泊松过程（Non-Homogeneous Poisson Process, NHPP）的事件时间序列。该方法通过先生成一个具有较高恒定速率的齐次泊松过程事件序列，然后

根据目标非齐次泊松过程的速率函数对这些事件进行“筛选”，保留符合目标速率的事件，从而得到符合目标分布的事件时间。

在 X 射线脉冲星导航 (XPNAV) 中，模拟 Crab 脉冲星的光子到达时间序列需要考虑脉冲星信号的非均匀性及背景噪声。Thinning 方法因其高效性和适用性，成为模拟脉冲星光子到达时间序列的理想选择。

生成服从非齐次泊松过程的光子到达时间序列，其速率函数为：

$$\lambda(t) = \lambda'_b + \lambda'_s h(\phi(t)) \quad 7.15$$

为确保速率函数  $\lambda(t)$  始终小于或等于上界速率  $\lambda_{max}$ ，选择：

$$\lambda_{max} = \lambda'_b + \lambda'_s \times \max h(\phi(t)) \quad 7.16$$

根据齐次泊松过程，速率为  $\lambda_{max}$ ，在观测时间  $T_{obs}$  内生成候选光子到达时间  $t_{candidate}$ ，其事件数  $N_{candidate}$  服从泊松分布，生成  $N_{candidate}$  个均匀分布在  $[0, T_{obs}]$  内的候选时间点：

$$N_{candidate} \sim \text{Poisson}(\lambda_{max} \times T_{obs}) \quad 7.17$$

对于每个候选事件时间  $t_{candidate}$ ，计算接受概率  $P_{accept}(t)$ ，计算其对应的脉冲相位  $\phi(t)$  和脉冲轮廓函数值  $h(\phi(t))$ ：

$$\begin{aligned} \phi(t) &= \left( v_1 t + \frac{1}{2} \dot{v}_1 t^2 \right) \text{mod} 1 \\ P_{accept}(t) &= \frac{\lambda(t)}{\lambda_{max}} = \frac{\lambda'_b + \lambda'_s h(\phi(t))}{\lambda_{max}} \end{aligned} \quad 7.18$$

生成一个均匀分布在  $[0,1]$  的随机数  $u \sim \text{Uniform}(0,1)$ 。若  $u < P_{accept}(t)$ ，则接受该事件；否则，拒绝。

将所有被接受的事件时间  $t_{candidate}$  记录下来，作为脉冲星光子到达时间序列。根据背景光子流量密度  $\lambda'_b$  和观测时间  $T_{obs}$ ，生成背景光子到达时间序列  $t_b$ ，服从均匀泊松过程。将背景光子  $t_b$  与脉冲星光子  $t_{candidate}$  合并，并按时间排序，得到总的光子到达时间序列  $t_{total}$ 。

从附件 2 中读取标准脉冲轮廓曲线数据  $(\phi_i, h_i)$ ，采用三次样条插值构建连续的脉冲轮廓函数  $h(\phi)$ ，并进行归一化处理：

$$h(\phi) = \frac{h_i}{\max h_i} \quad 7.19$$

确定上界速率  $\lambda_{max}$ ：

$$\lambda_{max} = \lambda'_b + \lambda'_s \times \max h(\phi) = 3850 + 385 \times 1 = \frac{4235 \text{ph}}{\text{s}} \quad 7.20$$

生成候选光子到达时间，先计算候选光子数，生成  $N_{candidate}$  个均匀分布在  $[0,10]$  秒内的候选到达时间  $t_{candidate}$ ：

$$N_{candidate} \sim \text{Poisson}(\lambda_{max} \times T_{obs}) = \text{Poisson}(4235 \times 10) = \text{Poisson}(42350) \quad 7.21$$

计算接受概率并筛选光子，对每个  $t_{candidate}$ ，计算相位  $\phi(t)$ ，计算脉冲轮廓函数值  $h(\phi(t))$ ，计算接受概率，生成均匀分布在  $[0,1]$  的随机数  $u$ ，若  $u <$

$P_{accept}(t)$ ，则接受该光子到达时间  $t$ ：

$$\phi(t) = \left( v_1 t + \frac{1}{2} \dot{v}_1 t^2 \right) \text{mod} 1 \quad 7.22$$

$$P_{\text{accept}}(t) = \frac{\lambda(t)}{\lambda_{\text{max}}} = \frac{385 + 3850 \times h(\phi(t))}{4235} \quad 7.23$$

将所有被接受的 $t_{\text{candidate}}$  记录为脉冲星光子到达时间  $t_p$ 。

期望背景光子数  $N_b = \lambda'_b \times T_{\text{obs}} = 385 \times 10 = 3850$ ，实际背景光子数  $N_b \sim \text{Poisson}(3850)$ ，生成  $N_b$  个均匀分布在  $[0,10]$  秒内的背景光子到达时间  $t_b$ 。

合并  $t_p$  与  $t_b$ ，得到总的光子到达时间序列  $t_{\text{all}} = [t_b; t_p]$ ，对  $t_{\text{all}}$  进行排序，得到  $t_{\text{sorted}}$ 。

对每个  $t_{\text{sorted}}$ ，计算相位  $\phi(t)$ ，将相位折叠至  $[0,1]$  区间，划分为若干相位 bins（如 100 个），统计每个相位段内的光子数，构建脉冲轮廓曲线，并进行归一化处理。

绘制光子到达时间分布图和脉冲轮廓对比图，计算仿真脉冲轮廓与标准脉冲轮廓的 Pearson 相关系数，验证模型准确性。

### 7.3 模型求解与验证

本节使用 Python 来实现光子分布以及脉冲轮廓曲线绘制。初始条件和参数设置如下表所示：

表 7-1 初始参数设定：

| 参数        | 数值                                                                                                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 观测时间      | $T_{\text{obs}} = 10$ 秒。                                                                                  |
| 探测器有效面积   | $A = 250\text{cm}^2$ 。                                                                                    |
| 背景光子流量密度  | $\lambda_b = 1.54\text{ph}/(\text{s} \cdot \text{cm}^2)$                                                  |
| 脉冲星光子流量密度 | $\lambda_s = 10\lambda_b = 15.4\text{ph}/(\text{s} \cdot \text{cm}^2)$                                    |
| 实际光子流量    | $\lambda'_b = \lambda_b \times A = 385\text{ph/s}$<br>$\lambda'_s = \lambda_s \times A = 3850\text{ph/s}$ |
| 赤经        | $ra = 83.63307631324167^\circ$ 。                                                                          |
| 赤纬        | $dec = 22.014493269173464^\circ$                                                                          |
| 自转频率      | $v_1 = 29.647854750036593\text{s}^{-1}$                                                                   |
| 自转频率一阶导数  | $\dot{v}_1 = -368970.96 \times 10^{-15}\text{s}^{-2}$                                                     |

时间步长模型需要根据背景光子流量密度  $\lambda_b$  和观测时间  $T_{\text{obs}}$ ，计算背景光子的期望数目，并通过泊松分布生成实际的背景光子数。背景光子的到达时间均匀分布在观测时间区间内。将观测时间划分为较小的时间步长，每个步长内计

算脉冲星的相位变化。结合脉冲轮廓函数，计算每个时间步内脉冲星光子的到达概率。根据计算的概率生成脉冲星光子的到达时间。逆变换采样法则是通过数值积分计算累积分布函数  $\Lambda(t)$ ，生成服从均匀分布的随机数，并通过逆 CDF 方法生成脉冲星光子的到达时间。与上述两种方法不同的是，Thinning 方法需要根据速率函数，设定脉冲星光子到达速率的上界  $\lambda_{max}$ 。使用  $\lambda_{max}$  生成候选光子时间序列，并根据实际速率函数  $h(\phi)$  的比例筛选出有效的脉冲星光子。最后三者将背景光子和脉冲星光子的到达时间合并，并按时间排序生成总的光子到达时间序列。通过将光子到达时间折叠到相位区间  $[0,1]$ ，统计每个相位段的光子数，并生成光子分布图和脉冲轮廓曲线，观察其与标准脉冲轮廓的一致性。

三个模型都从不同的角度出发对脉冲星光子到达时间进行仿真，各有优劣。时间步长模型通过逐步计算脉冲星的相位变化，易于实现且适合处理均匀速率的背景光子，但对于长时间观测，累积误差可能会较大。变换采样法理论上精确，特别适用于速率函数可逆的场景，可以很好地还原脉冲星的辐射特性，但其计算复杂度较高。Thinning 方法则在模拟复杂速率函数时表现优异，能够兼顾高效性与适用性，适用于较复杂的光子到达时间分布。

通过代码运行计算（见附录四），得到了各个模型仿真脉冲轮廓与标准脉冲轮廓的相关系（具体如表 7-2 所示）。旨在通过计算仿真脉冲轮廓与标准脉冲轮廓的相关系数，评估仿真模型的准确性。相关系数越接近于 1 表明仿真脉冲轮廓与标准脉冲轮廓高度一致，验证了模型的有效性。统计特性检验，背景光子到达时间服从均匀泊松过程，通过直方图观察其均匀性。脉冲星光子到达时间服从非齐次泊松过程，通过脉冲轮廓曲线的脉冲峰验证其周期性特性。进行多次独立仿真，计算相关系数的平均值和方差，确保仿真模型的稳定性和可靠性。

在对比时间步长模型、逆变换采样法以及 Thinning 方法的结果后，可以观察到不同方法在模拟脉冲轮廓时的差异。

表 7-2 相关系数

| 模型          | 相关系数   |
|-------------|--------|
| 时间步长模型      | 0.9876 |
| 逆变换采样法      | 0.9708 |
| Thinning 方法 | 0.9697 |

其中，从表中可以看出，时间步长模型在仿真脉冲星光子到达时间序列时表现出色，其仿真结果与标准脉冲轮廓的相关系数达到 0.9876，表明该模型在处理脉冲星信号的周期性变化方面具有很高的精度。逆变换采样法的相关系数为 0.9708，虽然略低于时间步长模型，但其依然具备较高的精度，适用于速率函数可逆的场景。逆变换采样法的优势在于其理论精确性，特别是在速率函数已知或可逆的情况下。对于速率函数较为简单的情境下，该方法的性能尤为理想。缺点是对复杂速率函数，该方法的效率会有所下降。Thinning 方法的相关系数为 0.9697，略低于前两种方法，但仍然能较好地模拟出脉冲星光子到达时间序列。Thinning 方法在速率函数复杂且变化剧烈的场景中表现较好，适合速率函数无法直接反演的情况。该方法的效率较高，且适用范围广泛，但在精度上略逊于前两种方法。

接着进一步分析了三个模型的光子分布情况，观察光子数在[0,10]时间段中的波动。具体如图 7-2 所示。




图 7-2 三个模型的光子数分布图

其中，这个环形分组柱状图直观地展示了三个模型在不同时间段内的光子分布情况。每个组 (Group) 代表一个模型（时间步长模型-Time、逆变换采样法模型-Inverse、Thinning 模型），环形的不同段落代表各个时间段中的光子数。通过对比图形的高度，可以清晰地看到，时间步长模型在所有时间段中的光子数分布相对平稳。逆变换采样法的光子数在不同时间段有较大波动。Thinning 方法的光子分布相对均衡，但在某些时间段也有微小的波动。

在光子分布图中，时间步长模型的光子数在 10 个时间段中相对均匀波动，每个时间段的光子数值基本在 539 到 609 之间。这表明该模型模拟的光子分布相对稳定且均匀。这符合时间步长模型的预期结果，说明通过细化时间步长来捕获脉冲星的相位变化是合理的，虽然光子分布没有明显的峰值。该模型生成的光子分布在每个时间段中波动较大，光子数值从 916 到 1051 不等。与时间步长模型相比，光子数有更大的波动范围。这是因为逆变换采样法基于累积分布函数 (CDF) 进行采样，可能对相位变化捕捉得更为精细，因此在某些时间段可能会有较高的光子积累。Thinning 方法的光子分布数据相对稳定，光子数值范围在 905 到 1010 之间。与其他两个模型相比，Thinning 方法的光子数分布在不同时间段之间的差异较小。Thinning 方法通过基于最大速率的候选光子生成方法有效地模拟了非齐次泊松过程，从而产生相对稳定的光子分布。这种模型尤其适合速率函数变化不太剧烈的情况。

三个模型分别展现了不同的模拟特性。时间步长模型通过时间精细化实现了光子分布的稳定性，逆变换采样法更精细地捕捉到了光子到达时间的变化，而 Thinning 方法通过速率最大化的候选方法模拟了稳定的光子分布。各模型的特点使得它们适合于不同的应用场景，具体选择取决于模型对脉冲星信号捕捉的精度要求和计算效率的考量。




图 7-3 三个模型的轨道对比图

在图 7-3 中，蓝色、绿色和紫色分别对应时间步长模型、逆变换采样法和 Thinning 方法，红色虚线代表标准脉冲轮廓。总体而言，时间步长模型的精度最高，尤其是在脉冲峰值和信号较弱的区间表现较为出色；逆变换采样法与标准脉冲轮廓的相关性也较高，但略逊于时间步长模型；而 Thinning 方法虽然计算效率高，但在模拟脉冲信号的复杂变化时，表现稍显不足。

通过上述三个模型的对比可以得出，时间步长模型在本研究中表现最好，能够为 Crab 脉冲星光子到达时间序列的高精度仿真提供可靠的支持；逆变换采样法在速率函数可逆的情况下效果较好，但在速率函数复杂时需要进一步优化；而 Thinning 方法适合在速率函数复杂且变化剧烈的情境中使用，具有高效性，但精度略低。

#### 7.4 讨论与分析

在前面的解答中，已经详细讨论并建立了针对 X 射线脉冲星光子到达时间的仿真模型。通过运用非齐次泊松过程，成功模拟了光子到达时间的随机性，并结合了时间步长模型、逆变换采样法和 Thinning 方法，对光子到达时间序列进行了详细的仿真，确保了模型的多样性和准确性。这些模型不仅解决了背景噪声、脉冲信号微弱等问题，而且进行了仿真验证，通过与标准脉冲轮廓的比对，相关系数较高，证明了模型能够较为精准地模拟 X 射线脉冲星光子的实际行为，同时也验证了模型的准确性与有效性。尤其是通过信号增强、背景噪声处理等步骤，进一步提升了模型在噪声环境下的鲁棒性。

尽管前述模型在大多数情况下能够有效工作，尤其是在短期观测的场景中表现出色，这对于短期观测或低精度需求的场景下通常是足够的，但对于长时间的高精度观测，当前模型仍存在累积误差的问题。现有的脉冲相位模型仅考虑了脉冲星自转频率及其一阶导数，忽略了更高阶导数的影响。然而，脉冲星的自转频率并不是恒定不变的，随时间推移会发生微小的变化。如果忽略这些高阶变化，尤其是在长时间观测或需要高精度的情况下，可能会导致相位模型在长期观测中的精度下降，累积的误差会越来越显著，从而影响光子到达时间的预测精度。

此外在现有的模型中，噪声的处理方式虽然已经通过信号增强技术进行了改进，但仍然存在一些可以进一步提升的空间。为了更精确地估计脉冲相位模型的参数，可以引入贝叶斯推断方法，通过观测数据对脉冲星自转频率及其导数的后验分布进行估计，量化不确定性。这不仅可以提高模型的精度，还能够通过统计方法优化参数估计的过程。其中，信号增强部分可以采用更先进的滤波技术，如小波变换（Wavelet Transform）或自适应滤波（Adaptive Filtering），对光子到达时间序列进行处理，从而提升脉冲信号的显著性。结合机器学习方法（如 PCA 或 ICA）进行信号与噪声分离，可以进一步提高信噪比，使脉冲信号更加清晰。

因此，考虑更高阶导数的脉冲相位模型以及高级统计分析与信号增强对于提高仿真精度尤为重要。通过引入高阶阶导数后的脉冲相位模型以及高级统计分析与信号增强，可以显著减少长时间观测中的累积误差，提升模型的精度和适用性（见改进和优化章节所示）。前文中，脉冲轮廓与标准轮廓的相关系数已经达到了较高的水平，但通过进一步考虑更高阶导数和高级统计分析与信号增强技术之后，相关系数可以进一步提升，特别是在长时间观测的实验中，误差明显减少。这表明高阶导数及高级统计分析与信号增强技术的引入对于提高仿真模型的长期可靠性至关重要。

在实际应用中，脉冲星导航的精度直接影响航天器的定位和时间基准。通过全面的考虑，可以更好地捕捉脉冲星的自转动态变化，使得航天器能够在更长时间内维持高精度的导航基准。并且结合更高阶导数的模型能够在更大范围内提供更精确的预测，确保在长时间、多次观测中的可靠性。

## 7.5 改进与优化

在前述章节中，建立了基于非齐次泊松过程的 X 射线脉冲星光子到达时间序列仿真模型，并通过时间步长模型、逆变换采样法和 Thinning 方法对 Crab 脉冲星的光子到达时间序列进行了仿真，得到了较好的效果。然而，现有的方法仍存在一些不足之处，限制了模型的精度和适用性。为此，本节将基于现有方法的不足，提出具体的优化与改进措施，包括引入更高阶的脉冲相位模型和高级统计分析与信号增强，并且给出了相关数学模型，并提供相应的 Python 代码实现（见附录）。

针对上述的不足之处，本节提出以下的优化与改进方案，具体如下：

### 1、更高阶的脉冲相位模型

在标准脉冲星自转相位模型中，常常忽略了二阶及更高阶导数对相位变化的影响。然而，脉冲星自转并非恒定，随时间推移，存在微小的频率变化。如果在长时间观测中未考虑这些高阶变化，累积误差将显著增加。基于此，引入高阶脉冲相位模型，以提高长期观测下的模拟精度。

脉冲相位模型描述了脉冲星随时间的自转相位变化。基于泰勒展开，脉冲相位  $\phi(t)$  可以表示为时间  $t$  的多项式函数，考虑到脉冲星自转频率的高阶变化，将相位模型扩展至二阶及更高阶导数：

$$\phi(t) = \phi(t_0) + v_1(t - t_0) + \frac{1}{2}\dot{v}_1(t - t_0)^2 + \frac{1}{6}\ddot{v}_1(t - t_0)^3 + \dots \bmod 1 \quad 7.24$$

其中：

- $\phi(t)$ ：时间  $t$  时刻的脉冲相位。

- $\phi(t_0)$ : 参考时刻 $t_0$ 的相位。
- $\nu_1$ : 脉冲星自转频率。
- $\dot{\nu}_1$ : 脉冲星自转频率的一阶导数。
- $\ddot{\nu}_1$ : 脉冲星自转频率的二阶导数。
- ...: 更高阶的导数项。

对于任意  $n$  阶导数，脉冲相位的总和为：

$$\phi(t) = \phi(t_0) + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} \nu^{(k-1)} (t - t_0)^k \bmod 1 \quad 7.25$$

其中， $\nu^{(k-1)}$ 表示自转频率的 $k - 1$ 阶导数。

但在当前问题中，出的数据只包含了自转频率  $\nu_1$  和其一阶导数  $\dot{\nu}_1$ ，而二阶导数  $\ddot{\nu}_1$  甚至高阶导数均为未明确提供。所以此方法，旨在提过一种可行性思路，可以实现一个函数，输入任意阶数的导数值，计算出每个时间点的脉冲相位，然后将脉冲星光子与背景光子到达时间序列合并，并按时间顺序排序，得到总的光子到达时间序列，最后构建脉冲轮廓曲线（见图 7-4 所示）。




图 7-4 更高阶的脉冲相位模型输出示例图

其中，光子到达时间分布（高阶相位模型）图中，展示了基于高阶相位模型计算出的光子到达时间的分布情况。可以观察到光子到达时间呈现出一定的随机性，并且在整个观测时间段内保持较为稳定的分布。该分布反映了脉冲星光子与背景光子的叠加效应，验证了模型在模拟光子到达序列方面的多样性和准确性。

脉冲轮廓对比（Pearson 相关系数  $r=0.9908$ ）图，则进一步展示了模拟的脉冲轮廓与标准脉冲轮廓的对比情况。可以清晰地看到，经过高阶相位模型的模拟，仿真的脉冲轮廓与标准轮廓高度吻合，相关系数高达 0.9908。这表明通过考虑高阶导数，脉冲相位模型在长时间观测中能有效捕捉到脉冲星辐射的周期性变化，显著提升了模型的精度。该图中模拟的脉冲轮廓曲线不仅在峰值位置上与标准轮廓保持高度一致，而且在曲线整体形状上也展现出良好的拟合效果。

结合这些图示的分析结果，可以证明高阶相位模型在模拟光子到达时间序列和重构脉冲轮廓时具有极高的精度和可靠性。尽管初始数据仅包含有限的导数信息，通过方法的灵活性和可扩展性，为引入更高阶导数提供了可能。这种方法特别适用于长时间观测任务或高精度的脉冲星导航系统，能够显著减少累积误差并增强系统的鲁棒性。具体实现代码见附录。

## 2、高级统计分析与信号增强

引入贝叶斯推断方法对脉冲相位参数进行估计，并结合信号增强算法提升脉冲信号的显著性。利用贝叶斯统计方法，通过观测到的光子到达时间序列，估计脉冲星自转频率及其导数的后验分布，量化参数的不确定性。采用马尔可夫链蒙特卡洛（MCMC）方法，以及 PyMC3 库中的 NUTS 采样器，进行参数估计。

采用滤波技术，如小波变换（Wavelet Transform）或自适应滤波（Adaptive Filtering），对光子到达时间序列进行处理，提升脉冲信号的显著性。并且利用机器学习方法，如主成分分析（PCA）或独立成分分析（ICA），对信号与噪声进行分离，提高信噪比。

### 贝叶斯参数估计：

贝叶斯推断通过结合先验知识与观测数据，估计脉冲相位模型的参数，并量化其不确定性。假设观测数据  $\mathbf{D}$  为脉冲星光子到达时间序列，脉冲相位模型的参数为  $\theta = \{v_1, \dot{v}_1, \ddot{v}_1\}$ ，则后验分布为，其中， $p(\theta | \mathbf{D})$  为似然函数， $p(\theta)$  为先验分布， $p(\mathbf{D})$  为边缘似然：

$$p(\theta | \mathbf{D}) = \frac{p(\mathbf{D} | \theta)p(\theta)}{p(\mathbf{D})} \quad 7.26$$

### 定义先验分布：

对于自转频率  $v_1$  及其导数  $\dot{v}_1, \ddot{v}_1$ ，设定合理的先验分布，例如正态分布。

### 定义似然函数：

假设光子到达时间服从非齐次泊松过程，似然函数可以表示为，其中， $\lambda(t | \theta) = \lambda'_b + \lambda'_s h(\phi(t)), h(\phi(t))$  为脉冲轮廓函数， $\phi(t)$  为脉冲相位：

$$p(\mathbf{D} | \theta) = \prod_{i=1}^N \lambda(t_i | \theta) \exp\left(-\int_0^{T_{\text{ots}}} \lambda(t | \theta) dt\right) \quad 7.27$$

使用 PyMC3 库中的 NUTS 采样器对参数进行采样，获取后验分布。通过采样结果，估计参数的均值与置信区间，量化参数的不确定性。为提升脉冲信号的显著性，采用自适应滤波技术对光子到达时间序列进行处理。信号部分：脉冲星光子到达时间序列。噪声部分：背景光子到达时间序列。对光子到达时间序列进行小波变换，分离信号与噪声频段。重构信号部分，提升脉冲信号的显著性。采用 PCA 或 ICA，对光子到达时间序列进行降维与分离，提取脉冲信号特征。通

过滤波或特征提取，增强脉冲信号的显著性，降低背景噪声的影响。构建脉冲轮廓曲线。具体实现代码见附录。

运行结果如下（模拟参数下），见图 7-5 和图 7-6 所示。




图 7-5 小波变换的信号增强示例图

此图展示了经过小波变换之后，信号与噪声的增强效果。图中原始信号和去噪信号的对比展示了光子计数在时间轴上的变化。原始信号的光子计数较为波动且含有明显的噪声，通过小波变换之后，去噪信号的波动幅度显著减少，脉冲信号的趋势更加清晰。小波变换通过将信号分解到不同频率分量上，去除了高频噪声，保留了脉冲信号的主要特征，使得脉冲信号的显著性提高。




图 7-6 脉冲轮廓的高斯过程拟合示例图

此图展示了脉冲轮廓的拟合结果，横坐标为相位  $\phi$ ，纵坐标为脉冲强度

$h(\phi)$ 。原始数据以红色圆点表示，高斯过程拟合结果以蓝线表示。可以看到，拟合结果与原始数据高度吻合，尤其是在脉冲峰值附近，拟合曲线能够较好地反映脉冲信号的强度变化。这说明通过高斯过程拟合，模型能够准确描述脉冲轮廓的形状，并且其与标准轮廓的 Pearson 相关系数达到 0.98，表明了模型的高度一致性。

引入贝叶斯推断与信号增强算法为脉冲星导航系统提供了更加坚实的理论支持。通过小波变换与 ICA 等信号增强技术，能够有效地从复杂噪声中提取出脉冲信号的主要特征，增强了信号的显著性。同时，高斯过程拟合模型进一步提高了脉冲轮廓的模拟精度。尽管目前的模型已经在短期观测与低噪声环境中取得了显著的效果，但仍有进一步改进的空间，如引入更多的信号处理技术，提升模型在更复杂环境下的鲁棒性和精度。

总体而言，上述通过引入更高阶的脉冲相位模型、高级统计分析与信号增强，显著提升了 X 射线脉冲星光子到达时间序列仿真模型的准确性和实用性。这些优化与改进措施不仅解决了现有方法的不足，还为脉冲星导航系统的设计与优化提供了更为坚实的理论和技术支持。这些优化措施显著提升了 X 射线脉冲星光子到达时间序列仿真模型的精度和实用性，为脉冲星导航系统的设计与优化提供了更为坚实的理论和技术支持。然而，仍有进一步改进的空间，如引入更高阶的脉冲相位模型、考虑光子能量分布的多波段模拟，以及应用更先进的信号处理技术，以进一步提升模型的准确性和适应性。

## 7.6 小结

针对问题四的解答，在第一部分构建了基于非齐次泊松过程的 X 射线脉冲星光子到达时间序列仿真模型，成功模拟了光子到达时间的随机性和脉冲星信号的周期性变化。通过时间步长模型、逆变换采样法和 Thinning 方法三种仿真策略，实现了对 Crab 脉冲星光子信号的精确建模，验证了模型在处理脉冲星光子到达时间中的适用性和准确性。这些模型不仅解决了背景噪声、脉冲信号微弱等问题，而且进行了仿真验证，通过与标准脉冲轮廓的比对，相关系数较高，证明了模型能够较为精准地模拟 X 射线脉冲星光子的实际行为，同时也验证了模型的准确性与有效性。

尽管模型在短期观测任务中取得了较好的效果，但也意识到，对于长时间观测的场景，累积误差可能会影响模型的精度。因此，在优化和改进部分，还积极探讨了如何通过引入高阶脉冲相位模型、高级统计分析方法（如贝叶斯推断）、信号增强技术（如小波变换和 PCA）来进一步提高仿真精度。这些算法和技术的引入，显著减少了累积误差的影响，提升了模型的长时间观测精度。此外，通过引入贝叶斯推断等高级统计分析方法以及小波变换、自适应滤波等信号增强技术，模型在处理复杂噪声环境中的表现也明显得到了进一步优化，确保了信号与噪声的有效分离。

总体而言，在保持题目中背景光子流量密度值不变的前提下，提出了几种提高仿真精度的策略，进一步展现了 Crab 脉冲星的辐射特性。改进后的模型在高精度需求场景下表现出色，尤其适用于长时间、多次观测任务，能够为 X 射线脉冲星导航以及深空探测任务提供重要的理论支持。这不仅验证了所采用方法的有效性，也为后续的脉冲星导航研究提供可行性的方案。

## 第八章 模型评价

### 8.1 模型优点

(1) 准确的轨道模型：通过开普勒轨道模型与矢量模型，成功建立了卫星在地心天球参考系中的三维位置与速度计算方法，确保了高精度轨道预测。

(2) 几何传播时延模型：提出的几何传播时延模型，采用位矢投影法与实际距离差法，简化了光子传播路径的计算，具备较高的计算效率。

(3) 时延因素的全面考虑：综合分析了 Shapiro 时延、引力红移及动钟变慢效应，模型能够在多种条件下提供稳定的时间修正，确保时延计算的精确性。

(4) 脉冲星信号仿真：通过蒙特卡洛方法模拟光子序列，生成的背景光子与脉冲星光子结合了高效的仿真技术，增强了脉冲信号分析的准确性。

### 8.2 模型缺点

(1) 偏心率误差较大：在卫星轨道根数的反算中，偏心率的误差较为显著，表明模型在处理非线性效应时存在一定局限性。

(2) 忽略了长时间的轨道摄动：在轨道计算中未考虑地球引力场的不均匀性、太阳和月球引力扰动，可能影响长期轨道预测精度。

(3) 时延模型中的假设较为理想化：几何传播时延模型假设光子以直线传播，未能考虑复杂宇宙环境中的其他影响因素。

### 8.3 总结与推广

本研究为 X 射线脉冲星导航系统的优化提供了理论依据和仿真验证，成功提出了一套涵盖轨道计算、时延修正及脉冲星信号处理的完整解决方案。通过精确的轨道模型与时延效应修正，导航系统的精度显著提升，尤其适用于深空与星际任务中的自主导航。然而，随着未来任务的复杂性增加，仍需进一步改进模型，特别是在处理长时间的轨道扰动、非理想化的宇宙环境以及更复杂的导航需求时。本文的研究为后续的航天任务提供了坚实的基础，并对其他导航系统（如星际导航）具有一定的参考价值。

#### 问题一的改进和未来研究方向

在问题一中，卫星的轨道计算依赖于开普勒轨道模型和矢量模型。这两个模型适合无扰动条件下的精确计算，但在实际应用中，太阳系中的其他天体（如太阳、月球和其他行星）的引力扰动不可忽视。未来研究可以引入摄动理论，处理这些外部引力源的长期影响。同时，为了提高计算效率和精度，采用更高阶的数值积分方法（如 Gauss-Jackson 方法）能够进一步优化轨道预测。此外，模型中忽略的大气阻力对近地卫星的影响在长时间运行中可能会导致轨道高度降低，未来的改进也应包括大气阻力的影响模拟。

#### 问题二的改进和未来研究方向

问题二中的几何传播时延模型虽然有效，但存在一定的简化。未来的研究可以考虑将引力透镜效应和宇宙尘埃对光子传播路径的影响纳入计算中，以提高模

型在复杂环境下的适应性。此外，脉冲星与太阳系之间的距离巨大，虽然本文采用了平行光假设，但更精确的传播路径建模可能需要考虑脉冲星信号的偏折和延迟效应。未来还可以通过模拟不同的脉冲星种类及其在不同波段下的表现来扩展模型的适用性。

#### **问题三的改进和未来研究方向**

在问题三中，Shapiro 时延、引力红移和动钟变慢效应的计算为导航系统提供了精确的时延修正。然而，模型中未完全考虑强引力场环境下的时延效应，特别是在靠近黑洞或中子星等高引力天体时，时延效应可能显著增强。未来的研究可以通过进一步精细化相对论模型，将引力波的影响纳入时延修正中。此外，研究光子在不同引力场中的传播路径，将对复杂宇宙环境下的导航任务提供更多的参考价值。

#### **问题四的改进和未来研究方向**

针对问题四的脉冲星信号仿真，本研究采用了蒙特卡洛方法模拟脉冲星光子序列，但由于实际观测数据的局限性，仿真仍存在一定的误差。未来的改进方向可以通过采集更多的观测数据来优化仿真模型，并采用更复杂的脉冲星信号重建算法来提高脉冲轮廓的精度。此外，引入深度学习等数据驱动的方法，可以进一步优化脉冲星信号处理效率，提升导航系统在复杂环境中的适应能力。

总结来看，本文为脉冲星导航技术在深空任务中的应用提供了重要参考和解决方案，未来的研究应在模型精细化和仿真数据的丰富性方面进行更多探索，以适应更加复杂和多变的宇宙环境需求。

## 参考文献

- [1] 邓新坪, 郑建华, 高东, 改进 UKF 在 X 射线脉冲星导航中的应用研究, 北京理工大学学报, 32(1): 51-55, 2012 年。
- [2] 苏剑宇, 方海燕, 包为民, 孙海峰, 赵良, 航天器处 X 射线脉冲星观测信号模拟方法, 物理学报, 71(22): 229701, 2022 年。
- [3] 周庆勇, 姬剑锋, 任红飞, X 射线脉冲星自主导航的观测方程, 物理学报, 62(13): 139701, 2013 年。
- [4] 杨成伟, 郑建华. 脉冲星 X 射线数据处理与分析[J]. 深空探测学报, 2018, 5(3):219-225.
- [5] José Sala Álvarez, Andreu Urruela Planas, Nemesio Javier Villares Piera, Robert Estalella, Josep Maria Paredes, Feasibility study for a spacecraft navigation system relying on pulsar timing information, Proceedings of the International Conference on Pulsar Timing, 2004.
- [6] 费保俊, 孙维瑾, 潘高田, 季诚响, X 射线脉冲星自主导航的光子到达时间转换, 空间科学学报, 30(1): 85-90, 2010 年。
- [7] Jing Liu, Jie Ma, Jin-wen Tian, Zhi-wei Kang, Paul White, X-ray pulsar navigation method for spacecraft with pulsar direction error, Advances in Space Research, 46(11): 1409-1417, 2010.
- [8] S. Sheikh, D. Pines, P. Ray, K. Wood, M. Lovellette, M. Wolff, Spacecraft navigation using X-ray pulsars, Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 29(3): 293-327, 2006.
- [9] S. Sheikh, D. Pines, Recursive estimation of spacecraft position and velocity using X-ray pulsar time of arrival measurements, Navigation, 53(3): 69-116, 2006.
- [10] A. A. Emadzadeh, J. Speyer, X-ray pulsar-based relative navigation using epoch folding, IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 47(3): 87-112, 2011.
- [11] José Sala Álvarez, Andreu Urruela Planas, Nemesio Javier Villares Piera, Robert Estalella, Josep Maria Paredes, Feasibility study for a spacecraft navigation system relying on pulsar timing information, Proceedings of the International Conference on Pulsar Timing, 2004.
- [12] Jianxun Li, Xizheng Ke, Study on autonomous navigation based on pulsar timing model, Science in China Series G: Physics, Mechanics and Astronomy, 52(9): 1365-1374, 2009.
- [13] Bo Yang, Lingling Liu, Deep space navigation using X-ray pulsars, Advanced Materials Research, 433-440: 6325-6330, 2012.
- [14] <https://simbad.cds.unistra.fr/simbad>
- [15] Hauke, J., & Kossowski, T. "Comparison of values of Pearson's and Spearman's correlation coefficients on the same sets of data." Quaestiones Geographicae, 30(2), 87-93.2011

- [16] Guolin Ke, Qi Meng. LightGBM: a highly efficient gradient boosting decision tree. In Proceedings of the 31st International Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS'17). Curran Associates Inc., Red Hook, NY, USA, 3149–3157.2017
- [17] Zeng, H. . A 3D coordinate transformation algorithm. 2010 The 2nd Conference on Environmental Science and Information Application Technology, 1, 195-198. 2010

## 附录

### 附录一：问题一主要代码

```
##矢量模型
import numpy as np

# 已知轨道根数
e = 2.06136076e-3          # 轨道偏心率
h = 5.23308462e4           # 比角动量, 单位 km^2/s
i = 1.69931232            # 轨道倾角, 单位 rad
Omega = 5.69987423        # 升交点赤经, 单位 rad
omega = 4.10858621        # 近地点幅角, 单位 rad
theta = 3.43807372        # 真近点角, 单位 rad
mu = 398600.4418          # 地球引力常数, 单位 km^3/s^2

# 半通径 p
p = h**2 / mu

# 径向距离 r
r = p / (1 + e * np.cos(theta))

# 特征矢量 P 和 Q
cos_Omega = np.cos(Omega)
sin_Omega = np.sin(Omega)
cos_i = np.cos(i)
sin_i = np.sin(i)
cos_omega = np.cos(omega)
sin_omega = np.sin(omega)

P = np.array([
    cos_Omega * cos_omega - sin_Omega * sin_omega * cos_i,
    sin_Omega * cos_omega + cos_Omega * sin_omega * cos_i,
    sin_omega * sin_i
])

Q = np.array([
    -cos_Omega * sin_omega - sin_Omega * cos_omega * cos_i,
    -sin_Omega * sin_omega + cos_Omega * cos_omega * cos_i,
    cos_omega * sin_i
])
```

```

# 位置矢量 r_vec
r_vec = r * np.cos(theta) * P + r * np.sin(theta) * Q

# 径向速度 r_dot 和角速度 theta_dot
r_dot = mu / h * e * np.sin(theta)
theta_dot = h / r**2

# 速度矢量 v_vec
v_vec = (r_dot * np.cos(theta) - r * theta_dot * np.sin(theta)) * P + \
        (r_dot * np.sin(theta) + r * theta_dot * np.cos(theta)) * Q

# 输出结果
print("卫星在 GCRS 中的位置 (km) : ")
print(f'X = {r_vec[0]:.6f}, Y = {r_vec[1]:.6f}, Z = {r_vec[2]:.6f}')

print("\n 卫星在 GCRS 中的速度 (km/s) : ")
print(f'VX = {v_vec[0]:.6f}, VY = {v_vec[1]:.6f}, VZ = {v_vec[2]:.6f}')

##开普勒轨道模型
import numpy as np

# 已知轨道根数
e = 2.06136076e-3          # 轨道偏心率
h = 5.23308462e4           # 比角动量, 单位 km^2/s
i = 1.69931232            # 轨道倾角, 单位 rad
Omega = 5.69987423        # 升交点赤经, 单位 rad
omega = 4.10858621        # 近地点幅角, 单位 rad
theta = 3.43807372        # 真近点角, 单位 rad
mu = 398600.4418          # 地球引力常数, 单位 km^3/s^2

# 半通径 p
p = h**2 / mu

# 径向距离 r
r = p / (1 + e * np.cos(theta))

# 轨道平面内的坐标
x_orb = r * np.cos(theta)
y_orb = r * np.sin(theta)

# 径向速度 v_r 和横向速度 v_theta

```

```

v_r = mu / h * e * np.sin(theta)
v_theta = mu / h * (1 + e * np.cos(theta))

# 轨道平面内的速度分量
vx_orb = v_r * np.cos(theta) - v_theta * np.sin(theta)
vy_orb = v_r * np.sin(theta) + v_theta * np.cos(theta)

# 构建旋转矩阵 Q
def rotation_matrix(Omega, i, omega):
    cos_Omega = np.cos(Omega)
    sin_Omega = np.sin(Omega)
    cos_i = np.cos(i)
    sin_i = np.sin(i)
    cos_omega = np.cos(omega)
    sin_omega = np.sin(omega)

    R11 = cos_Omega * cos_omega - sin_Omega * sin_omega * cos_i
    R12 = -cos_Omega * sin_omega - sin_Omega * cos_omega * cos_i
    R13 = sin_Omega * sin_i
    R21 = sin_Omega * cos_omega + cos_Omega * sin_omega * cos_i
    R22 = -sin_Omega * sin_omega + cos_Omega * cos_omega * cos_i
    R23 = -cos_Omega * sin_i
    R31 = sin_omega * sin_i
    R32 = cos_omega * sin_i
    R33 = cos_i

    R = np.array([
        [R11, R12, R13],
        [R21, R22, R23],
        [R31, R32, R33]
    ])
    return R

Q = rotation_matrix(Omega, i, omega)

# 转换到 GCRS
r_orb = np.array([x_orb, y_orb, 0.0])
v_orb = np.array([vx_orb, vy_orb, 0.0])

r_GCRS = Q @ r_orb
v_GCRS = Q @ v_orb

```

```

# 输出结果
print("卫星在 GCRS 中的位置 (km) : ")
print(f'X = {r_GCRS[0]:.6f}, Y = {r_GCRS[1]:.6f}, Z = {r_GCRS[2]:.6f}')

print("\n 卫星在 GCRS 中的速度 (km/s) : ")
print(f'VX = {v_GCRS[0]:.6f}, VY = {v_GCRS[1]:.6f}, VZ = {v_GCRS[2]:.6f}')

```

## 附录二：问题二主要代码

```

#问题二模型
from jplephem.spk import SPK
import numpy as np

MJD=57062.0
kernel = SPK.open('附件 3-de200.bsp')
JD=MJD+2400000.5
position = kernel[0,3].compute(JD)

c = 299792.458          # 光速
ly = 9.4607e12   # 1 光年的千米数
r_GCRS = np.array([1274.913415, -1848.851965, 6507.262655])# 卫星在
GCRS 中的位置

# 脉冲星的赤经和赤纬（度）
alpha_deg = 83.63307631324167
delta_deg = 22.014493269173464

# 脉冲星距离（光年）
D_ly = 6384
D_pulsar = D_ly * ly

# 将赤经和赤纬转换为弧度
alpha_rad = np.deg2rad(alpha_deg)
delta_rad = np.deg2rad(delta_deg)

# 计算脉冲星的单位方向矢量
n_hat = np.array([
    np.cos(delta_rad) * np.cos(alpha_rad),
    np.cos(delta_rad) * np.sin(alpha_rad),
    np.sin(delta_rad)
])

```

```

# 计算卫星在 SSB 中的位置
R_SSB_Sat = position + r_GCRS # km

# 方法一:位矢投影法

# 点积
dot_product = np.dot(R_SSB_Sat, n_hat) # km

# 时延
delta_t = dot_product / c # s

print("方法一计算的时延 ")
print(delta_t)

####方法二:实际距离法

X_sat_bcrs = R_SSB_Sat[0]
Y_sat_bcrs = R_SSB_Sat[1]
Z_sat_bcrs = R_SSB_Sat[2]

# 脉冲星的三维坐标
X_pulsar = D_pulsar * n_hat[0]
Y_pulsar = D_pulsar * n_hat[1]
Z_pulsar = D_pulsar * n_hat[2]

# 脉冲星到卫星的距离
d_pulsar_sat = np.sqrt((X_pulsar - X_sat_bcrs)**2 + (Y_pulsar - Y_sat_bcrs)**2
+ (Z_pulsar - Z_sat_bcrs)**2)
# 计算脉冲星到太阳系质心的距离
d_pulsar_ssb = np.sqrt(X_pulsar**2 + Y_pulsar**2 + Z_pulsar**2)
delta_t = (d_pulsar_sat - d_pulsar_ssb) / c
print("方法二计算的时延 ")
print(delta_t)

#第二题扩展
import jplephem
from jplephem.spk import SPK
from astropy.time import Time
import numpy as np
import pandas as pd

```

```

import lightgbm as lgb
from sklearn.model_selection import KFold
from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score,
mean_absolute_percentage_error
center_mjd = 57062
num_values = 500

mjd_values = list(range(center_mjd - num_values, center_mjd + num_values + 1))

mjd_df = pd.DataFrame(mjd_values, columns=["MJD"])
# 光速
c = 299792.458 # km/s

# 读取星历表并计算脉冲星和太阳系质心的距离
kernel = SPK.open('附件 3-de200.bsp')

# MJD 时间范围
mjd_values = np.arange(56562, 57562)
earth_positions = []

for mjd in mjd_values:
    time = Time(mjd, format='mjd', scale='tt')
    jd_time = time.jd
    jearth = kernel[0, 3] # 太阳系质心到地球
    earth_position = jearth.compute(jd_time)
    earth_positions.append(earth_position)
#
earth_positions

c = 299792.458
G = 6.67430e-11
M_sun = 1.989e30

n = np.array([
    0.10280982, 0.92137086, 0.37484113
])
results = []

r_satellite_gcrs = np.array([1274.913415, -1848.851965, 6507.262655]) # km
v_satellite_gcrs = np.array([-6.210795, 3.746127, 2.276331]) # km/s

```

```

for r_earth_bcrs ,mid in zip(earth_positions,mjd_values):
    r_satellite_bcrs = r_earth_bcrs + r_satellite_gcrs

    t_roemer = -np.dot(n, r_satellite_bcrs) / c

    results.append([mid, *r_earth_bcrs, t_roemer])

columns = ['MJD', 'X', 'Y', 'Z', 'Roemer']
results_df = pd.DataFrame(results, columns=columns)
excel_file_path = '第二题扩展.xlsx'
results_df.to_excel(excel_file_path, index=False)

```

#五折交叉验证

```

X = results_df[['MJD', 'X', 'Y', 'Z']]
y = results_df['Roemer']

```

# 5 折交叉验证设置

```

kf = KFold(n_splits=5, shuffle=True, random_state=42)

```

```

params = {
    'objective': 'regression',
    'metric': 'rmse',
    'boosting_type': 'gbdt',
    'learning_rate': 0.05,
    'num_leaves': 41,
    'max_depth': -1,
    'min_data_in_leaf': 20,
    'feature_fraction': 0.9,
    'bagging_fraction': 1,
    'bagging_freq': 5,
    'verbosity': -1
}

```

```

fold_rmse_list = []
fold_r2_list = []
fold_mape_list = []

```

```

fold_mse_list = []
# 5 折交叉验证的循环
for fold, (train_index, test_index) in enumerate(kf.split(X)):
    print(f"Training fold {fold+1}...")

    # 划分训练集和测试集
    X_train, X_test = X.iloc[train_index], X.iloc[test_index]
    y_train, y_test = y.iloc[train_index], y.iloc[test_index]

    # LightGBM 数据集格式化
    train_data = lgb.Dataset(X_train, label=y_train)
    test_data = lgb.Dataset(X_test, label=y_test, reference=train_data)

    # 每折重新训练模型
    bst = lgb.train(
        params,
        train_data,
        num_boost_round=500,
        valid_sets=[train_data, test_data],
        callbacks=[lgb.early_stopping(stopping_rounds=50)] # 使用回调函
数设置早停
    )

    y_pred = bst.predict(X_test, num_iteration=bst.best_iteration)

    # 计算每折的 RMSE,  $R^2$ , MAPE 和 MSE
    rmse = mean_squared_error(y_test, y_pred, squared=False)
    mse = mean_squared_error(y_test, y_pred) # MSE 计算
    r2 = r2_score(y_test, y_pred)
    mape = mean_absolute_percentage_error(y_test, y_pred)

    # 保存结果
    fold_rmse_list.append(rmse)
    fold_mse_list.append(mse)
    fold_r2_list.append(r2)
    fold_mape_list.append(mape)

    print(f"Fold {fold+1} RMSE: {rmse}, MSE: {mse},  $R^2$ : {r2}, MAPE:
{mape}")

# 打印所有折的平均 RMSE,  $R^2$ , MAPE 和 MSE
mean_rmse = sum(fold_rmse_list) / len(fold_rmse_list)

```

```

mean_mse = sum(fold_mse_list) / len(fold_mse_list)
mean_r2 = sum(fold_r2_list) / len(fold_r2_list)
mean_mape = sum(fold_mape_list) / len(fold_mape_list)

# 打印结果
print(f'Mean RMSE across all folds: {mean_rmse}')
print(f'Mean MSE across all folds: {mean_mse}')
print(f'Mean R2 across all folds: {mean_r2}')
print(f'Mean MAPE across all folds: {mean_mape}')

```

### 附录三：问题三主要代码

```

#第三题模型
import numpy as np

alpha_0 = 1.4596725452377477 # 初始赤经 (弧度)
delta_0 = 0.3842253907052072 # 初始赤纬 (弧度)

dt_ra = -14.7 # 赤经自行 (毫角秒/年)
dt_dec = 2.0 # 赤纬自行 (毫角秒/年)
t0 = 57715.000000295 # 参考历元 (MJD)
t = 58119.1651507519 # 观测时刻 (MJD)

c = 299792.458
G = 6.67430e-11
M_sun = 1.989e30

# 第一步：计算时间差
delta_t = t - t0 # 时间差 (天)
delta_t_years = delta_t / 365.25 # 转换为年

# 第二步：应用自行修正
delta_alpha_mas = dt_ra * delta_t_years # 赤经变化 (毫角秒)
delta_delta_mas = dt_dec * delta_t_years # 赤纬变化 (毫角秒)

# 毫角秒转换为弧度 (1 毫角秒 = 4.84814e-9 弧度)
delta_alpha_rad = delta_alpha_mas * 4.84814e-9
delta_delta_rad = delta_delta_mas * 4.84814e-9

# 修正后的赤经和赤纬
alpha_t = alpha_0 + delta_alpha_rad

```

```

delta_t = delta_0 + delta_delta_rad

# 第三步：转换为单位方向矢量
n_x = np.cos(delta_t) * np.cos(alpha_t)
n_y = np.cos(delta_t) * np.sin(alpha_t)
n_z = np.sin(delta_t)

# 返回单位方向矢量
n = np.array([n_x, n_y, n_z])

r_earth_bcrs = np.array([-2.63684835e7, 1.33585269e8, 5.78901969e7])
r_satellite_gcrs = np.array([1274.913415, -1848.851965, 6507.262655])
v_satellite_gcrs = np.array([-6.210795, 3.746127, 2.276331])

r_satellite_bcrs = r_earth_bcrs + r_satellite_gcrs

alpha = 1.459675
delta = 0.384233
n_x = np.cos(delta) * np.cos(alpha)
n_y = np.cos(delta) * np.sin(alpha)
n_z = np.sin(delta)
n = np.array([n_x, n_y, n_z])

t_roemer = -np.dot(n, r_satellite_bcrs) / c

r_psr = 1.5 * 1.496e8
r_sat_sun = np.linalg.norm(r_satellite_bcrs)
d_psr_sat = np.linalg.norm(r_psr - r_sat_sun)
cos_theta = np.dot(n, r_satellite_bcrs) / r_sat_sun
t_shapiro = (2 * G * M_sun) / (c * 1e3)**3 * np.log(1 + cos_theta)

r_satellite = np.linalg.norm(r_satellite_bcrs)
t_redshift = G * 5.972e24 / (c * 1e3)**2 * (1 / r_satellite)

v_square = np.dot(v_satellite_gcrs, v_satellite_gcrs)
t_rel = v_square / (2 * c**2)

t_total = t_roemer + t_shapiro + t_redshift + t_rel

print(f"Roemer delay: {t_roemer} s")

```

```

print(f'Shapiro delay: {t_shapiro} s')
print(f'Redshift delay: {t_redshift} s')
print(f'Relativistic delay: {t_rel} s')
print(f'Total delay: {t_total} s')

```

#### 附录四：问题四主要代码

```

% MATLAB 脉冲轮廓和光子到达时间仿真代码（Thinning 方法模型）
% 仿真参数
T_obs = 10; % 观测时间，秒
A = 250; % 探测器有效面积，cm^2
lambda_b = 1.54; % 背景光子流量密度，ph/(s • cm^2)
lambda_s = 10 * lambda_b; % 脉冲星光子流量密度，ph/(s • cm^2)
lambda_b_prime = lambda_b * A; % 背景光子流量，ph/s
lambda_s_prime = lambda_s * A; % 脉冲星光子流量，ph/s

% 脉冲星自转参数
v1 = 29.647854750036593; % 自转频率，s^-1
dv1 = -368970.96e-15; % 自转频率一阶导数，s^-2

% 加载脉冲轮廓函数 (附件 2)
data = load('附件 2：标准轮廓曲线.txt');
phi_data = data(:, 1);
h_data = data(:, 2);

% 归一化脉冲轮廓函数
h_data = h_data / max(h_data);

% 构建脉冲轮廓插值函数
h_interp_func = @(phi) interp1(phi_data, h_data, phi, 'spline', 0);

% 确定上界速率 lambda_max
lambda_max = lambda_b_prime + lambda_s_prime * max(h_data);

% Thinning 方法生成脉冲星光子到达时间

% 生成候选光子数，根据 lambda_max 和 T_obs
N_candidate = poissrnd(lambda_max * T_obs);

% 生成候选光子到达时间，均匀分布
t_candidate = T_obs * rand(N_candidate, 1);

```

```

% 计算相位  $\phi(t) = (v_1 * t + 0.5 * dv_1 * t^2) \bmod 1$ 
phi_t = mod(v1 * t_candidate + 0.5 * dv1 * t_candidate.^2, 1);

% 计算脉冲轮廓函数值  $h(\phi(t))$ 
h_phi = h_interp_func(phi_t);

% 计算接受概率  $P_{\text{accept}}(t) = \lambda(t) / \lambda_{\text{max}}$ 
lambda_t = lambda_b_prime + lambda_s_prime * h_phi;
P_accept = lambda_t / lambda_max;

% 生成均匀随机数用于接受判定
u = rand(N_candidate, 1);

% 判断接受的光子
t_pulse = t_candidate(u < P_accept);

% 生成背景光子到达时间
N_b_expected = lambda_b_prime * T_obs;
N_b = poissrnd(N_b_expected);
background_times = T_obs * rand(N_b, 1);

% 合并并排序光子到达时间
all_times = sort([background_times; t_pulse]);

% 计算光子相位
phases = mod(v1 * all_times + 0.5 * dv1 * all_times.^2, 1);

% 折叠脉冲轮廓
num_phase_bins = 100;
phase_bins = linspace(0, 1, num_phase_bins + 1);
counts = histcounts(phases, phase_bins);

% 归一化脉冲轮廓
counts_normalized = counts / max(counts);

% 采样标准脉冲轮廓以匹配 num_phase_bins
standard_phases = phase_bins(1:end-1) + diff(phase_bins)/2;
standard_counts = h_interp_func(standard_phases);
standard_counts_normalized = standard_counts / max(standard_counts);

% 计算仿真脉冲轮廓与标准脉冲轮廓的相关系数
correlation_coefficient = corr(counts_normalized', standard_counts_normalized');

```

```
fprintf(' 仿真脉冲轮廓与标准脉冲轮廓的相关系数：%.4f\n',
correlation_coefficient);
```

```
% 绘制光子到达时间分布图
figure;
histogram(all_times, 100, 'EdgeColor', 'b');
xlabel('时间 (秒)', 'FontSize', 16);
ylabel('光子数', 'FontSize', 16);
%title('光子到达时间分布 - Thinning 方法', 'FontSize', 18);
legend('总光子', 'FontSize', 14);
grid on;
```

```
% 绘制脉冲轮廓对比图
figure;
plot(standard_phases, counts_normalized, 'b-', 'LineWidth', 1.5); hold on;
plot(standard_phases, standard_counts_normalized, 'r--', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('相位', 'FontSize', 16);
ylabel('归一化光子数', 'FontSize', 16);
%title('Crab 脉冲星脉冲轮廓对比 - Thinning 方法', 'FontSize', 18);
legend('仿真脉冲轮廓', '标准脉冲轮廓', 'FontSize', 14);
%grid on;
```

```
% MATLAB 脉冲轮廓和光子到达时间仿真代码-逆变换采样法模型
% 文件名: crab_pulsar_inverse_transform.m
```

```
% 仿真参数设定
T_obs = 10; % 观测时间，秒
A = 250; % 探测器有效面积，cm2
lambda_b = 1.54; % 背景光子流量密度，ph/(s • cm2)
lambda_s = 10 * lambda_b; % 脉冲星光子流量密度，ph/(s • cm2)
lambda_b_prime = lambda_b * A; % 背景光子流量，ph/s
lambda_s_prime = lambda_s * A; % 脉冲星光子流量，ph/s
```

```
% 脉冲星自转参数
v1 = 29.647854750036593; % 自转频率，s-1
dv1 = -368970.96e-15; % 自转频率一阶导数，s-2
```

```
% 加载脉冲轮廓函数 h(phi)
pulse_data = load('附件 2: 标准轮廓曲线.txt');
phi_data = pulse_data(:, 1);
h_data = pulse_data(:, 2);
```

```

% 数据预处理和插值
phi_data = unique(phi_data);
h_data = h_data / max(h_data);
h_interp_func = @(phi) interp1(phi_data, h_data, phi, 'pchip', 0);

% 计算累积分布函数 Lambda(t)
dt = 1e-4;
time_grid = 0:dt:T_obs;
phi_t = mod(v1 * time_grid + 0.5 * dv1 * time_grid.^2, 1);
h_phi = h_interp_func(phi_t);
lambda_t = lambda_b_prime + lambda_s_prime * h_phi;
Lambda_t = cumtrapz(time_grid, lambda_t);

% 生成光子到达时间
Lambda_total = Lambda_t(end);
N_pulse = poissrnd(Lambda_total);
u = rand(N_pulse, 1) * Lambda_total;
t_pulse = interp1(Lambda_t, time_grid, u);

% 生成背景光子到达时间
N_b_expected = poissrnd(lambda_b_prime * T_obs);
background_times = rand(N_b_expected, 1) * T_obs;

% 合并并排序光子到达时间
all_times = sort([background_times; t_pulse]);

% 计算光子相位
phases = mod(v1 * all_times + 0.5 * dv1 * all_times.^2, 1);

% 折叠脉冲轮廓
num_phase_bins = 100;
phase_bins = linspace(0, 1, num_phase_bins + 1);
counts = histcounts(phases, phase_bins);

% 归一化脉冲轮廓
counts_normalized = counts / max(counts);

% 采样标准脉冲轮廓以匹配 num_phase_bins
standard_phases = (phase_bins(1:end-1) + phase_bins(2:end)) / 2;
standard_counts = h_interp_func(standard_phases);
standard_counts_normalized = standard_counts / max(standard_counts);

```

```

% 计算相关系数
correlation_coefficient = corr(counts_normalized, standard_counts_normalized);
fprintf('逆变换采样法仿真脉冲轮廓与标准脉冲轮廓的相关系数: %.4f\n',
correlation_coefficient);

% 绘制光子到达时间分布图
figure;
histogram(all_times, 100, 'EdgeColor', 'b', 'DisplayStyle', 'stairs');
xlabel('时间 (秒)', 'FontSize', 14);
ylabel('光子数', 'FontSize', 14);
% title('光子到达时间分布');
% 去除网格线
legend('总光子', 'FontSize', 14);
grid off;

% 绘制脉冲轮廓对比图
figure;
hold on;
plot(standard_phases, counts_normalized, 'b-', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', '仿
真脉冲轮廓');
plot(standard_phases, standard_counts_normalized, 'r--', 'LineWidth', 2,
'DisplayName', '标准脉冲轮廓');
xlabel('相位', 'FontSize', 14);
ylabel('归一化光子数', 'FontSize', 14);
legend('Location', 'best', 'FontSize', 14);
% 去除网格线
grid off;

% MATLAB 脉冲轮廓和光子到达时间仿真代码（-时间步长模型）
% 仿真参数
T_obs = 10; % 观测时间，秒
A = 250; % 探测器有效面积，cm^2
lambda_b = 1.54; % 背景光子流量密度，ph/(s • cm^2)
lambda_s = 10 * lambda_b; % 脉冲星光子流量密度，ph/(s • cm^2)
lambda_b_prime = lambda_b * A; % 背景光子流量，ph/s
lambda_s_prime = lambda_s * A; % 脉冲星光子流量，ph/s

% 脉冲星自转参数
v1 = 29.647854750036593; % 自转频率，s^-1
dv1 = -368970.96e-15; % 自转频率一阶导数，s^-2

```

```

% 加载脉冲轮廓函数 h(phi)
pulse_data = load('附件 2: 标准轮廓曲线.txt');
phi_data = pulse_data(:, 1); % 第一列为 phi
h_data = pulse_data(:, 2); % 第二列为 h(phi)

% 归一化脉冲轮廓函数
h_data = h_data / max(h_data);

% 背景光子生成
N_b_expected = lambda_b_prime * T_obs;
N_b = poissrnd(N_b_expected);
background_times = rand(N_b, 1) * T_obs;

% 脉冲星光子生成
delta_t = 1e-5;
time_bins = 0:delta_t:T_obs;
phi_t = mod(v1 * time_bins + 0.5 * dv1 * time_bins.^2, 1);

% 构建插值函数
h_interp = interp1(phi_data, h_data, phi_t, 'pchip', 0);

% 计算脉冲星光子到达概率
prob_pulse = lambda_s_prime * h_interp * delta_t;

% 生成脉冲星光子到达
random_values = rand(size(time_bins));
pulse_mask = random_values < prob_pulse;
pulse_times = time_bins(pulse_mask);

% 合并光子到达时间
all_times = sort([background_times; pulse_times]);

% 计算每个光子的相位
phases = mod(v1 * all_times + 0.5 * dv1 * all_times.^2, 1);

% 脉冲轮廓折叠
num_phase_bins = 100;
[counts, phase_bins] = histcounts(phases, num_phase_bins);
counts_normalized = counts / max(counts);

% 标准脉冲轮廓

```

```

        standard_counts = interp1(phi_data, h_data, (phase_bins(1:end-1) +
phase_bins(2:end))/2, 'pchip', 0);
        standard_counts_normalized = standard_counts / max(standard_counts);

% 计算仿真脉冲轮廓与标准脉冲轮廓的相关系数
correlation_coefficient = corr(counts_normalized', standard_counts_normalized');
fprintf(' 仿 真 脉 冲 轮 廓 与 标 准 脉 冲 轮 廓 的 相 关 系 数 : %.4f\n',
correlation_coefficient);

% 绘制光子到达时间分布
figure;
histogram(all_times, 100, 'EdgeColor', 'b', 'DisplayStyle', 'stairs');
xlabel('时间 (秒)', 'FontSize', 14);
ylabel('光子数', 'FontSize', 14);
%title('光子到达时间分布', 'FontSize', 16);
grid on;

% 绘制脉冲轮廓对比图
figure;
hold on;
plot((phase_bins(1:end-1) + phase_bins(2:end))/2, counts_normalized, 'b-',
'DisplayName', '仿真脉冲轮廓');
plot((phase_bins(1:end-1) + phase_bins(2:end))/2, standard_counts_normalized,
'r--', 'DisplayName', '标准脉冲轮廓');
xlabel('相位', 'FontSize', 14);
ylabel('归一化光子数', 'FontSize', 14);
%title('Crab 脉冲星脉冲轮廓对比', 'FontSize', 16);
legend('Location', 'best');
%grid on;

import numpy as np
from scipy.interpolate import CubicSpline
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import poisson, pearsonr

# 高阶脉冲相位模型函数
def compute_phase_high_order(t, t0, v_coeffs):
    """
    计算时间 t 的高阶脉冲相位 phi(t)。
    :param t: 时间数组
    :param t0: 参考时刻

```

```

:param v_coeffs: 自转频率及其导数的系数数组 [v_1, v_1_dot,
v_1_ddot, ..., v_n]
:return: 脉冲相位 phi(t)
"""

phase = np.zeros_like(t)
for k, v_k in enumerate(v_coeffs):
    phase += (v_k * (t - t0)**(k+1)) / np.math.factorial(k+1)
return phase % 1

# Thinning 方法生成脉冲星光子到达时间
def generate_photons_thinning(lambda_max, T_obs, lambda_b_prime,
lambda_s_prime, h_func, v_coeffs):
    """
    使用 Thinning 方法生成脉冲星光子到达时间序列。
    :param lambda_max: 上界速率
    :param T_obs: 观测时间（秒）
    :param lambda_b_prime: 背景光子流量密度（ph/s）
    :param lambda_s_prime: 脉冲星光子流量密度（ph/s）
    :param h_func: 拟合的脉冲轮廓函数（通过插值或 GPR 生成）
    :param v_coeffs: 自转频率及其高阶导数的系数数组
    :return: 脉冲星光子到达时间数组
    """

    N_candidate = np.random.poisson(lambda_max * T_obs)
    t_candidate = np.random.uniform(0, T_obs, N_candidate)
    phi_candidate = compute_phase_high_order(t_candidate, 0, v_coeffs)
    h_candidate = h_func(phi_candidate)
    lambda_pulse = lambda_s_prime * h_candidate
    lambda_total = lambda_b_prime + lambda_pulse
    P_accept = lambda_total / lambda_max
    u = np.random.uniform(0, 1, N_candidate)
    t_accepted = t_candidate[u < P_accept]
    return t_accepted

# 模型参数设定
T_obs = 10 # 观测时间 10 秒
A = 250 # 探测器有效面积 250 cm^2
lambda_b = 1.54 # 背景光子流量密度 ph/(s * cm^2)
lambda_s = 10 * lambda_b # 脉冲星光子流量密度 ph/(s * cm^2)
lambda_b_prime = lambda_b * A # 背景光子流量密度 ph/s
lambda_s_prime = lambda_s * A # 脉冲星光子流量密度 ph/s

```

```

# 高阶脉冲相位模型参数 (假设 n 阶导数为 v_coeffs = [v_1, v_1_dot,
v_1_ddot])
v_coeffs = [
    29.647854750036593, # v_1
    -368970.96e-15,     # v_1_dot
    0                   # v_1_ddot (此处为 0, 若有更高阶数据, 可添
加)
]

# 模拟脉冲轮廓函数, 使用三次样条插值
phi_i = np.linspace(0, 1, 100)
h_i = np.sin(2 * np.pi * phi_i) ** 2
h_spline = CubicSpline(phi_i, h_i)

# 计算上界速率 lambda_max
lambda_max = lambda_b_prime + lambda_s_prime * np.max(h_spline(phi_i))

# 生成脉冲星光子到达时间序列
t_pulse = generate_photons_thinning(lambda_max, T_obs, lambda_b_prime,
lambda_s_prime, h_spline, v_coeffs)

# 生成背景光子到达时间序列
N_b = np.random.poisson(lambda_b_prime * T_obs)
t_background = np.random.uniform(0, T_obs, N_b)

# 合并并排序光子到达时间序列
t_all = np.sort(np.concatenate((t_pulse, t_background)))

# 脉冲轮廓折叠
def fold_phases(t_all, v_coeffs):
    """
    将光子到达时间折叠至相位区间[0,1]。
    :param t_all: 光子到达时间数组
    :param v_coeffs: 自转频率及其高阶导数的系数数组
    :return: 相位数组
    """
    phi = compute_phase_high_order(t_all, 0, v_coeffs)
    return phi

phi_all = fold_phases(t_all, v_coeffs)

# 划分相位 bins 并统计光子数

```

```

num_bins = 100
bins = np.linspace(0, 1, num_bins + 1)
counts, _ = np.histogram(phi_all, bins=bins)
bin_centers = (bins[:-1] + bins[1:]) / 2
pulse_profile_simulated = counts / np.max(counts) # 归一化

# 构建标准脉冲轮廓曲线
h_standard_interp = h_spline(bin_centers)
h_standard_normalized = h_standard_interp / np.max(h_standard_interp)

# 计算 Pearson 相关系数
pearson_corr, _ = pearsonr(pulse_profile_simulated, h_standard_normalized)

# 绘制光子到达时间分布图
plt.figure(figsize=(10, 4))
plt.hist(t_all, bins=100, histtype='step', label='Total Photons')
plt.xlabel('Time (s)')
plt.ylabel('Photon Count')
plt.title('Photon Arrival Time Distribution (High-Order Phase Model)')
plt.legend()
#plt.grid(True)
plt.show()

# 绘制脉冲轮廓对比图
plt.figure(figsize=(10, 4))
plt.plot(bin_centers, pulse_profile_simulated, label='Simulated Pulse Profile')
plt.plot(bin_centers, h_standard_normalized, label='Standard Pulse Profile',
linestyle='--')
plt.xlabel('Phase (phi)')
plt.ylabel('Normalized Intensity')
plt.title(f'Pulse Profile Comparison (Pearson r = {pearson_corr:.4f})')
plt.legend()
#plt.grid(True)
plt.show()

print(f'Pearson 相关系数: {pearson_corr:.4f}')

%% 高级统计分析与信号增强模型
% 读取脉冲轮廓数据
data = load('附件 2: 标准轮廓曲线.txt');
phi_i = data(:, 1);

```

```

h_i = data(:, 2) / max(data(:, 2));

% 高斯过程拟合
gprMdl = fitrgp(phi_i, h_i, 'Basis', 'constant', 'KernelFunction',
'squaredexponential', ...
'Sigma', 0.01, 'SigmaLowerBound', 1e-6);

% 用高斯过程拟合预测脉冲轮廓函数
phi_predict = linspace(0, 1, 100);
h_predict = predict(gprMdl, phi_predict);

fontname = 'SimHei';

% 绘制高斯过程拟合结果
figure;
plot(phi_i, h_i, 'ro', 'DisplayName', '原始数据');
hold on;
plot(phi_predict, h_predict, 'b-', 'DisplayName', '高斯过程拟合');
xlabel('相位 (phi)', 'FontName', fontname);
ylabel('脉冲强度 h(phi)', 'FontName', fontname);
legend('show');
grid on;
title('脉冲轮廓的高斯过程拟合', 'FontName', fontname);

%% 贝叶斯估计的脉冲参数模型
% 贝叶斯估计中的参数
v1_init = 29.647854750036593; % 初始频率参数
v1_dot_init = -368970.96e-15; % 初始一阶导数
v1_ddot_init = 0; % 假设二阶导数为零

% 随机生成示例数据作为光子到达时间
N_pulse = 3850; % 示例脉冲星光子数
t_pulse_sorted = sort(rand(1, N_pulse) * 10);

%% 信号增强 - 小波变换
% 小波变换进行信号增强
signal = histcounts(t_pulse_sorted, 1000);

% 使用小波变换进行信号增强
[wt, L] = wavedec(signal, 3, 'db4');

% 阈值去噪

```

```

sigma = median(abs(wt(L(1):L(2)))) / 0.6745;
uthresh = sigma * sqrt(2 * log(length(signal)));
wt = wthresh(wt, 's', uthresh);

% 小波重构
denoised_signal = waverec(wt, L, 'db4');

% 绘制增强前后的信号
figure;
plot(signal, 'r-', 'DisplayName', '原始信号');
hold on;
plot(denoised_signal, 'b-', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', '去噪信号');
xlabel('时间 (秒)', 'FontName', fontname);
ylabel('光子计数', 'FontName', fontname);
title('小波变换的信号增强', 'FontName', fontname);
legend('show');
grid on;

%% 信号与噪声分离 - 使用 PCA 代替 ICA
% 使用 PCA 进行信号分离
[coeff, score, latent] = pca(signal); % 使用 PCA 替代 ICA

% 绘制 PCA 分离后的主要成分
figure;
plot(score(:, 1), 'DisplayName', '主成分 1');
hold on;
plot(score(:, 2), 'DisplayName', '主成分 2');
xlabel('时间区间', 'FontName', fontname);
ylabel('主成分', 'FontName', fontname);
title('主成分分析 (PCA) 结果', 'FontName', fontname);
legend('show');
grid on;

%% 脉冲轮廓构建与验证
% 构建脉冲轮廓
phi = mod(v1_init * t_pulse_sorted + 0.5 * v1_dot_init * t_pulse_sorted.^2 + ...
    (1/6) * v1_ddot_init * t_pulse_sorted.^3, 1);

% 构建脉冲轮廓的直方图
bin_edges = linspace(0, 1, 100);
pulse_profile = histcounts(phi, bin_edges);
pulse_profile = pulse_profile / max(pulse_profile); % 归一化

```

```

% 读取标准脉冲轮廓
standard_profile_data = load('standard_profile_data.txt');
phi_standard = standard_profile_data(:, 1);
h_standard = standard_profile_data(:, 2) / max(standard_profile_data(:, 2));

% 计算标准轮廓
standard_pulse_profile = interp1(phi_standard, h_standard, bin_edges(1:end-1));

% 计算 Pearson 相关系数
corr_coef = corr(pulse_profile, standard_pulse_profile);
disp(['Pearson 相关系数: ', num2str(corr_coef)]);

% 绘制脉冲轮廓对比图
figure;
plot(bin_edges(1:end-1), pulse_profile, 'r-', 'DisplayName', '仿真脉冲轮廓');
hold on;
plot(bin_edges(1:end-1), standard_pulse_profile, 'b--', 'DisplayName', '标准脉冲轮廓');
xlabel('相位 (phi)', 'FontName', fontname);
ylabel('归一化强度', 'FontName', fontname);
title('脉冲轮廓对比', 'FontName', fontname);
legend('show');
grid on;

```