wp

入门密码1

题目 WriteUp 解题榜

萌新_密码1

3

密文：

53316C6B5A6A42684D3256695A44566A4E47526A4D5459774C5556375A6D49324D32566C4D4449354F4749345A6A526B4F48303D

提交格式：KEY{XXXXXXXXXXXXXX}

工具下载：https://www.lanzoui.com/i9fn2aj

Flag Submit

分析：

- 密文附带文件有：**16进制编辑器**和**栅栏密码加解密1.10**，初步判断这是一串16进制密文
- 16进制转文本后得：S1lkZjBhM2ViZDVjNGRjMTYwLUV7ZmI2M2VlMDI5OGI4ZjRkOH0=

  等号结尾，猜测可能为最常用的base64加密
- 使用base64解密后得：KYdf0a3ebd5c4dc160-E{fb63ee0298b8f4d8}
- 所得结果与提示格式不符，考虑到还为用上栅栏密码加解密1.10，发现所得密文填进去后栏数只有2和19两种选择，从2栏开始解密得：KEY{dffb06a33eeeb0d259c84bd8cf146d08-}

笔记：

- base64是由**大写字母（A-Z）,小写字母（a-z），数字（0-9）以及+/**组成,如果字符不足则会用**“=”**补齐，特征十分明显。
- 栅栏密码，就是把要加密的明文**分成N个一组**，然后把每组的**第1个字连起来**，形成一段无规律的话。

入门密码2

题目 WriteUp 解题榜

萌新 密码3

3

题目名称：我想吃培根 题目描述： -- --- .-. ... . ..--- .. ..--- -.- --- --- .-.. ..--- -... ..- - ..--- -... .- -.- --- -. ..--- .. ..- -.- -.-. --- --- .-.. . .-. ..--- -- -- -.. -.. -- -.. -- -.. -- -- -- -.. -.. -.. /-- -.. -- -.. -.. --/ -- -- -- -- -- /-- -.. -.. -- -.. -- /-- -.. -.. -- 格式：flag{**********}

▶ Unlock Hint for 0 points

Flag

Submit

分析：

- 第一眼就能判断出，这是摩斯密码，解密得：

  MORSE_IS_COOL_BUT_BACON_IS_COOLER_MMDDMDMDMMMDDD MDMDDM MMMMM MDDMDM MDDM

- 稍微转换一下：Morse is cool but bacon is cooler MMDDM DMDMM MDDDM DMDDM MMMMM MDDMD MMDDM

  暗示培根加密

- 根据培根密码原理进行M转A，D转B的字符转换得：

  AABBA BABAA ABBBA BABBA AAAAA ABBAB AABBA

- 解密得：guowang
- 提交答案flag{guowang}显示错误，改为大写**flag{GUOWANG}**正确

笔记：

- **培根密码**

  加密时，明文中的每个字母都会转换成一组五个英文字母。其转换依靠下表：

A/a	aaaaa	H/h	aabbb	O/o	abbba	V/v	babab
B/b	aaaab	I/i	abaaa	P/p	abbbb	W/w	babba
C/c	aaaba	J/j	abaab	Q/q	baaaa	X/x	babbb
D/d	aaabb	K/k	ababa	R/r	baaab	Y/y	bbaaa
E/e	aabaa	L/l	ababb	S/s	baaba	Z/z	bbaab
F/f	aabab	M/m	abbaa	T/t	baabb		
G/g	aabba	N/n	abbab	U/u	babaa		

  加密者需使用两种不同字体，分别代表A和B。准备好一篇包含相同AB字数的假信息后，按照密文格式化假信息，即依密文中每个字母是A还是B分别套用两种字体。

入门密码3

题目 WriteUp 解题榜

萌新 密码#4

2

QW8obWdIWF5FKUFSQW5URihKXWZAJmx0OzYiLg==

▶ Unlock Hint for 0 points

Flag Submit

分析：

- 提示是“比base64还大的base”，先用base64解码得：Ao(mgHX^E)ARAnTF(J]f@<6". **（值得注意的是解出的原文是`Ao(mgHX^E)ARAnTF(J]f@<6".`粘贴过来之后就变成了这样）**
- 再用base85解码得：flag{base_base_b`\`\`\

```
[][(![]+[])[+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(![]+[])[+[]]+([][[]]+[])[+!+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(![]+[])[+!+[]]+([![]]+[][[]])[+!+[]+[+[]]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+([][[]]+[])[+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+([][[]]+[])[+!+[]]+(![]+[])[+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+([![]]+[][[]])[+!+[]+[+[]]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[
```

```
30
```

密码入门6

```
ﾟω ﾟ/= / ｀m´）ﾉ ~┻━┻   //*´∇｀*/ ['_']; o=(ﾟ－ﾟ)  =_=3; c=(ﾟΘﾟ) =(ﾟ－ﾟ)-(ﾟ－ﾟ); (ﾟДﾟ) =(ﾟΘﾟ)= (o^_^o)/ (o^_^o);(ﾟДﾟ)={ﾟΘﾟ: '_' , ﾟωﾟ ﾉ : ((ﾟωﾟ ﾉ==3) +'_') [ﾟΘﾟ] , ﾟ－ﾟ ﾉ :(ﾟωﾟ ﾉ+ ｀_')[o^_^o -(ﾟ
Θﾟ)] , ﾟДﾟ ﾉ:((ﾟ－ﾟ==3) +' ')[ﾟ－ﾟ] ); (ﾟДﾟ) [ﾟΘﾟ] =((ﾟωﾟ ﾉ==3) +' ') [c^_^o];(ﾟДﾟ) ['c'] = ((ﾟДﾟ)+' ') [ (ﾟ－ﾟ)+(ﾟ－ﾟ)-(ﾟΘﾟ) ];(ﾟДﾟ) ['o'] = ((ﾟДﾟ)+' ') [ﾟΘﾟ];(ﾟoﾟ)=(ﾟДﾟ) ['c']+(ﾟДﾟ) ['o']+(ﾟωﾟ ノ +' ')
[ﾟΘﾟ]+ ((ﾟωﾟ ﾉ==3) +' ') [ﾟ－ﾟ] + ((ﾟДﾟ) +' ') [(ﾟ－ﾟ)+(ﾟ－ﾟ)]+ ((ﾟ－ﾟ==3) +' ') [ﾟΘﾟ]+((ﾟ－ﾟ==3) +' ') [(ﾟ－ﾟ) - (ﾟΘﾟ)]+(ﾟДﾟ) ['c']+((ﾟДﾟ)+' ') [(ﾟ－ﾟ)+(ﾟ－ﾟ)]+ (ﾟДﾟ) ['o']+((ﾟ－ﾟ==3) +' ') [ﾟΘﾟ];(ﾟ
Дﾟ) [ﾟ_ﾟ] =(o^_^o) [ﾟoﾟ] [ﾟoﾟ];(ﾟεﾟ)=((ﾟ－ﾟ==3) +' ') [ﾟΘﾟ]+ (ﾟДﾟ) .ﾟДﾟ ノ+((ﾟДﾟ)+' ') [(ﾟ－ﾟ) + (ﾟ－ﾟ)]+((ﾟ－ﾟ==3) +' ') [o^_^o -ﾟΘﾟ]+((ﾟ－ﾟ==3) +' ') [ﾟΘﾟ]+ (ﾟωﾟ ノ +' ') [ﾟΘﾟ]; (ﾟ－ﾟ)+=(ﾟΘﾟ);
(ﾟДﾟ)[ﾟεﾟ]=\\; (ﾟДﾟ).ﾟΘﾟ ノ=(ﾟДﾟ + ﾟ－ﾟ)[o^_^o -(ﾟΘﾟ)];(oﾟ－ﾟo)=(ﾟωﾟ ノ +' ')[c^_^o];(ﾟДﾟ) [ﾟoﾟ]=\";(ﾟДﾟ) [ﾟ_ﾟ] ( (ﾟДﾟ) [ﾟ_ﾟ] (ﾟεﾟ +(ﾟДﾟ)[ﾟoﾟ]+ (ﾟДﾟ)[ﾟεﾟ]+(ﾟΘﾟ)+ (ﾟ－ﾟ)+ (o^_^o)+ (ﾟДﾟ)[
εﾟ]+(ﾟΘﾟ)+ ((ﾟ－ﾟ) + (ﾟΘﾟ))+ ((ﾟ－ﾟ) + (o^_^o))+ (ﾟДﾟ)[ﾟεﾟ]+(ﾟΘﾟ)+ ((ﾟ－ﾟ) + (ﾟΘﾟ))+ ((o^_^o) +(o^_^o))+ (ﾟДﾟ)[ﾟεﾟ]+(ﾟΘﾟ)+ ((o^_^o) +(o^_^o))+ (o^_^o)+ (ﾟДﾟ)[ﾟεﾟ]+(ﾟΘﾟ)+ ((ﾟ－ﾟ) +
(ﾟΘﾟ))+ ((ﾟ－ﾟ) + (o^_^o))+ (ﾟДﾟ)[ﾟεﾟ]+(ﾟΘﾟ)+ ((ﾟ－ﾟ) + (ﾟΘﾟ))+ (ﾟ－ﾟ)+ (ﾟДﾟ)[ﾟεﾟ]+(ﾟΘﾟ)+ (ﾟ－ﾟ)+ ((ﾟ－ﾟ) + (ﾟΘﾟ))+ (ﾟДﾟ)[ﾟεﾟ]+((ﾟ－ﾟ) + (ﾟΘﾟ))+ ((o^_^o) +(o^_^o))+ (ﾟДﾟ)[ﾟεﾟ]+(ﾟΘﾟ)+
((ﾟ－ﾟ) + (ﾟΘﾟ))+ (ﾟ－ﾟ)+ (ﾟДﾟ)[ﾟεﾟ]+(ﾟΘﾟ)+ ((ﾟ－ﾟ) + (ﾟΘﾟ))+ ((ﾟ－ﾟ) + (o^_^o))+ (ﾟДﾟ)[ﾟεﾟ]+(ﾟΘﾟ)+ (ﾟ－ﾟ)+ ((ﾟ－ﾟ) + (o^_^o))+ (ﾟДﾟ)[ﾟεﾟ]+((ﾟ－ﾟ) + (ﾟΘﾟ))+ (c^_^o)+ (ﾟДﾟ)[ﾟεﾟ]+(ﾟ－ﾟ)+
((o^_^o) - (ﾟΘﾟ))+ (ﾟДﾟ)[ﾟεﾟ]+(ﾟΘﾟ)+ (ﾟ－ﾟ)+ ((o^_^o) +(o^_^o))+ (ﾟДﾟ)[ﾟεﾟ]+(ﾟΘﾟ)+ ((ﾟ－ﾟ) + (ﾟΘﾟ))+ (ﾟ－ﾟ)+ (ﾟДﾟ)[ﾟεﾟ]+(ﾟΘﾟ)+ (ﾟ－ﾟ)+ (ﾟДﾟ)[ﾟεﾟ]+(ﾟΘﾟ)+ (ﾟ－ﾟ)+ ((ﾟ－ﾟ) +
(o^_^o))+ (ﾟДﾟ)[ﾟεﾟ]+(ﾟΘﾟ)+ ((ﾟ－ﾟ) + (o^_^o))+ (o^_^o)+ (ﾟДﾟ)[ﾟεﾟ]+(ﾟΘﾟ)+ ((ﾟ－ﾟ) + (ﾟΘﾟ))+ ((o^_^o) - (ﾟΘﾟ))+ (ﾟДﾟ)[ﾟεﾟ]+(ﾟΘﾟ)+ ((o^_^o) +(o^_^o))+ (o^_^o)+ (ﾟДﾟ)[ﾟεﾟ]+(
ﾟΘﾟ)+ (o^_^o)+ ((ﾟ－ﾟ) + (o^_^o))+ (ﾟДﾟ)[ﾟεﾟ]+(ﾟΘﾟ)+ (ﾟ－ﾟ)+ (ﾟ－ﾟ)+ (ﾟДﾟ)[ﾟεﾟ]+(ﾟΘﾟ)+ (ﾟ－ﾟ)+ (ﾟΘﾟ)+ (ﾟДﾟ)[ﾟεﾟ]+(ﾟΘﾟ)+ (o^_^o)+ ((ﾟ－ﾟ) + (o^_^o))+ (ﾟДﾟ)[ﾟεﾟ]+(ﾟΘﾟ)+ (ﾟ－ﾟ)+
((o^_^o) +(o^_^o))+ (ﾟДﾟ)[ﾟεﾟ]+(ﾟΘﾟ)+ (ﾟ－ﾟ)+ (ﾟΘﾟ)+ (ﾟДﾟ)[ﾟεﾟ]+(ﾟΘﾟ)+ (o^_^o)+ ((ﾟ－ﾟ) + (o^_^o))+ (ﾟДﾟ)[ﾟεﾟ]+(ﾟΘﾟ)+ ((ﾟ－ﾟ) + (ﾟΘﾟ))+ (c^_^o)+ (ﾟДﾟ)[ﾟεﾟ]+(ﾟ－ﾟ)+ (ﾟΘﾟ)+
(ﾟДﾟ)[ﾟεﾟ]+(ﾟΘﾟ)+ ((ﾟ－ﾟ) + (ﾟΘﾟ))+ ((ﾟ－ﾟ) + (o^_^o))+ (ﾟДﾟ)[ﾟεﾟ]+(ﾟΘﾟ)+ ((ﾟ－ﾟ) + (o^_^o))+ ((ﾟ－ﾟ) + (ﾟΘﾟ))+ (ﾟΘﾟ)+ ((o^_^o) - (ﾟΘﾟ))+ (ﾟДﾟ)[ﾟεﾟ]+(ﾟΘﾟ)+ ((o^_^o) +(o^_^o))+ (o^_^o)+ (ﾟДﾟ)[ﾟεﾟ]+(
(ﾟДﾟ)[ﾟεﾟ]+((ﾟ－ﾟ) + (o^_^o))+ (o^_^o)+ (ﾟДﾟ)[ﾟoﾟ]) (ﾟΘﾟ)) ('_');
```

分析：

- 密文中全是颜文字，判断为颜文字加密
- 使用工具解密得：flag{js_da_fa_hao}

笔记：

- **aaencode密码**，即颜文字密码，特征颜文字为主要内容。
- 工具：http://www.hiencode.com/aaencode.html

入门密码7

题目　WriteUp　解题榜

crypto4
1

p=447685307 q=2037 e=17

提交flag{d}即可

Flag　Submit

分析：

- 根据题目关键字，判断使用**RSA加密**
- 使用工具得：**flag{53616899001}**

笔记：

- RSA算法加解密原理参考文章链接：https://blog.csdn.net/m0_59363292/article/details/121129579

入门Web1

```
<html>
<head>
        <title>ctf.show萌新计划web1</title>
        <meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<?php
#  包含数据库连接文件
include("config.php");
#  判断get提交的参数id是否存在
if(isset($_GET['id')){
        $id = $_GET['id'];
        #  判断id的值是否大于999
        if(intval($id) > 999){
                #  id  大于  999  直接退出并返回错误
                die("id error");
        }else{
                #  id  小于  999  拼接sql语句
                $sql = "select * from article where id = $id order by id limit 1 ";
                echo "执行的sql为: $sql<br>";
                #  执行sql  语句
                $result = $conn->query($sql);
                #  判断有没有查询结果
                if ($result->num_rows > 0) {
                        #  如果有结果, 获取结果对象的值$row
                        while($row = $result->fetch_assoc()) {
                                echo "id: " . $row["id"]. " - title: " . $row["title"]. " <br><hr>" . $row["content"]. "<br>";
                        }
                }
                #  关闭数据库连接
                $conn->close();
        }

}else{
        highlight_file(__FILE__);
}

?>
</body>
<!-- flag in id = 1000 -->
</html>
```

分析：

- 代码中显示**flag in id = 1000**,源码直接提示flag在id=1000处
- 分析源码，首先由一个intval()函数进行判断，如果id值大于999，就执行die（），可明显答案就在1000
- 先输入id=1000，得：

  https://2362c46d-1df8-42d2-ad98-e2de7474089c.challenge.ctf.show/?id=1000

  id error

- 再输入id=2，得：

  https://2362c46d-1df8-42d2-ad98-e2de7474089c.challenge.ctf.show/?id=2

  执行的sql为：select * from article where id = 2 order by id limit 1

明显该语句通过了**intval（）判断**，并且执行了sql,由此想到可以通过**or（逻辑或）**来传入两个id，一个用于绕过intval（）判断，一个用于返回查询结果

- 输入id=2 or id= 1000，得：

  https://2362c46d-1df8-42d2-ad98-e2de7474089c.challenge.ctf.show/?id=2%20or%20id%20=1000

  执行的sql为：select * from article where id = 2 or id =1000 order by id limit 1
  id: 1000 - title: CTFshowflag

  ---

  ctfshow{f114d5c1-fb28-4c26-a3d3-96152fe641bc}

笔记：

- intval() 函数可以**获取变量的整数值**。常用于强制类型转换

  语法`int intval( $var, $base )`

  参数:**$var** 需要转换的变量

  $base 转换的进制

示例:

```php
$num = "123";
echo intval($num); // 输出：123

$floatNum = 3.14;
echo intval($floatNum); // 输出：3

$str = "abc123";
echo intval($str); // 输出：0

$binary = "1010";
echo intval($binary, 2); // 输出：10，将二进制字符串转换为十进制整数
```

- intval绕过思路:
  - 当某个数字被过滤时，可以使用它的**8进制/16进制**来绕过；比如过滤10，就用012（八进制）或0xA（十六进制）。
  - 对于弱比较（a==b），可以给a、b两个参数**传入空数组**，使弱比较为true。
  - 当某个数字被过滤时，可以给它**增加小数位**来绕过；比如过滤3，就用3.1。
  - 当某个数字被过滤时，可以给它**拼接字符串**来绕过；比如过滤3，就用3ab。（GET请求的参数会自动拼接单引号）
  - 当某个数字被过滤时，可以**两次取反**来绕过；比如过滤10，就用~~10。
  - 当某个数字被过滤时，可以**使用算数运算符**绕过；比如过滤10，就用 5+5 或 2*5。

入门Web2

web8

1

阿呆熟悉的一顿操作，去了埃塞尔比亚。

PS:阿呆第一季完，敬请期待第二季!

```
<html>
<head>
        <title>ctf.show萌新计划web1</title>
        <meta  charset="utf-8">
</head>
<body>
<?php
#  包含数据库连接文件,key  flag  也在里面定义
include("config.php");
#  判断get提交的参数id是否存在
if(isset($_GET['flag'])){
                if(isset($_GET['flag'])){
                                $f  =  $_GET['flag'];
                                if($key===$f){
                                                echo  $flag;
                                }
                }
}else{
        highlight_file(__FILE__);
}

?>
</body>
</html>
```

分析:

- “去了埃塞尔比亚”暗示删库跑路
- 源代码提示key===f时返回flag
- 提交**/? flag=rm -rf /**获得flag

笔记:

- **“删库跑路”**：指互联网公司中掌握着重要信息的系统研发人员，在离开公司时由于各种不满情绪等原因，在未经公司许可的情况下，轻轻敲下一段代码，便能删除所有文件，让公司损失惨重，从而达到了自己宣泄情绪的目的。
    - Linux系统上:

```
# 删除根目录下所有文件，杀伤力极大，请谨慎使用
# 此命令一出，Linux根目录下很多文件,可以能彻底从这个星球上彻底消失了
rm -rf /*
# 指定路径删除，菜刀可以用来做菜亦可以用来s人
rm -rf /home/fileName
```

```

- sql上:

  ```wp
  # 删除数据库
  # 删除后可能会遗留日志，一些数据还是可以通过日志恢复的，所以索性把日志也一起删了吧
  drop database databasename
  purge binary logs to '日志名字';
  # 觉得还是太麻烦，那就直接删除mysql的服务和数据吧
  find / -name mysql
```
```

```
    # 删除找到的关于mysql的一切
    rm -rf /var/lib/mysql
    rm -rf /var/lib/mysql
    rm -rf /usr/lib64/mysql
    rm -rf /etc/my.cnf
```

- Redis缓存数据库：

```
# 删除数据库中内容
flushall
# 删除指定执行环境下db的数据
flushdb
# 当然如果设置过持久化内存你可以需要找到aof文件将他删除
rm -rf appendonly.aof
```

- MongoDB的删库跑路

```
# 删除当前数据库
use databaseName;
db.dropDatabase() 5. 删文档
# 此大法适用于删除公司的备份文件，因为文档备份很多，你手里的可以微不足道，但是你可以用删文档的方法删服务器上的文件啊
此法的奥义在与把文件删了再写入乱七八糟的数据，导致硬盘上的东西也无法恢复。""0_0"".
```

- 删文档

  此大法适用于删除公司的备份文件，因为文档备份很多，你手里的可以微不足道，但是你可以用删文档的方法删服务器上的文件啊

- git大法

```
众所周知git是一个版本控制工具，很多开发公司都拿他来做版本控制，用于协同开发
#此法最大的功效在于让你的队友可以愉快的加班，虽然你不一定需要跑路当是不敢保证你的队友不打你。嘿嘿嘿~~~~~~
#强制推送
git push -f origin develop
#强制覆盖
git push origin develop:master -f
```

原文链接：https://blog.csdn.net/qq_44747221/article/details/105701217

Web入门3

```php
<?php
# flag in config.php
include("config.php");
if(isset($_GET['c'])){
        $c = $_GET['c'];
        if(preg_match("/system|exec|highlight/i",$c)){
                eval($c);
        }else{
                die("cmd error");
        }
}else{
        highlight_file(__FILE__);
}
?>
```

分析：

- 源代码暗示，flag在文件config.php中，要以c为变量名输入一个参数，且参数需是preg_match中的任意一个，并有一个字符
- 尝试输入/？c=system('ls'), ls常用作查看目录命令行，得：



有效且目录中有两个文件

- 输入/?c=system('cat config.php'),cat常用于读取命令行，得：



空白没有反应，说明它运行了但是未显示

- 右键查看源代码得：



笔记：

- **preg_match()函数**：
  - 形式：

    `preg_match(string $pattern, string $subject, array &$matches);`

    其中，pattern指要搜索的模式串、字符串类型（正则表达式），sbuject输入的字符串类型，matches可选，用来存放搜索结果

    `$matches[0]存放所有匹配的字符串，$matches[1]用来存放第一个匹配的字符串，$matches[2]用来存放第三个匹配的字符串，以此类推`

- 返回值
  若没有匹配,返回0；若有匹配，返回1。
- 功能：匹配正则表达式

- 正则表达式：
  - **‘^’和‘$’**是分别用来匹配字符串的开始和结束

```
"^The"  // 匹配以 "The"开头的字符串;
"of despair$"  // 匹配以 "of despair" 结尾的字符串;
"^abc$"  // 匹配以abc开头和以abc结尾的字符串，实际上是只有abc与之匹配;
"notice"  // 匹配包含notice的字符串;
```

  - **‘*’ ,‘+’**,和‘?’, 他们用来表示一个字符可以出现的次数或者顺序

```
"ab*"  // 匹配字符串a和0个或者更多b组成的字符串("a", "ab", "abbb", etc.);
"ab+"  // 和上面一样，但最少有一个b ("ab", "abbb", etc.);
"ab?"  // 匹配0个或者一个b;
"a?b+$"  // 匹配以一个或者0个a再加上一个以上的b结尾的字符串.
```

  - 在花括号中的**逗号**,表示**‘到’**, "{n,m}"表示“n到m”
  - **{n}**表限制字符出现的个数

```
"ab{2}"  // 匹配一个a后面跟两个b（一个也不能少）("abb");
"ab{2,}"  // 最少更两个b("abb", "abbbb", etc.);
"ab{2,5}"  // 2—5个b("abbb", "abbbb", or "abbbbb").
```

  - **‘|’**相当于or 操作

```
"hi|hello"  // 匹配含有"hi" 或者 "hello" 的 字符串;
"(b|cd)ef"  // 匹配含有 "bef" 或者 "cdef"的字符串;
"(a|b)*c" // 匹配含有这样 - 多个（包括0个）a或b，后面跟一个c的字符串 的字符串;
```

  - **‘.’**可以代表所有的单一字符

```
"a.[0-9]"  // 一个a跟一个字符再跟一个数字的 （含有这样一个字符串的字符串将被匹配，以后省略此括号）
"^.{3}$"  // 以三个字符结尾.
```