# МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

### ОТЧЕТ

по лабораторной работе №5
по дисциплине «Объектно ориентированное программирование»
Тема: Написание исключений

Студент гр. 8382	Мирончик П.Д
Преподаватель	Жангиров Т.Р.

Санкт-Петербург 2020

# ЗАДАНИЕ

Разработать и реализовать набор исключений. Основные требования к исключениям:

- Исключения покрывают как минимум все тривиальные случаи возникновения ошибки
- Все реализованные исключения обрабатываются в программе
- Исключения должны хранить подробную информацию об ошибке, а не только строку с сообщением об ошибке

Выполнены основные требования	5 баллов
*Проведено юнит-тестирование программы	5 баллов
Кол-во баллов за основные требования	5 баллов

### ХОД РАБОТЫ

## Описание основных классов.

### Описание из лабораторной работы №2:

GameBoard — корень приложения. Хранит информацию о клетках доски (Cell), привязанных к доске объектах (GameObject), подписчиках на изменения поля (BoardListener). К экземпляру GameBoard привязывается ObjectsController и MouseTracker. GameBoard отвечает за рассылку уведомлений об изменении игрового поля (перемещение/добавление/удаление юнитов), передачу действий пользователя (мышь и клавиатура) игровым объектам, обработку корректного удаления/добавления объектов, отрисовку поля и вызов функций отрисовки у подписанных объектов. Добавление и удаление объектов возможно только через ObjectsController.

Cell – элемент сетки игры, клетка. Содержит информацию о ландшафте в клетке, положении клетки а также объектах, находящихся в данной клетке.

ObjectsController — мост между доской и объектами. Содержит методы для создания объектов поля (юнитов и нейтральных объектов), добавления и удаления элементов с поля (вызывая затем соответствующие методы в GameBoard, если вызов корректен: например, при добавлении элемента необходимо убедиться, что в целевой клетке отсутствует объект). При необходимости взаимодействия объектов поля между собой (например нанесение урона) действие также проходит через ObjectsController.

MouseTracker — как следует из названия, класс предназначен для отслеживания действий пользователя при помощи мыши. На текущий момент единственным классом, использующим MouseTracker, является GameBoard. Данный класс позволяет отслеживать перемещения мыши в удобном формате, отслеживая смещения мыши относительно последней позиции и нажатия левой клавишей мыши.

GameObject — базовый класс для всех объектов поля. Отвечает за хранение своего состояния (привязан ли к доске) и позиции ячейки, в которой он находится в данный момент. GameObject предоставляет ряд полезных интерфейсов (BoardListener, слушатели состояния привязки) и обязательных к реализации абстрактных методов (отрисовка, обработка нажатий клавиатуры и мыши).

Unit – базовый класс для юнитов: объектов, которыми может манипулировать пользователь. Обладает такими характеристиками, как: здоровье, скорость, атака. Может перемещаться по полю.

Neutral — базовый класс для нейтральных юнитов. Пользователь не может влиять на нейтральные юниты. Каждый Neutral обладает радиусом действия. Если Unit попадает в зону действия, на него накладывается определенный эффект, который наследуется от NeutralEffect.

*Terrain* — класс ландшафта. Каждой клетке поля (*Cell*) устанавливается определенный тип ландшафта. Теггаіп обладает следующими возможностями: отрисовка, возможность накладывать эффекты на объекты типа *Unit*.

Effect – эффект, который накладывается на объекты типа Unit. Имеет возможность изменять любые свойства объекта. По сути эффекты – основной способ взаимодействия с юнитами.

TerrainEffect — класс, являющийся наследником Effect. По большей части это вспомогательный класс для других эффектов ландшафта. Он отслеживает положение Unit-а, к которому привязан, и, если нет нейтральных объектов подходящего типа, в радиус действия которых попадает целевой юнит, то эффект снимается.

# ОСОБЕННОСТИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Работа с исключениями реализована максимально просто. В качестве объекта исключения используется LogInfo, позволяющий записать достаточное количество информации, включая название исключения и параметры, выводящиеся в json формате.

Исключения покрывают все базовые места, где могут возникнуть ошибки. В большинстве случаев это функции добавления элементов. Так, в списке это проверка позиции (нельзя добавить элемент на позицию меньше нуля и больше размера списка), в массиве эффектов — проверка состояния эффекта, не привязан ли он уже к другому юниту и т.д.

При выбросе исключения оно обрабатывается в блоке *try* функции *main*, где в лог выводится вся переданная информация об исключении.

### ПУТИ К КЛАССАМ

### BaseUnitAttackBehaviour -

\include\GAME\engine\behaviour\BaseUnitAttackBehaviour.hpp

BaseUnitClickBehaviour -

\include\GAME\engine\behaviour\BaseUnitClickBehaviour.hpp

BaseUnitMoveBehaviour -

\include\GAME\engine\behaviour\BaseUnitMoveBehaviour.hpp

**BlackHole** - \include\GAME\engine\units\BlackHole.hpp

**BlackHoleEffect** - \include\GAME\engine\units\BlackHole.hpp

**BoardListener** - \include\GAME\engine\BoardListener.hpp

**BoardView** - \include\GAME\engine\graphics\BoardView.hpp

**Cell** - \include\GAME\engine\Cell.hpp

**CellClickBehaviour** - \include\GAME\engine\behaviour\CellClickBehaviour.hpp

**CellDrawer** - \include\GAME\engine\graphics\CellDrawer.hpp

**Chancel** - \include\GAME\engine\units\Chancel.hpp

**ChancelEffect** - \include\GAME\engine\units\Chancel.hpp

 $\textbf{ConsoleLogAdapter} - \\ \\ | \text{ConsoleLogAdapter.hpp} \\ | \text{ConsoleLogAd$ 

 $\pmb{Effect} - \\ \\ | GAME \\ \\ | engine \\ | Effect.hpp$ 

 $\textbf{EffectsComparator} - \\ \\ | GAME \\ \\ | engine \\ | Effect.hpp$ 

 $\pmb{EffectsSet} - \\ \\ | GAME \\ \\ | engine \\ | Effect.hpp$ 

 $\textbf{FileLogAdapter} - \\ \\ | GAME \\ \\ | log \\ | FileLogAdapter. \\ \\ | hpp \\ | fileLogAdapter. \\ \\ | hpp \\ | hpp$ 

 $\textbf{FileSession} - \\ \\ | GAME \\ \\ | log \\ \\ | FileSession. \\ \\ | hpp \\ | fileSession. \\ \\ | hpp \\ | fileSession. \\ \\ | hpp \\ |$ 

 $\textbf{FileSigner} - \\ \\ | \text{GAME} \\ | \text{Serialize} \\ | \text{FileSigner.hpp} \\ |$ 

 $\textbf{GameBoard} \text{ -} \\ \\ | \text{GAME} \\ \\ | \text{GameBoard.hpp} \\ \\ | \text{GameBoard.hpp} \\ | \text{GameBo$ 

**ObjectsController** - \include\GAME\engine\ ObjectsController.hpp

**GameObject** - \include\GAME\engine\GameObject.hpp

 $\textbf{GameSerializer} - \\ \\ | \text{GAME} \\ | \text{Serialize} \\ | \text{GameSerializer.hpp} \\ | \text{GameSeriali$ 

**GridDrawer** - \include\GAME\engine\graphics\GridDrawer.hpp

 $\textbf{GroundTerrain} - \\ \\ | \text{GAME} \\ \\ | \text{engine} \\ \\ | \text{GroundTerrain.hpp} \\ | \text{GroundTerrai$ 

**Heal** - \include\GAME\engine\units\Heal.hpp

**HealthDrawer** - \include\GAME\engine\graphics\HealthDrawer.hpp

**Home** - \include\GAME\engine\units\Home.hpp

**InObjectsTable** - \include\GAME\serialize\InObjetsTable.hpp

**LavaTerrain** - \include\GAME\engine\terrains\LavaTerrain.hpp

**Log** - \include\GAME\log\Log.hpp

**LogAdapter** - \include\GAME\log\LogAdapter.hpp

**Loggable** - \include\GAME\log\Log.hpp

 $LogInfo - \cline{GAME \log LogInfo.hpp}$ 

**Neutral** - \include\GAME\engine\Neutral.hpp

**NeutralEffect** - \include\GAME\engine\NeutralEffect.hpp

**ObjectInfo** - \include\GAME\serialize\ObjectInfo.hpp

**OutObjectsTable** - \include\GAME\serialize\OutObjetsTable.hpp

**SeaTerrain** - \include\GAME\engine\terrains\SeaTerrain.hpp

**Serializer** - \include\GAME\serialize\Serializer.hpp

**ShapeDrawer** - \include\GAME\engine\graphics\ShapeDrawer.hpp

**Stone** - \include\GAME\engine\units\Stone.hpp

 $\textbf{Terrain} \text{ -} \\ \text{linclude} \\ \text{GAME} \\ \text{lengine} \\ \text{Terrain.hpp}$ 

Unit - \include\GAME\engine\Unit.hpp

UnitAttachBehaviour -

UnitMoveBehaviour -

# ЗАПУСК ПРИЛОЖЕНИЯ

Проект собирается при помощи VisualStudio2017 и, насколько я знаю, не требует дополнительных разрешений/установки библиотек. Для запуска можно использовать дебажную сборку, находящуюся в \${ProjectRoot}/Debug/SimpleGame.exe. Программа использует дополнительные библиотеки (SFML), однако они находятся внутри проекта, так что приложение должно запуститься корректно.

# вывод

При выполнении лабораторной работы были изучены способы создания и обработки исключений, возможности контролировать выброс исключений.