

Diccionario de Datos - Desafio 02

Hackathon AI Telecom Challenge 2026 - Desafio 02

Desafio: Personalización comercial inteligente (NBO + Movistar Total)

Guía de arranque para equipos participantes

1. Qué se te pide (resumen del desafío)

Construir una solución de IA que recomiende, para cada cliente, la **mejor oferta comercial** (Next Best Offer): qué ofrecerle, por qué canal, con qué probabilidad de aceptación, y qué hacer si la rechaza (rebate). Como caso de uso prioritario, la solución debe **impulsar Movistar Total (MT)**.

2. Qué se te entrega

3 archivos CSV, 100% sintéticos y anonimizados, con 100,000 clientes y 6 meses de historial (enero-junio 2026):

Archivo	Qué es
<code>dataset_clientes.csv</code>	Perfil y comportamiento de cada cliente
<code>catalogo_ofertas_entrega.csv</code>	Portafolio de productos que se pueden ofrecer
<code>historial_campanias.csv</code>	Historial de ofrecimientos ya realizados, con su resultado

El detalle campo por campo está en `diccionario_datos_participantes.md`

Diccionario de datos — Desafío 02: Personalización comercial inteligente

Este documento describe los **3 archivos** que se te entregan para el desafío. Todos los datos son 100% sintéticos y anonimizados (sin DNI, teléfono, nombre real ni dirección exacta) — no corresponden a clientes reales.

Cobertura: **100,000 clientes**, con historial de comportamiento de **6 meses** (enero a junio 2026).

1. `dataset\_clientes.csv` (100,000 filas — 1 fila por cliente)

Perfil de cada cliente: quién es, qué servicios tiene, y un resumen (promedios/conteos) de su comportamiento en los últimos 6 meses.

Columna	Tipo	Descripción
<code>cliente_id</code>	string (PK)	Identificador único del cliente
<code>tipo_cliente</code>	categorico	<code>prepago</code> / <code>postpago</code> . Nulo si el cliente no tiene línea móvil (el concepto solo aplica a la línea móvil)
<code>antiguedad_meses</code>	int	Antigüedad del cliente en meses
<code>tiene_movil</code>	bool	Tiene línea móvil
<code>tiene_hogar</code>	bool	Tiene algún servicio hogar (internet, TV y/o telefonía fija — ver <code>oferta_hogar_id</code> para el detalle)
<code>oferta_hogar_id</code>	string (FK → <code>catalogo_ofertas_entrega.oferta_id</code>)	Qué paquete hogar específico tiene el cliente. Nulo si <code>tiene_hogar</code> = <code>False</code>

tiene_internet_hogar	bool	Si ese paquete hogar incluye internet. No es lo mismo que `tiene_hogar` : un cliente puede tener hogar (ej. solo TV) sin tener internet
es_movistar_total	bool	El cliente ya tiene el paquete convergente Movistar Total
elegible_mt	bool	El cliente cumple los requisitos para Movistar Total (móvil + internet hogar + postpago) pero todavía no lo tiene — este es el segmento prioritario del desafío
plan_actual_id	string (FK → catalogo_ofertas_entrega.oferta_id)	Producto/plan principal actual del cliente
monto_facturado_prom	float	Monto mensual facturado promedio, en soles
edad_rango	categorico	Rango de edad (18-25, 26-35, 36-45, 46-55, 56-65, 65+)
ubicacion_departamento	categorico	Departamento aproximado
es_usuario_app	bool	Usó la app Movistar en alguno de los últimos 3 meses
consumo_datos_gb_prom	float	Promedio mensual de GB consumidos (6 meses)
consumo_voz_min_prom	float	Promedio mensual de minutos de voz consumidos
consumo_sms_prom	float	Promedio mensual de SMS enviados
uso_app_movistar_prom	float	Promedio mensual de sesiones de app
monto_facturado_prom_6m	float	Promedio de monto facturado en los 6 meses (histórico de facturación, distinto de monto_facturado_prom , que es del plan actual)
dias_mora_prom	float	Promedio de días de mora por mes
meses_moroso	int	Cantidad de meses (de 6) en que el cliente cayó en mora (>15 días)
n_reclamos	int	Cantidad total de reclamos registrados en los 6 meses
n_actividad_canal	int	Cantidad total de interacciones (visitas, llamadas, sesiones de app, etc.) en los 6 meses
canal_mas_usado	categorico	El canal (Tienda / Call In / Call Out / Digital) donde el cliente tuvo más interacciones registradas en los 6 meses. Nulo si el cliente no tuvo ninguna interacción registrada

2. `catalogo\_ofertas\_entrega.csv` (22 filas — 1 fila por oferta)

El portafolio completo de productos que se le puede ofrecer a un cliente: planes móviles, planes hogar, upgrades, equipos, paquetes adicionales y Movistar Total.

Columna	Tipo	Descripción
oferta_id	string (PK)	Identificador de la oferta
nombre_oferta	string	Nombre comercial
tipo_oferta	categorico	plan_movil / plan_hogar / upgrade / equipo /

		paquete_adicional / movistar_total
segmento_objetivo	categorico	movil / hogar / ambos
es_movistar_total	bool	Si esta oferta es una de las 3 variantes de Movistar Total
precio_mensual	float	Precio mensual en soles
ahorro_pct	int	% de ahorro estimado vs. comprar los productos por separado (solo aplica a las 3 ofertas Movistar Total). Valor ilustrativo , no representa una tarifa oficial confirmada — Movistar Total ofrece "hasta 50% de ahorro" según el material del desafío, pero no hay un desglose oficial por tier
gb_incluidos	int	GB incluidos en el plan (9999 = ilimitado)
cluster_hogar	categorico	Solo para ofertas hogar: mono (1 servicio), duo (2), trio (3: internet + TV + fijo). Nulo para el resto
descripcion_bundle	string	Solo para ofertas hogar: qué incluye el bundle (ej. " Internet + TV "). Nulo para el resto. Nota: la telefonía fija nunca se vende sola — solo aparece combinada en un duo o trio
descripcion_corta	string	Texto descriptivo generado (nombre + GB + precio)

3. `historial\_campanias.csv` (300,112 filas — 1 fila por ofrecimiento realizado)

El historial de campañas: cada fila es una oferta que se le presentó a un cliente en una fecha y canal específicos, y el resultado de ese ofrecimiento. **Esta es la tabla pensada para entrenar/evaluar tu modelo de Next Best Offer.**


Columna	Tipo	Descripción
ofrecimiento_id	string (PK)	Identificador del evento de ofrecimiento
cliente_id	string (FK → dataset_clientes.cliente_id)	A qué cliente se le ofreció
oferta_id	string (FK → catalogo_ofertas_entrega.oferta_id)	Qué oferta se le presentó
fecha	fecha	Fecha del ofrecimiento
canal	categorico	Canal por el que se hizo el ofrecimiento (Tienda / Call In / Call Out / Digital)
resultado	categorico	`aceptada` / `rechazada` / `pendiente` (pendiente = no hubo contactabilidad real, no se pudo saber el resultado). Este es el target sugerido para el modelo de probabilidad de aceptación
motivo_rechazo	categorico	Solo si resultado = rechazada : precio / no_necesita / ya_tiene_similar / mal_momento / no_confia / otro . Nulo en cualquier otro caso
es_rebate	bool	Si hubo una contraoferta tras un rechazo

contactabilidad	categorico	contactado / no_contactado
medio_probatorio	categorico	registro_plataforma / audio_llamada / chat_log — evidencia de que el ofrecimiento ocurrió (trazabilidad end-to-end)
tipo_cliente	categorico	Copiado de dataset_clientes , para comodidad (evita tener que cruzar si solo necesitas esta columna)
antiguedad_meses	int	Copiado de dataset_clientes
elegible_mt	bool	Copiado de dataset_clientes
es_movistar_total	bool	Copiado de dataset_clientes — ojo : esto indica si el cliente ya tenía Movistar Total *antes* de este ofrecimiento, no si la oferta presentada era Movistar Total (para eso ver oferta_es_mt)
nombre_oferta	string	Copiado de catalogo_ofertas_entrega
tipo_oferta	categorico	Copiado de catalogo_ofertas_entrega
oferta_es_mt	bool	Si la oferta presentada en este evento es una de las 3 variantes de Movistar Total

No confundir `es\_movistar\_total` (atributo del cliente) con `oferta\_es\_mt` (atributo de la oferta presentada)
— es el error de lectura más fácil de cometer en esta tabla.

Relaciones entre los 3 archivos

catalogo_ofertas_entrega (oferta_id)



dataset_clientes (cliente_id)

