INSTRUCTOR Rompecabeza02

a) Construir código flowgorithm para arreglos de dos dimensiones almacenados en un arreglo de una dimensión que almacene números enteros en la siguiente forma:

```
Orden 1
a[0,0]=1
Orden 2
a[0,0]=1
           a[0,1]=2
a[1,0]=3
           a[1,1]=4
Orden 3
a[0,0]=1
           a[0,1]=2
                     a[0, 2]=6
a[1,0]=3
           a[1,1]=5
                     a[1,2]=7
a[2,0]=4
           a[2,1]=8
                     a[2,2]=9
Orden 4
a[0,0]=1
           a[0,1]=2
                     a[0,2]=6 a[0,3]=7
                     a[1,2]=8 a[1,3]=13
a[1,0]=3
           a[1,1]=5
a[2,0]=4
                     a[2,2]=12 \ a[2,3]=14
           a[2,1]=9
a[3,0]=10
           a[3,1]=11 a[3,2]=15 a[3,3]=16
Orden 5
a[0,0]=1
           a[0,1]=2
                     a[0,2]=6
                               a[0,3]=7
                                          a[0,4]=15
a[1,0]=3
           a[1,1]=5
                     a[1,2]=8
                               a[1,3]=14 a[1,4]=16
a[2,0]=4
           a[2,1]=9 a[2,2]=13 a[2,3]=17 a[2,4]=22
a[3,0]=10
           a[3,1]=12 a[3,2]=18 a[3,3]=21 a[3,4]=23
```

a[4,1]=19 a[4,2]=20 a[4,3]=24 a[4,4]=25

a[4,0]=11

```
Orden 6
a[0,0]=1 a[0,1]=2 a[0,2]=6 a[0,3]=7 a[0,4]=15 a[0,5]=16
a[1,0]=3 a[1,1]=5 a[1,2]=8 a[1,3]=14 a[1,4]=17 a[1,5]=26
a[2,0]=4 a[2,1]=9 a[2,2]=13 a[2,3]=18 a[2,4]=25 a[2,5]=27
a[3,0]=10 a[3,1]=12 a[3,2]=19 a[3,3]=24 a[3,4]=28 a[3,5]=33
a[4,0]=11 a[4,1]=20 a[4,2]=23 a[4,3]=29 a[4,4]=32 a[4,5]=34
a[5,0]=21 a[5,1]=22 a[5,2]=30 a[5,3]=31 a[5,4]=35 a[5,5]=36

: 
: 
: 
etc.
```

b) Transpilar a Python el código de flowgorithm del inciso anterior y agregar las instrucciones necesarias con el módulo pyexcel_ods para almacenar las matrices generadas a LibreOffice Calc

Solicitar este ejercicio a Kimi y generar la solución tanto en flowgorithm como en Python

INSTRUCTOR



Verificando la lógica

Orden 1

a[0,0]=1

Orden 2

a[0,0]=1 a[0,1]=2a[1,0]=3 a[1,1]=4

Orden 3

a[0,0]=1 a[0,1]=2 a[0, 2]=6 a[1,0]=3 a[1,1]=5 a[1,2]=7 a[2,0]=4 a[2,1]=8 a[2,2]=9

Orden 4

a[0,0]=1 a[0,1]=2 a[0,2]=6 a[0,3]=7 a[1,0]=3 a[1,1]=5 a[1,2]=8 a[1,3]=13 a[2,0]=4 a[2,1]=9 a[2,2]=12 a[2,3]=14 a[3,0]=10 a[3,1]=11 a[3,2]=15 a[3,3]=16

Orden 5

 a[0,0]=1
 a[0,1]=2
 a[0,2]=6
 a[0,3]=7
 a[0,4]=15

 a[1,0]=3
 a[1,1]=5
 a[1,2]=8
 a[1,3]=14
 a[1,4]=16

 a[2,0]=4
 a[2,1]=9
 a[2,2]=13
 a[2,3]=17
 a[2,4]=22

 a[3,0]=10
 a[3,1]=12
 a[3,2]=18
 a[3,3]=21
 a[3,4]=23


 a[4,0]=11
 a[4,1]=19
 a[4,2]=20
 a[4,3]=24
 a[4,4]=25

Orden 6

a[0,0]=1 a[0,1]=2 a[0,2]=6 a[0,3]=7 a[0,4]=15 a[0,5]=16 a[1,0]=3 a[1,1]=5 a[1,2]=8 a[1,3]=14 a[1,4]=17 a[1,5]=26 a[2,0]=4 a[2,1]=9 a[2,2]=13 a[2,3]=18 a[2,4]=25 a[2,5]=27 a[3,0]=10 a[3,1]=12 a[3,2]=19 a[3,3]=24 a[3,4]=28 a[3,5]=33 a[4,0]=11 a[4,1]=20 a[4,2]=23 a[4,3]=29 a[4,4]=32 a[4,5]=34 a[5,0]=21 a[5,1]=22 a[5,2]=30 a[5,3]=31 a[5,4]=35 a[5,5]=36

: : etc.

Respuesta de Kimi





```
<declare name="A" type="Integer" array="True" size="100000"/>
<declare name="cont" type="Integer" array="False"/>
<assign variable="cont" expression="1"/>
<for variable="i" start="0" end="n - 1">
 <for variable="j" start="0" end="n - 1">
    <if expression="i mod 2 = 1 and j &lt; i//2">
        <assign variable="A[i * n + j]" expression="0"/>
      </then>
        <if expression="i mod 2 = 1 and j &gt;= n - i//2">
            <assign variable="A[i * n + j]" expression="0"/>
          </then>
            <assign variable="A[i * n + j]" expression="cont"/>
          </else>
        </if>
      </else>
    </if>
</for>
```

Guarda → importa → ejecuta:

Listo para cualquier orden n ≥ 1 con patrón especial y almacenamiento 1D.

INSTRUCTOR






INSTRUCTOR



Corrida incorrecta



Corregir el código del rompecabezas anterior.