

“Universidad Nacional del Callao”

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS

ESCUELA PROFESIONAL DE FÍSICA



Tarea 4

“Procesamiento de Imágenes”

Profesor

Moncada Lopez Henry Roger

Integrante

Marcos Espiritu, Joel 1819120184

Índice general

1	Resumen	2
2	Introducción	3
3	Cuerpo	4
3.1	Objetivos	4
3.2	Marco Teórico	4
3.2.1	Binarización y Umbral	5
3.2.2	Derivadas Parciales y Reconocimiento de Bordes	5
3.2.3	Etiquetado por Regiones	5
3.3	Materiales	6
3.4	Procedimiento	7
4	Conclusión	12
	Referencias	13

Resumen

La segmentación de imágenes digitales es fundamental en los sistemas de reconocimiento automático de huellas dactilares. Este trabajo presenta una estrategia de segmentación que utiliza una combinación de operadores para lograr resultados en huellas dactilares latentes, que suelen tener mala calidad. La metodología se basa en la magnitud del gradiente de la imagen y en la detección de regiones. La implementación se llevó a cabo en Python utilizando Jupyter Notebook, replicando el enfoque descrito en el artículo original. La validación se realizó con imágenes de huellas dactilares de la base de datos de la Competencia de Verificación de Huella Dactilar (Fingerprint Verification Competition), que es comúnmente utilizada en la evaluación de técnicas de segmentación. Los resultados obtenidos confirmaron la efectividad de la estrategia de segmentación según lo reportado en la literatura.

Introducción

Los sistemas de identificación automática de huellas dactilares son cruciales en la seguridad, garantizando el control de acceso a recursos. Su eficacia ha llevado a un aumento en su uso en diversas aplicaciones. La implementación de un sistema de reconocimiento automático de huellas dactilares (SRAHD) implica varias tareas esenciales: captura de la imagen de la huella, procesamiento de la imagen, extracción de características, creación de patrones, preselección y matching, y almacenamiento.

El procesamiento de la imagen es fundamental, ya que mejora la calidad de la huella y prepara la imagen para la extracción de características. Un procesamiento inadecuado puede llevar a la detección de características falsas o a la pérdida de información, aumentando el riesgo de errores en la identificación.

La segmentación es un algoritmo clave en esta etapa, que selecciona el área de interés (la huella) y descarta elementos no deseados. Existen varios algoritmos para segmentar imágenes de huellas dactilares, y se ha propuesto una nueva estrategia basada en el cálculo del gradiente y la detección de regiones. Esta metodología muestra resultados superiores al estado del arte, incluso con imágenes de baja calidad, y se caracteriza por su eficiencia y bajo consumo de recursos.

El artículo está estructurado de la siguiente manera: la sección 2 revisa métodos de segmentación del estado del arte; la sección 3 introduce conceptos clave; la sección 4 describe el algoritmo propuesto; la sección 5 presenta los resultados; y la sección 6 ofrece las conclusiones.

Cuerpo

3.1. Objetivos

Este proyecto se centra en la replicación de un algoritmo de segmentación de imágenes de huellas dactilares, implementado en Python utilizando Jupyter Notebook. El objetivo principal es aplicar técnicas de procesamiento de imágenes para mejorar la identificación automática de huellas dactilares, especialmente en imágenes de baja calidad. La metodología incluye la captura de imágenes, el procesamiento mediante la segmentación basada en el cálculo del gradiente y la detección de regiones, y la extracción de características relevantes para la identificación.

La implementación del algoritmo permite seleccionar eficazmente el área de interés de la huella dactilar, eliminando elementos indeseables como manchas y ruido, lo que optimiza la precisión del sistema de reconocimiento. Este enfoque no solo refuerza la comprensión de los principios de segmentación de imágenes, sino que también establece una base sólida para futuras aplicaciones en análisis biométrico y seguridad.

Los resultados obtenidos demuestran una mejora significativa en la eficiencia de la segmentación en comparación con métodos previos, reafirmando la efectividad de la estrategia propuesta en la detección de huellas dactilares latentes.

3.2. Marco Teórico

El procesamiento de imágenes es un área multidisciplinaria que utiliza técnicas computacionales para analizar y manipular imágenes digitales. En este contexto, la binarización y el etiquetado por regiones son técnicas fundamentales que per-

miten la extracción de información significativa de las imágenes, particularmente en aplicaciones de reconocimiento y análisis visual.

3.2.1. Binarización y Umbral

La binarización es el proceso de convertir una imagen en escala de grises en una imagen binaria, donde cada píxel es representado como blanco o negro, dependiendo de un valor de umbral determinado. Este proceso simplifica la información visual y resalta las características importantes de la imagen. La elección del umbral es crucial, ya que influye directamente en la calidad de la segmentación; un umbral inadecuado puede resultar en la pérdida de información esencial o en la inclusión de ruido. Técnicas automáticas, como el método de Otsu, permiten calcular un umbral óptimo que maximiza la varianza entre las clases de píxeles.

3.2.2. Derivadas Parciales y Reconocimiento de Bordes

Las derivadas parciales son herramientas matemáticas que permiten calcular la tasa de cambio de la intensidad de los píxeles en una imagen, lo que resulta fundamental para el reconocimiento de bordes. Los bordes son áreas en las que ocurre un cambio significativo en la intensidad, y su detección es vital en la segmentación de imágenes. Métodos como el operador de Sobel y el filtro de Canny utilizan derivadas parciales para identificar estos cambios, resaltando los bordes de los objetos dentro de la imagen. Estos operadores permiten calcular la magnitud y dirección del gradiente, facilitando así la localización de bordes de manera precisa.

3.2.3. Etiquetado por Regiones

El etiquetado por regiones es una técnica que asigna etiquetas únicas a regiones conectadas dentro de una imagen, permitiendo la segmentación y clasificación de objetos. Este proceso implica identificar grupos de píxeles adyacentes que comparten características similares, como intensidad o color. Uno de los algoritmos más

comunes para el etiquetado por regiones es el algoritmo de crecimiento de regiones (SGR), que comienza desde un píxel semilla y expande la región al incluir píxeles vecinos que cumplen con criterios específicos de similitud. Este enfoque es particularmente útil en la segmentación de imágenes, ya que permite diferenciar entre distintas áreas de interés y facilita el análisis posterior.

3.3. Materiales


- **Software** En este trabajo se utilizó Python como lenguaje de programación, junto con Jupyter Notebook, para implementar y ejecutar el algoritmo de segmentación de huellas dactilares. Python es ampliamente reconocido por su versatilidad y facilidad de uso, y Jupyter Notebook proporciona un entorno interactivo ideal para la exploración y visualización de datos. Para el procesamiento de imágenes, se emplearon las bibliotecas `Numpy` y `Matplotlib`. `Numpy` es esencial para realizar cálculos numéricos y operaciones matriciales, lo que permite manipular eficientemente los datos de las imágenes. Por su parte, `Matplotlib` facilita la visualización de los resultados, permitiendo representar gráficamente las imágenes procesadas y los datos derivados. Este proyecto utilizó funciones nativas de ambas bibliotecas para cargar imágenes, aplicar técnicas de segmentación, y visualizar los resultados de manera efectiva.
- **Imágenes** Las imágenes utilizadas en este proyecto fueron descargadas de la base de datos de la Competencia de Verificación de Huella Dactilar, que proporciona una colección de huellas dactilares de diversas calidades. Estas imágenes fueron seleccionadas específicamente para evaluar la eficacia del algoritmo de segmentación propuesto. La variedad de huellas dactilares en la base de datos permite analizar el rendimiento del algoritmo en situaciones reales, donde las imágenes pueden presentar desafíos como ruido, sombras o baja resolución. Estas imágenes son fundamentales para demostrar las ca-

pacidades del procesamiento de imágenes y la efectividad de la técnica de segmentación en el contexto del reconocimiento de huellas dactilares.

3.4. Procedimiento


- **Obtener las Imágenes de las huellas digitales**

Se Ingreso al portal web de (Fingerprint Verification Competition) al apartado de download, se procedio a descargar el archivo de las huellas digitales donde posteriormente se observa.



- **Ingreso al entorno de Jupyter**

Ingresamos a Python y luego cargamos las imágenes con las que se trabajarán.



- **Carga de la Imágen**

Se carga las librerías a usar para el proyecto.


```

1 import numpy as np
2 import scipy as sp
3 import matplotlib.pyplot as plt
4 from scipy.ndimage import convolve
5 from scipy import ndimage
6 from scipy.ndimage import label
7 from scipy.stats import mode

```

Posteriormente cargamos la imagen

Imagen en Escala de Grises



■ Calculo de la Magnitud del Gradiente

Aplicamos los conceptos para la detección de bordes.


Imagen Original



Magnitud del Gradiente (Prewitt)



Dirección del Gradiente (Prewitt)



Realizamos la normalización de la imagen.

Imagen Gradiente



Imagen Normalizada



■ Primera Binarización

Aplicamos la técnica de binarización

Imagen Normalizada




Imagen Binarizada




■ Filtro Promediado

Obtenemos una imagen con un filtro de promediado.



Se binariza nuevamente la imagen filtrada para que sea usada como umbral.



■ Matriz de Etiquetado

Obtener la matriz de etiquetas de la imagen binaria utilizando algún algoritmo de etiquetado, en este trabajo se utilizó el mismo algoritmo.



Finalmente quitamos el fondo y resaltamos la matriz etiquetada en la imagen original, nos queda lo siguiente.



Huella Dactilar Segmentada con Fondo Blanco



Conclusión

Se ha logrado implementar un algoritmo de segmentación que mejora la identificación de huellas dactilares, destacando la importancia de un procesamiento adecuado en la extracción de características relevantes.

Las pruebas realizadas con imágenes de diferentes calidades validan la robustez del algoritmo propuesto, que se adapta a las variaciones presentes en las huellas dactilares, asegurando una segmentación precisa.

Este trabajo no solo contribuye a la comprensión del procesamiento de imágenes en el contexto de la identificación biométrica, sino que también establece una base sólida para la implementación de técnicas más avanzadas en futuros proyectos.

Referencias

Pierian Training. (n.d.). *Convolución en SciPy: Un tutorial*. Recuperado de
<https://pieriantraining.com/scipy-ndimage-convolve-a-tutorial/>

Bagohil, M. (2020). *Técnica SRG (Seeded Region Growing)*. Medium. Recuperado de
<https://medium.com/@mansibagohil1512/region-growing-an-inclusive-overview-from-concept->

MathWorks. (n.d.). *Filtrado de imagen con derivadas*. Recuperado de
<https://es.mathworks.com/help/images/ref/imgradient.html>