CJ.SCADA FTMS · 개발 참고 문서

app-server.ftms / DxfBlazorViewer.Client 주요 클래스·함수 설명서

구조 · 시퀀스 · 함수별 역할 · 특징 · 주의할 점

대상	servers/ftms/app-server.ftms (서버), servers/ftms/DxfBlazorViewer (웹 UI, Blazor WASM)
기준 소스	CJ.SCADA.Solution.zip 원본 (행 번호는 근사값)
검증 환경	Windows · VS2026 · .NET 8 · WSL Docker (PostgreSQL 17 + TimescaleDB, nginx)
관련 문서	01 최종 분석 보고서 · 02 테스트 환경 구축 가이드 · 03 부록 REST API
표기	★ 먼저 볼 곳 · ⚠ 주의 · (Sx/Bx) 보고서 §7 문제 번호

목차

A. app-server.ftms

- A0. 기동 순서 — Program.cs, Program.Extensions.cs
- A1. TCP 통신 (도크 ↔ 서버)
- A2. 상태 관리
- A3. 수집·집계
- A4. REST API — Controllers/, APIs/
- A5. 실시간 (SignalR)
- A6. DB·기반

B. DxfBlazorViewer.Client


- B0. 구성·DI — Program.cs
- B1. 앱 셸·로그인
- B2. ★ ChatClientBackgroundService — SignalR 클라이언트
- B3. ★ Viewer — Pages/Viewer.razor + Viewer.razor.cs (3,667줄)
- B4. ★ DxfSkiaRendererFast — Shared/DxfSkiaRendererFast.cs (3,100줄)
- B5. DxfServerAdapter — Shared/DxfServerAdapter.cs
- B6. 페이지 (Pages/)
- B7. 유틸리티 (Shared/)

C. 공통 주의사항 요약

그림 목록

1. 그림 1. 전체 구성과 데이터 경로
2. 그림 2. app-server 기동 시퀀스
3. 그림 3. 서버 주요 클래스 관계
4. 그림 4. TCP 연결 수락과 세션 처리
5. 그림 5. 세션 내부 — Pipe 로 수신과 해석 분리
6. 그림 6. 상태 저장·복원 테이블 불일치 (B15)
7. 그림 7. Heartbeat 처리 시퀀스
8. 그림 8. 처리수량 수집·집계 시퀀스
9. 그림 9. Channel 기반 수집 — 수신과 DB 저장 분리
10. 그림 10. 로그인·토큰 시퀀스
11. 그림 11. 설정 변경이 도크에 전달되는 경로
12. 그림 12. 웹 UI(Blazor WASM) 구성
13. 그림 13. Viewer 데이터 흐름
14. 그림 14. 도크 연결 상태 전이 (패치 적용 후)

그림 1. 전체 구성과 데이터 경로



- 현장 도크(또는 에뮬레이터)는 **TCP 6004**로 STX·JSON·ETX 프레임을 보냅니다.
- app-server 안에서 `JsonMessagedHandler`가 메시지 종류(heartbeat / process_count)에 따라 상태 관리·알람·수집 서비스로 나눠 보냅니다.
- 브라우저는 **nginx(:80)** 한 주소로 접속하고, nginx 가 `/api` · `/chathub` · `/health` 는 app-server(8121), 나머지는 DxfBlazorViewer(8122)로 전달합니다.
- DB(ftms-db)는 WSL Docker 의 PostgreSQL 17 + TimescaleDB 입니다.

A. app-server.ftms

A0. 기동 순서 — `Program.cs`, `Program.Extensions.cs`

```
WebApplication.CreateBuilder
 ├ AspNetCore.InitializeLogger()            Serilog (콘솔 + bin\Debug\logs\app-server.ftms-YYYYMMDD.txt, 14일)
 ├ builder.ConfigurationForwardedHeaders()  X-Forwarded-* (프록시 뒤)
 ├ builder.ConfigureKestrelFromCustomConfig()  UseCustomKestrelKestrel=Yes 일 때만 (기본 No → launchSettings 주소 사용)
 ├ builder.AddDbContextDetails()            AccountDbContext / DataDbContext (Npgsql + snake_case)
 ├ builder.AddIdentityServices()            Identity + JWT + 권한 Policy
 ├ builder.AddSwaggerDetails() / AddWebSocketChatHubSignalR()
 ├ builder.AddTcpServerServiceAndManager()  TcpServerFinalService, 핸들러 자동 등록, 연결 관리자
 └ builder.AddMyOwnBusinessLogicServices()  StateManager, DataCollector, EventDataStore, DeviceStatusManager …
app = builder.Build()
 ├ await app.BuildDatabaseAsync()           EnsureCreated(authdb, ftmsdb) + Role/기본계정 시드
 ├ await app.WriteDefaultToDbAsync()        .default.settings/*.json·tsv → DB, 처리 후 파일 이동
 ├ app.MapDefineCommands()                  IApiCommand → /api/{Name} 자동 매핑
 ├ UseRouting / UseCors / UseAuthentication / UseAuthorization / MapControllers / MapHub<ChatHub>("/chathub")
 └ app.Run()  → 등록된 HostedService 들의 StartAsync 순차 실행 → 그다음 Kestrel 이 8121 대기 시작
```


`ConfigurationHelper` (전역 static 클래스, 확장 메서드 모음)

함수	역할	주의
`AddDbContextDetails(this WebApplicationBuilder)`	연결 문자열 `DefaultConnection1/2` 로 두 DbContext 등록	⚠ 연결 문자열(비밀번호 포함)을 Information 로그로 출력 (S10)
`AddIdentityServices`	Identity, 비밀번호 정책(최소 4자, 조합 규칙 없음), JWT Bearer, Policy	정책이 약함 (S3), CORS 전체 허용 + Credentials (S5)
`AddTcpServerServiceAndManager`	`TcpServerFinalService` (HostedService), `ITcpMessageHandler` 구현체 리플렉션 등록	핸들러는 `Priority` 순 정렬
`AddMyOwnBusinessLogicServices`	`DeviceStatusManager` 싱글턴 → `LogisticsSystemStateManager` 싱글턴 + HostedService 이중 등록	같은 인스턴스를 두 역할로 사용 (의도된 구조)
★ `BuildDatabaseAsync(this WebApplication)`	`EnsureCreated` ×2, Role 7개, `IdentityDataSeeder.SeedDefaultUsersAsync`	⚠ DB 미연결이면 여기서 막혀 **8121 이 열리지 않음** (B12). `EnsureCreated` 는 테이블이 하나라도 있으면 아무것도 안 만듦
`WriteDefaultToDbAsync`	`.default.settings` 의 설정 json, `ftms_event_list.tsv` 를 DB 반영	⚠ 처리 후 파일을 타임스탬프 폴더로 이동 → 재배포 시 파일이 사라진 것처럼 보임
`MapDefineCommands`	`ApiCommandFinder` 로 `IApiCommand` 구현을 찾아 `EndpointMapper` 로 매핑	`Activator.CreateInstance` 생성 → **DI 불가**

확장 메서드 원리: `this WebApplication app` 매개변수 때문에 `app.BuildDatabaseAsync()` 가 컴파일 시 `ConfigurationHelper.BuildDatabaseAsync(app)` 로 바뀜.


⚠ `Program.cs` 하단의 `Host.CreateDefaultBuilder … UseUrls("http://*:5000")` 블록은 **미사용 레거시**.

그림 2. app-server 기동 시퀀스



- ①~④ 서비스 등록은 모두 `ConfigurationHelper` 의 **확장 메서드**(`this WebApplicationBuilder`)입니다.
- ⑤~⑦ `BuildDatabaseAsync` 가 DB 테이블과 기본 계정을 만듭니다. **DB 에 연결하지 못하면 여기서 멈추고 8121 이 열리지 않습니다**(B12).
- ⑩~⑫ `app.Run()` 은 등록된 백그라운드 서비스의 `StartAsync` 를 모두 끝낸 뒤에야 Kestrel 을 시작합니다. 이 시간 동안 로그인하면 nginx 가 502 를 돌려줍니다.

그림 3. 서버 주요 클래스 관계



- TCP 계층(`TcpServerFinalService`) → 핸들러(`ITcpMessageHandler` , Priority 순) → 상태·수집 서비스 → `EventDataStoreService` (메모리) 순으로 의존합니다.
- REST 컨트롤러는 대부분 `LogisticsSystemStateManager` 를 통해 메모리 상태를 읽고, 설정 변경은 `AssetItemUpdateChannel` 로 전달합니다.

A1. TCP 통신 (도크 ↔ 서버)

★ `TcpServerFinalService` — `TcpServer/TcpServerFinalService.cs`

`TcpServerServiceBase<TcpServerConfig>` 상속, BackgroundService. 설정 섹션 `TcpServerFinal` (`IpAddress`, `Ports` [6004,6005,6006], `StartDelimiter` STX, `EndDelimiter` ETX, `TimeoutSeconds` 10).

함수	역할	특징 / 주의
생성자	설정 로드, 핸들러를 `Priority` 오름차순 정렬, `DataCollectorChannel` Writer 보관	DEBUG 에서 핸들러 순서 로그
`ExecuteAsync`	포트마다 `ListenOnPortAsync` + `CheckClientTimeoutsAsync` 동시 실행	설정 오류면 Critical 로그 후 종료
★ `ListenOnPortAsync(ip, port)`	`AcceptTcpClientAsync` 루프. `clientId = RemoteEndPoint("IP:Port")`, 연결 관리자 등록, **세션 Task 를 await 하지 않고 시작** 후 즉시 다음 Accept	다수 클라이언트 동시 처리의 핵심. 세션 종료 시 `ContinueWith` 에서 목록 정리
`CheckClientTimeoutsAsync`	5초마다 마지막 수신 시각 검사, `TimeoutSeconds` 초과 연결 `Dispose`	실제 끊김 감지는 최대 Timeout+5초
★ `HandleClientSessionAsync(clientId, client)`	연결 전용 `Pipe` 생성, `FillPipeAsync` (수신) + `ReadPipeAsync` (해석) 동시 실행	한 연결의 메시지는 **순서대로**, 연결끼리는 **병렬**
`ProcessMessageAsync`	바이트 → UTF-8 문자열, 클라이언트별 로그레벨이 Information 이하면 송수신 로그	로그레벨은 `RuntimeConfigChange` API 로 변경
`ProcessTcpCommandAsync`	정렬된 핸들러 중 `CanHandle` 이 참인 첫 핸들러의 `HandleAsync` 실행	해당 없으면 `"Unknown command: …"` 응답

⚠ 연결 종료 시 접속 목록만 정리하고 **도크 상태는 그대로** → 화면이 마지막 상태 유지 (B17, 패치 있음). ⚠ 메시지 최대 길이 제한 없음 (B11), TCP 무인증·평문 (S7).

`TcpServerServiceBase<TConfig>` — `TcpServer/TcpServerServiceBase.cs`

함수	역할
`FillPipeAsync(clientId, stream, writer, onResetTimeout)`	`stream.ReadAsync` → `writer.Advance` → `FlushAsync`. 수신할 때마다 `onResetTimeout` 으로 타임아웃 시각 갱신
`ReadPipeAsync(clientId, reader, processMessageFunc)`	`ProtocolParser.TryParseMessage` 로 STX…ETX 완성 메시지만 추출, 남은 부분은 `AdvanceTo` 로 보존

특징: System.IO.Pipelines 사용 → 부분 패킷·연속 패킷을 정확히 처리, 연결당 스레드 없이 async I/O(IOCP) 로 소수 스레드가 처리.

`TcpServerConnectionManager` — `TcpConnectionManager/TcpServerConnectionManager.cs`

`ConcurrentDictionary<clientId, ClientInfo{TcpClient, Nickname, LogLevel, AcceptedAt}>`

함수	역할	주의
`AddClient` / `RemoveClient`	연결 등록/삭제	
`AddOrUpdateClientNickname(clientId, nickname)`	**IP:Port ↔ DockId** 연결 (heartbeat 처리 시 `JsonMessagedHandler` 가 호출)	heartbeat 를 한 번도 안 보낸 연결은 닉네임 없음
`GetLogLevel` / `SetLogLevel`	클라이언트별 로그레벨, `IMemoryCache` 캐시	변경 시 캐시 키 `logLevel-{clientId}` 제거
`GetConnectedClientEndpoints()`	(nickname, localEp, remoteEp, logLevel, acceptedAt) 목록	`/health`, 관리자 화면에서 사용
`SendToClientAsync(clientId, message)`	구분자를 붙여 해당 연결에 전송	연결이 끊겨 있으면 목록에서 제거 후 false

TCP 메시지 핸들러 — `TcpMessageHandlers/`

계약 `ITcpMessageHandler { Priority; CanHandle(msg, out cmd); HandleAsync(clientId, cmd, msg, channelWriter) }` — 구현체는 리플렉션으로 자동 DI 등록.

클래스 (Priority)	처리	주의
`PingCommandHandler` (0)	`ping` → `pong`	
`ApiDockStatusCommandHandler` (5)	문자열 `/api/dock/status`	⚠ `GetAllStatusAsync()` **await 누락** → Task 객체가 직렬화됨 (B4)
★ `JsonMessagedHandler` (100)	JSON `type` 분기: `process_count` → `DataCollectorChannel` 에 넣고 OK, `heartbeat` → StateManager 응답 생성 + `DeviceStatusManager` 알람 처리 + 닉네임 등록, `dock_sorting_param`, `request_time`	⚠ `type` 값 대소문자 구분 (B14), `WriteAsync` 미await (B5). 키 검색은 `TryGetPropertyIgnoreCase` 로 대소문자 무시

★ 세션 처리 상세 — Hot Task 와 Pipe

① 리스너 시작: async 메서드는 호출하는 순간 실행된다 (`ExecuteAsync`)

```
var runningTasks = Config.Ports.Select(port => ListenOnPortAsync(ipAddress, port, stoppingToken)).ToList();
runningTasks.Add(CheckClientTimeoutsAsync(stoppingToken));
await Task.WhenAll(runningTasks);
```

- `Select` 는 지연 실행이라 이 시점에는 아무것도 호출하지 않습니다. **`ToList()` 가 목록을 꺼내면서 `ListenOnPortAsync` 를 포트 수만큼 호출**합니다.
- 각 호출은 `listener.Start()` 와 로그 출력을 호출한 스레드에서 바로 실행합니다. 그다음 `await AcceptTcpClientAsync()` 에서 미완료 `Task` 를 돌려주고 복귀합니다. 이렇게 호출 즉시 시작되는 Task 를 "Hot Task"라고 합니다.
- 그래서 `ToList()` 가 끝나면 세 포트가 모두 이미 Listen 중입니다. `Task.Run` 이나 전용 스레드는 쓰지 않고, 기다리는 동안 점유하는 스레드는 0개입니다(async I/O).
- `Task.WhenAll` 은 Task 를 **실행시키는 코드가 아니라** 모두 끝날 때까지 `ExecuteAsync` 를 기다리게 하는 코드입니다.
- ⚠ `ToList()` 없이 시퀀스를 두 번 열거하면 리스너가 두 번 만들어져 "포트 사용 중" 오류가 납니다.
- ⚠ 포트 하나의 `Start()` 가 실패하면 `catch` 에서 로그만 남기고 그 Task 만 끝납니다. 서버는 계속 돌기 때문에, 시작 로그에서 `Listening on …:6004/6005/6006` 이 모두 찍혔는지 확인해야 합니다. Accept 루프에서 예외가 나도 그 포트는 다시 열리지 않습니다.

② `HandleClientSessionAsync` — 연결 1개 = Pipe 1개 + Task 2개


```
using (client)                                                  // 세션이 끝나면 소켓 자동 종료
{
    var pipe    = new Pipe();                                   // 이 연결 전용 바이트 버퍼
    var writing = FillPipeAsync(clientId, client.GetStream(), pipe.Writer, onResetTimeout, ct);   // 소켓 → Pipe
    var reading = ReadPipeAsync(clientId, pipe.Reader, m => ProcessMessageAsync(clientId, m, client, ct), ct); // Pipe → 메시지
    await Task.WhenAll(reading, writing);
}
```

단계	함수	하는 일
생산자	`FillPipeAsync`	`writer.GetMemory()` 로 Pipe 메모리를 빌려 `stream.ReadAsync` 로 **복사 없이** 바로 받음 → `onResetTimeout()` (마지막 수신 시각 갱신) → `Advance(n)` → `FlushAsync()`. `ReadAsync` 가 0 이면(상대가 끊음) 루프를 끝내고 `writer.CompleteAsync()`
소비자	`ReadPipeAsync`	`reader.ReadAsync()` 로 쌓인 버퍼 전체를 받아 `ProtocolParser.TryParseMessage` 로 STX…ETX 를 하나씩 잘라 처리 → `AdvanceTo(buffer.Start, buffer.End)` → 생산자가 Complete 하면 종료
처리	`ProcessMessageAsync`	UTF-8 문자열 변환 → 핸들러 선택·실행 → `SendToClientAsync` 로 `STX+응답+ETX` 를 같은 소켓에 전송

- **`AdvanceTo(consumed, examined)`**
  - `consumed` (처리를 끝낸 위치) 앞의 메모리는 Pipe 가 회수합니다.
  - `examined` 를 버퍼 끝으로 주면, 다음 `ReadAsync` 는 **새 바이트가 올 때까지 대기**합니다. 같은 데이터를 계속 다시 읽는 무한 루프가 생기지 않습니다.
  - 아직 ETX 가 오지 않은 조각은 남겨 두었다가 다음 데이터와 이어 붙입니다.
- **Pipe 를 쓰는 이유**: TCP 는 메시지 경계가 없어서 프레임 하나가 쪼개져 오거나 여러 개가 붙어서 옵니다. Pipe 가 조각 보관과 메모리 풀링을 맡으므로, 직접 버퍼를 이어 붙이는 코드가 필요 없습니다.
- **배압**: Pipe 에 64KB(기본값) 이상 쌓이면 `FlushAsync` 가 대기합니다. 그러면 소켓 읽기가 멈추고, TCP 흐름 제어로 도크의 송신도 느려집니다.
- **순서**: 한 연결 안의 메시지는 순서대로 처리되고, 서로 다른 연결끼리는 병렬로 처리됩니다.


- **종료**: 상대가 끊거나(`ReadAsync` =0), 타임아웃 검사가 소켓을 `Dispose` 하거나, 서버가 종료되면(`ct` 취소) 끝납니다. 그 뒤 `using` 이 소켓을 닫고, `ListenOnPortAsync` 의 `ContinueWith` 가 `_clientTasks`·`_lastReceiveTimes`·연결 관리자에서 해당 연결을 지웁니다.
- ⚠ 응답 전송이 처리 루프 안에 있어, 소켓 쓰기가 막히면 같은 연결의 다음 메시지 처리도 멈춥니다(다른 연결에는 영향 없음).
- ⚠ `FillPipeAsync` 가 `ArrayPool` 에서 버퍼를 빌리지만 쓰지 않고, `ReadPipeAsync` 는 `reader.CompleteAsync()` 를 호출하지 않습니다(동작에는 영향 없음).

그림 4. TCP 연결 수락과 세션 처리



- ③ 세션 Task 를 **await 하지 않고 시작만** 하고 ④ 바로 다음 연결을 받으므로, 포트 하나로 여러 클라이언트를 동시에 처리합니다.
- 연결마다 `Pipe` 가 따로 있어 데이터가 섞이지 않고, 수신(⑤⑥)과 해석(⑦~⑩)이 병렬로 진행됩니다.
- 같은 연결의 메시지는 순서대로, 다른 연결끼리는 동시에 처리됩니다. 스레드는 연결 수만큼 만들지 않습니다(async I/O).

그림 5. 세션 내부 — Pipe 로 수신과 해석 분리



- ②③ 세션 Task 는 await 하지 않고 시작만 하고, 리스너는 바로 다음 접속을 받습니다.
- ⑤⑥ `FillPipeAsync`(생산자)와 `ReadPipeAsync`(소비자)는 호출 즉시 시작되는 Hot Task 이며, 연결마다 전용 `Pipe` 를 사이에 둡니다.
- ⑪ STX···ETX 가 완성된 메시지만 꺼내고, ⑭ `AdvanceTo` 로 남은 조각은 다음 수신과 이어 붙입니다.
- Pipe 가 64KB 이상 차면 `FlushAsync` 가 대기해 소켓 읽기가 멈춥니다(배압).
- ⑮~⑱ 끊김·타임아웃 시 writer Complete → reader 종료 → 소켓 닫기 → 목록 정리 순서로 끝납니다.

A2. 상태 관리

★ `LogisticsSystemStateManager` — `Managers/LogisticsSystemStateManager.cs` (1,024줄)

싱글턴 + BackgroundService. 시스템 "현재 상태"의 중심. 실제 데이터는 `EventDataStoreService` 에 타입별로 보관.

함수	역할	특징 / 주의
`StartAsync`	① 이벤트 저장 테이블 생성 ② `RestoreAsync` 로 파라미터셋·활성파라미터·Heartbeat·누적수량 복원 ③ `settings` 테이블에서 분류 파라미터 로드	⚠ ① 실패 시 `throw` → 호스트 기동 실패 (B12). ⚠ ② 복원은 **`event_data_store` 테이블을 읽는데 저장은 `dock_message_events`** → 실제로 복원 안 됨 (B15)
`ExecuteAsync`	`AssetItemUpdateChannel` 을 계속 읽어 `DispatchSettingChannelMessageAsync` 호출	웹 설정 변경 → 메모리 반영 경로
`DispatchSettingChannelMessageAsync`	`Setting` 의 Category 로 분기: 파라미터셋 (`DockSortParamSetKey`) / 도크 활성 파라미터 (`DockSortParamKey1` + Key `DockSortParamKey2`) 를 메모리 갱신	역직렬화 실패는 빈 catch 로 무시
`GetDockSortingCurrParam<T>(category, key, machineId)`	`settings` 테이블에서 JsonValue 조회·역직렬화	
★ `AccumProcessCountFromClientAsync(pc)`	도크별 **최근 N분(기본 5, DEBUG 1) 슬라이딩 누적**: 리스트 앞에 추가, 오래된 항목은 누적에서 빼고 제거	`ProcessCountL` 의 `+` / `-` 연산자 사용. ⚠ 예외를 `throw` 로 재던짐
`RemoveTimeoutProcessCountsAsync`	1초마다 만료 항목 제거·누적 차감	⚠ "누적 초기화" 로그와 달리 실제 초기화 안 함 (B9). 로그는 100회/1분 단위로 제한
`UpdateProcessCountFromClientAsync`	도크가 보낸 누적값 그대로 저장 (현재 경로에서 미사용)	
`GetProcessCountsAsync(dockIds)`	메모리 누적값 조회 → `/api/ProcessCount/live/latest-n-minutes`	⚠ 가변 객체 그대로 반환 (B10)
`GetAllStatusAsync(dockIds)`	마지막 Heartbeat 목록 → `/api/Dock/status`	⚠ 끊긴 도크도 그대로 포함, 시각 검사 없음 (B17)
`SanitizeStatusString_v2(deviceType, status)`	장치 상태 문자열 정규화: Conveyor 는 `CS` + 2바이트씩 숫자, 그 외는 2글자 hex → `"0001,00a0,…"`	`_v1` 은 이전 버전
★ `GetResponseHeartbeatMessageAsync(message)`	Heartbeat 역직렬화 → 상태 정규화 → 저장 (`saveToDb:true`) → 도크 활성 파라미터(없으면 `"Default"`) 를 담은 응답 생성. 반환 `(dockId, 응답 JSON)`	⚠ `"Default"` 공유 객체의 `DockId` 를 직접 수정 → 동시 세션에서 오염 (B3)
`GetResponseDockSortingParamMessageAsync`	도크가 요청한 분류 파라미터셋 응답	없으면 `"Default"` 셋
`Add/Clear/GetCollectedPayloadProcessingResult…`	수집 처리 결과 (Loaded/Deduped/Inserted/Updated/Error) 60분 누적 → SignalR 로 화면 상단 표시	`lock` 으로 보호. ⚠ 키가 `DateTimeOffset.UtcNow` 라 같은 시각 결과는 덮어써져 누적과 불일치 가능


★ `EventDataStoreService<TKey>` — `Services/EventDataStoreService.cs`

"타입명 → (키 → 최신 객체)" 2단 인메모리 저장소 + 선택적 DB 영속화.

함수	역할	주의
생성자	`flushIntervalSeconds` =10, `maintenanceIntervalSeconds` =60 타이머 시작	⚠ `new Timer(async _ => …)` = async void → 예외 시 프로세스 종료 위험 (B1)
`GetAsync<T>()`	`_data_in_mem[typeof(T).Name]` 반환	⚠ **내부 딕셔너리 그대로** 반환 (복사본 아님, B10). 키가 `typeof(T).Name` 이라 `List<A>` · `List<B>` 충돌
`UpdateAsync<T>(key, value, version, saveToDb)`	메모리에 덮어쓰기, `saveToDb` 면 DB 버퍼에도	지우는 메서드는 없음
`FlushAsync`	10초마다 버퍼 → `InsertAsync` → `dock_message_events`	⚠ 실패해도 버퍼 `Clear()` → 유실 (B2)

함수	역할	주의
`InsertAsync`	한 트랜잭션으로 벌크 INSERT	
`RestoreAsync<T>`	기동 시 키별 최신 1건 복원	⚠ `event_data_store` 를 읽음 → 저장 테이블과 불일치 (B15)
`DeleteOldEventsAsync`	60초마다 키별 최신 1건 외 삭제	⚠ `event_data_store` 대상, 실패 시 `throw` (B1). DB 장애 시 `Failed to delete old events` 로그
`EnsureTablesCreatedAsync`	`event_data_store` 테이블·인덱스 생성	

그림 6. 상태 저장·복원 테이블 불일치 (B15)




- 저장은 `dock_message_events`, 복원·정리는 `event_data_store` 를 사용합니다.
- 그래서 서버를 재시작하면 이전 도크 상태·누적 수량이 복원되지 않습니다. 화면은 패치로 '미접속' 표시.

`DeviceStatusManager` (+ `DeviceTypeStore`, `DeviceStatusManagerInitializer`) — `Managers/`

함수	역할	주의
`InitializeLoadEventMasterCacheAsync`	기동 시 `ftms_event_list` 마스터 캐시 (Initializer HostedService 가 호출)	마스터 변경 후 재시작해야 반영
★ `ProcessHeartbeatMessageAsync(dockId)`	저장된 Heartbeat 의 장치별 상태코드 배열을 장치유형 (`DeviceTypeEnum`)별로 처리	
`DetectStatusChanges` / `DeviceTypeStore.DetectDeviceStatusChange`	인덱스별 이전 값과 비교 → `StatusChange` 목록	⚠ 이전 상태가 메모리에만 있어 **재시작 직후 전부 "신규"로 기록**
`UpdateDbDeviceStatusChangeEventLog`	변경마다 마스터(DeviceType+SubCode) 매칭 → `ftms_event_log` 일괄 INSERT. 설명 형식 `[B23:Conveyor:0] \t새상태 [0x0001]\t(이전상태: …)`	마스터에 없으면 `E_UNKNOWN` /Error
`ConvertHexStringToIntegers`	`"0001,00a0"` → 정수 목록	

그림 7. Heartbeat 처리 시퀀스



- ④ 도크 상태는 메모리에 덮어쓰고 10초마다 DB(`dock_message_events`)에 기록합니다.
- ⑦ 응답에는 그 도크에 지정된 분류 파라미터(없으면 Default)를 실어 보냅니다 → **서버가 도크 설정을 내려주는 경로**.
- ⑧~⑩ 장치 상태 비트가 바뀐 것만 알람(`ftms_event_log`)으로 남깁니다.
- ⑪ 연결(IP:Port)과 도크 ID 를 묶어 둡니다. 끊김 처리(패치)에서 이 정보를 사용합니다.

A3. 수집·집계

★ `DataCollectorService` — `Services/DataCollectorService.cs`

BackgroundService. `DataCollectorChannel` (Unbounded, 단일 소비자) 소비. 설정 `DataCollectConfig { FlushThreshold=20000, FlushIntervalMs=1000 }`.

함수	역할	주의
생성자	연결 문자열 `DefaultConnection2`, `CollectedPayloadRepository` 생성, 10개 회전 큐	⚠ `InitializeAsync()` (테이블·함수 생성) fire-and-forget (B7). ⚠ 설정 섹션 키가 `Constants.DataCollectorChannelId` (GUID 포함 문자열)라 appsettings 에서 사실상 설정 불가 → 항상 기본값
★ `ExecuteAsync`	루프 3개 시작 + 채널 수신: `process_count` 메시지 보정(빈 값 `-`, DockId←ClientId/RawData) → ① 누적 큐 ② 회전 큐(임계치 도달 시 즉시 `Flush`)	처리 대상은 `ProcessCounts[0]` (이번 건)만
`ProcessAggregationBufferAsync`	1초마다 `RemoveTimeoutProcessCountsAsync` → 누적 큐 비우며 `AccumProcessCountFromClientAsync`	두 작업을 같은 루프에서 순서대로 → 경합 없음
`Flush` / `StoreCollectedPayloadBatchAsync`	활성 큐 인덱스 회전 후 배치를 CSV 텍스트로 `collected_payload` INSERT	`Interlocked` 로 중복 Flush 방지. ⚠ `StopAsync` 에서 마지막 배치 유실 가능 (B8)
`UpsertBulkCollectedPayloadToRawCountDb`	`process_collected_payload_v4()` 반복 호출(batchSize 1) → 결과 누적 → SignalR `CollectedCountReceived`	⚠ `PreciseSleeper.Sleep(10)` (동기 대기)로 스레드풀 스레드 1개를 계속 점유
★ `CallAggregationDbProcedureContinuouslyAsync`	1초마다 `process_counts_aggregate_all(20000)` → 분/시/일 집계	⚠ try/catch 없음 → **DB 오류 1회로 집계 영구 정지** (B6). 함수는 앱이 만들지 않음(가이드 9단계)
`MoveCollectedFilesTempToArchiveDir`, `SimulateTcpReceive`	SQLite 임시파일 방식(조건부 컴파일), 시뮬레이션	현재 미사용

저장소 (Assembies/Assembly.Data.Collector)

클래스	역할
`CollectedPayloadRepository`	`collected_payload` · `rawdata_table` 하이퍼테이블과 `process_collected_payload_v4()` **생성 SQL 내장**, 처리·재시도(최대 5회)·Dead-letter
`ProcessCountRepository`	`ExecuteAggregationWithResultAsync` (집계 함수 호출), COPY 기반 Bulk Upsert, `pg_read_file` 경로(미사용)

★ Channel 기반 수집 흐름 — 수신과 DB 저장 분리

Pipe 와 Channel 비교

	`System.IO.Pipelines.Pipe`	`System.Threading.Channels.Channel<T>`
담는 것	바이트 흐름 (경계 없음)	객체 단위 (항목 1개 = 메시지 1개)
용도	소켓 수신 바이트 → 프레임 분리	처리수량 JSON → 수집 서비스로 전달
개수	연결마다 1개	서버 전체 1개 (Singleton)
생산자 : 소비자	1 : 1	**N(모든 TCP 세션) : 1(DataCollectorService)**
배압	기본 64KB 에서 대기	Unbounded 라서 대기 없음

정의와 등록 — `Channels/DataCollectorChannel.cs`, `Program.Extensions.cs`

```
Instance = Channel.CreateUnbounded<string>(new UnboundedChannelOptions {
    SingleReader = true,                  // 소비자 1개 → 내부 동기화 최적화
    SingleWriter = false,                 // 여러 세션이 동시에 씀
    AllowSynchronousContinuations = false // 쓰는 스레드(TCP 세션)가 소비자 코드를 대신 실행하지 않음
});
builder.Services.AddSingleton<DataCollectorChannel>();   // 같은 인스턴스를 양쪽에 주입
```

- 쓰는 쪽(`TcpServerFinalService`)은 `.Writer` 만, 읽는 쪽(`DataCollectorService`)은 `.Reader` 만 받습니다. 두 서비스는 서로를 모르고 Channel 만 공유합니다.
- `Channel<string>` 을 그대로 등록하지 않고 클래스로 감싼 이유는 DI 에서 용도별로 구분하기 위해서입니다. 설정 변경용 `AssetItemUpdateChannel` 도 같은 방식입니다.

쓰는 쪽 — `JsonMessagedHandler` (`processcount`)

```
try { channelWriter?.WriteAsync(message); } catch { }              // JSON 원문을 그대로 넣음
responseMessage = Json.Serialize(new { status = "OK", time = ... }); // 저장 결과와 상관없이 즉시 OK
```

- Unbounded 라서 `WriteAsync` 는 항상 즉시 완료됩니다. 의도를 분명히 하려면 `TryWrite(message)` 가 적절합니다.
- **"OK" 는 '받았다'는 뜻이지 'DB 에 저장했다'는 뜻이 아닙니다.**

읽는 쪽 — `DataCollectorService.ExecuteAsync`

```
_flushTimer = new Timer(_ => Flush(), null, 1000, 1000);                  // 1초마다 Flush
var tasks = new[] {                                                        // 백그라운드 3개
    Task.Run(() => ProcessAggregationBufferAsync(ct)),                     // 1초: 5분 누적(메모리)
    Task.Run(() => UpsertBulkCollectedPayloadToRawCountDb(ct)),            // collected_payload → process_counts
    Task.Run(() => CallAggregationDbProcedureContinuouslyAsync(ct, 1)) };  // 1초: 분/시/일 집계
await foreach (var json in _channelReader.ReadAllAsync(ct))                // 비어 있으면 스레드 점유 없이 대기
{
    // 파싱 → processCounts[0] → 빈 값 "-" → dockId 보정 → rawData 문자열화
    _queueForBufferUpdate.Enqueue(item);                                   // → 5분 누적
    _queuesForFileWrite[_activeIndex].Enqueue(item);                       // → DB 일괄 저장
    if (그 큐.Count >= 20_000) Flush();
}
```


`Flush` — 큐 10개를 돌아가며 쓰는 더블 버퍼링

```
if (Interlocked.CompareExchange(ref _isFlushing, 1, 0) == 0) {             // 중복 Flush 방지
    lock (_indexLock) { writeIdx = _activeIndex; _activeIndex = (_activeIndex + 1) % 10; }
    Task.Run(async () => { 떼어 낸 큐를 모두 꺼내 → StoreCollectedPayloadBatchAsync → collected_payload });
}
```

- 소비 루프는 새 큐에 계속 쌓고, 떼어 낸 큐는 다른 스레드가 DB 에 넣습니다. 그래서 DB 가 느려도 채널 소비가 멈추지 않습니다.


⚠ 주의	영향 / 권장
Channel 과 내부 `ConcurrentQueue` 가 모두 **무제한**	소비나 DB 가 오래 막히면 메모리가 계속 증가. `CreateBounded(capacity, FullMode = Wait)` 로 바꾸면 TCP 까지 배압이 전달됨
같은 JSON 을 **세 번 파싱** (핸들러 `FastSearch` → `JsonDocument.Parse` → `Json.Deserialize`)	처리량이 높으면 CPU 낭비. 핸들러에서 한 번 역직렬화해 `Channel<ProcessCountMessage>` 로 넘기는 편이 효율적
Flush 의 `Task.Run` 을 기다리지 않음	서버 종료 시 마지막 배치를 잃을 수 있음 (B8)
큐 교대 직전에 이전 번호를 읽은 소비 루프가 비우는 중인 큐에 1~2건을 더 넣을 수 있음	사라지지는 않고, 그 큐 차례가 다시 올 때(약 10초 뒤) 저장됨
OK 응답이 저장 결과와 무관하고 `messageId` 도 없음	저장에 실패해도 도크가 재전송하지 않음 (05 명세서 P9)

그림 8. 처리수량 수집·집계 시퀀스



- ② 핸들러는 메시지를 채널에 넣고 즉시 OK 응답 → 수신과 DB 처리가 분리됩니다.
- 네 작업이 병렬로 돕니다: 실시간 5분 누적(메모리), 원본 적재(`collected_payload`), 원본 처리 (`process_collected_payload_v4`), 분/시/일 집계(`process_counts_aggregate_all`).
- ⑩ 처리 결과는 SignalR 로 모든 화면 상단 바에 표시됩니다.
- 집계 루프에 예외 처리가 없어 DB 오류 한 번으로 멈출 수 있습니다(B6).

그림 9. Channel 기반 수집 — 수신과 DB 저장 분리



- ②③ 핸들러는 JSON 원문을 Channel 에 넣고 **저장 전에** OK 를 응답합니다.
- ④ 모든 TCP 세션(N개)이 쓰고 `DataCollectorService` 하나가 `ReadAllAsync` 로 읽습니다(N:1).
- ⑥⑦ 한 건을 5분 누적 큐와 회전 큐에 동시에 넣습니다.
- ⑧⑨ 1초 또는 20,000건마다 활성 큐를 교대하고, 떼어 낸 큐를 별도 Task 가 DB 에 일괄 저장합니다.
- ⑩~⑬ 백그라운드 Task 3개가 메모리 누적, 원본 처리, 분/시/일 집계를 각각 맡습니다.
- ⚠ Channel·큐 모두 무제한이고 같은 JSON 을 세 번 파싱합니다.


A4. REST API — `Controllers/`, `APIs/`

⚠ `UsersController` 외 대부분 `[Authorize]` 없음 (S2). 엔드포인트 전체 목록은 03 부록.

★ `AuthController` (`/api/auth`)

함수	역할	주의
`Login`	사용자 확인 → Access JWT(15분) 본문, Refresh 토큰(7일) HttpOnly 쿠키 `ftms-api-refresh-token`, IP 바인딩	⚠ 잠금 미적용 (S9), 토큰 콘솔 출력·쿠키 `Secure=false` (S6)
`Refresh` / `RefreshInternalAsync`	쿠키로 새 Access 발급, 만료 24h 이내면 Refresh 회전	⚠ `lock` 안 sync-over-async (B13)
`Logout`	토큰 폐기·쿠키 삭제	
`ChangePassword`	비밀번호 변경 (Bearer)	
`Register`	회원가입	⚠ **익명 + Admin 자동 부여** (S1)

그림 10. 로그인·토큰 시퀀스




- Access 토큰(15분)은 응답 본문으로, Refresh 토큰(7일)은 HttpOnly 쿠키로 받습니다. 만료 전에 자동으로 refresh 합니다.
- app-server 가 아직 8121 을 열지 않았으면 nginx 가 502 를 주고, 화면은 이를 "Login failed" 로만 표시합니다.

★ `AssetsController<T>` → `SettingsController` (`/api/setting`)

설정 저장소. `AssetItem { Type, Category, MachineId, GroupId, Key, Json/Text/Blob, Version, RowVersion }`.

함수	역할	주의
`SaveJsonAsync` / `SaveTextAsync` / `SaveBlobAsync`	저장 + **`AssetItemUpdateChannel` 통지 → StateManager 메모리 반영 → 다음 Heartbeat 로 도크에 전달**	도크 설정 변경의 핵심 경로
`GetJsonAsync` / `GetTextAsync` / `GetBlobAsync`, `ListAsync`, `GetByIdAsync`	조회 (목록은 Blob 제외)	
`DeleteByIdAsync`, `DeleteJson/Text/BlobAsync`, `DeleteByQueryAsync`	삭제	⚠ 채널 통지 없음 → 메모리에 이전 값 잔존

그림 11. 설정 변경이 도크에 전달되는 경로



- 웹에서 저장(①)하면 DB 저장과 동시에 채널로 알리고(③), 상태 관리자가 메모리를 갱신합니다(⑤).
- 도크는 **다음 heartbeat 응답**(⑦)에서 새 설정을 받습니다. 별도 푸시는 없습니다.
- 삭제(DELETE)는 채널에 알리지 않아 메모리에 이전 값이 남습니다.

`ProcessCountController` (`/api/ProcessCount`)

함수	데이터 출처
`GetLiveProcessCountsLastNMinutes` (`live/latest-n-minutes`)	메모리 누적 (StateManager) — 화면 실시간 표시
`GetDockProcessStatistics` (`statics`)	DB 함수 `get_dock_process_statistics_lastest`
`GetAccumulatedCountsDaily` / `…DailyByDock` → `GetDailyProcessCounts`	`process_count_per_day_*` (Npgsql 직접 쿼리, `ValidateDateRange`)
`GetProcessCountByDockId`, `SearchProcessCountsByDockId`, `GetProcessCountsByDateRange`, `GetProcessCountsByPid`, Create/Update/Delete	`process_counts`

기타 컨트롤러

클래스	역할	주의
`DockController` (`/api/Dock/status`)	`GetAllStatusAsync` → `HeartBeatSerializer.ToJson()` **압축 배열 형식** `[ts, iso, [[dockId,[장치…],param]…]]`	장치 순서 고정: scanner, dimensioner, sensor, conveyor
`EventLogController`	알람 검색(`search/fast`), 확인(단건/일괄), 통계, 기간 삭제	
`RawDataController`, `ScanDataController`	원본 검색(커서/오프셋), 다운로드, 삭제	⚠ ScanData `DELETE all/range` 무인증
`UsersController`	사용자·역할 (Admin 전용)	
`RuntimeConfigChangeController`	앱/클라이언트별 로그레벨 런타임 변경	
`DataUploadController`	업로드 시험용	
`ClientIpExtractor`	프록시 헤더 고려한 클라이언트 IP	⚠ `KnownNetworks/Proxies.Clear()` 로 위조 가능 (S8)

Minimal API — `APIs/`

클래스	역할	주의
`EndpointMapper` (.status)	`/api/status`, `/api/test01`, `/api/commands`, `IApiCommand` → `/api/{Name}`, `/api/{Name}/sync`	
★ `DrawingCommand` (`/api/dxf`)	`InitAsync` 로 `FTMS.v1.dxf` 파싱·캐시, `ExecuteAsync` 가 Accept 에 따라 JSON 또는 MessagePack+LZ4	`GetDxfPath` : 실행폴더·현재폴더·`<실행폴더>\..\assets` 및 하위 (`DXF/Data/Resources/Files/Assets/Drawings`) 검색. `GetDxfPath2` 는 환경변수 `FTMS_DXF_PATH` 우선(미사용). ⚠ 파일이 없으면 화면에 도면 안 나옴
`ExternalServersHealthCheck` + `HealthCheckResponseWriter`	`/health` JSON	

A5. 실시간 (SignalR)

클래스	역할	주의
`ChatHub` (Assembies/SR.Shared)	`/chathub` 허브, `ChatHubConnectionManager` 세션 관리	⚠ 인증 없음 (S7)
`WebSocketHeartbeatService`	0.5초마다 `Heartbeat` (서버 시각 ISO), 1분마다 `ServerStatusReceived`	⚠ CPU 45.5 / 메모리 68.3 / 큐 12 / DB true 는 **하드코딩 더미**, TCP 연결 수만 실제
(`DataCollectorService`)	`CollectedCountReceived` 수집 처리 결과 푸시	

A6. DB·기반

클래스	역할	주의
`AccountDbContext`	Identity (authdb)	
`DataDbContext`	`Settings`, `RawData`, `ScanData`, `FtmsEventList`, `FtmsEventLog`, `DockMessageEvents`, `DockProcessStatistics` … (ftmsdb)	snake_case
`DataDbInitializer`	`EnsureDefaultSettingsAsync` (설정 json), `ImportEventListFromTsvAsync`, `ftms_event_list` / `ftms_event_log` / `dock_message_events` 테이블·하이퍼테이블 생성	
`IdentityDataSeeder.SeedDefaultUsersAsync`	역할마다 **아이디=비밀번호=역할 소문자** 계정	⚠ 운영 전 삭제 (S3)
`AppDirectoryService` (static)	기준 폴더 = 실행 폴더의 **상위**(`bin\Debug`): `logs`, `data/collect`, `assets`, `default.settings`	⚠ Linux 는 `/` 기준 → 루트에 쓰기 권한 필요
`PreciseSleeper`, `TimerResolution`	1ms 정밀 대기, Windows 타이머 해상도 1ms	동기 대기라 스레드 점유


B. DxfBlazorViewer.Client

B0. 구성·DI — `Program.cs`

등록	내용	주의
`HttpClient "DxfBlazorViewer.ServerAPI", "HttpsApi"`	`BaseAddress = 현재 페이지 주소 + IncludeCredentialsHandler` (쿠키 포함)	API 를 **상대 주소**로 호출 → 화면과 API 가 같은 오리진이어야 함(리버스 프록시 필수)
`LoginManager(authService, loginTimeoutMs: 15000)`	로그인 상태 관리	서버 미기동 시 502 → "로그인 실패"로만 표시
`ChatClientBackgroundService`	싱글턴	
`DxfServerAdapter`, `ToastService`	Scoped	

빌드 특징: `WasmBuildNative=true` (SkiaSharp WASM 네이티브) → wasm-tools 워크로드 필요. 공용 어셈블리 3종을 NuGet 1.0.0.1 로 참조(로컬 피드 필요할 수 있음).

그림 12. 웹 UI(Blazor WASM) 구성



- 모든 페이지는 `BaseAddress = 현재 사이트` 인 HttpClient 로 **상대 주소** API 를 호출합니다 → 리버스 프록시가 필수입니다.
- `Viewer` 는 도면 렌더러(`DxfSkiaRendererFast`)와 도식 렌더러(`DockStatusDiagramRenderer`)를 모두 가지고 있고, Monitoring 페이지 안에서도 쓰입니다.

B1. 앱 셸·로그인

파일	역할	주의
`App.razor`	상단 **서버 시각·버전·수집 처리 통계 바**, `Router`. `OnAfterRenderAsync(firstRender)` 에서 `chathub` 연결 시작, 페이지 종료 시 끊기(`registerDisconnectOnUnload` JS)	`HandleHeartbeat` 가 400ms 깜빡임 표시
`Shared/MainLayout.razor`	메뉴. `LoginMgr.IsLoggedIn` 과 역할(`HasRole`)로 메뉴 표시 결정 (`CanViewMonitor` 등)	⚠ **메뉴만 숨김**. Monitoring/Stats/Settings/RawData/Ppc 페이지 자체에는 로그인 확인이 없어 URL 직접 입력 시 열림 (서버도 무인증, S2)
`Pages/Index.razor` (`/`)	로그인(`OnLoginAsync` → `LoginMgr.LoginAsync`), 자동 refresh 로그인, 회원가입(`/api/auth/register`), 비밀번호 변경	⚠ 회원가입 UI 가 S1 과 결합
`Assembly.LoginManager` `LoginManager` / `RealAuthService`	Access 토큰 메모리 보관, 만료 전 자동 refresh(3회 실패 시 로그아웃), 상태 이벤트	`RealAuthService.LoginAsync` 는 200/401/429 외 모든 응답을 `"Login failed"` 로 처리

B2. ★ `ChatClientBackgroundService` — SignalR 클라이언트

함수 / 이벤트	역할	주의
`StartAsync(hubUri)`	연결 생성, 서버 이벤트 등록(`Heartbeat` , `ReceiveBroadcast` , `ReceivePrivateMessage` , `ServerStatusReceived` , `CollectedCountReceived`), `Closed` 시 재연결	이미 연결 객체가 있으면 아무것도 안 함
`TryConnectAsync`	연결될 때까지 5초 간격 무한 재시도	
`TryReconnectAsync`	이전 재시도 취소 후 새로 시작	
`DisconnectOnUnload` (`[JSInvokable]`)	브라우저 종료 시 연결 종료·Dispose	이후 `_connection` 이 남아 있어 같은 인스턴스로 재시작 불가 (페이지 종료 시점이라 실무 영향 적음)
이벤트 `OnHeartbeatReceived` , `OnServerStatusReceived` , `OnCollectedCountReceived` , `OnAnyMessageReceived`	페이지가 구독	구독 해제는 각 페이지 `Dispose` 에서

B3. ★ `Viewer` — `Pages/Viewer.razor` + `Viewer.razor.cs` (3,667줄)

메인 화면(`/viewer`)이자 `Monitoring` (`/monitor`)에 포함되는 컴포넌트. **DXF 도면 모드**와 **도크 상태 도식(Dock Status Diagram) 모드** 두 가지.

수명주기

함수	역할	주의
`OnInitialized`	렌더러 옵션: 라벨 표시 방식, 블록 화이트리스트 (`LANE_HEAD/LARGE/IRREGULAR/MEDIUM`), **판정 색상 정책** (Red=(소+중)/전체, Blue=대/전체, Green=이형/전체, 임계값 0.30~0.90)	색상 기준을 바꾸려면 여기
`OnInitializedAsync`	`DocksOnly` 면 도크 목록만, 아니면 `Reload` → 알람 로드 → 알람 폴링 시작	
`OnParametersSet`	부모 파라미터 반영	
`OnAfterRenderAsync(firstRender)`	JS 모듈(휠 차단, DPR 감지, 크기 감지) 연결, 한글 폰트 로드	

함수	역할	주의
`DisposeAsync`	JS 모듈 해제, 폴링 4종 중지, 폰트 해제	⚠ 컴포넌트는 `IAsyncDisposable` 만 구현 (`@implements IAsyncDisposable`). 별도의 `public void Dispose()` (`_animCts.Cancel()`)는 **Blazor 가 호출하지 않음** → 페이지 이동 시 강조 애니메이션 루프가 남을 수 있음. `DisposeAsync` 안에서 `_animCts?.Cancel()` 호출 권장

데이터 로드·폴링 (모두 `PeriodicTimer` + `Interlocked` 재진입 방지 — 이전 요청이 끝나지 않았으면 이번 주기는 건너뜀)

함수	주기 / API	역할
★ `Reload`	`/api/dxf`	도크 ID 매핑(local → 서버) → 도면 다운로드 (`DxfServerAdapter`) → `_renderer.LoadFromScene` → 판정·라벨 로드 → `Fit` → 통계 폴링 시작
`ReloadDocksOnlyAsync`	`/api/dxf`	도크 목록만 (Monitoring 왼쪽 목록용)
`StartStatsPolling` → ★ `LoadJudgeAndApplyAsync`	2초, `/api/ProcessCount/live/latest-n-minutes`	도크별 소/중/대/이형 합산 → `JudgeData` → 렌더러 색상 반영. 사용자가 조작 중(`IsInteracting`)이면 건너뜀
`StartDockStatusPolling` → ★ `ApplyDockStatusJson` → `ApplyDockStatusCompactFrame`	1초, `/api/Dock/status`	압축 배열 해석: 장치 상태 바이트 → `ElementState` , 판독시스템=스캐너·체적기·센서 결합(`CombineReadSystem`), 컨베이어 8개(M01~M07, 신축) → PLC 패널 상태
`StartAlarmPolling` → `LoadEventLogsAsync`	1초(요청 제한 10초), `/api/EventLog/search/fast`	알람 목록, 신규 강조(`MarkNewAlarms` , `PruneHighlights`), 페이지 이동
`StartMockDockStatusPolling` / `GenerateMockDockStatusJson`	1초, 가짜 데이터	도식 화면 시험용 (토글)

⚠ (원본) `ApplyDockStatusCompactFrame` 이 `root[0]` (서버 시각)·장치별 `lastSeenAt` 을 읽지 않고, 받은 적 없는 도크는 기본 `Stop` → **끊김/미접속 표시 안 됨** (B17). 패치: `Offline` 상태 추가, 판정 함수 `IsDockOffline` , `MarkDockOffline` , 미접속 기본값, 범례 "미접속".

상태 변환 헬퍼 (static)

함수	규칙
`StateFromBitBytes`	전부 1 → Run, 전부 0 → Stop, 그 외/비어 있음 → Error
`StateFromConveyorByte`	0 → Stop, 1 → Run, 그 외 → Error
`CombineReadSystem`	셋 다 Run → Run, 셋 다 Stop → Stop, 그 외 → Error
`TryGetArrayItem` , `TryReadByteList` , `TryGetBit`	JSON 배열 안전 접근, 비트 추출(LSB-first 기본, `ConveyorBitsMsbFirst`)

도식 모델·라벨

함수	역할
`BuildDockDiagramModel(dockName)`	도크별 상태 딕셔너리 → `DockDiagramModel` (판독시스템, PLC, 엔코더, 컨베이어 8개 위치 매핑)
`GetConvState` / `SetConvState`	도크·컨베이어별 상태 (기본값 매개변수 주의)
`ResolveSortDockIdFromDockKey` , `DockDisplayLabel`	정렬용 ID(DOCK1…) ↔ 표시 라벨(B01…)
`Save/LoadDiagramColumns*` , `ApplyDiagramColumnsAsync` , `OnColDefaultSliderInput` , `SnapTo9`	그룹별 열 수 (localStorage)
`Save/Load(LaneLabels/DockLabels/DockIdMap)Async` , `TryLoad…FromServerAsync` , `OpenLabelModal` , `OnLaneLabelsSaved`	레인·도크 라벨, 도크 ID 매핑 — localStorage + 서버 (`/api/setting`) 동기화


도면 조작·그리기

함수	역할	주의
`OnPaint(SKPaintSurfaceEventArgs)`	도면 모드: `_renderer.Render(zoom, pan)` / 도식 모드: `DockStatusDiagramRenderer.Render`	매 프레임 호출

함수	역할	주의
`OnPointerDown/Move/Up`, `OnWheel`, `OnKeyDown`, `DeviceToWorld`	팬·줌·클릭(도크 선택, 라벨 편집)	
`Fit`, `FitIfReady`, `ComputeLabelExtraMarginPx`	화면 맞춤	
`GetDockInfo`, `HighlightAndEmitAsync`, `HighlightDockInRenderer`, `ZoomToDockByName`	Monitoring 이 호출하는 공개 API (도크 강조·이동, `DockInfoChanged` 콜백)	
`StartAnimation` / `StopAnimation`	강조 애니메이션(60fps)	
`EnsureKoreanTypefaceAsync`, `EnsureLoadedAsync`	한글 폰트 다운로드(SkiaSharp 는 시스템 폰트 사용 불가)	첫 로드 지연 요인


내부 클래스 `DockStatusDiagramRenderer` (도식 그리기) `MeasureHeight`, `Render`, `BuildLayout` (그룹·열·타일 크기), `DrawDockStatus1Tile/Icon`, `DrawConvRect/Poly`, `DrawPlcCell/Label`, `DrawLegend`, 색상 `StateFill` / `PlcPanelFill` (⚠ 목록에 없는 상태는 **초록**으로 칠함 — 새 상태 추가 시 반드시 포함), `AutoTextColor` (배경 밝기로 글자색). 화면 범례는 HTML 목록 `_diagramLegendSystem`, `_diagramLegendState` (캔버스 `DrawLegend` 는 `showLegend:false` 로 현재 미사용).

그림 13. Viewer 데이터 흐름



- ①~⑤ 처음 한 번 도면(`/api/dxf`)을 MessagePack 으로 받아 렌더러 캐시를 만듭니다.
- 이후 폴링 3개: 처리수량 2초(판정 색), 도크 상태 1초(도식), 알람 1초.
- SignalR 로는 서버 시각·수집 통계만 받습니다. 도크 상태는 폴링입니다.

그림 14. 도크 연결 상태 전이 (패치 적용 후)



- 원본에는 '끊김'·'미접속' 상태가 없어 마지막 상태가 계속 표시되었습니다(B17).
- 패치(`setup/patches/dock-offline`) 적용 후: 서버 수신 시각·연결 여부로 판정하고, 끊김·복구를 알람 이력에 남깁니다.

B4. ★ `DxfSkiaRendererFast` — `Shared/DxfSkiaRendererFast.cs` (3,100줄)

DXF 장면을 SkiaSharp 로 그리는 렌더러. `DxfSkiaRenderer.cs` · `_v1~_v3` 는 이전 버전.

범주	주요 함수	설명 / 주의
로드	`LoadFromScene(DxfSceneDto)`, `LoadFromBytes`, `BuildEntityCache`, `BuildBlockCache`, `ComputeWorldBounds`	엔티티·블록을 SKPath 캐시로 변환 (한 번만), 이후 `Render` 는 캐시만 그림
도크 인식	★ `AssignDockIndices`, `PickTopLeftDockHeaderAsDock1`, `GetDockIndices`, `GetDockNames`, `TryGetDockInfo`, `TryGetDockWorldRect`	도면 블록 이름·위치로 도크를 **자동 추론**(좌상단이 DOCK1) → 도면이 바뀌면 번호가 바뀔 수 있음
레인-도크 연결	`GetHorizontalLaneDockMap`, `ExportHorizontalLaneDockLinks`, `EnumerateConnectedVerticalLaneInserts`, `TryComputeConnectedVerticalFamilyRatio`, `CollectStandaloneHorizLanes`	기하학적 접촉(허용오차)으로 레인과 도크 연결 추론
판정 색상	`SetJudgeMap`, `JudgePolicies`, `MakeFillColorByPolicy`, `ResolveFamily` (Hue→Red/Blue/Green), `SelectSByThresholds`, `WarmJudgeCache`	레인 선 색의 색상 계열별로 비율→채도 단계
라벨	`SetLaneLabel`, `Import/ExportLaneLabels`, `Set/Import/ExportDockHeaderLabels`, `HitTestStandaloneLaneKey`, `DrawUnifiedLabels`, `ResolveUnifiedLabelFontPx`, `DrawTextNoSkip_ShrinkThenShift`	겹침 회피(축소 → 이동), 화면 좌표 고정 라벨
그리기	★ `Render(canvas, w, h, zoom, panX, panY, t)`, `DrawCompositeDockHighlight`, `DrawCompositeDockBridgesAndEnds`, `SafeDrawPath`	화면 밖 엔티티 컬링(`GetWorldViewRect`), NaN/Infinity 경로 방어
맞춤·변환	`ComputeFit`, `ComputeFitOriginCentered`, `ApplyInsertTransform`, `MapPoint`	
필터	`SetBlockWhitelist`, `ClearBlockWhitelist`, `IsLaneVisible`	

⚠ 거대 파일, `_v2/_v3` 와 이름 유사 → 수정 대상 파일 확인 필수. 도면(DXF) 레이어/블록 이름 규칙(`LANE_*` , 도크 헤더)에 강하게 의존.

B5. `DxfServerAdapter` — `Shared/DxfServerAdapter.cs`

함수	역할	주의
`FetchSceneAsync(url)`	`/api/dxf` 다운로드: `Accept: application/x-msgpack` 우선(LZ4), 실패 시 JSON	
`FetchByNegotiationAsync`	ETag 로 정적 캐시(`_localCache`) 재사용 (304)	static 캐시라 앱 수명 동안 유지
`FetchLocalAsync(fullPath)`	`/api/dxf/local`	⚠ 서버에 없는 엔드포인트 (404)

B6. 페이지 (`Pages/`)

페이지 (경로)	역할	호출 API	주의
`Monitoring.razor` (`/monitor`)	왼쪽 도크 목록/현황 탭 + `Viewer` + 상세 패널. `SelectDock` → `Viewer.HighlightAndEmitAsync`	`live/latest-n-minutes`, `/api/setting` (`dock.sorting.param`)	1초 `PeriodicTimer`
`Stats.razor(.cs)` (`/stats`)	일·도크별 누적 실적 차트	`accumulated/daily`, `daily-by-dock`	1,989줄
`Ppc.razor` (`/dashboard`)	통계 대시보드	`ProcessCount/statics`	
`Alarm.razor(.cs)` (`/alarms`)	알람 검색·필터(수준 Critical/Error/Warning/Info)·확인·CSV	`EventLog/search/fast`, `acknowledge(/bulk)`, `/api/dxf`, `/api/setting`	
`RawData.razor(.cs)` (`/raw-data`)	원본 스캔 데이터 검색(커서/오프셋)·다운로드	`RawData/search/*`, `download`	
`Settings.razor(.cs)` (`/settings`)	도크 분류계획(파라미터셋, 도크별 활성 파라미터) 편집	`GET/POST /api/setting(/json)`	저장 → 서버 메모리 → 다음 Heartbeat 로 도크 반영

페이지 (경로)	역할	호출 API	주의
`AdminHealth.razor` (`/admin/health`)	서버 상태, 접속 클라이언트, 클라이언트 로그레벨 변경	`/health`, `RuntimeConfigChange/...`	Bearer 수동 첨부
`UserRoleManagement.razor`	사용자·역할 관리	`/api/users…`	Bearer 수동 첨부
`Shared/LabelsModal.razor`	레인·도크 라벨 편집 모달	`POST /api/setting/json`	

⚠ Bearer 토큰은 일부 페이지만 수동 첨부 → 서버에 `[Authorize]` 를 추가하면 나머지 화면이 401. `HttpClient` 에 토큰 자동 첨부 `DelegatingHandler` 를 함께 넣어야 함.

B7. 유틸리티 (`Shared/`)

클래스	역할
`DockLabelUtil`, `DockLabelNormalization.CanonLabel`	도크 이름 정규화(B01 / DOCK1 / 인덱스 변환). **상태 딕셔너리 키는 항상 CanonLabel**
`ProcessCountT<T>`, `ProcessCount`, `ProcessCountUtils`	처리수량 모델·변환(서버 모델 복제본 — 서버와 필드 불일치 주의)
`ApiProcessCountDto` / `ApiProcessCountMapper.Map`	`/live` API 응답 → 판정 계산용 모델
`DockStats`, `ServerStatus`, `HubEvents`, `Perf`	통계 DTO, 서버 상태, SignalR 이벤트명 상수, 성능 측정
`IncludeCredentialsHandler` (`Program.cs` 안)	모든 요청에 브라우저 쿠키 포함 (refresh 토큰 전송)

C. 공통 주의사항 요약

구분	내용	참조
보안	익명 Admin 가입, API·SignalR·TCP 무인증, 기본 계정, 비밀키 소스 포함, CORS 전체 허용, 토큰·연결문자열 로그 출력, 화면은 메뉴만 숨김	S1~S10, B1
기동	DB 연결 후에야 8121 개방 → 그 전 로그인은 502("로그인 실패"). DB 재시도 없음	B12
상태 영속화	저장 `dock_message_events` ↔ 복원 `event_data_store` 불일치 → 재시작 시 상태·누적 미복원	B15
끊김 표시	서버·화면 모두 수신 시각 판정 없음 → 끊긴 도크가 마지막 상태 유지	B17, `setup/patches/dock-offline`
예외 처리	async void 타이머, 집계 루프 무방비, 빈 catch 다수 → 장애가 조용히 진행	B1, B2, B6
동시성	내부 가변 객체 그대로 반환, `"Default"` 공유 객체 수정	B3, B10
설정	`DataCollectConfig` 섹션 키가 GUID 포함 상수라 사실상 고정, `TcpServer` / `TcpClientFinal` / `ExternalServers` 섹션 미사용	§A3, 보고서 C13
디버깅	WASM 디버깅은 DxfBlazorViewer 가 띄운 브라우저 + `inspectUri` + nginx `/_framework/debug/` WebSocket 전달 필요. 1~2초 폴링 코드에 중단점은 매우 느림	가이드 12단계
리소스 정리	Viewer `Dispose()` 미호출(애니메이션 루프 잔존 가능)	§B3
코드 탐색	이름이 비슷한 이전 버전 파일 다수(`_v1~v3` , `- 복사본` , `- Copy`) → csproj `Compile Remove` 확인	머리말