

Solutions (과제 해답)

작성한 코드와 정답을 비교해 보세요.



Solution - Task 1

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int i;
    printf("Input: ");
    scanf("%d", &i);

    int *pi = &i; // 주소 저장

    printf("Value: %d\n", i);
    printf("Address: %p\n", pi);

    *pi += 10; // 포인터를 통해 값 변경

    printf("New Value: %d\n", i);
    return 0;
}
```

Check Point

- `&` 연산자로 변수의 주소를 가져왔나요?
- `*` 연산자를 사용하여 값을 변경했나요?

Solution - Task 2

```
int arr[5];
int max, min, sum = 0;

// Input loop omitted...

max = arr[0];
min = arr[0];

for(int i = 0; i < 5; i++) {
    sum += arr[i];
    if(arr[i] > max) max = arr[i];
    if(arr[i] < min) min = arr[i];
}
```

Check Point

- sum 변수는 0으로 초기화했나요?
- min, max를 0이 아닌 배열의 첫 요소로 초기화했나요?

Solution - Task 3

```
int arr[5];  
// Input logic...  
  
// Reversing using pointers  
for(int i = 0; i < 2; i++) {  
    int temp = *(arr + i);  
    *(arr + i) = *(arr + 4 - i);  
    *(arr + 4 - i) = temp;  
}  
  
// Output using pointers  
for(int i = 0; i < 5; i++) {  
    printf("%d ", *(arr + i));  
}
```

Check Point

- [] 인덱스를 전혀 사용하지 않았나요?
- [] *(arr + i) 문법을 정확히 이해했나요?

실습 10이 완료되었습니다.

(Lab 10 Completed)

Next Lab: Strings & Recursion (문자열과 재귀함수)

Topic: char arrays, strcat, and palindrome logic.