



Universidad Simón Bolívar  
Departamento de Computación y Tecnología de la Información  
CI-3391 - Laboratorio de Bases de Datos  
Abril - Julio 2024  
Profesor: Pedro Pérez

**Integrantes:**

|                  |          |
|------------------|----------|
| Ana Shek         | 19-10096 |
| Jhonaiker Blanco | 18-10784 |
| Junior Lara      | 17-10303 |
| Laura Parilli    | 17-10778 |

**TINDER PARA VIEJOS EGRESADOS v1.0 - 2da ENTREGA**

## 1. Modelo Relacional

Enlace directo al diagrama ERE respectivo [aquí](#).

- *CUENTA*(Id\_cuenta, Nombre, Apellido, Fecha\_nacimiento, Fecha\_creacion, Email, Contraseña, Telefono, Idioma, Notificaciones, Tema)
- *PAGO*(Id\_pago, Numero\_factura, Estado, Metodo, Monto, Fecha, Documento\_factura)
- *TARJETA*(Digitos\_tarjeta, Nombre\_titular, Fecha\_caducidad,Codigo\_CVV, Tipo)
- *TIER*(Nombre\_Tier)
- *PERMISO*(Nombre\_Permiso, Descripcion\_Permiso)
- *CHAT*(Id\_chat)
- *INSTITUCION*(Dominio, Nombre, Tipo, Anio\_fundacion, Latitud, Longitud)
- *EMPRESA*(Id\_empresa, Nombre\_empresa, url)
- *PERFIL*(Cuenta, Id\_cuenta, Sexo, Descripcion, Verificado, Latitud, Longitud)

NOTA: Por las reglas de traducción del modelo ERE a relacional para entidades débiles, se tiene que colocar como PK a id\_cuenta junto con la clave parcial id\_perfil. Sin embargo, se coloca solamente id\_cuenta como PK ya que cada cuenta tiene exactamente un perfil y por lo tanto basta con solo identificar el perfil con id\_cuenta.

- Cuenta

 ■ PREFERENCIAS(Id\_cuenta, Estudio, Distancia\_maxima, Min\_edad, Max\_edad, Latitud\_origen, Longitud\_origen)
 

NOTA: Lo mismo que en la nota anterior, el PK debería ser la combinación de id\_cuenta, id\_perfil, id\_pref, pero como cada perfil solo puede estar asociado a una instancia de preferencias y cada cuenta tiene exactamente un solo perfil, es suficiente identificar las preferencias por id\_cuenta.
- Chat

Cuenta

 ■ MENSAJE(Id\_chat, Numero\_msj, Id\_remitente, Visto, Texto, Fecha\_msj)
- Cuenta

Tier

 ■ SUSCRITA(Id\_cuenta, Nombre\_tier, Fecha\_inicio, Fecha\_caducidad)
 

NOTA: Se incluye la fecha de inicio de suscripción al PK, ya que una cuenta puede suscribirse a un mismo tier varias veces (se puede suscribir otro tier si es que se caducó el anterior).
- Tier

Permiso

 ■ MANEJA(Nombre\_tier, Nombre\_permiso)
- Cuenta

Cuenta

 ■ LIKES(Id\_liker, Id\_liked, Super, Fecha\_like)
 

NOTA: Como ahora, el PK de perfil y el PK de preferencias es nada más id\_cuenta, para mapear las relaciones binarias o ternarias y los atributos multivaluados asociados, solo requiere agregar el id\_cuenta en lugar de agregarle también el id\_perfil o id\_pref.
- Cuenta

Cuenta

 ■ SWIPES(Id\_disliker, Id\_disliked)
- Cuenta

Cuenta

 ■ MATCH\_WITH(Id\_matcher, Id\_matched, Fecha)
- Cuenta

Empresa

 ■ TRABAJA\_EN(Id\_cuenta, Id\_empresa, Cargo, Fecha\_inicio)
- Cuenta

Institucion

 ■ ESTUDIO\_EN(Id\_cuenta, Dominio, Grado, Especialidad, Anio\_ingreso, Anio\_egreso)
- Cuenta

Tarjeta

 ■ REGISTRA(Id\_cuenta, Digitos\_Tarjeta)
- Chat

Cuenta

Cuenta

 ■ CHATEA\_CON(Id\_chat, Id\_cuenta1, Id\_cuenta2)
- Cuenta

Pago

Tarjeta

 ■ REALIZA(Id\_cuenta, Id\_pago, Digitos\_tarjeta)
- Cuenta

Institucion

 ■ ESTA\_EN\_AGRUPACION(Id\_cuenta, Dominio, Agrupacion)

- $TIENE\_HOBBY(\overline{Id\_cuenta}, Hobby)$
- $TIENE\_HABILIDADES(\overline{Id\_cuenta}, Habilidad)$
- $TIENE\_FOTO(\overline{Id\_cuenta}, Foto)$
- $TIENE\_ORIENTACION\_SEXUAL(\overline{Id\_cuenta}, Orientacion\_sexual)$
- $TIENE\_CERTIFICACIONES(\overline{Id\_cuenta}, Certificaciones)$
- $ARCHIVO(\overline{Id\_chat}, \overline{Numero\_msj}, Nombre, Tipo, Contenido)$
- $PREF\_ORIENTACION\_SEXUAL(\overline{Id\_cuenta}, Orientacion\_sexual)$
- $PREF\_SEXO(\overline{Id\_cuenta}, Sexo)$

## 2. Definicion de DDL

Enlace directo al GitHub donde se encuentra el DDL del proyecto. [Aqui](#).

## 3. Requerimientos Funcionales

1. Si un usuario se registra en RobleAffinity: Tinder para viejos egresados, se crea una cuenta en la tabla **cuenta** con

```
INSERT INTO cuenta (nombre, apellido, fecha_nacimiento, email,
                    contrasena, telefono)
VALUES ('Pedro', 'Pérez', '21/05/19YY', 'pedroperez2105@gmail.com',
        'hashcontraseña123', '5804XXXXXXXXX');
```

(Automáticamente se setea el id de la cuenta y la fecha de creación de la cuenta). Además, se le pide si desea configurar las notificaciones, el idioma y el tema de la app (el nuevo usuario selecciona el idioma Inglés, tema oscuro y notificaciones desactivadas).

```
UPDATE cuenta
SET idioma = 'eng', tema = FALSE, notificaciones = FALSE
WHERE email = 'pedroperez2105@gmail.com';
```

Además, se le pide al usuario su sexo y que active su ubicación en el celular para encontrar el latitud y la longitud que se encuentra este usuario. Entonces, se le crea un perfil para el usuario en la tabla **perfil** con

```
INSERT INTO perfil (id_cuenta, sexo, latitud, longitud)
VALUES ((SELECT id_cuenta FROM cuenta WHERE email =
'pedroperez2105@gmail.com'), 'M', -79.2349, 32.5894);
```

También, se le pide al usuario una descripción (opcional) y que suba al menos una foto en su perfil (se crea una instancia en **tiene\_foto** asociado al perfil de este usuario).

- Al darle submit en el registro y tener la cuenta creada exitosamente, se le pregunta si desea configurar sus preferencias. Si lo desea, se crea una instancia en la tabla de **preferencias** con los valores de preferencias proporcionadas. Si no desea configurarlo, entonces en su pantalla principal de la app del usuario, se le muestra cualquier tipo de egresado viejo que esté a lo sumo 5 km de él (por default).
- En el registro, también se le pide al usuario el nombre de la institución en que estudió y el título recibido, con su año de ingreso y egreso. Nota: La institución debe estar en la base de datos para que el usuario pueda seleccionarla. Si el usuario no encuentra su institución en la lista, puede seleccionar la opción 'OTRO' y proporcionar los datos de la misma. Luego, se le manda al correo del sistema los datos de contacto del usuario con los datos de la institución. El sistema luego verificará si la institución existe de forma manual. Si existe, la registrará en la base de datos y le notificará al usuario por el correo que proporcionó de contacto para decirle que ya puede registrar al sistema con su institución. Si se determina que la institución no existe, entonces también se notifica por correo al usuario de que dicha institución no existe.
- En el app, el usuario solo puede modificar su email, contraseña y teléfono, idioma, notificaciones y tema. Y si modifica alguno de estos, se hace un UPDATE en **cuenta**. También, el usuario puede modificar su sexo y su descripción en el **perfil**. La ubicación también se puede modificar si es que tiene activado la ubicación de su celular. Y si el usuario pasó el proceso de verificación de su perfil, se hace un UPDATE de su perfil con **verificado = TRUE**. Solo se puede verificar el perfil exactamente una vez.

5. Si el usuario configura alguna de sus preferencias de los usuarios que quiere que le muestre en la pantalla principal de la app, se hace un UPDATE de los valores en la tabla de **preferencias**.
6. Si el usuario registra alguna tarjeta de crédito o débito en la app, se verifica que no esté vencida y se le crea una instancia en la tabla de **tarjeta** con los datos proporcionados si es que la tarjeta aún no está registrada en la base de datos y también se crea una instancia en **registra**. El usuario también puede eliminar la tarjeta registrada si lo desea (solo se elimina la instancia en **registra**, ya que otro usuario puede registrar la misma tarjeta).
7. Cuando se inserta, modifica, o se elimina un registro en la tabla **realiza**, se eliminan automáticamente todas las tarjetas vencidas en la tabla **tarjeta**, y se le avisa al usuario que no puede utilizar más las tarjetas vencidas.
8. El usuario solo puede cambiar la fecha de vencimiento de la tarjeta a una fecha más nuevo que la actual.
9. Si el usuario quiere suscribirse a un tier, se verifica que no esté suscrita a ninguna por los momentos. Si no tiene suscripciones activas, se procede a pedir al usuario que realice el pago con alguna de las tarjetas registradas. Luego del pago, se crea una instancia en la tabla de **realiza** y una instancia de los datos del pago realizado en **pago**.  
Cuando el pago realizado tenga **estado = "Aprobado"**, se crea una instancia en la tabla de **suscrita** con una fecha de inicio del día en que fue aprobado el pago y una fecha de caducidad que es la suma entre la fecha de inicio + la duración en días del tier que se quiere suscribir.
10. Todo usuario con suscripción a un tier 'Plus', o mayor, tiene la opción de actualizar las coordenadas origen en las preferencias. Esto se realizaría verificando que el usuario cuenta con al menos una instancia en la tabla **suscrita** que se encuentre vigente (Fecha\_caducidad sea mayor a la fecha actual), luego el usuario tendrá la opción habilitada para realizar una actualización de la coordenada origen de sus preferencias que se realiza bajo un UPDATE sobre las referencias respectivas del usuario (le permite buscar usuarios con radio 10 km dentro del punto de coordenada\_origen).
11. Si se quiere crear un nuevo tier, se proporciona el nombre del tier para agregarlo en la tabla de **tier** y todo tier debe tener al menos un permiso que maneje el nuevo tier en la tabla ( puede agregarle nuevos permisos o agregarle permisos ya existentes). **maneja**.
12. Para agregar un nuevo permiso, se le proporciona el nombre y la descripción del tier y debe agregar al menos una instancia en **maneja** de este nuevo permiso con algún tier existente. Nota: Se crea primero el tier y luego los permisos de esta tier (si es que aún no están en la base de datos), posteriormente, se agrega las instancias de **maneja** entre el nuevo tier y los permisos.
13. El usuario también puede registrar en qué empresa está trabajando actualmente, con su cargo y fecha de inicio. Cuando el usuario registre la empresa, se crea una instancia en la tabla **empresa** y en **trabaja\_en**.

14. Se hace un UPDATE si el usuario modifica la fecha de inicio o el cargo del trabajo en que está actualmente en la tabla **trabaja\_en**.
15. Cuando el usuario dé like (swipe right) o dislike (swipe left) a otro usuario, se registra esto en la base de datos, en la tabla de **likes** y **swipes**, respectivamente. Para el like se le registra si fue o no un superlike y se registra también la fecha del like.  
Los usuarios que reciben un superlike reciben una notificación en la aplicación, para saber quienes están muy interesados en ellos.
16. Un usuario no puede eliminar el like ni el dislike que dió a otro usuario, al menos que esté suscrita a un tier.
17. Cuando dos usuarios se dan like el uno al otro, se crea una instancia en la tabla **match** de ellos dos, y se registra la fecha del match. Además, se crea un **chat** entre ellos y una instancia en **chatea\_con** donde el id\_cuenta1 es el usuario que dio primero el like al otro, en caso contrario sería el id\_cuenta2.
18. Los mensajes de texto y los archivos que se mandan en los chats se registran en la base de datos. Los usuarios no pueden eliminar los mensajes en sus chats.
19. Cuando el remitente vea el mensaje, se hace un UPDATE del **visto = True** del mensaje.
20. El usuario también puede colocar las agrupaciones a las que perteneció durante sus estudios en la institución en el app (se crea una instancia en **esta\_en\_agrupacion** con los datos proporcionados). Así mismo, con los hobbies (en **tiene\_hobby**), habilidades (en **tiene\_habilidades**), fotos (en **tiene\_foto**), certificaciones (en **tiene\_certificaciones**), orientaciones sexuales (en **tiene\_orientacion\_sexual**), las preferencias en orientaciones sexuales (en **pref\_orientacion\_sexual**) y de género (en **pref\_sexo**) de los usuarios que desea que le muestre en su pantalla principal.  
Si el usuario luego elimina alguna de estas, se elimina en la base de datos también, excepto con las fotos, el cual el usuario debe tener al menos una foto de él/ella en la base de datos (se le alerta al usuario que no puede eliminar la única foto que le queda).
21. Las suscripciones de los usuarios a los tiers permanecen en la base de datos incluso cuando se acabe la fecha de caducidad del usuario, solo se eliminan las instancias en suscrita de las cuentas eliminadas. Además, el usuario ya no tiene acceso a los permisos asociados con esa suscripción si la fecha actual es posterior a la fecha de caducidad.
22. Las instituciones no se pueden eliminar de la base de datos, ya que en el futuro puede haber usuarios que estudien en alguna de ellas. Solo se puede agregar y modificar datos de las instituciones.
23. Cuando el usuario realiza un **pago** dentro de la app, este se registra en la base de datos con los datos de su id (que se genera automáticamente), número de factura, estado (si fue aprobada o fallida), método de pago, monto, fecha y el documento de la factura.
24. Puede crearse una **institucion**, para hacerlo deben agregarse los siguientes datos: dominio, nombre, tipo de institución, año de fundación, latitud y longitud.

25. Puede crearse una **empresa**, para hacerlo solo se necesita el nombre y link de la empresa, la clave será un identificador autogenerado.
26. En el perfil del usuario, se le muestra sus fotos, nombre, apellido, edad (se hace un cálculo de la diferencia en años de la fecha actual con la fecha de nacimiento), sexo, la ciudad y país en que se encuentra, si el perfil está verificada o no, hobbies, descripción, certificaciones, instituciones en que estudió, habilidades, empresas en que trabaja actualmente y, orientaciones sexuales.
27. Para mostrar la ciudad y país de un usuario(perfil), institución o en preferencias, se hace uso de la herramienta Nominatim con la latitud y longitud.

```
const [add, setAdd] = useState<{ city: string, country: string }>({ city: '', country: '' });
const latitude = 10.503316;
const longitude = -66.91117567613144;
const url = `https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=json&lat=${latitude}&lon=${longitude}`;
useEffect(()=>{
  fetch(url).then(res=>res.json()).then(data=>setAdd(data.address))
}, [])
console.log(add)
```

[C:\Users\ana\Desktop...\(tabs\)\index.tsx:14](#)

```
▼ Object i
  ISO3166-2-1v14: "VE-A"
  city: "Caracas"
  country: "Venezuela"
  country_code: "ve"
  county: "Municipio Libertador"
  municipality: "Parroquia Catedral"
  postcode: "1012"
  railway: "La Hoyada"
  road: "Avenida Universidad"
  state: "Distrito Capital"
  suburb: "El Silencio"
  ► [[Prototype]]: Object
```

28. La **edad** mostrada en un perfil se determina por la fecha de nacimiento que el usuario proporcione al momento de crearse una cuenta en el sistema.
29. Los **numero\_likes** de una perfil es determinado por contar cuántas veces aparece el id\_cuenta en la columna id\_liked de la tabla **likes**.
30. Los **likes\_por\_día** de un perfil es determinado por contar cuántas veces aparece el id\_cuenta en la columna id\_liker en asociación con la fecha acorde al día respectivo en la tabla **likes**.
31. Para determinar los usuarios que estén a una distancia máxima de un determinado usuario se hace uso de una función de postgres: ST\_DistanceSphere()

Ejemplo de cómo determinar las instituciones que estén a una distancia máxima de 200km de una institución con dominio = 'example.com'

```
SELECT *  
FROM institucion  
WHERE ST_DistanceSphere(  
    coordenada,  
    (SELECT coordenada FROM institucion WHERE dominio =  
    'example1.com')  
    ) / 1000 <= 200;
```

32. **TOMA DE DECISIÓN 1:** Cuando una cuenta es eliminada del sistema se procede a mantener los registros de pagos que esa cuenta a realizado en todo su periodo de existencia en la aplicación. Esta decisión tiene el propósito de tener un respaldo legal de cualquier insurgencia futura para con la empresa por parte de la persona a cargo de la cuenta eliminada.
33. **TOMA DE DECISIÓN 2:** Cuando una cuenta es eliminada, los chats donde dicha cuenta participa se verá reflejado como "Cuenta eliminada", es decir la otra cuenta existente verá que los mensajes vienen de una "Cuenta eliminada", permitiendo así tener registro de la conversación que la cuenta existente tuvo con la cuenta eliminada. Esta decisión tiene el propósito de tener un respaldo legal de cualquier abuso, acoso, fraude, delitos o cualquier otra irrupción de índole social, económica o legal.