F

01 · BRAND

Arquitectura de producto FOLIO

Vitola inicial, extensiones, parámetros de calidad medibles, documentación de liga, conservación, control de pliegos y papel del torcedor

FECHA DE CORTE
10/10/2026

VERSIÓN
1.0 — borrador para revisión

DESTINATARIOS
Promotor, asesores, entidades financieras

CARPETA
01_BRAND

Documento de trabajo preparado con fuentes públicas consultadas el 10/10/2026. No constituye asesoramiento jurídico ni fiscal: requiere revisión profesional antes de cualquier decisión, firma o comunicación externa.

Principios

1. **Una sola vitola de lanzamiento** hasta demostrar consistencia en al menos tres pliegos consecutivos.
2. **Nada inventado**: no se describen ligas, fincas ni añadas cubanas concretas; esos datos sólo puede aportarlos la fábrica y se documentan en la ficha técnica (`Technical Specification Template.xlsx`).
3. **Todo medible**: cada atributo de calidad tiene método, frecuencia y criterio de aceptación.
4. El torcedor es **colaborador técnico vía la entidad autorizada**, no proveedor independiente.

Gama propuesta

Nombre FOLIO	Vitola de referencia	Dimensiones orientativas	Calendario	Complejidad de fabricación
OCTAVO	Robusto	≈124 mm × cepo 50	Lanzamiento (2028, sólo si C1–C8)	Media: formato versátil, consumo de capa moderado, tiro estable
CUARTO	Toro / Gordito	≈150–156 mm × 50–52	Extensión 2029	Media-alta: cepos grandes tienden a irregularidades de tiro y combustión
IMPERIAL	Churchill (Julieta No. 2)	≈178 mm × 47	Edición limitada 2030	Alta: capa larga sin defectos, menor rendimiento de capa, torcedores de máxima categoría

Las dimensiones son referencias habituales del sector PROBABLE; la «vitola de galera» exacta la fija la fábrica.

Por qué OCTAVO primero: es el formato con mayor rotación en expendedurías especialistas y el más comparable con referencias de precio conocidas (p.ej. Partagás Serie D No. 4, ≈21,20 € en 2026) PROBABLE (S37), lo que permite medir la aceptación del precio de forma limpia.

Parámetros de calidad medibles

Atributo	Método	Criterio (a cerrar con la fábrica)
Longitud / cepo	Calibre y regla	±2 mm / ±1 cepo HIPÓTESIS
Peso	Balanza 0,1 g	Tolerancia de ficha
Tiro	Medidor de resistencia al tiro	Rango de ficha; 0 tiros bloqueados
Combustión	Cata técnica	Uniforme, sin reencendidos frecuentes, ceniza compacta
Construcción	Inspección visual / corte	Perilla correcta, sin bolsas de aire ni capa rota

Atributo	Método	Criterio (a cerrar con la fábrica)
Consistencia	Catas ciegas de 3 catadores, 5 u por pliego	Desviación entre unidades por debajo del umbral acordado
Humedad	Higrómetro / pesada	Rango de ficha; almacenamiento 16–18 °C y 65–70% HR PROBABLE
Plagas	Tratamiento antiplagas documentado (congelación controlada)	0 indicios

Muestreo por pliego: ISO 2859-1, nivel II, AQL 1,0 (defectos mayores) y 2,5 (menores); defectos críticos 0. **Tasa de rechazo**: se propone que, por encima del 3%, la reposición sea a cargo del fabricante.

Documentación de la liga

La ficha técnica registra, sin inventar contenidos: origen y tipo de capa, capote y tripa (proporción ligero/seco/volado), tiempos de fermentación y añejamiento, método de bonchado, perilla, ingredientes (para EU-CEG) y disponibilidad garantizada de hoja para N pliegos. La disponibilidad de hoja depende del sistema estatal cubano y se considera BLOQUEADO hasta que el contrato la garantice.

Conservación, estabilización y expedición

1. Reposo tras torcido antes de anillar (días a definir con la fábrica).
2. Escogida de colores por caja.
3. Tratamiento antiplagas documentado antes del embalaje.
4. Embalaje en cedro, retractilado, cartón exterior con indicadores de humedad.
5. Transporte con control de temperatura/humedad en la medida posible; inspección a la llegada.
6. Almacén en España a 16–18 °C / 65–70% HR, rotación FIFO por pliego.

Control de lotes («pliegos»)

Cada pliego tiene: número, vitola, fecha de torcido, unidades torcidas/rechazadas/expedidas, rango de cajas, tratamiento antiplagas, puntuación de cata, factura y DUA. El **colofón** de cada caja reproduce pliego, fecha y nº de caja / total. Plantilla: hoja «Registro de pliego».

Torcedor no es igual a mezclador

Función	Qué aporta	¿Lo cubre el torcedor?
Torcedor	Construcción, consistencia física, tiro	Sí
Mezclador / ligador	Diseño y reproducción de la liga entre cosechas	No necesariamente
Escogedor de capas	Homogeneidad de color y calidad	No

Función	Qué aporta	¿Lo cubre el torcedor?
Control de calidad	Muestreo, medición, liberación de pliegos	No
Almacén de hoja	Disponibilidad y fermentación	No (depende de Tabacuba)
Responsable regulatorio UE	Ingredientes, etiquetado, trazabilidad	No (SL española)

El valor del contacto con el torcedor es real —acceso, criterio de construcción, interlocución con la fábrica—, pero el producto requiere una organización completa que sólo una fábrica autorizada puede aportar.

Ficha técnica editable

`01_BRAND/Technical Specification Template.xlsx` contiene: ficha de vitola (27 campos con responsable y verificación), arquitectura de vitolas, plan de QC por pliego, registro de pliego, ficha de cata y matriz de roles técnicos. Está pensada para completarse en una sesión de trabajo con el torcedor y la fábrica (agenda en `08_COMMUNICATIONS/Meeting Agendas.docx`).