

Date de création	21/01/26
Date de dernière mise à jour	22/01/26
Auteur(s)	PIOLET Jean-Marc
Matière (E5-E6-E7-AP)	E5
Compétence validées	

Configuration BDD inventaire WEB

GLPI + agent sur Debian 12

Sommaire

1 - INSTALLATION.....	3
1.1 <i>Prérequis</i>	3
1.2 <i>Apache2</i>	3
1.3 <i>Dépendances php</i>	3
1.4 <i>BDD</i>	3
2 - BASE DE DONNÉE & GLPI.....	4
2.1 <i>Création d'une base de donnée dédiée à GLPI</i>	4
2.2 <i>Installation GLPI</i>	4
1 - AGENT GLPI.....	4

2.3 Interface WEB

On se rend sur notre serveur web, on renseigne les données inscrites lors de l'installation:

The screenshot shows a web browser window with the title 'Setup GLPI'. The address bar shows 'http://172.16.130.48/glipi/install/installL.php'. The page has a dark blue background with the GLPI logo and the text 'GLPI SETUP'. Below this, it says 'Étape 1' and 'Configuration de la connexion à la base de données'. There are three input fields: 'Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)' with 'localhost' entered, 'Utilisateur SQL' with 'glpi' entered, and 'Mot de passe SQL' with masked characters. A yellow 'Continuer >' button is at the bottom.

Après que l'étape 3 soit passée, on attend que l'initialisation de la base de donnée son finie sinon il va falloir tout recommencer.

The screenshot shows a web browser window with the title 'Authentification - GLPI'. The address bar shows 'http://172.16.130.48/glipi/index.php'. The page has a light blue background with the text 'Connexion à votre compte'. There are three input fields: 'Identifiant' with 'glpi' entered, 'Mot de passe' with masked characters, and 'Source de connexion' with 'Base interne GLPI' selected in a dropdown menu. There is a checked checkbox 'Se souvenir de moi' and a yellow 'Se connecter' button. At the bottom, it says 'GLPI Copyright (C) 2015-2025 Teclib' and contributors'.

Une fois que c'est terminé, on renseigne

Identifiant: **Glpi**

Mot de passe : **Glpi**

3 - AGENT GLPI

3.1 Installation machine

On a besoin d'activer l'inventaire de Glpi pour continuer.

Pour installer l'agent, on a besoin d'installer les paquets correspondant.

On commence par installer *curl* ainsi que *perl* qui nous permettront d'installer les paquets.

```
sudo apt install -y perl curl
```

On installe l'agent.

```
curl -LO https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases/download/1.13/glpi-agent-1.13-linux-installer.pl
```

Ensuite, on lui donne les permission d'exécution.

```
chmod +x glpi-agent-1.13-linux-installer.pl
```

On installe l'agent GLPI qu'on va lier directement à notre serveur web.

```
sudo perl glpi-agent-1.13-linux-installer.pl
--server https://adresse-ip/glpi/front/inventory.php (ligne optionnelle, ont peut faire ctrl + C)
```

On vérifie qu'on a bien installer l'agent.

```
systemctl status glpi-agent
```

S'il est en **failed**, c'est pas grave.

On créer le dossier de configuration

```
sudo mkdir -p /etc/glpi-agent/conf.d
```

On créer le fichier de configuration

```
sudo nano /etc/glpi-agent/conf.d/local.conf
```

Qu'on configure (écrit) à distance

```
sudo tee /etc/glpi-agent/conf.d/local.conf > /dev/null <<EOF
server = http://adresse-ip/glpi/front/inventory.php
EOF
```

Ensuite, on force l'agent GLPI à sa lancer sur notre serveur

```
sudo glpi-agent --force --server http://adresseip/glpi/front/inventory.php
```

```
[info] target server0: server http://172.16.130.25/glpi/front/inventory.php
[info] sending prolog request to server0
[info] server0 answer shows it supports GLPI Agent protocol
[info] sending contact request to server0
[info] running task Inventory
[info] New inventory from debian12-2026-01-21-15-31-13 for server0
```

On nous indique que tout est bon et qu'il n'y a pas d'erreur.

Actions									
NOM	STATUT	FABRICANT	NUMÉRO DE SÉRIE	TYPE	MODÈLE	SYSTÈME D'EXPLOITATION - NOM	LIEU	DERNIÈRE MODIFICATION	COMPOSANTS - PROCESSEUR
☐ debian12		innotek GmbH	VirtualBox-70b2df19-b171-4aa6-81ba-5d3321823ee3	VirtualBox	VirtualBox	Debian GNU/Linux 12 (bookworm)		2026-01-21 14:38	Intel(R) Core(TM) i5-8500 CPU @ 3.00GHz
20 lignes / page De 1 à 1 sur 1 lignes									

La machine est apparu et l'inventaire est fonctionnel.

3.2 Intégration machine tierce

Pour pouvoir intégrer une machine Debian et ses composants directement sur l'inventaire. On refait le système en le synchronisant au serveur voulu.

Principalement avec cette commande

```
sudo glpi-agent --force --server http://adresseip/glpi/front/inventory.php
```

NOM	STATUT	FABRICANT	NUMÉRO DE SÉRIE	TYPE	MODÈLE	SYSTÈME D'EXPLOITATION - NOM	LIEU	DERNIÈRE MODIFICATION	COMPOSANTS - PROCESSEUR
☐ B315-14		HP	CZC9047VCT	Desktop	HP Z2 Tower G4 Workstation	Debian GNU/Linux 13 (trixie)		2026-01-22 13:00	Intel(R) Core(TM) i5-8500 CPU @ 3.00GHz
☐ B315-15		HP	CZC9047VD7	Desktop	HP Z2 Tower G4 Workstation	Debian GNU/Linux 13 (trixie)		2026-01-22 13:03	Intel(R) Core(TM) i5-8500 CPU @ 3.00GHz
☐ debian12		innotek GmbH	VirtualBox-70b2df19-b171-4aa6-81ba-5d3321823ee3	VirtualBox	VirtualBox	Debian GNU/Linux 12 (bookworm)		2026-01-21 14:38	Intel(R) Core(TM) i5-8500 CPU @ 3.00GHz
☐ W10-client								2026-01-22 13:00	