

Date de création	18/03/26
Date de dernière mise à jour	18/03/26
Auteur(s)	PIOLET Jean-Marc
Matière (E5-E6-E7-AP)	E5 + E6
Compétence validées	

TUNNELING

SSH

Connexion directe à distance sur Debian12


```
ssh -L 2020:192.168.1.10:22 user@172.16.130.214
```

On se fait d'abord connecté sur la machine intermédiaire/passerelle (je ne sais pourquoi). On se connecte ensuite au serveur interne en ssh une fois que le tunnel est initialisé.

```
ssh -p 2020 user@localhost
```

Nous sommes connecté.

5 - SÉCURISATION PAR CLÉ

Pour sécurisé l'accès au serveur interne, on a besoin pour l'instant de sécuriser uniquement l'accès au serveur passerelle grâce au clé d'authentification. Si déjà, on y a pas accès, on peut pas aller plus loin.

5.1 Transfert des clés

Depuis le client ssh, on génère clé publique et privée :

ssh-keygen

On la nomme *SECURE*, avec la passphrase *@dm1n*.

On copie ensuite la clé publique directement sur le serveur passerelle :

```
ssh-copy-id -i ~/.ssh/SECURE.pub user@172.16.130.214
```

Et on teste de se connecter par la clé uniquement :

```
ssh -i SECURE user@172.16.130.214
```

5.2 Authentification par clé

Il faut verifier que tout est bien configuré et testé, sinon, on ne peut plus faire de modification, sans passer par le serveur pour tout débloquent

Pour pouvoir permettre la connexion par clé et non par mot de passe, on se rend dans :

```
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

On modifie :

Port 2222

```
ListenAddress 172.16.130.214
```

PasswordAuthentication no

PubkeyAuthentication yes

Une fois que tout est configuré, on se connecte en ssh avec la clé et le bon port.

```
admin@B315-14:~$ ssh -i SECURE user@172.16.130.214 -p 2222
Enter passphrase for key 'SECURE':
```