



My Uzcard Payment Gate

Справочное руководство по API

Оглавление

1. Введение	4
1.1. Термины и сокращения	4
1.2. Область действия	4
1.3. Адрес Web-сервиса	4
2. Формат сообщения Web-сервиса	5
3. Передача информации	7
3.1. МОДУЛЬ BRANCHEPOS	7
Метод "GetClientBranches"	7
Метод "GetBranchEpos"	8
3.2. МОДУЛЬ CARDS	9
Метод "CreateUserCard"	10
Метод "ConfirmUserCardCreate"	11
Метод "GetAllUserCards"	12
Метод "GetUserCardsBalances"	14
Метод "DeleteUserCard"	15
3.3. МОДУЛЬ PAYMENT	16
Метод "PaymentWithoutRegistration"	16
Метод "Payment"	18
Метод "ConfirmPayment"	19
Метод "PaymentReverse"	20
Метод "ReversePartial"	21
Метод "GetTransactions"	22
Метод "GetTransactionByExt"	24
3.4. МОДУЛЬ PAYMENT HOLD	25
Метод "CreateHold"	26
Метод "ConfirmCreateHold"	27
Метод "DismissHeldTransaction"	28
Метод "ChargeHold"	29
3.5. МОДУЛЬ SCORING	30
Метод "CreateScoringCard"	30
Метод "CreateScoringAmount"	31
Метод "ScoringGetMonth"	32
Метод "ScoringGetPoint"	33
Метод "HumoScoring"	34

4. СПРАВОЧНИКИ ДАННЫХ	37
4.1. СТАТУСЫ ТРАНЗАКЦИЙ	37
4.2. СТАТУСЫ КАРТ	37
4.3. БАЛЛЫ СКОРИНГА.....	37
5. ЧИСЛОВЫЕ КОДЫ ОШИБОК	38
5.1. ОБЩИЕ ОШИБКИ.....	38
5.2. ОШИБКИ SV-GATE	39
5.3. ОШИБКИ НУМО	43

1. Введение

Данный документ описывает API Web-сервиса My Uzcard Payment Gate, разработанного компанией ООО “Plum Technologies”, который служит шлюзом с возможностью прикрепления и открепления карт, списания денежных средств (после прикрепления карты или посредством OTP), автоматического списания средств (после прикрепления карты посредством OTP), холдирования средств при оплате или при переводе средств, а также скоринга по карте. Взаимодействие ведется по протоколу HTTP и представляет собой набор методов, с помощью которых совершаются запросы и возвращаются ответы для каждой операции. Все ответы приходят в виде JSON структур.

Для защиты конфиденциальной информации используется расширение протокола HTTP, а именно – HTTPS, предоставляющее криптографическую защиту при передаче информации между пользователем и сервером. Проверка подлинности предъявленного пользователем идентификатора (логин и пароль) происходит по схеме базовой аутентификации.

1.1. Термины и сокращения

API Application Program Interface

1.2. Область действия

В документе описываются следующие возможности Web-сервиса My Uzcard Payment Gate:

- Прикрепление карты
- Списание средств
- Списание средств через холдирование
- Получение списка транзакций
- Автоматическое списание средств
- Скоринг по карте

1.3. Адрес Web-сервиса.

Адрес Web-сервиса My Uzcard Payment Gate для проведения разработки и тестирования: <https://pay.myuzcard.uz>. Разработчики предпринимают все необходимые действия, чтобы документация полностью соответствовала программной реализации, была понятна и удобна в использовании.

Замечания и предложения к документации, просьба, направлять по электронной почте на адрес info@plumtech.uz

2. Формат сообщения Web-сервиса

Web-сервис My Uzcard Payment Gate использует отсылку запросов к серверу, реализующему методы управления процессами системы. Все передаваемые данные – простые записи, сериализованные в JSON. Запрос – вызов определенного метода, предоставляемого удаленной системой. Он должен содержать следующие обязательные свойства.

- Заголовок (Header):
 - **Content-Type** – Строка, содержащая значение “application/json; charset=utf-8”;
 - **Accept** – Строка, содержащая значение “application/json”;
 - **Authorization** – Строка, содержащая данные авторизации в кодировке Base64
 - **Language** – Язык для возвращения ошибок, переведенных на соответствующий язык (“ru” – для русского языка, “uz” – для узбекского языка (кириллица), “en” – для английского языка); В случае отсутствия данного заголовка, система будет возвращать ошибки на русском языке.

Сервер должен отослать правильный ответ на каждый полученный запрос.

Ответ должен содержать следующие свойства:

- **result** – Данные, которые вернул метод. Если произошла ошибка во время выполнения метода, это свойство будет только null.
- **error** – Данные ошибки. Если запрос выполнен успешно, то значение данного поля – null.

Примеры

Запрос:

HEADER:

```
Content-Type: application/json; charset=utf-8

Accept:      application/json

Authorization: Basic dTAicz5hbWU6cGFzc6zvcmM=

Language:    ru
```

BODY:

```
{  
  
    // Body of request //  
  
}
```

Результат успешной обработки:

```
BODY:  
  
{  
  
    "result": {  
  
        // some data  
  
    },  
  
    "error": null  
  
}
```

Результат ответа в случае ошибки:

```
BODY:  
  
{  
  
    "result": null,  
  
    "error": {  
  
        "errorCode": -101,  
  
        "errorMessage": "Wrong input parameters"  
  
    }  
  
}
```

3. Передача информации

3.1. МОДУЛЬ BRANCHEPOS

Модуль содержит следующие методы:

GetClientBranches Получение списка филиалов партнера

GetBranchEpos Получение данных E-POS по филиалу

Метод "GetClientBranches"

Тип запроса: GET

Адрес метода: <https://pay.myuzcard.uz/api/branchEpos/GetClientBranches>

Назначение: Метод позволяет получить список филиалов, зарегистрированных на партнера

Параметры запроса:

Без параметров

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
id	int	ID филиала
label	string	Наименование филиала

Пример запроса:

Без параметров

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "items": [
      {
        "id": 1,
        "label": "For private clients"
      },
      {
        "id": 2,
```

```

        "label": "For corporate clients"
      }
    ],
    "allCount": 2
  },
  "error": null
}

```

Метод “GetBranchEpos”

Тип запроса: GET

Адрес метода: <https://pay.myuzcard.uz/api/branchEpos/GetBranchEpos>

Назначение: Метод получает данные зарегистрированных на филиал E-POS

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	Описание
branchId	int	ID филиала

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
id	int	ID E-POS
branchId	int	ID филиала
branchName	string	Наименование филиала
merchantId	string	MerchantID E-POS
terminalId	string	TerminalID E-POS
name	string	Наименование E-POS
eposType	int	Тип E-POS
eposTypeComment	string	Описание типа E-POS
emitterType	int	Тип эмитента E-POS
emitterTypeComment	string	Описание типа эмитента E-POS
isActive	bool	Активен ли E-POS

Пример запроса:

branchId=1

Пример ответа:


```
{
  "result": {
    "items": [
      {
        "id": 1,
        "branchId": 1,
        "branchName": "For private clients",
        "merchantId": "123456789",
        "terminalId": "987654321",
        "name": "For private clients Uzcard",
        "eposType": 0,
        "eposTypeComment": "Main",
        "emitterType": 0,
        "emitterTypeComment": "Uzcard",
        "isActive": true
      },
      {
        "id": 2,
        "branchId": 1,
        "branchName": "For private clients",
        "merchantId": "123456789012",
        "terminalId": "987654321098",
        "name": "For private clients Humo",
        "eposType": 0,
        "eposTypeComment": "Main",
        "emitterType": 1,
        "emitterTypeComment": "Humo",
        "isActive": true
      }
    ],
    "allCount": 2
  },
  "error": null
}
```

3.2. МОДУЛЬ CARDS

Модуль содержит следующие методы:

CreateUserCard

Попытка прикрепления карты

ConfirmUserCardCreate	Подтверждение прикрепления карты
GetAllUserCards	Получение списка прикрепленных карт пользователя
GetUserCardsBalances	Получение баланса карт по выбранным пользователям
DeleteUserCard	Открепление карты пользователя

Метод "CreateUserCard"

Тип запроса: POST

Адрес метода: <https://pay.myuzcard.uz/api/UserCard/createUserCard>

Назначение: Метод позволяет прикрепить карту. В результате, на номер телефона, на который подключено СМС-информирования, будет отправлен код подтверждения.

Примечание: Если в поле PINFL будет отправлено значение, тогда при подтверждении данная карта будет проверена на принадлежность указанному ПИНФЛ. Данный функционал применим только к картам Uzcard и кобейдж-Uzcard

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	Описание
userId	String	Идентификатор пользователя на стороне клиента
cardNumber	String	Номер карты
expireDate	String	Срок действия карты (в формате ГГММ)
userPhone	String	Номер телефона пользователя
pinfl	String	ПИНФЛ клиента (необязательное поле. Смотрите Примечание в описании данного метода)

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
session	Int	Сессия запроса
otpSentPhone	String	Номер, на который отправлен код подтверждения

Пример запроса:

```
{
  "userId": "101",
```

```

"cardNumber": "8600000000001234",
"expireDate": "2407",
"userPhone": "998900010001",
"pinfl": "50101011231212"
}

```

Пример ответа:

```

{
  "result": {
    "session": 152,
    "otpSentPhone": "99890*****01"
  },
  "error": null
}

```

Метод “ConfirmUserCardCreate”

Тип запроса: POST

Адрес метода: <https://pay.myuzcard.uz/api/UserCard/confirmUserCardCreate>

Назначение: Метод позволяет подтвердить прикрепление карты.

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	Описание
session	Int	Сессия запроса
otp	String	Код подтверждения, полученный через СМС
isTrusted	Int	Доверять пользователю или нет. 1 – доверять, 0 – не доверять. Если отправить 1, то все последующие операции будут проводиться без подтверждения; иначе, каждая транзакция должна быть подтверждена кодом подтверждения (ОТР)
cardName	String	Название карты

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
id	Int	Идентификатор прикрепления
userId	String	Идентификатор пользователя на стороне клиента
cardId	Int	Идентификатор карты в системе My Uzcard
owner	String	Имя владельца карты
cardName	String	Название карты
number	String	Номер карты (маскированный)
balance	Decimal	Баланс карты

expireDate	String	Срок действия карты (ГГММ)
status	Int	Статус карты
errorCode	Int	Код ошибки
errorMessage	String	Описание ошибки
isTrusted	Int	Доверенный аккаунт

Пример запроса:

```
{
  "session": 8,
  "otp": "114486",
  "isTrusted": 0,
  "cardName": "MyUzcard"
}
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "card": {
      "id": 10913,
      "userId": "11",
      "cardId": 1234,
      "owner": "NAZIROV OTABEK AXADJON O",
      "cardName": "mycard",
      "number": "860014*****1234",
      "balance": 105175.46,
      "expireDate": "2605",
      "isTrusted": 1,
      "status": 0,
      "errorCode": 0,
      "errorMessage": "Активен"
    }
  }
}
```

Метод "GetAllUserCards"

Тип запроса: GET

Адрес метода: <https://pay.myuzcard.uz/api/UserCard/getAllUserCards>

Назначение: Метод позволяет получить список прикрепленных карт пользователя.

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	Описание
userId	String	Идентификатор пользователя на стороне клиента

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
id	Int	Идентификатор прикрепления
userId	String	Идентификатор пользователя на стороне клиента
cardId	Int	Идентификатор карты в системе My Uzcard
owner	String	Имя владельца карты
cardName	String	Название карты
number	String	Номер карты (маскированный)
balance	Decimal	Баланс карты
expireDate	String	Срок действия карты (ГГММ)
status	Int	Статус карты
errorCode	Int	Код ошибки
errorMessage	String	Описание ошибки
isTrusted	Int	Доверенный аккаунт

Пример запроса:

```
userId=11
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "cards": [
      {
        "id": 10913,
        "userId": "11",
        "cardId": 1234,
        "owner": "NAZIROV OTABEK AXADJON O",
        "cardName": "mycard",
        "number": "860014*****1234",
        "balance": 105175.46,
        "expireDate": "2605",
        "isTrusted": 1,
        "status": 0,
        "errorCode": 0,
        "errorMessage": "Активен"
      }
    ]
  }
}
```

```
]
}
}
```

Метод "GetUserCardsBalances"

Тип запроса: POST

Адрес метода: <https://pay.myuzcard.uz/api/UserCard/getUserCardsBalances>

Назначение: Метод позволяет получить баланс карт по выбранным пользователям

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	Описание
Без названия	List<String>	Список идентификаторов пользователей на стороне клиента

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
userId	String	Идентификатор пользователя на стороне клиента
cardId	Int	Идентификатор карты в системе My Uzcard
balance	Decimal	Баланс карты
cardStatus	Int	Статус карты
statusComment	String	Описание статуса карты

Пример запроса:

```
[
  "1", "2"
]
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "userCards": [
      {
        "userId": "1",
        "cards": [
          {
            "cardId": 1,
            "balance": 0.0,
```

```
        "cardStatus": 0,
        "statusComment": "Активен"
      },
      {
        "cardId": 2,
        "balance": 25.77,
        "cardStatus": 0,
        "statusComment": "Активен"
      }
    ]
  },
  {
    "userId": "2",
    "cards": [
      {
        "cardId": 3,
        "balance": 2500.68,
        "cardStatus": 0,
        "statusComment": "Активен"
      },
      {
        "cardId": 4,
        "balance": 577.91,
        "cardStatus": 0,
        "statusComment": "Активен"
      }
    ]
  }
],
"error": null
}
```

Метод "DeleteUserCard"

Тип запроса: DELETE

Адрес метода: <https://pay.myuzcard.uz/api/UserCard/deleteUserCard>

Назначение: Метод позволяет открепить карту пользователя.

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	Описание
userCardId	Int	Идентификатор привязки карты

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
success	Boolean	Статус выполнения запроса

Пример запроса:

```
userCardId=4
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "success": true
  },
  "error": null
}
```

3.3. МОДУЛЬ PAYMENT

Модуль содержит следующие методы:

PaymentWithoutRegistration	Создание запроса на транзакцию без регистрации
Payment	Проведение транзакции при прикрепленной карте
ConfirmPayment	Подтверждение транзакции
PaymentReverse	Возврат средств
ReversePartial	Частичный возврат средств
GetTransactions	Получить список транзакций
	Получить данные транзакции по extraId или transactionId.
GetTransactionByExt	Данный метод также обновляет статус транзакции при условных статусах

Метод "PaymentWithoutRegistration"

Тип запроса: POST

Адрес метода: <https://pay.myuzcard.uz/api/Payment/paymentWithoutRegistration>

Назначение: Метод позволяет создать запрос на проведение транзакции без регистрации.

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	Описание
amount	Decimal	Сумма (в сумах)
cardNumber	String	Номер карты
expireDate	String	Срок действия карты (в формате ГГММ)
extraId	string	Дополнительный идентификатор на стороне клиента (должен быть уникальным для каждой транзакции)

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
session	Int	Сессия запроса
error	String	Описание ошибки
otpSentPhone	String	Номер телефона, на который отправлен код подтверждения
transactionId	Int	Идентификатор транзакции в системе My Uzcard

Пример запроса:

```
{
  "cardNumber": "8600000000001234",
  "expireDate": "2407",
  "amount": 100
  "extraId" : "unique"
}
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "session": 153,
    "transactionId": 145,
    "otpSentPhone": "99891*****97"
  },
  "error": null
}
```

Метод "Payment"

Тип запроса: POST

Адрес метода: <https://pay.myuzcard.uz/api/Payment/payment>

Назначение: Метод позволяет провести транзакцию при прикрепленной карте.

Примечание: Если картодержатель во время прикрепления карты отправил поле **isTrusted=0** (не доверять), тогда отправится СМС с кодом подтверждения (ответ такой же, как в методе **paymentWithoutRegistration**), и затем транзакцию нужно будет подтвердить, используя метод **ConfirmPayment**. Иначе будет выполнена транзакция

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	Описание
userId	String	Идентификатор пользователя на стороне клиента
cardId	Int	Идентификатор карты в системе My Uzcard.
amount	Decimal	Сумма
extraId	String	Дополнительный идентификатор на стороне клиента (должен быть уникальным для каждой транзакции)

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
transactionId	Int	Идентификатор транзакции в системе MyUzcard
utrno	String	Номер транзакции в процессинговом центре
terminalId	String	Идентификатор терминала
merchantId	String	Идентификатор продавца
cardNumber	String	Номер карты в маскированном виде
date	DateTime	Дата и время транзакции

Пример запроса:

```
{
  "userId": "10",
  "cardId": 4,
  "amount": 100
  "extraId": "string"
}
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "transactionId": 2801,
    "utrno": "009187289190",
    "terminalId": "92405354",
    "merchantId": "90487217"
    "cardNumber": "860049*****6572",
    "date": "2020-08-13T17:45:48.346153"
  },
  "error": null
}
```

Метод “ConfirmPayment”

Тип запроса: POST

Адрес метода: <https://pay.myuzcard.uz/api/Payment/confirmPayment>

Назначение: Метод позволяет подтвердить транзакцию.

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	Описание
session	Int	Сессия запроса
otp	String	Код подтверждения

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
transactionId	Int	Идентификатор транзакции в системе My Uzcard
utrno	String	Номер транзакции в процессинговом центре
responseCode	Int	Код ошибки
error	String	Описание ошибки
terminalId	String	Идентификатор терминала
merchantId	String	Идентификатор продавца
cardNumber	String	Номер карты в маскированном виде
date	DateTime	Дата и время транзакции

Пример запроса:

```
{
```

```
{
  "session": 12,
  "otp": "114486"
}
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "transactionId": 148,
    "utrno": "008493505042",
    "responseCode": 0,
    "terminalId": "92403966",
    "merchantId": "90485446",
    "cardNumber": "860049*****6572",
    "date": "2020-04-24T15:28:42.442126"
  },
  "error": null
}
```

Метод "PaymentReverse"

Тип запроса: POST

Адрес метода: <https://pay.myuzcard.uz/api/Payment/paymentReverse>

Назначение: Метод позволяет отменить платеж и вернуть средства.

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	Описание
transactionId	Int	Идентификатор транзакции в системе My Uzcard

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
success	Boolean	Статус успешности выполнения запроса

Пример запроса:

```
{
  "transactionId": 147
}
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "success": true
  },
  "error": null
}
```

Метод "ReversePartial"

Тип запроса: POST

Адрес метода: <https://pay.myuzcard.uz/api/Payment/reversePartial>

Назначение: Метод позволяет частично вернуть средства

Примечание: Данный метод можно выполнить лишь один раз

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	Описание
transactionId	Int	Идентификатор транзакции в системе My Uzcard
reverseAmount	Decimal	Сумма частичного возврата

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
transactionId	Int	Идентификатор транзакции в системе My Uzcard
utrno	String	Номер транзакции в процессинговом центре
terminalId	String	Идентификатор терминала
merchantId	String	Идентификатор продавца
cardNumber	String	Номер карты в маскированном виде
date	DateTime	Дата и время транзакции

Пример запроса:

```
{
  "transactionId": 126174,
  "reverseAmount": 10
}
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "transactionId": 126238,
```

```

    "utrno": "010895947079",
    "terminalId": "92400981",
    "merchantId": "90481454",
    "cardNumber": "860049*****6572",
    "date": "2021-03-30T19:29:56.0111988+05:00"
  },
  "error": null
}

```

Метод "GetTransactions"

Тип запроса: POST

Адрес метода: <https://pay.myuzcard.uz/api/Payment/getTransactions>

Назначение: Метод позволяет получить список транзакций

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	Описание
userId	String	Идентификатор пользователя на стороне клиента
transactionId	Int	Идентификатор транзакции в системе My Uzcard
beginDate	DateTime	Дата начала
endDate	DateTime	Дата конца
page	Int	Страница
count	Int	Количество элементов на одной странице
transactionStatus	Int	Статус транзакции
IsWithRegistration	Nullable boolean	Только с регистрацией или без (null для общего списка)

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
id	Int	Идентификатор транзакции в системе My Uzcard
userId	String	Идентификатор пользователя на стороне клиента
cardId	Int	Идентификатор карты в системе My Uzcard
isCredit	Boolean	Кредитовая ли операция или дебетовая
cardNumber	String	Номер карты в маскированном виде
utrno	String	Номер транзакции в процессинговом центре
amount	Decimal	Сумма
totalAmount	Decimal	Итоговая сумма с комиссией
extraId	String	Идентификатор транзакции на стороне клиента
createdDate	DateTime	Время начала проведения транзакции
finishedDate	DateTime	Время окончания проведения транзакции
status	Int	Статус операции
statusComment	String	Описание статуса транзакции

type	Int	Тип транзакции
typeComment	String	Описание типа транзакции
merchantId	String	Идентификатор продавца
terminalId	String	Идентификатор терминала
embosName	String	Владелец карты
totalTransactions	Int	Количество транзакций по выбранным фильтрам

Пример запроса:

```
{
  "userId": null,
  "transactionId": null,
  "beginDate": "2021-01-01",
  "endDate": "2021-04-24",
  "page": 1,
  "count": 20,
  "transactionStatus": null,
  "IsWithRegistration": null
}
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "totalTransactions": 41101,
    "transactions": [
      {
        "id": 1,
        "userId": "2",
        "cardId": 3,
        "isCredit": false,
        "cardNumber": "860002*****1234",
        "embosName": "AZIZ AZIZOV",
        "utrno": "12345678912",
        "extraId": "102340920557256",
        "amount": 386375.0,
        "totalAmount": 386375.0,
        "createdDate": "2021-10-24T23:59:44.404902",
        "finishedDate": "2021-10-24T23:59:44.983871",
        "status": 1,
        "type": 0,
        "typeComment": "Оплата",
        "statusComment": "Успешно",

```

```

        "merchantId": "123456789",
        "terminalId": "987654321"
    }
]
},
"error": null
}

```

Метод "GetTransactionByExt"

Тип запроса: GET

Адрес метода: <https://pay.myuzcard.uz/api/Payment/getTransactionByExt>

Назначение: Метод позволяет получить данные транзакции по extraId или transactionId. Данный метод также обновляет статус транзакции при условных статусах.

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	Описание
extraId	String	Дополнительный идентификатор на стороне клиента
transactionId	Int	Идентификатор транзакции в системе My Uzcard

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
id	Int	Идентификатор транзакции в системе My Uzcard
userId	String	Идентификатор пользователя на стороне клиента
cardId	Int	Идентификатор карты в системе My Uzcard
isCredit	Boolean	Кредитовая ли операция или дебетовая
cardNumber	String	Номер карты в маскированном виде
utrno	String	Номер транзакции в процессинговом центре
amount	Decimal	Сумма
totalAmount	Decimal	Итоговая сумма с комиссией
extraId	String	Идентификатор транзакции на стороне клиента
createdDate	DateTime	Время начала проведения транзакции
finishedDate	DateTime	Время окончания проведения транзакции
status	Int	Статус операции
statusComment	String	Описание статуса транзакции
type	Int	Тип транзакции
typeComment	String	Описание типа транзакции
merchantId	String	Идентификатор продавца
terminalId	String	Идентификатор терминала

embosName	String	Владелец карты
totalTransactions	Int	Количество транзакций по выбранным фильтрам

Пример запроса:

```
extraId=123456789      или      transactionId=1234
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "transaction": {
      "id": 1,
      "userId": "2",
      "cardId": 3,
      "isCredit": false,
      "cardNumber": "860002*****1234",
      "embosName": "AZIZ AZIZOV",
      "utrno": "12345678912",
      "extraId": "102340920557256",
      "amount": 386375.0,
      "totalAmount": 386375.0,
      "createdDate": "2021-10-24T23:59:44.404902",
      "finishedDate": "2021-10-24T23:59:44.983871",
      "status": 1,
      "type": 0,
      "typeComment": "Оплата",
      "statusComment": "Успешно",
      "merchantId": "123456789",
      "terminalId": "987654321"
    }
  },
  "error": null
}
```

3.4. МОДУЛЬ PAYMENT HOLD

Модуль содержит следующие методы:

CreateHold Создание запроса на холдирование средств

ConfirmCreateHold Подтверждение запроса на холдирование средств

DismissHeldTransaction Расхолдировать средства

ChargeHold Снять средства с холдирования

Метод "CreateHold"

Тип запроса: POST

Адрес метода: <https://pay.myuzcard.uz/api/Hold/CreateHold>

Назначение: Метод позволяет создать запрос на холдирование средств.

Примечание: Если поле **sendOtp** отправить равным **true**, то результатом операции вернется **sessionId** (сессия запроса), **transactionId** (идентификатор транзакции в системе My Uzcard), а также **otpSentPhone** (номер телефона, на который был отправлен код подтверждения)

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	Описание
userId	String	Идентификатор пользователя на стороне клиента
cardId	Int	Идентификатор карты в системе My Uzcard
amount	Decimal	Сумма для холдирования
extraId	String	Идентификатор транзакции на стороне клиента (должен быть уникальным для каждой транзакции)
sendOtp	Boolean	Отправлять ли код подтверждения для подтверждения запроса холдирования или нет

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
transactionId	Int	Идентификатор транзакции в системе My Uzcard
holdId	Int	Идентификатор холдирования в системе My Uzcard

Пример запроса:

```
{
  "userId": "10",
  "cardId": 1,
  "amount": 1200,
  "extraId": "ext3",
  "sendOtp": false
}
```

```
}
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "transactionId": 1,
    "holdId": 2
  },
  "error": null
}
```

Метод "ConfirmCreateHold"

Тип запроса: POST

Адрес метода: <https://pay.myuzcard.uz/api/Hold/ConfirmCreateHold>

Назначение: Метод позволяет подтвердить запрос на холдирование средств.

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	Описание
session	Int	Сессия запроса
otp	String	Код подтверждения

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
transactionId	Int	Идентификатор транзакции в системе My Uzcard
holdId	Int	Идентификатор холдирования в системе My Uzcard

Пример запроса:

```
{
  "session": 1,
  "otp": "321935"
}
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
```

```
        "transactionId": 1,  
        "holdId": 2  
    },  
    "error": null  
}
```

Метод "DismissHeldTransaction"

Тип запроса: POST

Адрес метода: <https://pay.myuzcard.uz/api/Hold/DismissHeldTransaction>

Назначение: Метод позволяет расхолдировать средства.

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	Описание
transactionId	Int	Идентификатор транзакции в системе My Uzcard
holdId	Int	Идентификатор холдирования в системе My Uzcard

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
success	Boolean	Статус успешности выполнения запроса

Пример запроса:

```
{  
    "transactionId": 1,  
    "holdId": 2  
}
```

Пример ответа:

```
{  
    "result": {  
        "success": true  
    },  
    "error": null  
}
```

Метод "ChargeHold"

Тип запроса: POST

Адрес метода: <https://pay.myuzcard.uz/api/Hold/ChargeHold>

Назначение: Метод позволяет снять средства с холдирования.

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	Описание
transactionId	Int	Идентификатор транзакции в системе My Uzcard
holdId	Int	Идентификатор холдирования в системе My Uzcard
chargeAmount	Decimal	Сумма для снятия с холдирования на E-POS продавца

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
transactionId	Int	Идентификатор транзакции в системе My Uzcard
holdId	Int	Идентификатор холдирования в системе My Uzcard
utrno	String	Номер транзакции в процессинговом центре
terminalId	String	Идентификатор терминала
merchantId	String	Идентификатор продавца
cardNumber	String	Номер карты в маскированном виде
date	DateTime	Дата совершения операции
cardId	Int	Идентификатор карты в системе My Uzcard
amount	Decimal	Сумма
commission	Decimal	Комиссия
totalAmount	Decimal	Общая сумма с комиссией

Пример запроса:

```
{
  "transactionId": 1,
  "holdId": 2,
  "chargeAmount": 900 // held amount was 1000
}
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "transactionId": 1,
    "holdId": 2,
    "utrno": "0123456789",
    "terminalId": "123",
    "merchantId": "321",
    "cardNumber": "860002*****1234",
    "date": "2021-07-30T15:00:09.363652",
    "cardId": 1,
    "amount": 900,
    "commission": 0,
    "totalAmount": 900
  },
  "error": null
}
```

3.5. МОДУЛЬ SCORING

Модуль содержит следующие методы:

CreateScoringCard	Создание скоринга по карте
CreateScoringAmount	Создание скоринга по карте и сумме
ScoringGetMonth	Получение отчета о приходах на карту по месяцам
ScoringGetPoint	Получение результата скоринга по шаблону
HumoScoring	Получение отчета о приходах на карту по месяцам (Humo)

Метод "CreateScoringCard"

Тип запроса: POST

Адрес метода: <https://pay.myuzcard.uz/api/Scoring/createScoringCard>

Назначение: Метод позволяет создать скоринг по карте

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	Описание
cardId	Int	Идентификатор карты в системе My Uzcard
templateId	Int	ID шаблона скоринга

beginDate	DateTime	Дата начала
endDate	DateTime	Дата конца

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
scoringId	Int	Идентификатор скоринга

Пример запроса:

```
{
  "cardId": 123,
  "templateId": 1,
  "beginDate": "2021-06-14",
  "endDate": "2021-07-14"
}
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "scoringId": 4
  },
  "error": null
}
```

Метод "CreateScoringAmount"

Тип запроса: POST

Адрес метода: <https://pay.myuzcard.uz/api/Scoring/createScoringAmount>

Назначение: Метод позволяет создать скоринг по карте и сумме.

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	Описание
cardId	Int	Идентификатор карты в системе My Uzcard
templateId	Int	ID шаблона скоринга
amount	Decimal	Сумма
beginDate	DateTime	Дата начала
endDate	DateTime	Дата конца

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
scoringId	Int	Идентификатор скоринга

Пример запроса:

```
{
  "cardId": 123,
  "templateId": 1,
  "amount": 5000,
  "beginDate": "2021-06-14",
  "endDate": "2021-07-14"
}
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "scoringId": 4
  },
  "error": null
}
```

Метод “ScoringGetMonth”

Тип запроса: GET

Адрес метода: <https://pay.myuzcard.uz/api/Scoring/scoringGetMonth>

Назначение: Метод позволяет получить отчет о приходах на карту по месяцам. В данном методе используется идентификатор скоринга, полученный в методе **CreateScoringAmount**

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	Описание
scoringId	Int	Идентификатор скоринга

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
values	Dictionary<String, Boolean>	true – указанная в amount сумма поступила на карту, false – в противном случае.

Пример запроса:

```
scoringId = 4
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "values": {
      "2021.06": false,
      "2021.07": true
    },
    "scoringId": 4
  },
  "error": null
}
```

Метод “ScoringGetPoint”

Тип запроса: GET

Адрес метода: <https://pay.myuzcard.uz/api/Scoring/scoringGetPoint>

Назначение: Метод позволяет получить результаты скоринга по шаблону.

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	Описание
scoringId	Int	Идентификатор скоринга

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
maxScoreBall	Number	Максимально возможное количество баллов
scoredBall	Number	Набранное количество баллов
scoreList	List<object>	Результаты скоринга
scoringId	Int	Идентификатор скоринга

Пример запроса:

```
scoringId=4
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "maxScoreBall": 0,
    "scoredBall": 0,
    "jsonBody": null,
    "scoreList": [],
    "scoringId": 4
  },
  "error": null
}
```

Метод "HumoScoring"

Тип запроса: POST

Адрес метода: <https://pay.myuzcard.uz/api/Scoring/HumoScoring>

Назначение: Метод позволяет получить отчет о приходах на карту по месяцам (Humo)

Примечание: Значения баллов смотрите в Справочниках

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	Описание
cardId	Int	Идентификатор карты в системе My Uzcard
startDate	DateTime	Дата начала
endDate	DateTime	Дата конца

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
cardNumber	String	Номер карты в маскированном виде
fullName	String	Владелец карты
connectedPhone	String	Номер телефона, к которому подключено СМС-информирование (в маскированном виде)
month	Int	Месяц (в порядке возрастания по дате)
totalDebitScore	Int	Балл общего расхода
totalDebitCount	Int	Количество транзакций по расходам

replenishmentScore	Int	Балл пополнения со счета
replenishmentCount	Int	Количество пополнений карты со счета
creditScore	Int	Балл поступлений на карту (переводы, пополнения через АТМ)
creditCount	Int	Количество поступлений на карту (переводов, пополнений через АТМ)

Пример запроса:

```
{
  "cardId": 1,
  "startDate": "2022-01-20T13:24:41.765Z",
  "endDate": "2022-07-20T13:24:41.765Z"
}
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "cardNumber": "986002*****1234",
    "fullName": "IVANOV IVAN",
    "connectedPhone": "99890*****00",
    "report": [
      {
        "month": 2,
        "totalDebitScore": 1,
        "totalDebitCount": 4,
        "replenishmentScore": 0,
        "replenishmentCount": 0,
        "creditScore": 0,
        "creditCount": 0
      },
      {
        "month": 5,
        "totalDebitScore": 42,
        "totalDebitCount": 3,
        "replenishmentScore": 42,
        "replenishmentCount": 2,
        "creditScore": 0,
        "creditCount": 0
      },
      {
        "month": 6,
```

```
        "totalDebitScore": 41,  
        "totalDebitCount": 5,  
        "replenishmentScore": 22,  
        "replenishmentCount": 1,  
        "creditScore": 20,  
        "creditCount": 2  
      }  
    ]  
  },  
  "error": null  
}
```

4. СПРАВОЧНИКИ ДАННЫХ

4.1. СТАТУСЫ ТРАНЗАКЦИЙ

Значение	Описание
0	Создана
1	Успешно
2	Ошибка
3	Ошибка в ПЦ
4	Отменена
6	Требуется проверки
7	Сумма захолдирована
8	Сумма расхолдирована
9	Требуется отмены
10	Требуется ручной проверки

4.2. СТАТУСЫ КАРТ

Значение	Описание
0	Активна
1	Превышен лимит ввода кода подтверждения
2	Заблокирована из-за ввода неверного PIN-кода
3	Временно заблокирована со стороны клиента
4	Заблокирована в ПЦ
5	Не удалось обновить данные
6	Истек срок действия карты
7	Неактивна

4.3. БАЛЛЫ СКОРИНГА

Значение	Описание
0	0 сум
1	С 1 сума до 1 000 000 сум
2	С 1 000 000 сум до 2 000 000 сум
3	С 2 000 000 сум до 3 000 000 сум
4	С 3 000 000 сум до 4 000 000 сум
N	С $(N - 1) * 1\,000\,000$ сум до $N * 1\,000\,000$ сум

5. ЧИСЛОВЫЕ КОДЫ ОШИБОК

5.1. ОБЩИЕ ОШИБКИ

Код ошибки	Идентификатор	Значение
-101	WrongInputParams	Неправильные входные данные
-102	CardNumberIsIncorrect	Неверный номер карты
-103	CardExpireIsIncorrect	Срок карты истек
-104	CardIsNotActive	Карта неактивна
-105	UserNotFound	Пользователь не найден
-106	OtpSmsText	Код подтверждения
-107	CardAddingError	Ошибка в добавлении карты
-108	CardExists	Карта существует
-109	OtpSendError	Ошибка при отправке одноразового пароля
-110	CardIsBlockedByOtp	Карта заблокирована из-за превышения лимита OTP
-111	UserIsBlockedByOtp	Пользователь заблокирован из-за превышения лимита OTP
-113	OtpTimeExpired	Время ввода OTP истекло
-114	CardNotFound	Карта не найдена
-115	CardIsCorporate	Нельзя добавить корпоративную карту
-116	NotEnoughMoney	Недостаточно средств
-117	PaymentError	Ошибка при оплате
-118	ClientExists	Клиент уже существует
-119	PhoneNumberIsIncorrect	Неправильный номер телефона
-120	SvGateError	Ошибка сервера Uzcard
-121	TransactionWasNotFound	Транзакция не найдена
-122	TransactionExists	Транзакция уже существует
-123	TransactionStateError	Ошибка в статусе транзакции
-124	NoCardOwnerInfo	Нет информации о владельце карты
-125	ProviderError	Ошибка на стороне поставщика
-126	TryLater	Пожалуйста, попробуйте позже
-127	NoSmsInfo	Услуга СМС-информирования не подключена
-128	BankNotFound	Банк не обслуживается
-129	LessThanMinAmount	Минимальная сумма:
-130	AmountLessThanMinimum	Сумма меньше минимума
-131	OnlyCorporateCards	Действует только корпоративная карта
-132	ReceiverCardNotFound	Карта получателя не найдена
-133	TransferBetweenSameCards	Нельзя перевести средства между одинаковыми картами
-134	ReceiverBankIsNotSupported	Банк получателя не обслуживается
-135	AmountMoreThanMaximum	Сумма превышает лимит

		максимума
-136	TransactionIsAlreadyHeld	Транзакция уже холдирована
-137	IncorrectOtp	Введен неверный код подтверждения
-138	HoldTimeExpired	Время холдирования уже истекло
-139	OtpLimitExceeded	Превышен лимит отправки одноразового пароля
-140	ExpiredCard	Срок карты истек
-141	CardBlocked	Карта заблокирована
-142	OnlyCorporateCard	Оплату можно совершить только с корпоративной карты
-143	NoUzcardEpos	Нет E-POS для Uzcard
-144	NoHumoEpos	Нет E-POS для Humo
-145	BranchNotFound	Филиал не найден
-145	BranchEposNotFound	E-POS филиала не найден
-146	ScoringExists	Скоринг уже существует
-147	TemplateNotFound	Шаблон не найден
-148	ScoringNotFound	Скоринг не найден
-149	IncorrectPassword	Неверный пароль
-150	ChargeAmountMoreThanHeld	Сумма больше холдированной суммы
-151	TransactionsIntervalError	Временной интервал между транзакциями не закончен
-151	LimitIsExceeded	Превышен лимит
-152	CannotGenerateExcel	Не получилось сгенерировать Excel
-300	HumoIsNotWorking	Карты Хумо временно не принимаются
-301	NoHumoHistory	Карты Хумо временно не принимаются
-302	WrongInterval	Неправильный период
-401	Unauthorized	Ошибка авторизации
-500	InternalServerError	Ошибка при подключении

5.2. ОШИБКИ SV-GATE

Код ошибки	Идентификатор	Значение
-393	PINFLNotFound	ПИНФЛ не найден
-392	CardDoesNotBelongToThisPINFL	Карта не принадлежит указанному ПИНФЛ
-310	CheckOutTransExtMethodLater_310	Проверьте транзакцию позже
-309	CheckOutTransExtMethodLater_309	Проверьте транзакцию позже
-308	CheckOutTransExtMethodLater_308	Проверьте транзакцию позже
-307	TimeoutSV_307	Таймаут в SV-Gate
-306	ServicelsNotAvailable_306	Сервис недоступен
-305	ServicelsNotAvailable_305	Сервис недоступен
-304	ServicelsNotAvailable_304	Сервис недоступен
-303	ServicelsNotAvailable_303	Сервис недоступен

-302	CheckOutTransExtMethodLater_302	Проверьте транзакцию позже
-301	CheckOutTransExtMethodLater_301	Проверьте транзакцию позже
-300	ServicelsNotAvailable_300	Сервис недоступен
-297	PhoneIsNotCorrect_297	Неверный номер телефона
-296	CardDoesNotBelongToYourBank_296	Карта не принадлежит вашему банку
-295	NoAccessToSmsNotifyActivation_295	Нет доступа к активированию СМС-информирования
-294	RequestPinResetNotFound_294	Запрос на сброс PIN-кода не найден
-293	DailyLimitUsed_293	Дневной лимит на пользование услугой уже использован
-292	DailyLimitUsed_292	Дневной лимит на пользование услугой уже использован
-291	AccessDenied_291	Доступ запрещен
-290	PhoneInvalidWrongFormat_290	Неверный формат номера телефона
-289	CardNotBlocked_289	Карта не заблокирована
-288	ActionsNotFound_288	Действия не найдены
-287	UserNotFound_287	Пользователь не найден
-286	EposNotFound_286	Е-POS не найден
-285	AttoCardNotFound_285	Карта АТТО не найдена
-284	AttoCheckCardException_284	Ошибка при проверке карты АТТО
-283	AttoPayException_283	Ошибка при оплате АТТО
-282	TransactionNotFoundOrCancelled_282	Транзакция не найдена или была отменена
-281	ErrorWhileExecutingRequest_281	Ошибка при выполнении запроса
-280	InformationNotFound_280	Информация не найдена
-279	CardIsNotMain_279	Карта не является основной
-278	SmsInformingAlreadyActive_278	СМС-информирование уже было подключено
-277	AttachedNumberAndSentNumberMismatch_277	Привязанный и отправленный номера телефонов не совпадают
-276	CardNotBelongToBank_276	Карта не принадлежит банку
-275	CardDoesNotBelongToBankCannotChange_275	Карта не принадлежит банку, нельзя изменить
-274	NoAccessToChangeCardStatus_274	Нет доступа к изменению статуса карты
-273	NoAccessToGetCardInformation_273	Нет доступа к получению информации по карте
-272	NoAccessToStatus_272	Нет доступа к статусу
-271	TokenAlreadyExist_271	Токен уже существует

-270	OtplsExpired_270	Время действия OTP истекло
-269	OtplsIncorrect_269	OTP неверен
-268	EposIsNotAuthorized_268	Е-POS не авторизован
-267	TransactionNotFoundInSv_267	Транзакцию не найдена в SV
-266	SmsIsAlreadyActivated_266	СМС-информирование уже было подключено
-265	UnknownExceptionInPackage_265	Неизвестная ошибка в пакете
-264	MccCodeNotFound_264	Вид деятельности продавца не найден
-263	StatusIdRangeLimit_263	Ограничение диапазона статусов
-262	AllowedAmountExceeded_262	Превышена допустимая сумма
-261	CardBlockedInSv_261	Карта заблокирована в SV
-260	InsufficientFunds_260	Недостаточно средств
-259	AmountCreditExceedsTheAmount_259	Пополняемая сумма превышает снимаемую
-258	OperationIsNotPossibleWithCorpCards_258	Данная операция невозможна с корпоративной карты
-257	TokenNotFound_257	Токен не найден
-256	NoAccessToTheMethod_256	Метод недоступен
-255	TermIdAndMerchantIdNotRegistered_255	Идентификатор продавца и идентификатор терминала не зарегистрированы
-254	TermIdAndMerchantIdNotFoundInDb_254	Идентификатор продавца и идентификатор терминала не найдены в БД
-253	TermIdAndMerchantIdNotFoundInSv_253	Идентификатор продавца и идентификатор терминала не найдены в SV
-252	WrongFormatMerchantId_252	Неверный формат идентификатора продавца
-251	WrongFormatTerminalId_251	Неверный формат идентификатора терминала
-250	WrongTerminalType_250	Неправильный тип терминала
-249	TermIdAndMerchantIdAlreadyExists_249	Идентификатор продавца и идентификатор терминала уже существуют
-248	CardValid_248	Карта действительна
-247	EposDoesNotExist_247	Е-POS не существует
-246	PaymentToProviderIsProhibited_246	Оплата поставщику запрещена
-245	AmountDoesNotFit_245	Сумма не подходит

-244	ServiceIsTemporarilyUnavailForThisBank_244	Услуга недоступна для этого банка
-243	DeviceNotFound_243	Устройство недоступно
-242	HoldNotFound_242	Удержание не найдено
-241	WrongHoldingPeriod_241	Неправильный период хранения
-240	InsufficientFunds_240	Недостаточно средств
-239	ImproperFundsForHolding_239	Ненадлежащие средства для холдирования
-238	AccountNotFound_238	Расчетный счет не найден
-237	MerchantNotFound_237	Продавец не найден
-236	SupportedTerminalNotFound_236	Поддерживаемый терминал не найден
-235	SupportedCardNotFound_235	Поддерживаемая карта не найдена
-234	ThisCardIsMain_234	Эта карта является основной
-233	OtherMainCardInThisAccount_233	Другая карта установлена основной для расчетного счета
-232	NoMainCardsInThisAccount_232	На этом счете нет основных карт
-231	MainCardError_231	Ошибка основной карты
-230	CannotSetLimitToMainCard_230	Нельзя установить лимит на основную карту
-229	FamilyCardError_229	Ошибка семейной карты
-228	LimitNotFound_228	Лимит не найден
-227	OldMainNotExists_227	Старая основная карта не существует
-226	NewMainNotExists_226	Новая основная карта не существует
-225	NewMainIsExpired_225	Новая основная карта имеет истекший срок
-224	PhoneNumbersAreNotSame_224	Номера телефонов не одинаковы
-223	OldMainNotExists_223	Старая основная карта не существует
-222	OldAndNewMainCardsNotInSameAccount_222	Новая и старая основные карты не принадлежат одному расчетному счету
-221	CardIsNotMain_221	Карта не основная
-220	CardIsAddedToMainCards_220	Карта добавлена в список основных карт
-219	CardAlreadyEnteredToMainCards_219	Карта уже добавлена в список основных карт
-218	CardNumLenMustBe6Digits_218	Номер карты должен состоять из 6 цифр
-217	WrongPhoneNumberFormat_217	Неверный формат номера телефона
-216	ExpirationDateIncorrect_216	Неверный срок истечения
-215	PanAndPhoneNotFound_215	Пользователь с таким номером карты и телефона не найден

-214	InvalidDate_214	Неверная дата
-213	CardNumbersAreSame_213	Номера карты одинаковы
-212	PanOrExpiryInvalid_212	Срок действия неверный
-211	ServerNotResponding_211	Сервер не отвечает
-210	TransferBetweenSameCardsNotPossible_210	Перевод между одной и той же картой недоступен
-209	WrongFormat_209	Неправильный формат
-208	TransactionNotFound_208	Транзакция не найдена
-207	TransactionAlreadyExistsInDb_207	Транзакция уже существует
-206	SmsIsNotActive_206	СМС-информирование не было активировано
-205	CardBlocked_205	Карта заблокирована
-204	CardStatusIsNotActive_204	Карта неактивна
-203	CardNotReissue_203	Карта не перевыпущена
-202	PanInvalid_202	Неверный номер карты
-201	CardExpired_201	Срок карты истек
-200	CardNotFound_200	Карта не найдена
-102	ErrorWhileExecutingRequest_102	Ошибка при выполнении запроса
-101	ErrorWhileExecutingRequest_101	Ошибка при выполнении запроса
-100	EmptyParameters_100	Пустые параметры
0	CardsAddedToMainCards0	Карта добавлена в список основных карт
500	InternalServerError	Внутренняя ошибка сервера
-999	ServiceNotAvailable	Сервис недоступен
51	NotEnoughBalance	Недостаточно средств

5.3. ОШИБКИ HUMO

Код ошибки	Идентификатор	Значение
100	PcDeclined	Отклонено в процессинговом центре HUMO
-101	ErrorWhileExecutingRequest	Ошибка при выполнении запроса
107	CardIssuerError	Отклонено, обратитесь к эмитенту карты
107	PcInvalidMerchant	Отклонено, недействительный продавец
116	NotEnoughMoney	Недостаточно средств
125	UnknownError	Неизвестная ошибка в ПЦ HUMO
-200	CardNotFound2	Карта не найдена
-201	CardExpired	Срок карты истек
-202	PanInvalid	Неверный номер карты
-203	CardNotReissue	Карта не перевыпущена
-204	CardStatusIsNotActive	Карта не активна
-205	CardBlocked	Карта заблокирована
-206	CardSmsIsNotActive	СМС-информирование не подключено

-236	SupportedTerminalNotFound	Поддерживаемый терминал не найден
-237	MerchantNotFound	Мерчант не найден
-238	AccountNotFound	Аккаунт не найден
-239	WrongAmountToHold	Неправильная сумма для холдирования
-240	InsufficientFunds	Недостаточно средств
-241	WrongPeriodForHolding	Неверный период для холдирования
-242	HoldNotFound	Холдирование не найдено
-249	EposAlreadyRegistered	Е-POS уже зарегистрирован
-250	WrongTerminalType	Неверный тип терминала
-251	WrongFormatTerminalId	Неверный формат TerminalId
-252	WrongFormatMerchantId	Неверный формат MerchantId
-253	EposNotFoundInSv	Е-POS не найден
-254	EposNotFoundInDb	Е-POS не найден
-255	EposNotRegistered	Е-POS не зарегистрирован
400	MissingRequiredParameters	Отсутствуют необходимые параметры
404	PaymentNotFound	Транзакция не найдена в ПЦ
405	CardNotFound	Карта не найдена
500	ServiceTemporarilyUnavailable	Услуга временно недоступна
-31000	ProcCenterIsUnavailableCard	Карта недоступна в ПЦ
-31100	ProcCenterIsUnavailable	ПЦ недоступен
-31101	WrongCardNumber	Неверный номер карты
-31102	InvalidCardExpire	Неверный срок истечения карты
-31624	ProcessingCenterIsUnavailable	ПЦ недоступен
-31700	CardIsBlocked	Карта заблокирована в ПЦ. Перевод средств недоступен
-31900	CardIsNotServed	Данный тип карты не обслуживается
-36001	RequiredParamsAreEmpty	Требуемые параметры пусты
-36002	InvalidMethodName	Неизвестный метод
-36042	InvalidToken	Неверный токен
-36058	UnsupportedMethodRequest	Запрос не поддерживается
-37000	MappingError	Ошибка при сопоставлении данных