



FUNÇÕES DO JAVASCRIPT



Linguagens visuais da Web: Uma Introdução ao Front-End
PET - 2026



SUMÁRIO

01

DOCUMENT

02

SETTIMEOUT E SETINTERVAL

03

TEXTCONTENT E INNERHTML

04

ADDEVENTLISTENER

05

FETCH

06

FORMDATA

DOCUMENT



Usamos as funções do objeto **Document** para selecionar elementos do nosso documento **HTML** e manipularmos com o **JavaScript**

- `document.querySelector()`: Retorna o primeiro elemento encontrado
- `document.querySelectorAll()`: Retorna todos os elementos encontrados
- `document.getElementById()`: Retorna um único elemento com o id específico



```
1  const titulo = document.querySelector('h1')
2  const titulo = document.querySelectorAll('h1')
3  const titulo = document.getElementById('titulo')
```



setTimeout() e setInterval()

Servem para executar uma parte do código depois de certo tempo:

- **setTimeout()**: Executa o código depois de certo tempo, apenas uma vez.
- **setInterval()**: Executa o código depois de certo tempo, e o repete novamente depois de um intervalo

O tempo nas funções é dado em milissegundos:

- 1000ms → 1s
- 10000ms → 10s

+



```
1  setTimeout(() => {  
2      alert("Olá, mundo!")  
3  },2000)  
4  
5  setInterval(() => {  
6      alert("Olá, mundo!")  
7  },2000)  
8
```

+

textContent e innerHTML

+

Usados para modificar o HTML de um elemento selecionado:

- **textContent**: Altera apenas o texto dentro de um elemento HTML
- **innerHTML**: Altera todo o HTML dentro de um elemento HTML



```
1  const titulo = document.getElementById('titulo')
2  titulo.textContent = "aaaa";
3
4  const div = document.querySelector('.container')
5  div.innerHTML = "<button>Clique aqui!</button>"
```


+

addEventListener()

Monitora um elemento esperando um evento e executa uma parte do código quando isso acontece

- **Eventos de Mouse:** Disparados quando uma ação no mouse é realizada
- **Eventos de Teclado:** Disparados quando uma ação no teclado é realizada
- **Eventos de Formulário:** Disparados quando uma ação em um formulário é realizada
- **Eventos de Janela e Documento:** Disparam com ações da janela/documento como um todo



```
1  const btn = document.querySelector('#btn')
2
3  btn.addEventListener('click', () => {
4      alert("PETCCUERN")
5  })
```



fetch()

Utilizado para fazer a aplicação se comunicar com o exterior, através de APIs, por exemplo.

- Faz uma requisição e trata dos dados.
- É uma função **assíncrona**;



```
1 fetch('https://api.exemplo.com/dados')
2   .then(resposta => resposta.json())
3   .then(dados => console.log(dados))
4   .catch(erro => console.error('Ih, deu erro:', erro));
```



FormData

É um objeto especial do **JavaScript** utilizado para “empacotar” os dados de um formulário em um só objeto único

```
1 <form id="meuFormulario">
2   <label for="nome">Nome:</label>
3   <input type="text" id="nome" name="usuario_nome" required>
4
5   <label for="email">E-mail:</label>
6   <input type="email" id="email" name="usuario_email" required>
7
8   <button type="submit">Enviar</button>
9 </form>
```

```
1 const formulario = document.querySelector('form')
2
3 formulario.addEventListener('submit', (e) => {
4   e.preventDefault();
5
6   const dados = new FormData(formulario);
7   const valores = Object.fromEntries(dados.entries());
8
9   console.log(valores);
10 });
```




DÚVIDAS?

Linguagens visuais da Web: Uma Introdução ao Front-End
PET - 2026

REPOSITÓRIO DO MINICURSO



<https://github.com/JMarcelooo/PETCC-Minicurso-JavaScript-Frontend>

Linguagens visuais da Web: Uma Introdução ao Front-End
PET - 2026



OBRIGADO(A) PELA ATENÇÃO

Linguagens visuais da Web: Uma Introdução ao Front-End
PET - 2026