	3-Phase AC Motor F.L.A.						3-PHASE CONDUCTOR RATING						OVERCURRENT PROTECTION (MAX)					
	VOLTAGE						AMPERAGE (28-106 (1), 125% OF FLA)						TIME DELAY FUSE, NOT GREATER THAN 175% (TABLE 29)					
HP	**200**	**208**	**220-240**	**380-415**	**440-480**	**550-600**	**200**	**208**	**220-240**	**380-415**	**440-480**	**550-600**	**200**	**208**	**220-240**	**380-415**	**440-480**	**550-600**
1/2	2.5	2.4	2.2	1.3	1.1	0.9	3.125	3	2.75	1.625	1.375	1.125	4.375	4.2	3.85	2.275	1.925	1.575
3/4	3.7	3.5	3.2	1.8	1.6	1.3	4.625	4.375	4	2.25	2	1.625	6.475	6.125	5.6	3.15	2.8	2.275
1	4.8	4.6	4.2	2.3	2.1	1.7	6	5.75	5.25	2.875	2.625	2.125	8.4	8.05	7.35	4.025	3.675	2.975
1.5	6.9	6.6	6	3.3	3	2.4	8.625	8.25	7.5	4.125	3.75	3	12.075	11.55	10.5	5.775	5.25	4.2
2	7.8	7.5	6.8	4.3	3.4	2.7	9.75	9.375	8.5	5.375	4.25	3.375	13.65	13.125	11.9	7.525	5.95	4.725
3	11	10.6	9.6	6.1	4.8	3.9	13.75	13.25	12	7.625	6	4.875	19.25	18.55	16.8	10.675	8.4	6.825
5	17.5	16.7	15.2	9.7	7.6	6.1	21.875	20.875	19	12.125	9.5	7.625	30.625	29.225	26.6	16.975	13.3	10.675
7.5	25.3	24.2	22	14	11	9	31.625	30.25	27.5	17.5	13.75	11.25	44.275	42.35	38.5	24.5	19.25	15.75
10	32.2	30.8	28	18	14	11	40.25	38.5	35	22.5	17.5	13.75	56.35	53.9	49	31.5	24.5	19.25
15	48.3	46.2	42	27	21	17	60.375	57.75	52.5	33.75	26.25	21.25	84.525	80.85	73.5	47.25	36.75	29.75
20	62.1	59.4	54	34	27	22	77.625	74.25	67.5	42.5	33.75	27.5	108.675	103.95	94.5	59.5	47.25	38.5
25	78.2	74.8	68	44	34	27	97.75	93.5	85	55	42.5	33.75	136.85	130.9	119	77	59.5	47.25
30	92	88	80	51	40	32	115	110	100	63.75	50	40	161	154	140	89.25	70	56
40	120	114	104	66	52	41	150	142.5	130	82.5	65	51.25	210	199.5	182	115.5	91	71.75
50	150	143	130	83	65	52	187.5	178.75	162.5	103.75	81.25	65	262.5	250.25	227.5	145.25	113.75	91
60	177	169	154	103	77	62	221.25	211.25	192.5	128.75	96.25	77.5	309.75	295.75	269.5	180.25	134.75	108.5
75	221	211	192	128	96	77	276.25	263.75	240	160	120	96.25	386.75	369.25	336	224	168	134.75
100	285	273	248	165	124	99	356.25	341.25	310	206.25	155	123.75	498.75	477.75	434	288.75	217	173.25
125	359	343	312	208	156	125	448.75	428.75	390	260	195	156.25	628.25	600.25	546	364	273	218.75
150	414	396	360	240	180	144	517.5	495	450	300	225	180	724.5	693	630	420	315	252
200	552	528	480	320	240	192	690	660	600	400	300	240	966	924	840	560	420	336
250	-	-	604	403	302	242	-	-	755	503.75	377.5	302.5			1057	705.25	528.5	423.5
300	-	-	722	482	361	289	-	-	902.5	602.5	451.25	361.25			1263.5	843.5	631.75	505.75
350	-	-	828	560	414	336	-	-	1035	700	517.5	420			1449	980	724.5	588
400	-	-	954	636	477	382	-	-	1192.5	795	596.25	477.5			1669.5	1113	834.75	668.5
450	-	-	1030	-	515	412	-	-	1287.5		643.75	515			1802.5		901.25	721
500	-	-	1180	786	590	472	-	-	1475	982.5	737.5	590			2065	1375.5	1032.5	826

ALL CONDUCTOR RATINGS LISTED ARE MIN RATINGS

REFER TO TABLE 2 FOR COPPER CABLE SIZES

ALL OVERCURRENT DEVICE RATINGS LISTED ARE MAX RATINGS

REFER TO TABLE 13 FOR STANDARD OVERCURRENT DEVICE SIZES

IF TABLE 29 DOES NOT ALLOW MOTOR TO START,
USE RULE 28-200 (4)