	3-Phase AC Motor F.L.A.						3-PHASE CONDUCTOR RATING					
	VOLTAGE						AMPERAGE (28-106, 125% OF FLA)					
HP	**200**	**208**	**220-240**	**380-415**	**440-480**	**550-600**	**200**	**208**	**220-240**	**380-415**	**440-480**	**550-600**
1/2	2.5	2.4	2.2	1.3	1.1	0.9	3.125	3	2.75	1.625	1.375	1.125
3/4	3.7	3.5	3.2	1.8	1.6	1.3	4.625	4.375	4	2.25	2	1.625
1	4.8	4.6	4.2	2.3	2.1	1.7	6	5.75	5.25	2.875	2.625	2.125
1.5	6.9	6.6	6	3.3	3	2.4	8.625	8.25	7.5	4.125	3.75	3
2	7.8	7.5	6.8	4.3	3.4	2.7	9.75	9.375	8.5	5.375	4.25	3.375
3	11	10.6	9.6	6.1	4.8	3.9	13.75	13.25	12	7.625	6	4.875
5	17.5	16.7	15.2	9.7	7.6	6.1	21.875	20.875	19	12.125	9.5	7.625
7.5	25.3	24.2	22	14	11	9	31.625	30.25	27.5	17.5	13.75	11.25
10	32.2	30.8	28	18	14	11	40.25	38.5	35	22.5	17.5	13.75
15	48.3	46.2	42	27	21	17	60.375	57.75	52.5	33.75	26.25	21.25
20	62.1	59.4	54	34	27	22	77.625	74.25	67.5	42.5	33.75	27.5
25	78.2	74.8	68	44	34	27	97.75	93.5	85	55	42.5	33.75
30	92	88	80	51	40	32	115	110	100	63.75	50	40
40	120	114	104	66	52	41	150	142.5	130	82.5	65	51.25
50	150	143	130	83	65	52	187.5	178.75	162.5	103.75	81.25	65
60	177	169	154	103	77	62	221.25	211.25	192.5	128.75	96.25	77.5
75	221	211	192	128	96	77	276.25	263.75	240	160	120	96.25
100	285	273	248	165	124	99	356.25	341.25	310	206.25	155	123.75
125	359	343	312	208	156	125	448.75	428.75	390	260	195	156.25
150	414	396	360	240	180	144	517.5	495	450	300	225	180
200	552	528	480	320	240	192	690	660	600	400	300	240
250	-	-	604	403	302	242	-	-	755	503.75	377.5	302.5
300	-	-	722	482	361	289	-	-	902.5	602.5	451.25	361.25
350	-	-	828	560	414	336	-	-	1035	700	517.5	420
400	-	-	954	636	477	382	-	-	1192.5	795	596.25	477.5
450	-	-	1030	-	515	412	-	-	1287.5		643.75	515
500	-	-	1180	786	590	472	-	-	1475	982.5	737.5	590