| SINGLE PHASE TRANSFORMER | | | |
|---|---|---|---|
| | VOLTAGE | | |
| | 120 | 240 | 600 |
| KVA | A | A | A |
| 0.75 | 6.25 | 3.13 | 1.25 |
| 1 | 8.33 | 4.17 | 1.67 |
| 1.5 | 12.5 | 6.25 | 2.5 |
| 2 | 16.7 | 8.33 | 3.33 |
| 3 | 25 | 12.5 | 5 |
| 5 | 41.6 | 20.8 | 8.33 |
| 7.5 | 62.5 | 31.3 | 12.5 |
| 10 | 83.3 | 41.7 | 16.7 |
| 15 | 125 | 62.5 | 25 |
| 25 | 208 | 104 | 41.7 |
| 37.5 | 313 | 156 | 62.5 |
| 50 | 417 | 208 | 83.3 |
| 75 | 625 | 313 | 125 |
| 100 | 833 | 417 | 167 |
| 167 | 1392 | 696 | 278 |
| 250 | 2083 | 1042 | 417 |

| THREE PHASE TRANSFORMER | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | VOLTAGE | | | |
| | 208 | 240 | 480 | 600 |
| KVA | A | A | A | A |
| 3 | 8.33 | 7.22 | 3.61 | 2.89 |
| 9 | 25 | 21.7 | 10.8 | 8.66 |
| 15 | 41.6 | 36.1 | 18 | 14.4 |
| 20 | 55.5 | 48.1 | 24.1 | 19.2 |
| 25 | 69.4 | 60.1 | 30.1 | 24.1 |
| 30 | 83.3 | 72.2 | 36.1 | 28.9 |
| 37.5 | 104 | 90.2 | 45.1 | 36.1 |
| 45 | 125 | 108 | 54.1 | 43.3 |
| 75 | 208 | 180 | 90.2 | 72.2 |
| 100 | 278 | 241 | 120 | 96.2 |
| 112.5 | 312 | 271 | 135 | 108 |
| 150 | 416 | 361 | 180 | 144 |
| 225 | 625 | 541 | 271 | 217 |
| 300 | 833 | 722 | 361 | 289 |
| 500 | 1388 | 1203 | 601 | 481 |
| 750 | 2082 | 1804 | 902 | 722 |

| MAX FUSE RATING (PRIM.) | | | |
|---|---|---|---|
| | DRY | | NON-DRY |
| 480V | 600V | 480V | 600V |
| A | A | A | A |
| 4.5125 | 3.6125 | 5.415 | 4.335 |
| 13.5 | 10.825 | 16.2 | 12.99 |
| 22.5 | 18 | 27 | 21.6 |
| 30.125 | 24 | 36.15 | 28.8 |
| 37.625 | 30.125 | 45.15 | 36.15 |
| 45.125 | 36.125 | 54.15 | 43.35 |
| 56.375 | 45.125 | 67.65 | 54.15 |
| 67.625 | 54.125 | 81.15 | 64.95 |
| 112.75 | 90.25 | 135.3 | 108.3 |
| 150 | 120.25 | 180 | 144.3 |
| 168.75 | 135 | 202.5 | 162 |
| 225 | 180 | 270 | 216 |
| 338.75 | 271.25 | 406.5 | 325.5 |
| 451.25 | 361.25 | 541.5 | 433.5 |
| 751.25 | 601.25 | 901.5 | 721.5 |
| 1127.5 | 902.5 | 1353 | 1083 |

| MINIMUM CONDUCTOR | | | |
|---|---|---|---|
| VOLTAGE | | | |
| 208 | 240 | 480 | 600 |
| A | A | A | A |
| 10.4125 | 9.025 | 4.5125 | 3.6125 |
| 31.25 | 27.125 | 13.5 | 10.825 |
| 52 | 45.125 | 22.5 | 18 |
| 69.375 | 60.125 | 30.125 | 24 |
| 86.75 | 75.125 | 37.625 | 30.125 |
| 104.125 | 90.25 | 45.125 | 36.125 |
| 130 | 112.75 | 56.375 | 45.125 |
| 156.25 | 135 | 67.625 | 54.125 |
| 260 | 225 | 112.75 | 90.25 |
| 347.5 | 301.25 | 150 | 120.25 |
| 390 | 338.75 | 168.75 | 135 |
| 520 | 451.25 | 225 | 180 |
| 781.25 | 676.25 | 338.75 | 271.25 |
| 1041.25 | 902.5 | 451.25 | 361.25 |
| 1735 | 1503.75 | 751.25 | 601.25 |
| 2602.5 | 2255 | 1127.5 | 902.5 |