

Story Maker

Novelas personalizadas generadas por IA

Propuesta de solución | Qaracter

Portada y Contexto

Empresa presentadora: Qaracter

Cliente: [NOMBRE_CLIENTE_FICCIÓN]

Fecha: 24 de septiembre de 2026

Estudiante: Jaime Rodríguez

Problema y Cliente

¿Quién compra?

- Personas que buscan regalos personalizados y únicos
- Ocasiones especiales: bodas, cumpleaños, aniversarios, despedidas

¿Por qué las alternativas no funcionan?

- Novelas impresas genéricas: sin personalización
- Servicios manuales de escritura: tiempo y coste prohibitivo

Configuración y Lectura

Flujo de entrada:

1. Entrevista estructurada → brief con personajes, trama, género, ocasión
2. Generación de 10 capítulos + portada con validación en cada paso
3. Lectura: web interactiva o PDF descargable

Edición del lector:

- Cambios puntuales en la trama o personajes

Arquitectura del Harness

Actores (Agent SDK):

- Entrevistador: extrae requirements
- Planner: organiza cronología y story bible
- Writer: genera capítulos (10 en paralelo)
- Editor: valida y reescribe
- Judge: evaluación final (4 gates)

Gestión de contexto:

Validación, Evaluación y Observabilidad

Cuatro tipos de validadores:

Gate	Tipo	Responsable	Criterio
1. Coherencia	LLM-as-judge	Editor	Consistencia con story bible
2. Calidad narrativa	Rubric scoring	Judge	Prosa, fluidez, impacto emocional
3. Cobertura TLA+	Formal verifier	Lean 4	Reintento sin duplicar ni perder turno
4. Seguridad	Static + guardrails	Hook	No PII, no injection, audit log

Guardrails

Palabras prohibidas:

- Detección y reescritura automática
- Ejemplo: `[PENDIENTE: caso de detección + reescritura]`

Datos personales (PII):

- No se entrenan en briefs de clientes
- Audit log con timestamp y actor

Presupuesto y Coste

Coste unitario por novela:

Partida	€/novela
Tokens (generación + 3 revisiones incluidas)	[PENDIENTE: €/novela]
Infraestructura (amortizado)	0,46
Margen operativo y soporte	2,94
Coste total	[PENDIENTE: €/novela]

Presupuesto: Escenarios de Volumen

Margen mensual neto por volumen de novelas:

Vol./mes	Ingresos	Coste variable	Coste fijo	Margen	%
50	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]
200	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]
500	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]

Demo y Cierre

Demo en vivo:

- Cambio del lector: "El protagonista debe ser ingeniero, no abogado"
- Regeneración de capítulos afectados (2–5)
- Nuevo PDF descargable en web

Demo: [PENDIENTE: captura de pantalla o vídeo demo.mp4]

Riesgos identificados:

Contacto

Qaracter

Soluciones de storytelling personalizadas con IA

[PENDIENTE: **nombre@qaracter.com**]

[PENDIENTE: web]

[PENDIENTE: teléfono]

Anexo A: Arquitectura Detallada del Harness

Pipeline de ejecución:

1. **Entrevista** → **Brief**: Extractor (Haiku) parsea entrada libre en esquema JSON
2. **Brief** → **Story Bible**: Planner (Sonnet) genera personajes, hechos, temas, cronología
3. **Story Bible** → **Capítulos**: Writer (Sonnet) genera cap. 1–10 en paralelo con tools
4. **Capítulos** → **Validación**: Judge (Sonnet) evalúa coherencia, calidad, seguridad
5. **Publicación**: API genera web HTML y PDF (weasyprint)

Anexo B: Especificación TLA+

Propiedades verificadas (Formal Verifier en Lean 4, CI con GitHub Actions):

```
INVARIANT ReintentosAcotados
   $\forall t \in \text{Turnos}: \text{reintentos}[t] \leq \text{MAX\_RETRIES}$ 

INVARIANT ReanudacionSinDuplicarNiPerder
   $\forall \text{cap} \in \text{Capítulos}: \text{versión}[\text{cap}] \text{ es monotónica } \wedge \text{ no hay capítulos perdidos}$ 
```

Falso positivo verificado: [PENDIENTE: contraejemplo real de Lean]

Anexo C: Tabla Completa de Resultados de Evals

[PENDIENTE: tabla de evals con scores por rubric]

Brief	Coherencia	Calidad	Coverage	Seguridad	Resultado
[PENDIENTE: B1]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	PASS
[PENDIENTE: B2]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	PASS

Anexo D: Esquema de la Base de Datos SQLite

Tablas principales:

```
-- Novelas
```

Índices:

- `chapters (novel_id, chapter_num)` para lectura secuencial
- `audit_log (timestamp)` para consultas temporales

Anexo E: Análisis de Sensibilidad Extendido

Coste variable según escenarios:

Caso	€/novela	Δ respecto a base	Margen/mes (200/mes)	%
Base (Sonnet, tokens reales)	[PENDIENTE]	—	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]
Tokens +50 %	[PENDIENTE]	+ [PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]
Tokens -20 %	[PENDIENTE]	- [PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]

Anexo F: Red-Team Log

Ataques de prompt injection testados:

Ataque	Método de detección	Resultado
Instruction override en brief del cliente	Regex + LLM boundary check	BLOCKED: reescrita sin cambiar semántica
SQL injection en story bible	Parameterización + sanitización	BLOCKED: entrada parseada con Pydantic
PII exfiltración entre clientes	Audit log + correlation check	BLOCKED: aislamiento por <code>novel_id</code> 18
Jailbreak via character	LLM boundary check	FAILED: generación abortada, retry sin

Anexo G: Modelos de LLM Considerados

Comparativa de modelos candidatos:

Modelo	Entrada	Salida	Contexto	Elección	Motivo
Claude Haiku 4.5	1 \$/M	5 \$/M	200k	Extractor, revisor	Bajo coste, comprensión suficiente
Claude Sonnet 5	2 \$/M	10 \$/M	200k	Planner, Writer, Judge	Mejor en creatividad y consistencia
Claude Opus		20			ROI negativo: +50% coste, +2%

Anexo H: Capturas de Langfuse

Traza real de una novela (de Langfuse Cloud UE, plan Hobby):

Ejemplo de observaciones capturadas:



Coste medido: [PENDIENTE: actualizar con datos reales de Langfuse]

Latencia: [PENDIENTE: actualizar con datos reales]

% de cache reuse: [PENDIENTE: tasa de hits de Claude API caché]

Fin de la presentación

Preguntas técnicas: 5 minutos

Gracias por su atención.

© 2026 Qaracter | Propuesta confidencial