

Preguntas conocimientos previos

Joel Andrés Mendoza Buriticá – 3169892

PARTE A

1. HTML Semántico ¿Qué etiqueta define el contenido principal de una página?

R:// Para definir el contenido principal de una página, como su nombre lo dice se usa la etiqueta <main>. **(Acuerdo)**

2. Explique la diferencia entre padding y margin.

R:// El padding es el espacio interno (del margen para adentro) que tiene una etiqueta mientras que el margin es la separación externa (del margen para afuera) de esta a otros elementos. **(Acuerdo)**

3. ¿Qué atributo hace accesible un texto alternativo en imágenes?

R:// El atributo es alt = "", que es la abreviación de alternativo. **(Acuerdo)**

4. ¿Qué código de respuesta HTTP indica "recurso creado"?

R:// No conozco el código de respuesta HTTP, investigando vi que era el 201 created. **(Acuerdo (Investigado))**

5. ¿Qué es CORS y para qué sirve?

R:// No conozco lo que es CORS y para qué sirve, investigando vi que es un mecanismo de seguridad basado en cabeceras HTTP que permite a los navegadores permitir que un sitio web en un dominio. **(Acuerdo (Investigado))**

6. Escriba la regla CSS para crear un grid de 3 columnas iguales

R:// grid-template-columns: repeat(3,1fr); (Esto teniendo display grid). **(Acuerdo)**

7. ¿Qué comando inicializa un repositorio Git?

R:// git init **(Acuerdo)**

8. ¿Para qué sirve un archivo .gitignore?

R:// Para que este archivo sea ignorado por el git y no sea subido a un repositorio, una rama, se versiona, etc. **(Acuerdo)**

9. ¿Qué etiqueta recomienda usar para una navegación principal?

R:// Para la navegación principal de la página se usa <nav> donde ira el contenido principal de la página en la barra superior o barra de navegación (navbar). **(Acuerdo)**

10. ¿Qué metatag ayuda a un viewport responsive?

R:// <meta name="viewport"> **(Acuerdo)**

11. Un id puede repetirse en el DOM

R:// Falso, un id debe ser único ya que es un identificador especial para algo y solo para ese algo a diferencia del class. **(Acuerdo)**

12. Display flex alinea hijos en dos ejes por defecto

R:// No sé, investigando vi que es Falso, solo lo hace en el eje horizontal estirando en el vertical. **(Acuerdo (Investigado))**

13. Alt = "" puede ir vacío si la imagen es decorativa

R:// Verdadero, poder puede ir siempre y cuando está no afecte la estructura de la página por ejemplo en una imagen desplazable o una sección de imagen, aunque es recomendable que todas las imágenes tengan un alt. **(Acuerdo)**

14. Un commit debe describir el qué y preferiblemente el por qué

R:// Verdadero, esto facilita la revisión de los cambios y el push en el repositorio. **(Acuerdo)**

15. Position: Absolute saca al elemento del flujo normal

R:// Verdadero, hace que los otros elementos lo ignoren, como si no estuviera ahí. **(Acuerdo)**

PARTE B

```
<header id="top">
  <nav class = "menu">
    <ul>
      <li><a href="inicio">Inicio</a></li>
      <li><a href="productos">Productos</a></li>
      <li><a href="contacto">Contacto</a></li>
    </ul>
  </nav>
</header>
<main class="content">
  <h1>Bienvenido</h1>
  <section>
    
    <p>Somos X</p>
  </section>
</main>
</footer>
  <p>X 2025</p>
</footer>
```

Añadí el header cambiando el texto separado por una lista en un nav para el navbar, puse el contenido principal en el main y puse la imagen con su alt dentro de una sección, por último, añadí un footer solo de adorno.