Uma **URL** (*Uniform Resource Locator*, ou Localizador Uniforme de Recursos) funciona como o **endereço de uma casa na internet**: ela diz ao seu navegador exatamente onde um recurso (uma página web, imagem, vídeo ou arquivo) está localizado e como acessá-lo. [1, 2, 3, 4]

Quando você digita uma URL na barra de endereços e aperta "Enter", acontece um processo rápido de localização e resposta: [1]

1. **Tradução (DNS):** O navegador pega o nome do domínio (como `google.com`) e consulta o **DNS** (*Domain Name System*), que funciona como uma lista telefônica da internet para traduzir esse nome legível em um **endereço IP** numérico (o verdadeiro endereço do servidor onde o site está guardado). [1, 2]
2. **Conexão:** O navegador se conecta ao servidor usando o protocolo indicado. [1, 2]
3. **Requisição e Resposta:** O navegador pede o arquivo ou a página, e o servidor responde enviando de volta os dados (HTML, imagens, etc.) para que o navegador monte e exiba a página na sua tela. [1]

Estrutura de uma URL

Uma URL é composta por diferentes partes que organizam a rota até o arquivo desejado: [1, 2]

- **Protocolo (Esquema):** Fica no início (ex: `https://` ou `http://`). Indica **como** o navegador deve se comunicar com o servidor. O `https` é seguro e criptografado.
- **Subdomínio:** Uma ramificação opcional do domínio principal (ex: `blog.` em `blog.exemplo.com`).
- **Domínio (e TLD):** O nome principal do site (ex: `exemplo.com` ou `exemplo.com.br`), onde `.com` ou `.br` é o TLD (*Top-Level Domain* ou domínio de topo).
- **Caminho (*Path*):** Aponta para uma página, pasta ou arquivo específico dentro do servidor (ex: `/produtos/tenis`).
- **String de Consulta (*Query String*):** Começa com um ponto de interrogação (`?`) e serve para passar informações extras ao servidor, muito usada em buscas ou filtros (ex: `?id=123`).
- **Âncora (*Fragment*):** Começa com cerquilha (`#`) e leva o usuário direto para uma seção específica daquela mesma página. [1, 2, 3, 4]