CRUD é o acrônimo para **Create** (Criar), **Read** (Ler), **Update** (Atualizar) e **Delete** (Excluir). Trata-se das quatro operações básicas e fundamentais utilizadas para manipular e gerenciar dados persistentes em um banco de dados ou sistema de software. [1, 2, 3]

O que significa cada letra

- **C**reate (Criar): Adicionar novos registros ou informações ao banco de dados (equivalente ao comando `INSERT` em SQL ou `POST` em APIs REST).
- **R**ead (Ler): Consultar, buscar ou exibir dados já existentes (equivalente ao `SELECT` em SQL ou `GET` em APIs REST).
- **U**pdate (Atualizar): Modificar informações ou registros que já estão salvos (equivalente ao `UPDATE` em SQL ou `PUT` / `PATCH` em APIs REST).
- **D**elete (Excluir): Remover dados do sistema, seja de forma definitiva ou lógica (equivalente ao `DELETE` em SQL ou HTTP `DELETE`). [1, 2, 3, 4]

Onde o CRUD é usado?

Praticamente todas as aplicações web, aplicativos móveis e sistemas modernos utilizam o conceito de CRUD para interagir com informações do usuário. Exemplos práticos do dia a dia: [1, 2]

- **Cadastro de usuários:** Criar a conta (`Create`), ver o perfil (`Read`), editar dados como e-mail ou senha (`Update`) e excluir a conta (`Delete`).
- **E-commerce:** Adicionar um produto ao catálogo, visualizar a lista de produtos, alterar o preço e remover um item esgotado.
- **Redes sociais:** Postar uma foto (`Create`), ver a linha do tempo (`Read`), editar a legenda (`Post`) e apagar a publicação (`Delete`). [1, 2, 3]

Saiba mais sobre a estrutura e como implementar essas funções em tutoriais detalhados do GeekHunter ou guias práticos da LearnSQL.com.br. [1, 2]