No protocolo HTTP, uma mensagem (seja uma requisição enviada pelo cliente ou uma resposta devolvida pelo servidor) é dividida basicamente em metadados de controle e no corpo de dados.

O que é o Header (Cabeçalho)?

O **header** (cabeçalho) é a seção que contém **metadados** sobre a requisição ou a resposta. Ele funciona como uma etiqueta de envio em uma correspondência: não é o dado principal, mas diz ao receptor como interpretar e lidar com a mensagem. [1, 2, 3]

- **Estrutura:** É composto por pares de **chave e valor** no formato `Nome: Valor` (separados por dois-pontos). [1, 2]
- **Exemplos de uso:**
  - `Host` : Informa o domínio que está sendo acessado.
  - `User-Agent` : Identifica qual navegador ou aplicação fez a requisição.
  - `Authorization` : Carrega credenciais ou tokens de segurança.
  - `Cache-Control` : Define regras sobre como a resposta pode ser armazenada em cache.
  - `Content-Type` : Indica qual é o formato do conteúdo que está sendo enviado ou retornado (ex: `text/html` , `application/json`). [1, 2]

O header inclui os **Request** com seus **métodos** e **status** e **Responses**.

O que é o Content (Corpo / Body)?

O **content** (geralmente chamado de *body* ou corpo da mensagem) é o **conteúdo real** que está sendo transportado na transação HTTP. [1]

- **O que ele contém:** Pode ser o código HTML de uma página web, dados em formato JSON vindos de uma API, o arquivo binário de uma imagem, o texto de um formulário enviado, entre outros.
- **Nem toda mensagem tem content:** Requisições do tipo `GET` ou `DELETE` , por exemplo, geralmente buscam ou removem um recurso e não costumam ter um corpo de conteúdo; já requisições `POST` ou `PUT` (que enviam dados para criar ou atualizar algo no servidor) quase sempre possuem um *content*.

Exemplo Prático Simplificado

Imagine uma resposta HTTP vinda de um servidor:

http

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Cache-Control: no-cache

{
  "id": 1,
  "nome": "Maria"
}
```

Use o código com cuidado.

- **Headers:** As três primeiras linhas (`Content-Type: ...` e `Cache-Control: ...`) são os cabeçalhos informando ao cliente *como* o dado está estruturado e como deve ser tratado.
- **Content (Corpo):** O bloco JSON `{ "id": 1, "nome": "Maria" }` é o conteúdo propriamente dito que a aplicação irá processar. [1, 2]

No corpo (ou **Body**) de uma mensagem do protocolo HTTP — seja em uma requisição (Request) ou em uma resposta (Response) —, pode vir **qualquer tipo de sequência de dados binários ou de texto**, desde que o formato seja declarado no cabeçalho `Content-Type`. [1, 2]

Os conteúdos mais comuns que podem trafegar dentro do corpo HTTP são:

- **Texto e marcação:**
  - `text/html`: Páginas web estruturadas em HTML.
  - `text/plain`: Texto puro sem formatação.
  - `text/css`: Arquivos de estilos para páginas.
  - `text/csv`: Dados tabulares em formato CSV.
  - `text/javascript` ou `application/javascript`: Códigos em JavaScript. [1, 2]
- **Dados estruturados (APIs e sistemas):**
  - `application/json`: Objetos e arrays em formato JSON (o mais utilizado em APIs REST modernas).
  - `application/xml` ou `text/xml`: Documentos ou cargas em XML.
  - `application/x-www-form-urlencoded`: Dados de formulários HTML tradicionais enviados como pares de chave e valor (`nome=joao&idade=30`).
  - `multipart/form-data`: Utilizado para envio de formulários complexos ou **upload de arquivos** (combinando textos e binários separados por delimitadores chamados *boundaries*). [1, 2, 3, 4, 5]
- **Mídia e arquivos binários:**
  - **Imagens:** `image/jpeg`, `image/png`, `image/gif`, `image/svg+xml`, entre outras.

- **Áudio e Vídeo:** `audio/mpeg`, `video/mp4`, `video/webm`.
- **Documentos:** `application/pdf`, `application/msword` (arquivos do Word, planilhas, etc.).
- **Binários genéricos:** `application/octet-stream` (usado para arquivos executáveis ou downloads genéricos cujo tipo específico não é definido). [1, 2]

O papel do cabeçalho `Content-Type`

O destinatário (seja o navegador ou o servidor) só consegue interpretar o que está dentro do corpo da mensagem porque lê o cabeçalho **`Content-Type`**. Por exemplo: [1]

http

```
Content-Type: application/json; charset=utf-8
```

Use o código com cuidado.

Esse cabeçalho avisa que os dados seguintes são um JSON codificado em UTF-8. [1]

Nota importante: Nem toda mensagem HTTP possui um corpo. Métodos como `GET`, `HEAD` ou `DELETE` muitas vezes não enviam nenhum conteúdo no *body*, enquanto métodos como `POST`, `PUT` e `PATCH` quase sempre o utilizam para enviar dados ao servidor. [1, 2, 3]