`args` em Java é o nome dado a um parâmetro (um vetor ou array de strings) que serve para receber dados da linha de comando no momento em que o programa é executado. Ele aparece na assinatura do método principal `main`, que é o ponto de entrada de uma aplicação Java: `public static void main(String[] args)`. [1, 2, 3]

Para que serve o `args`?

- **Passar informações externas:** Permite enviar dados do "mundo externo" para dentro do programa sem precisar alterar o código ou usar comandos de digitação interativa (como o `Scanner`). [1, 2]
- **Configurar o ambiente:** Ajuda a definir parâmetros iniciais da execução, como escolher se o sistema deve rodar no modo `producao` ou `desenvolvimento`. [1]
- **Armazenar múltiplos valores:** Como é um array do tipo `String` (`String[]`), ele guarda uma lista de palavras ou textos passados após o nome da classe no terminal. [1, 2]

Exemplo prático

Se você executar o programa pelo terminal usando: [1]

bash

```
java MeuPrograma admin 12345
```

Use o código com cuidado.

O Java vai preencher o array `args` com esses valores:

- `args[0]` será `"admin"`
- `args[1]` será `"12345"`

Dentro do código, você pode ler esses valores assim: [1]

java

```
public class MeuPrograma {
    public static void main(String[] args) {
        if (args.length > 0) {
            System.out.println("Usuário recebido: " + args[0]);
        }
    }
}
```

Use o código com cuidado.

Detalhes importantes

- **O nome não é fixo:** `args` vem de *arguments* (argumentos), mas você pode dar qualquer outro nome para essa variável (por exemplo, `String[] parametros`), embora `args` seja a convenção universal adotada pelos programadores.
- **Outra sintaxe válida:** A partir do Java 5, você tambA partir do Java 5, você também pode declarar o método usando *varargs*, assim: `public static void main(String... args)`. [1]