Em Java, um **pacote (`package`)** é um mecanismo usado para agrupar classes, interfaces, enumerações, anotações e registros relacionados em um mesmo namespace (espaço de nomes) lógico e de diretórios. [1, 2]

Você pode entender um `package` de forma semelhante às **pastas no explorador de arquivos** do seu computador: cada ponto no nome do pacote representa um novo nível de diretório. [1, 2, 3]

Principais funções dos pacotes

- **Organização do código:** Permite estruturar projetos grandes em módulos lógicos (separando, por exemplo, controladores, modelos e serviços). [1, 2]
- **Evitar conflitos de nomes:** Impede que duas classes tenham o mesmo nome (como duas classes chamadas `Cliente` em módulos diferentes), pois o caminho completo do pacote torna cada tipo único. [1, 2]
- **Controle de acesso:** Classes do mesmo pacote conseguem acessar membros com modificador de acesso padrão (*package-private*) ou protegido (*protected*) umas das outras. [1]

Como é declarado?

A declaração do pacote deve ser **a primeira linha** do arquivo-fonte Java (com exceção de comentários): [1, 2]

java

```java
package com.exemplo.meupacote;

public class MinhaClasse {
    // Código da classe aqui
}
```

Use o código com cuidado.

- **Convenção de nomenclatura:** Geralmente utiliza-se o domínio da empresa invertido em letras minúsculas (exemplo: `br.com.minhaempresa.projeto.model`).
- **Pacote padrão:** Se você não declarar nenhum `package` no topo do arquivo, a classe vai automaticamente para o chamado *"pacote sem nome"* (ou padrão), o que é desaconselhado para aplicações reais. [1, 2, 3]

Para mais detalhes sobre a linguagem e sua estrutura básica, consulte a documentação oficial da Oracle Java ou guias práticos na DevMedia. [1, 2]