Uma **collection** em Java é um grupo de objetos reunidos em uma única unidade lógica, utilizado para armazenar, organizar e manipular dados de forma mais flexível e avançada do que os arrays tradicionais. [1, 2, 3]

Elas fazem parte do **Java Collections Framework**, localizado no pacote `java.util`. [1, 2]

Principais Interfaces do Framework

As collections são estruturadas por meio de interfaces e implementações concretas: [1]

- **`List`**: Uma coleção ordenada que **permite** elementos duplicados e o acesso via índice numérico (ex.: `ArrayList`, `LinkedList`).
- **`Set`**: Uma coleção que **não permite** elementos duplicados e não garante ordem de inserção (ex.: `HashSet`, `TreeSet`).
- **`Queue`**: Uma coleção projetada para organizar elementos em ordem de processamento, geralmente no modelo **FIFO** (*First-In, First-Out* — o primeiro a entrar é o primeiro a sair) (ex.: `PriorityQueue`).
- **`Map`** *(geralmente associado ao framework)*: Armazena dados no formato de **chave e valor**, onde cada chave é única (ex.: `HashMap`, `TreeMap`). [1, 2, 3, 4]

Diferença entre `Collection` e `Collections`

- **`Collection`** (no singular): É uma **interface** raiz que define os métodos básicos (como `add`, `remove`, `size`) compartilhados pelas listas, conjuntos e filas.
- **`Collections`** (no plural): É uma **classe utilitária** que contém apenas métodos estáticos para realizar operações auxiliares, como ordenar (`Collections.sort()`) ou buscar em coleções. [1, 2, 3]