O `Scanner` é uma classe pertencente ao pacote `java.util` do Java que serve para **ler dados de entrada** (como o que o usuário digita no teclado ou o conteúdo de um arquivo). [1, 2]

Como ele funciona

- **Leitura de fluxo:** Ele captura dados de fontes como o `System.in` (teclado), arquivos de texto ou strings.
- **Geração de tokens:** Ele divide o texto de entrada em pedaços menores chamados de *tokens*, usando espaços em branco, tabulações ou quebras de linha como separadores padrão.
- **Conversão de tipos:** Possui métodos prontos para converter esses pedaços de texto em tipos primitivos do Java (como `int`, `double`, `long`) ou em `String`. [1, 2, 3]

Principais métodos da classe `Scanner`

- `next()`: Lê a próxima palavra (até o próximo espaço em branco).
- `nextLine()`: Lê a linha inteira de texto até a quebra de linha.
- `nextInt()`: Lê um número inteiro (`int`).
- `nextDouble()`: Lê um número decimal (`double`).
- `nextBoolean()`: Lê um valor booleano (`true` ou `false`).
- `close()`: Fecha o leitor e libera os recursos do sistema. [1, 2]

Exemplo prático de uso

java

```java
import java.util.Scanner; // 1. Importa a classe Scanner

public class ExemploScanner {
    public static void main(String[] args) {
        // 2. Cria o objeto Scanner conectado ao teclado
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite o seu nome: ");
        String nome = scanner.nextLine(); // 3. Lê o texto digitado

        System.out.print("Digite a sua idade: ");
        int idade = scanner.nextInt(); // 3. Lê o número inteiro

        System.out.println("Olá, " + nome + "! Você tem " + idade + " anos.");

        scanner.close(); // 4. Fecha o scanner
    }
}
```

Use o código com cuidado.

Mais detalhes e documentação oficial podem ser consultados diretamente na página da Oracle Java Scanner ou em tutoriais práticos na DIO. [1, 2]