Em Java, uma **expressão** é uma combinação de valores, variáveis, operadores e chamadas de métodos que é avaliada para produzir um único valor. [1, 2]

As expressões são divididas em diferentes tipos principais, dependendo do valor que retornam ou da função que exercem:

Tipos de Expressões em Java

- **Aritméticas**: Realizam cálculos matemáticos e retornam um valor numérico (`int` , `double` , etc.).
  - *Exemplo:* `a + b - 3.4` , `x * 10 / 2` [1]
- **Relacionais (ou de Comparação)**: Comparam dois valores e retornam um resultado **booleano** (`true` ou `false`).
  - *Exemplo:* `number1 == number2` , `idade >= 18` [1]
- **Lógicas**: Combinam expressões booleanas usando operadores lógicos (`&&` , `||` , `!`).
  - *Exemplo:* `(x > 0) && (y < 10)`
- **De Atribuição**: Atribuem o resultado de uma expressão a uma variável (e a própria atribuição é uma expressão que retorna o valor atribuído).
  - *Exemplo:* `score = 90` [1]
- **De String (Concatenação)**: Combinam textos ou valores convertidos em texto usando o operador `+` .
  - *Exemplo:* `"Olá, " + nome`
- **Chamadas de Métodos**: Invocam um método que executa um bloco de código e retorna um valor (ou `void`).
  - *Exemplo:* `Math.sqrt(25)` , `lista.size()`
- **Expressões Lambda**: Funções anônimas usadas em programação funcional, estruturadas com parâmetros, o operador seta (`->`) e um corpo.
  - *Exemplo:* `(s) -> s.toUpperCase()` [1]
- **Expressões Regulares (*Regex*)**: Padrões formados por símbolos e metacaracteres usados para buscar, validar ou manipular sequências de caracteres em `String` (utilizando classes como `Pattern` e `Matcher` ou métodos como `.matches()`).
  - *Exemplo:* `"[0-9]{5}-[0-9]{3}"` (para validar CEPs) [1, 2]